

質問書に対する回答

(件名) 東北自動車道 思川橋耐震補強工事

質問書No.	質問箇所	質問事項	回答
1	質問回答書② 質問書No.9 特記仕様書 25-16 仮受ブラケット工	「仮受ブラケットの製作及び防錆はNEXCO積算基準書P.31-30の適用を想定しています。」と回答がありましたが、特記仕様書の区分内容に鋼製ブラケットの防せいの記述がありません。仮受ブラケットの防せいの有無についてご教示下さい。	仮受ブラケットのアンカーボルトの防せいについては、令和5年12月26日付で訂正を行った設計図書をご確認ください。
2	特記仕様書 25-16 仮受ブラケット工 思川橋 設計図 43/255～47/255 仮受ブラケット図(その1)～(その5)	区分内容に(3)仮受ブラケットのアンカーボルトの製作・防せい・輸送とありますが、図面番号43/255～47/255のうち45/255のみ防せいの記述があります。ナット・座金を含め、仮受けブラケットのアンカーボルトの防せいの有無についてご教示下さい。	仮受ブラケットのアンカーボルトの防せいについては、令和5年12月26日付で訂正を行った設計図書をご確認ください。
3	特記仕様書 25-16 仮受ブラケット工 区分内容(6)	支取替後の仮受ブラケットの撤去、処分とありますが、スクラップの運搬距離は ①発注者が予め計画している。 ②受注者が施工計画に基づき決定する。 のどちらでしょうか。①の場合は運搬距離をご教示下さい。	②のとおりお考えください。