

令和 7 年度

新潟支社管内 土木工事設計材料単価表

【令和 7 年 4 月版】

東日本高速道路株式会社

新潟支社

【注意事項】

- (1) 本単価表に掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
- (2) 本単価表の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、
また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- (3) 本単価表を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

1. はじめに

「土木工事設計材料単価表（以下、「単価表」という。）」は、東日本高速道路株式会社（以下、「NEXCO 東日本」という。）新潟支社及び新潟支社管内各事務所が発注する土木工事の積算に用いる材料単価のうち、新潟支社が独自の調査に基づき定めた主要材料単価を掲載したものです。

2. 単価の決定方法

- ・本単価表は、『「土木工事単価ファイル」（NEXCO 東日本）』、『「月刊積算資料」、「積算資料電子版」、「土木施工単価」（一般財団法人経済調査会）または、「月刊建設物価」、「WEB 建設物価」、「土木コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会）（以下、物価資料等という。）に掲載されていない材料について、市場取引価格の調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を掲載しています。
- ・取引数量は、特記のない限り、対象となる流通段階における大口需要者との継続的な取引において、最も一般的とみなされる取引数量（大口）を基本とします。
- ・荷渡し条件は、特記のない限り、現場着価格とします。

3. 改定の時期

本単価表に記載されている内容については、通常、4月及び10月の年2回の更新を行います。

4. 適用

- ・本単価表の積算への適用は、表紙に記載している年月以降、次回改定月より前に入札する工事を対象とします。

5. 注意事項

- ・本単価表に掲載されている単価についての質問・問い合わせには、応じられません。
- ・本単価表の全部または一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止します。
- ・本単価表を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。
- ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

単価目次

○資材分類

I.骨材関係

| | |
|---------------------|---|
| (1) コンクリート用骨材【建設事業】 | 1 |
| (2) 一般道路用骨材【建設事業】 | 2 |

II.レディーミクストコンクリート

| | |
|--------------------------|---|
| (1) レディーミクストコンクリート【建設事業】 | 3 |
|--------------------------|---|

III.セメント【建設事業】 5

IV.アスファルト混合物

| | |
|-----------------------|---|
| (1) 再生アスファルト混合物【建設事業】 | 6 |
| (2) A S 乳剤【建設事業】 | 7 |
| (3) ストレートアスファルト【建設事業】 | 8 |
| (4) 改質アスファルト【建設事業】 | 9 |

V.コンクリート二次製品【建設事業】 10

【骨材関係】

«特記事項»

1. 骨材関係の単価は現場着価格とする。ここでいう現場着価格とは、各 IC 中間地点の持込み価格とする。

(注) 建設の状況により、道路名、IC 及び JCT 名は仮称を含みます。

2. 骨材関係の単価には有料道路料金費は含まない。

I.骨材関係

(1) コンクリート用骨材【建設事業】

(単位:円)

| 番号 | 品名 | 規格 | 単位 | 磐越自動車道 | | | | | | | 摘要 |
|----|--------------|--------|----|----------------|---------|-------|-----------|-----------|----------|------------------|----|
| | | | | 小松・草水・ 石間地区 | 熊渡・長谷地区 | 五十島地区 | 五泉PA～新津IC | 新津IC～新潟PA | 阿賀町:東山地区 | 西会津町:熊沢・ 野沢地区 | |
| 1 | 砂利 | 40～5mm | m3 | 4,600 | 5,000 | 5,000 | 4,600 | 4,900 | 5,700 | - | |
| 2 | 砂利 | 25～5mm | m3 | 4,700 | 5,100 | 5,100 | 4,700 | 5,000 | 5,800 | - | |
| 3 | 砂利 | 15～5mm | m3 | 4,600 | 5,000 | 5,000 | 4,600 | 4,900 | 5,700 | - | |
| 4 | 砂 | 粗目(洗い) | m3 | 4,400 | 4,800 | 4,800 | 4,400 | 4,600 | 5,500 | 5,150 | |
| 5 | 吹付け用砂(粗目、洗い) | 5～0mm | m3 | 4,400 | 4,800 | 4,800 | 4,400 | 4,600 | 5,500 | - | |

I.骨材関係

(2) 一般道路用骨材【建設事業】

(単位:円)

| 番号 | 品名 | 規格 | 単位 | 磐越自動車道 | | | | | | | 摘要 |
|----|----------------|----------------------------------|----|------------|---------|-------|-----------|-----------|----------|--------------|----|
| | | | | 小松・草木・石間地区 | 熊渡・長谷地区 | 五十島地区 | 五泉PA～新津IC | 新津IC～新潟PA | 阿賀町・東山地区 | 西会津町:熊沢・野沢地区 | |
| 1 | 切込碎石 | 25～0mm | m3 | 3,900 | 4,500 | 4,500 | 3,900 | 4,300 | 5,200 | - | |
| 2 | 切込碎石 | 40～0mm(JISクラッシュラン) | m3 | 3,800 | 4,400 | 4,400 | 3,800 | 4,200 | 5,100 | 4,600 | |
| 3 | 粒度調整碎石 | 40～0mm | m3 | 4,000 | 4,500 | 4,500 | 4,000 | 4,400 | 5,200 | 4,800 | |
| 4 | 粒度調整碎石 | 25～0mm | m3 | 4,100 | 4,600 | 4,600 | 4,100 | 4,500 | 5,300 | - | |
| 5 | 単粒度碎石 | 40～30mm(3号) | m3 | | | | | | - | - | |
| 6 | 単粒度碎石 | 30～20mm(4号) | m3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 単粒度碎石 | 20～13mm(5号) | m3 | 4,400 | - | - | 4,400 | 4,500 | - | - | |
| 8 | 単粒度碎石 | 13～5mm(6号) | m3 | | | | | | - | - | |
| 9 | 再生碎石 | RC40～0mm | m3 | 2,400 | - | - | 2,400 | 2,000 | - | 3,100 | |
| 10 | クッション用材 | 用途:排水管等の基礎砂 | m3 | 4,400 | 4,200 | 4,200 | 4,400 | 4,600 | 4,900 | 3,300 | |
| 11 | 盛土用土砂(上部路床) | 最大寸法100mm以下、浸水CBR10以上、スレーキング50以下 | m3 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,400 | 4,800 | 4,800 | - | |
| 12 | 盛土用土砂(構造物裏込材A) | 最大寸法150mm以下、浸水CBR10以上 | m3 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,400 | 4,800 | 4,800 | - | |
| 13 | 盛土用土砂(構造物裏込材B) | 最大寸法300mm以下、浸水CBR5以上 | m3 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,800 | 4,200 | 4,200 | - | |
| 14 | 盛土用土砂(下部路床) | 最大寸法150mm以下、浸水CBR5以上 | m3 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,400 | 4,800 | 4,800 | 3,300 | |
| 15 | 盛土用土砂(下部路体材) | 最大寸法300mm以下 | m3 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,800 | 4,200 | 4,200 | 3,300 | |
| 16 | 盛土用土砂(上部路体材) | 最大寸法300mm以下、浸水CBR2.5以上 | m3 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,800 | 4,200 | 4,200 | - | |
| 17 | 栗石 | 150mm内外 | m3 | 4,000 | 4,800 | 4,800 | 4,200 | 4,500 | 5,500 | - | |
| 18 | 栗石 | 150mm～200mm | m3 | 4,000 | 4,800 | 4,800 | 4,200 | 4,500 | 5,500 | 5,400 | |

【レディーミクストコンクリート】

«特記事項»

1. レディーミクストコンクリートの単価は現場着価格とする。ここでいう現場着価格とは、各 IC 中間地点の持込み価格とする。
(注) 建設の状況により、道路名、IC 及び JCT 名は仮称を含みます。
2. レディーミクストコンクリートの単価には有料道路料金費は含まない。
3. レディーミクストコンクリートの単価表に示すレディーミクストコンクリートの材料種別は『土木工事共通仕様書 8-2-3 「コンクリートの種別』』に示すとおりとする。
4. レディーミクストコンクリートの単価には、NEXCO 東日本のコンクリート施工管理要領 (R6.4 版) に規定する品質管理基準を満足するものとする。

II. レディーミクストコンクリート

(1) レディーミクストコンクリート【建設事業】(1/2)

(単位:円)

| 番号 | 規格 | 材令28日 圧縮強度 (N/mm ²) | スランプ (cm) | 粗骨材 最大寸法 (mm) | 空気量 (%) | セメント種類 | 最低セメント量 (kg/m ³) | 単位 | 磐越自動車道 | | | | | | | 摘要 |
|----|----------|---------------------------------------|--------------|---------------------|------------|--------|---------------------------------|----------------|----------------|---------|--------|-----------|-----------|----------|------------------|----|
| | | | | | | | | | 小松・草水・ 石間地区 | 熊渡・長谷地区 | 五十島地区 | 五泉PA～新津IC | 新津IC～新潟PA | 阿賀町:東山地区 | 西会津町:熊沢・ 野沢地区 | |
| 1 | A1-1 | 30 | 8 | 25(20) | 4.5 | N | 230 | m ³ | 19,200 | 20,700 | 20,700 | | | 24,200 | 24,150 | |
| 2 | A1-3 | 30 | 8 | 25(20) | 4.5 | N, BB | - | m ³ | 19,200 | 20,700 | 20,700 | 19,200 | 18,200 | 24,200 | 24,150 | |
| 3 | A1-4 | 30 | 12 | 25(20) | 4.5 | N, BB | 270 | m ³ | - | - | - | | | - | 29,750 | |
| 4 | A1-5 | 30 | 15 | 25(20) | 4.5 | N, BB | 270 | m ³ | - | - | - | | | - | 29,950 | |
| 5 | B1-2 | 24 | 8 | 25(20) | 4.5 | H | - | m ³ | 19,200 | 20,700 | 20,700 | | | 24,200 | 23,950 | |
| 6 | B1-3 | 24 | 8 | 25(20) | 4.5 | N, BB | - | m ³ | 18,000 | 19,500 | 19,500 | 18,000 | 17,000 | 23,000 | 22,950 | |
| 7 | B2-1 | 24 | 8 | 40 | 4.5 | N, BB | - | m ³ | 18,000 | 19,500 | 19,500 | 18,000 | 17,000 | 23,000 | 22,950 | |
| 8 | C1-1 | 18 | 8 | 25(20) | 4.5 | N, BB | - | m ³ | 17,000 | 18,500 | 18,500 | 17,000 | 16,000 | 22,000 | 22,350 | |
| 9 | C2-1 | 18 | 8 | 40 | 4.5 | N, BB | - | m ³ | 17,000 | 18,500 | 18,500 | 17,000 | 16,000 | 22,000 | 22,350 | |
| 10 | D1-1 | 18 | - | 25(20) | - | N, BB | - | m ³ | 17,000 | 18,500 | 18,500 | 17,000 | 16,000 | 22,000 | 22,350 | |
| 11 | D1-1 | 18 | - | 40 | - | N, BB | - | m ³ | 17,000 | 18,500 | 18,500 | 17,000 | 16,000 | 22,000 | 22,350 | |
| 12 | P2-2 | 40 | 8 | 25(20) | 4.5 | H | 300 | m ³ | - | - | - | | | - | - | |
| 13 | P3-2 | 36 | 8 | 25(20) | 4.5 | H | 300 | m ³ | 22,500 | 24,000 | 24,000 | | | 27,500 | - | |
| 14 | T1-4(FA) | 24 | 21, 35～50※ | 25(20) | 4.5 | N | 270 | m ³ | - | - | - | | | - | - | |
| 15 | T1-4(LS) | 24 | 21, 35～50※ | 25(20) | 4.5 | N, BB | 270 | m ³ | 26,100 | 27,600 | 27,600 | | | 31,100 | - | |
| 16 | T1-4(Ad) | 24 | 21, 35～50※ | 25(20) | 4.5 | N, BB | 320 | m ³ | - | - | - | | | - | - | |

II. レディーミクストコンクリート

(1) レディーミクストコンクリート【建設事業】(2/2)

(単位:円)

| 番号 | 規格 | 材令28日 圧縮強度 (N/mm ²) | スランプ [°] (cm) | 粗骨材 最大寸法 (mm) | 空気量 (%) | セメント種類 | 最低セメント量 (kg/m ³) | 単位 | 磐越自動車道 | | | | | | 摘要 | |
|----|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------|--------|---------------------------------|----------------|----------------|---------|--------|-----------|-----------|----------|------------------|--|
| | | | | | | | | | 小松・草水・ 石間地区 | 熊渡・長谷地区 | 五十島地区 | 五泉PA～新津IC | 新津IC～新潟PA | 阿賀町：東山地区 | 西会津町：熊沢・ 野沢地区 | |
| 17 | T3-4(FA)(中流動コンクリート) | 24 | 21, 35～50※ | 25(20) | 4.5 | N | 270 | m ³ | - | - | - | | | - | - | |
| 18 | T3-4(LS)(中流動コンクリート) | 24 | 21, 35～50※ | 25(20) | 4.5 | N, BB | 270 | m ³ | 27,600 | 29,100 | 29,100 | | | 32,600 | - | |
| 19 | T3-4(Ad) (中流動コンクリート、増粘剤入り混和剤使用) | 24 | 21, 35～50※ | 25(20) | 4.5 | N, BB | 340 | m ³ | - | - | - | | | - | - | |
| 20 | Y1-1 | 30 | 18 | 25(20) | 4.5 | N, BB | 350 | m ³ | 19,200 | 20,700 | 20,700 | | | 24,200 | 24,350 | |

【セメント】

«特記事項»

1. セメントの単価は現場着価格とする。ここでいう現場着価格とは、各 IC 中間地点の持込み価格とする。
(注) 建設の状況により、道路名、IC 及び JCT 名は仮称を含みます。
2. セメントの単価には有料道路料金費は含まない。
3. セメントの単価には、NEXCO 東日本のコンクリート施工管理要領 (R6.4 版) に規定する品質管理基準を満足するものとする。

III.セメント【建設事業】

(単位:円)

| 番号 | 品名 | 規格 | 単位 | 磐越自動車道 | | | | | | | 摘要 |
|----|----------|----------------------------|----|----------------|---------|--------|-----------|-----------|----------|------------------|----|
| | | | | 小松・草水・ 石間地区 | 熊渡・長谷地区 | 五十島地区 | 五泉PA～新津IC | 新津IC～新潟PA | 阿賀町・東山地区 | 西会津町・熊沢・ 野沢地区 | |
| 1 | セメント(バラ) | 普通ポルトランド(3,000t以上) | t | | | | | | 16,400 | 16,300 | |
| 2 | セメント(バラ) | 普通ポルトランド(1,000t以上3,000t未満) | t | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,500 | |
| 3 | セメント(バラ) | 高炉B種(1,000t以上3,000t未満) | t | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,500 | |

【アスファルト混合物】

《特記事項》

1. アスファルト混合物の単価は現場着価格とする。ここでいう現場着価格とは、各 IC 中間地点の持込み価格とする。
2. アスファルト混合物の単価には有料道路料金費は含まない。
3. アスファルト混合物の単価表に示す「アスファルト混合物の種類」の仕様は、共通仕様書および舗装施工管理要領によるものとする。
4. 特殊混合物の材料及び基準
 - (1) 基層用遮水性アスファルト混合物
 - 1) 骨材の粒度
基層用遮水性アスファルト混合物に使用する混合物の骨材の配合設計粒度は、表 1 のとおりとする。

表 1 基層用遮水性アスファルト混合物の配合設計標準粒度範囲

| ふるい目の開き (mm) | ふるい通過質量百分率 (%) |
|-----------------|-------------------|
| 26.5 | 100 |
| 19.0 | 95~100 |
| 13.2 | 75~90 |
| 9.5 | 65~83 |
| 4.75 | 50~67 |
| 2.36 | 37~53 |
| 0.6 | 24~30 |
| 0.3 | 16~24 |
| 0.15 | 9~14 |
| 0.075 | 7~10 |

2) 配合試験基準値

基層用遮水性アスファルト混合物に使用する混合物の配合試験、規定値及び品質基準値は下表のとおりとする。

表2 基層用遮水性アスファルト混合物の配合試験

| 種別 | 試験項目 | 試験方法 | 試験頻度 | 規定値 |
|-----------------|----------------|------------------------------|---|-------------------------|
| 基層用遮水性アスファルト混合物 | マーシャル試験 | 試験便覧 B001 試験便覧 B008 | 材料及び配合粒度が異なるごとにAs量5点で標準各3個、推定最適As量を挟む3点で水浸各3個 | 表1 表3 |
| | ホイールトラッキング試験 | 試験便覧 B003 注1) | 上記試験を満足する各粒度の最適As量で1回(3枚/回) | 表3 |
| | 水浸ホイールトラッキング試験 | 試験法244 | 上記試験を満足する各粒度の最適As量で1回(2枚/回) | 平均はく離率 5%以下 |
| | 透水係数 | 試験便覧 B017T | 上記試験を満足する各粒度の最適As量で1回(3個/回) | 1.0×10^{-7} 以下 |

注1) 供試体の密度は、マーシャル試験における締固め密度の $100 \pm 1\%$ 以内とする。

表3 基層用遮水性アスファルト混合物のマーシャル試験基準値

| 項目 | 基準値 |
|-------------------------------|-------|
| マーシャル安定度 (kN) | 6以上 |
| フロー値 (1/100 cm) | 15~40 |
| 空隙率 (%) | 2~3 |
| 飽和度 (%) | 70~85 |
| 水浸マーシャル残留安定度 60°C 48時間 (%) | 75以上 |

表4 基層用遮水性アスファルト混合物の混合物性状

| 項目 | 基準値 |
|------------------|-------------------------|
| 動的安定度 (回/mm) | 1,000以上 |
| 平均はく離率 (%) | 5以下 |
| 水密性(透水係数) (cm/秒) | 1.0×10^{-7} 以下 |

3) 試験練り

基層用遮水性アスファルト混合物の試験練りにおける試験項目とひん度は舗装施工管理要領によらず表5のとおりとする。

表5 基層遮水性アスファルト混合物の試験練りにおける試験項目とひん度

| 種別 | 項目 | 試験項目 | 試験方法 | 試験ひん度 |
|-----------------|---------|--------------------|------------------------|------------------------------|
| 基層用遮水性アスファルト混合物 | 各種材料の条件 | 常温・加熱骨材のふるい分け試験 | JIS A 1102 | 各2個/1回 |
| | 混合条件 | アスファルト量 | — | 3点/1配合 |
| | | 混合量、混合時間及び温度管理 | — | 適宜 |
| | 混合物の性状 | マーシャル試験 | 試験便覧 B001 試験便覧 B008 | 1回/1配合 As量3点で標準、 水浸各3個 |
| | | アスファルト含有量試験 | 試験便覧 G028 | 1回/1配合 (2個/1回) |
| | | ホイールトラッキング試験 注1) | 試験便覧 B003 | 1回/1配合 (3枚/1回) |
| | | 透水係数 注2) | 試験便覧 B017T 注3) | 1回/1配合 (3個/回) |
| | | 水浸ホイールトラッキング試験 注2) | 試験法 244 | 2枚/1配合 |

注1) アスファルトプラント排出の混合物にて供試体を作製する。なお、供試体の密度は、マーシャル試験における締固め密度の $100\pm 1\%$ 以内とする。また、ホイールトラッキング試験機は同一機械とし、原則として配合試験で使用した試験機とする。

注2) 供試体は最適締固め温度にて作製し、指定の頻度で試験を実施するものとする。

注3) 試験は、舗装施工管理要領II建設工事関係1-1(3)(b)(ii)に従って行う。

IV. アスファルト混合物

(1) 再生アスファルト混合物【建設事業】

(単位:円)

| 番号 | 品名 | 規格 | 単位 | 磐越自動車道 | | | | | | | 摘要 |
|----|-------------|----------|----|----------------|---------|---------|-----------|-----------|----------|------------------|----------------------|
| | | | | 小松・草水・ 石間地区 | 熊渡・長谷地区 | 五十島地区 | 五泉PA～新津IC | 新津IC～新潟PA | 阿賀町:東山地区 | 西会津町:熊沢・ 野沢地区 | |
| 1 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度 13mm | t | 12,400 | 13,200 | 13,200 | 12,400 | 12,400 | 14,500 | 13,300 | |
| 2 | 再生アスファルト混合物 | 密粒度 20mm | t | ※12,200 | ※13,000 | ※13,000 | ※12,200 | ※12,200 | ※14,300 | 13,200 | ※は「再生密粒度(新20FH)」の価格。 |
| 3 | 再生アスファルト混合物 | 粗粒度 20mm | t | 11,500 | 12,300 | 12,300 | 11,500 | 11,500 | 13,600 | 12,850 | |

IV. アスファルト混合物

(2) AS乳剤【建設事業】

(単位:円)

| 番号 | 品名 | 規格 | 単位 | 磐越自動車道 | | | | | | | 摘要 |
|----|------|-------|----|----------------|---------|---------|-----------|-----------|----------|------------------|----|
| | | | | 小松・草水・ 石間地区 | 熊渡・長谷地区 | 五十島地区 | 五泉PA～新津IC | 新津IC～新潟PA | 阿賀町・東山地区 | 西会津町・熊沢・ 野沢地区 | |
| 1 | AS乳剤 | PK-3 | t | 115,000 | 115,000 | 115,000 | | | 115,000 | 115,000 | |
| 2 | AS乳剤 | PK-4 | t | 115,000 | 115,000 | 115,000 | | | 115,000 | 115,000 | |
| 3 | AS乳剤 | PKR-T | t | 127,000 | 127,000 | 127,000 | | | 127,000 | 127,000 | |

IV. アスファルト混合物

(3) ストレートアスファルト【建設事業】

(単位: 円)

| 番号 | 品名 | 規格 | 単位 | 磐越自動車道 | | | | | | | 摘要 |
|----|-------------|-------|----|----------------|---------|---------|-----------|-----------|----------|------------------|----|
| | | | | 小松・草水・ 石間地区 | 熊渡・長谷地区 | 五十島地区 | 五泉PA～新津IC | 新津IC～新潟PA | 阿賀町：東山地区 | 西会津町：熊沢・ 野沢地区 | |
| 1 | ストレートアスファルト | 60-80 | t | 115,000 | 115,000 | 115,000 | | | 115,000 | 115,000 | |

IV. アスファルト混合物

(4) 改質アスファルト【建設事業】

(単位:円)

| 番号 | 品名 | 規格 | 単位 | 磐越自動車道 | | | | | | | 摘要 |
|----|----------|------|----|----------------|---------|---------|-----------|-----------|----------|------------------|----|
| | | | | 小松・草水・ 石間地区 | 熊渡・長谷地区 | 五十島地区 | 五泉PA～新津IC | 新津IC～新潟PA | 阿賀町・東山地区 | 西会津町:熊沢・ 野沢地区 | |
| 1 | 改質アスファルト | 改質Ⅱ型 | t | 151,000 | 151,000 | 151,000 | | | 151,000 | 151,000 | |

【コンクリート二次製品】

«特記事項»

1. コンクリート二次製品の単価は現場着価格とする。ここでいう現場着価格とは、各 IC 中間地点の持込み価格とする。

(注) 建設の状況により、道路名、IC 及び JCT 名は仮称を含みます。

2. コンクリート二次製品の単価には有料道路料金費は含まない。

V.コンクリート二次製品

(単位:円)

| 番号 | 品名 | 規格 | 単位 | 磐越自動車道 | | | | | | | 摘要 |
|----|--------------|--|----|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|
| | | | | 小松・草水・ 石間地区 | 熊渡・長谷地区 | 五十島地区 | 五泉PA～新津IC | 新津IC～新潟PA | 阿賀町・東山地区 | 西会津町・熊沢・ 野沢地区 | |
| 1 | コンクリート積みブロック | 粗面 10個/m ² | 個 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | - |
| 2 | コンクリート積みブロック | 滑面 10個/m ² | 個 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | - |
| 3 | 工場製縁石 | L=0.6m(マウンタブル) | 個 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 |
| 4 | 工場製縁石 | L=1.0m(マウンタブル)80/200*170*990 | 個 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| 5 | 工場製縁石(切欠タイプ) | L=0.9m | 個 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 6 | 油水分離ます | D _{co} (4.0)-1.30・5.20・2.23(1) | 個 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 油水分離ます | D _{co} (4.0)-1.30・5.20・2.23(2) | 個 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 油水分離ます | D _{co} (4.0)-1.30・5.20・2.23(3) | 個 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 油水分離ます | D _{co} (0.3)-1.20・2.40・1.20(A) 流量=0.01m ³ /s 平地型 | 個 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 油水分離ます | D _{co} (0.3)-1.20・2.40・1.20(B) 流量=0.01m ³ /s 斜面型 | 個 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 油水分離ます | D _{co} (0.3)-1.20・2.40・1.20(C) 流量=0.01m ³ /s 斜面型 | 個 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 油水分離ます | D _{co} (0.6)-1.90・3.40・1.4 流量=0.100m ³ /s、平地型 | 個 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 |
| 13 | 油水分離ます | D _{co} (0.6)-1.90・3.40・1.4 流量=0.100m ³ /s、のり面型 | 個 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| 14 | 油水分離ます | D _{co} (0.6)-1.90・3.40・1.4 流量=0.150m ³ /s、平地型 | 個 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 |
| 15 | 油水分離ます | D _{co} (0.6)-1.90・3.40・1.4 流量=0.150m ³ /s、のり面型 | 個 | 1,630,000 | 1,630,000 | 1,630,000 | 1,630,000 | 1,630,000 | 1,630,000 | 1,630,000 | 1,630,000 |
| 16 | 油水分離ます | D _{co} (0.6)-2.14・2.00・1.35 流量=0.072m ³ /s、平地型 | 個 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 |
| 17 | 油水分離ます | D _{co} (0.6)-2.14・2.00・1.35 流量=0.072m ³ /s、のり面型 | 個 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 |

V.コンクリート二次製品

(単位:円)

| 番号 | 品名 | 規格 | 単位 | 磐越自動車道 | | | | | | | 摘要 |
|----|--------------|-----------------------|----|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|----|
| | | | | 小松・草水・石間地区 | 熊渡・長谷地区 | 五十島地区 | 五泉PA～新津IC | 新津IC～新潟PA | 阿賀町・東山地区 | 西会津町・熊沢・野沢地区 | |
| 18 | 油水分離ます | Dco(P-SP)-φ1.80・2.10 | 個 | 3,240,000 | 3,240,000 | 3,240,000 | 3,240,000 | 3,240,000 | 3,240,000 | 3,240,000 | |
| 19 | 油水分離ます | Dco(P-SP)-φ1.80・2.40 | 個 | 3,360,000 | 3,360,000 | 3,360,000 | 3,360,000 | 3,360,000 | 3,360,000 | 3,360,000 | |
| 20 | 油水分離ます | Dco(P-M)-φ1.80・2.935 | 個 | 3,980,000 | 3,980,000 | 3,980,000 | 3,980,000 | 3,980,000 | 3,980,000 | 3,980,000 | |
| 21 | 油水分離ます | Dco(P-M)-φ1.20・3.335 | 個 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 集水ます(TYPE A) | Dc-0.50・0.50・0.50 | 個 | 48,900 | 48,900 | 48,900 | 48,900 | 48,900 | 48,900 | 48,900 | |
| 23 | 集水ます(TYPE A) | Dc-0.50・0.50・0.60 | 個 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | |
| 24 | 集水ます(TYPE A) | Dc-0.50・0.50・0.70 | 個 | 65,100 | 65,100 | 65,100 | 65,100 | 65,100 | 65,100 | 65,100 | |
| 25 | 集水ます(TYPE A) | Dc-0.60・0.60・0.60 | 個 | 65,800 | 65,800 | 65,800 | 65,800 | 65,800 | 65,800 | 65,800 | |
| 26 | 集水ます(TYPE A) | Dc^-0.50・0.50・0.60 | 個 | 95,200 | 95,200 | 95,200 | 95,200 | 95,200 | 95,200 | 95,200 | |
| 27 | 集水ます(TYPE A) | Dc^(D)-0.50・0.50・0.50 | 個 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | |
| 28 | 集水ます(TYPE A) | Dc^(D)-0.50・0.50・0.60 | 個 | 85,100 | 85,100 | 85,100 | 85,100 | 85,100 | 85,100 | 85,100 | |
| 29 | 集水ます(TYPE B) | Dc-0.60・0.60・0.80 | 個 | 89,300 | 89,300 | 89,300 | 89,300 | 89,300 | 89,300 | 89,300 | |
| 30 | 集水ます(TYPE B) | Dc-0.70・0.70・0.70 | 個 | 85,200 | 85,200 | 85,200 | 85,200 | 85,200 | 85,200 | 85,200 | |
| 31 | 集水ます(TYPE B) | Dc^-0.50・0.50・0.70 | 個 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | |
| 32 | 集水ます(TYPE B) | Dc^-0.60・0.60・0.80 | 個 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | |
| 33 | 集水ます(TYPE B) | Dc^-0.70・0.70・0.70 | 個 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | |
| 34 | 集水ます(TYPE B) | Dc^(D)-0.50・0.50・0.70 | 個 | 93,300 | 93,300 | 93,300 | 93,300 | 93,300 | 93,300 | 93,300 | |

V.コンクリート二次製品

(単位:円)

| 番号 | 品名 | 規格 | 単位 | 磐越自動車道 | | | | | | | 摘要 |
|----|--------------|-----------------------|----|----------------|---------|---------|-----------|-----------|----------|------------------|----|
| | | | | 小松・草木・ 石間地区 | 熊渡・長谷地区 | 五十島地区 | 五泉PA～新津IC | 新津IC～新潟PA | 阿賀町:東山地区 | 西会津町:熊沢・ 野沢地区 | |
| 35 | 集水ます(TYPE B) | Dc^(D)-0.60・0.60・0.60 | 個 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | |
| 36 | 集水ます(TYPE B) | Dc^(D)-0.60・0.60・0.80 | 個 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | |
| 37 | 集水ます(TYPE B) | Dc^(D)-0.70・0.70・0.70 | 個 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | |
| 38 | 集水ます(TYPE C) | Dc-0.60・0.60・1.00 | 個 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | |
| 39 | 集水ます(TYPE C) | Dc-0.70・0.70・0.90 | 個 | 157,000 | 157,000 | 157,000 | 157,000 | 157,000 | 157,000 | 157,000 | |
| 40 | 集水ます(TYPE C) | Dc-0.80・0.80・0.80 | 個 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | |
| 41 | 集水ます(TYPE D) | Dc-0.70・0.70・1.10 | 個 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | |
| 42 | 集水ます(TYPE D) | Dc-0.90・0.90・0.90 | 個 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | |
| 43 | 集水ます(TYPE D) | Dc^-0.80・0.80・1.00 | 個 | 278,000 | 278,000 | 278,000 | 278,000 | 278,000 | 278,000 | 278,000 | |
| 44 | 集水ます(TYPE D) | Dc^-0.60・0.60・1.00 | 個 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | |
| 45 | 集水ます(TYPE D) | Dc^-0.70・0.70・0.90 | 個 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | |
| 46 | 集水ます(TYPE D) | Dc^-0.80・0.80・0.80 | 個 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | |
| 47 | 集水ます(TYPE D) | Dc^(D)-0.60・0.60・1.00 | 個 | 211,000 | 211,000 | 211,000 | 211,000 | 211,000 | 211,000 | 211,000 | |
| 48 | 集水ます(TYPE D) | Dc^(D)-0.70・0.70・0.90 | 個 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | |
| 49 | 集水ます(TYPE D) | Dc^(D)-0.80・0.80・0.80 | 個 | 244,000 | 244,000 | 244,000 | 244,000 | 244,000 | 244,000 | 244,000 | |
| 50 | 集水ます(TYPE E) | Dc-0.80・0.80・1.20 | 個 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | |
| 51 | 集水ます(TYPE E) | Dc-0.90・0.90・1.10 | 個 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | |

V.コンクリート二次製品

(単位:円)

| 番号 | 品名 | 規格 | 単位 | 磐越自動車道 | | | | | | | 摘要 |
|----|--------------|-----------------------|----|------------|---------|---------|-----------|-----------|----------|--------------|----|
| | | | | 小松・草木・石間地区 | 熊渡・長谷地区 | 五十島地区 | 五泉PA～新津IC | 新津IC～新潟PA | 阿賀町・東山地区 | 西会津町・熊沢・野沢地区 | |
| 52 | 集水ます(TYPE E) | Dc-0.90・0.90・1.30 | 個 | 266,000 | 266,000 | 266,000 | 266,000 | 266,000 | 266,000 | 266,000 | |
| 53 | 集水ます(TYPE E) | Dc^-0.70・0.70・1.10 | 個 | 258,000 | 258,000 | 258,000 | 258,000 | 258,000 | 258,000 | 258,000 | |
| 54 | 集水ます(TYPE E) | Dc^-0.80・0.80・1.20 | 個 | 312,000 | 312,000 | 312,000 | 312,000 | 312,000 | 312,000 | 312,000 | |
| 55 | 集水ます(TYPE E) | Dc^-0.90・0.90・0.90 | 個 | 295,000 | 295,000 | 295,000 | 295,000 | 295,000 | 295,000 | 295,000 | |
| 56 | 集水ます(TYPE E) | Dc^-0.90・0.90・1.10 | 個 | 332,000 | 332,000 | 332,000 | 332,000 | 332,000 | 332,000 | 332,000 | |
| 57 | 集水ます(TYPE E) | Dc^(D)-0.70・0.70・1.10 | 個 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | |
| 58 | 集水ます(TYPE E) | Dc^(D)-0.80・0.80・1.00 | 個 | 277,000 | 277,000 | 277,000 | 277,000 | 277,000 | 277,000 | 277,000 | |
| 59 | 集水ます(TYPE E) | Dc^(D)-0.80・0.80・1.20 | 個 | 311,000 | 311,000 | 311,000 | 311,000 | 311,000 | 311,000 | 311,000 | |
| 60 | 集水ます(TYPE E) | Dc^(D)-0.90・0.90・0.90 | 個 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | |
| 61 | 集水ます(TYPE E) | Dc^(D)-0.90・0.90・1.10 | 個 | 329,000 | 329,000 | 329,000 | 329,000 | 329,000 | 329,000 | 329,000 | |
| 62 | 集水ます(TYPE E) | Dc-S-0.80・0.80・1.20 | 個 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | |
| 63 | 集水ます(TYPE E) | Dc-S-0.80・0.80・1.30 | 個 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | |
| 64 | 集水ます(TYPE E) | Dc-S-0.80・0.80・1.40 | 個 | 331,000 | 331,000 | 331,000 | 331,000 | 331,000 | 331,000 | 331,000 | |
| 65 | 集水ます(TYPE E) | Dc-M-0.70・0.70・1.18 | 個 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 66 | 集水ます(TYPE E) | Dc-M-0.80・0.80・1.18 | 個 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 67 | 集水ます(TYPE E) | Dc-TG-0.70・0.60・1.18 | 個 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 68 | 集水ます(TYPE F) | Dc^-0.90・0.90・1.30 | 個 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | |

V.コンクリート二次製品

(単位:円)

| 番号 | 品名 | 規格 | 単位 | 磐越自動車道 | | | | | | | 摘要 |
|----|--------------|-------------------------|----|------------|---------|---------|-----------|-----------|----------|--------------|----|
| | | | | 小松・草木・石間地区 | 熊渡・長谷地区 | 五十島地区 | 五泉PA～新津IC | 新津IC～新潟PA | 阿賀町・東山地区 | 西会津町・熊沢・野沢地区 | |
| 69 | 集水ます(TYPE F) | Dc^(D)-0.90・0.90・1.30 | 個 | 366,000 | 366,000 | 366,000 | 366,000 | 366,000 | 366,000 | 366,000 | |
| 70 | 集水ます(TYPE F) | Dc-S-0.80・0.80・1.60 | 個 | 378,000 | 378,000 | 378,000 | 378,000 | 378,000 | 378,000 | 378,000 | |
| 71 | 集水ます(TYPE F) | Dc-S-0.80・0.80・1.80 | 個 | 425,000 | 425,000 | 425,000 | 425,000 | 425,000 | 425,000 | 425,000 | |
| 72 | 集水ます(TYPE G) | Dc^S-AS | 個 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | |
| 73 | 集水ます(TYPE G) | Dc^S-St | 個 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | |
| 74 | 集水ます(TYPE H) | Dc-S-(G)-3.00・0.50・0.55 | 個 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75 | 集水ます(TYPE I) | Dc^M-St | 個 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 76 | 集水ます(TYPE I) | Dc^M-RG | 個 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 77 | 集水ます(TYPE J) | Dc^S-St(Sw)φ300 | 個 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | |
| 78 | 集水ます(TYPE J) | Dc^S-St(Sw)φ400 | 個 | 143,000 | 143,000 | 143,000 | 143,000 | 143,000 | 143,000 | 143,000 | |
| 79 | 集水ます(TYPE K) | Dc^TG | 個 | - | - | - | - | - | - | - | |