

令和 7 年度

新潟支社管内 土木工事設計材料単価表

【令和 7 年 10 月版】

東日本高速道路株式会社

新潟支社

【注意事項】

- (1) 本単価表に掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
- (2) 本単価表の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、
また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- (3) 本単価表を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

1. はじめに

「土木工事設計材料単価表（以下、「単価表」という。）」は、東日本高速道路株式会社（以下、「NEXCO 東日本」という。）新潟支社及び新潟支社管内各事務所が発注する土木工事の積算に用いる材料単価のうち、新潟支社が独自の調査に基づき定めた主要材料単価を掲載したものです。

2. 単価の決定方法

- ・本単価表は、『「土木工事単価ファイル」（NEXCO 東日本）』、『「月刊積算資料」、「積算資料電子版」、「土木施工単価」（一般財団法人経済調査会）または、「月刊建設物価」、「WEB 建設物価」、「土木コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会）（以下、物価資料等という。）に掲載されていない材料について、市場取引価格の調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を掲載しています。
- ・取引数量は、特記のない限り、対象となる流通段階における大口需要者との継続的な取引において、最も一般的とみなされる取引数量（大口）を基本とします。
- ・荷渡し条件は、特記のない限り、現場着価格とします。

3. 改定の時期

本単価表に記載されている内容については、通常、4月及び10月の年2回の更新を行います。

4. 適用

- ・本単価表の積算への適用は、表紙に記載している年月以降、次回改定月より前に入札する工事を対象とします。

5. 注意事項

- ・本単価表に掲載されている単価についての質問・問い合わせには、応じられません。
- ・本単価表の全部または一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止します。
- ・本単価表を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。
- ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

単価目次

○資材分類

I.骨材関係

(1) コンクリート用骨材【建設事業】	1
(2) 一般道路用骨材【建設事業】	2

II.レディーミクストコンクリート

(1) レディーミクストコンクリート【建設事業】	3
(2) レディーミクストコンクリート【管理事業】	5

III.セメント【建設事業】 11

IV.アスファルト混合物

(1) 再生アスファルト混合物【建設事業】	12
(2) A S 乳剤【建設事業】	13
(3) ストレートアスファルト【建設事業】	14
(4) 改質アスファルト【建設事業】	15
(5) アスファルト混合物【管理事業】	16

V.コンクリート二次製品【建設事業】 28

【骨材関係】

«特記事項»

1. 骨材関係の単価は現場着価格とする。ここでいう現場着価格とは、各 IC 中間地点の持込み価格とする。

(注) 建設の状況により、道路名、IC 及び JCT 名は仮称を含みます。

2. 骨材関係の単価には有料道路料金費は含まない。

I.骨材関係

(1) コンクリート用骨材【建設事業】

(単位:円)

番号	品名	規格	単位	磐越自動車道							摘要
				小松・草木・石間地区	熊渡・長谷地区	五十島地区	五泉PA～新津IC	新津IC～新潟PA	阿賀町・東山地区	西会津町・熊沢・野沢地区	
1	砂利	40～5mm	m3	4,600	5,000	5,000	4,600	4,900	5,700	-	
2	砂利	25～5mm	m3	4,700	5,100	5,100	4,700	5,000	5,800	-	
3	砂利	15～5mm	m3	4,600	5,000	5,000	4,600	4,900	5,700	-	
4	砂	粗目(洗い)	m3	4,400	4,800	4,800	4,400	4,600	5,500	5,150	
5	吹付け用砂(粗目、洗い)	5～0mm	m3	4,400	4,800	4,800	4,400	4,600	5,500	-	

I.骨材関係

(2) 一般道路用骨材【建設事業】

(単位:円)

種別	品名	規格	単位	磐越自動車道							摘要
				小松・草木・石間地区	熊渡・長谷地区	五十島地区	五泉PA～新津IC	新津IC～新潟PA	阿賀町・東山地区	西会津町・熊沢・野沢地区	
1	石粉		m3	-							
2	スクリーニングス		m3	-							
3	碎砂		m3	-							
4	細目砂		m3	-							
5	切込碎石	25～0mm	m3	3,900	4,500	4,500	3,900	4,300	5,200	-	
6	切込碎石	40～0mm(JISクラッシャーラン)	m3	3,800	4,400	4,400	3,800	4,200	5,100	4,600	
7	粒度調整碎石	40～0mm	m3	4,000	4,500	4,500	4,000	4,400	5,200	4,800	
8	粒度調整碎石	25～0mm	m3	4,100	4,600	4,600	4,100	4,500	5,300	-	
9	単粒度碎石	40～30mm(3号)	m3	-					-	-	
10	単粒度碎石	30～20mm(4号)	m3	-	-	-	-	-	-	-	
11	単粒度碎石	20～13mm(5号)	m3	4,400	-	-	4,400	4,500	-	-	
12	単粒度碎石	13～5mm(6号)	m3	4,500					-	-	
13	単粒度碎石	5～2.5mm(7号)	m3	4,600							
14	再生碎石	RC40～0mm	m3	2,400	-	-	2,400	2,000	-	3,100	
15	クッション用材	用途:排水管等の基礎砂	m3	4,400	4,200	4,200	4,400	4,600	4,900	3,300	
16	盛土用土砂(上部路床)	最大寸法100mm以下、浸水CBR10以上、スレーキング50以下	m3	4,100	4,100	4,100	4,400	4,800	4,800	-	
17	盛土用土砂(構造物裏込材A)	最大寸法150mm以下、浸水CBR10以上	m3	4,100	4,100	4,100	4,400	4,800	4,800	-	
18	盛土用土砂(構造物裏込材B)	最大寸法300mm以下、浸水CBR5以上	m3	3,500	3,500	3,500	3,800	4,200	4,200	-	
19	盛土用土砂(下部路床)	最大寸法150mm以下、浸水CBR5以上	m3	4,100	4,100	4,100	4,400	4,800	4,800	3,300	
20	盛土用土砂(下部路体材)	最大寸法300mm以下	m3	3,500	3,500	3,500	3,800	4,200	4,200	3,300	
21	盛土用土砂(上部路体材)	最大寸法300mm以下、浸水CBR2.5以上	m3	3,500	3,500	3,500	3,800	4,200	4,200	-	
22	栗石	150mm内外	m3	4,000	4,800	4,800	4,200	4,500	5,500	-	
23	栗石	150mm～200mm	m3	4,000	4,800	4,800	4,200	4,500	5,500	5,400	

【レディーミクストコンクリート】

«特記事項»

1. レディーミクストコンクリートの単価は現場着価格とする。ここでいう現場着価格とは、各 IC 中間地点の持込み価格とする。
(注) 建設の状況により、道路名、IC 及び JCT 名は仮称を含みます。
2. レディーミクストコンクリートの単価には有料道路料金費は含まない。
3. レディーミクストコンクリートの単価表に示すレディーミクストコンクリートの材料種別は『土木工事共通仕様書 8-2-3 「コンクリートの種別」』に示すとおりとする。
4. レディーミクストコンクリートの単価には、NEXCO 東日本のコンクリート施工管理要領に規定する品質管理基準を満足するものとする。

II. レディーミクストコンクリート

(1) レディーミクストコンクリート【建設事業】(1/2)

(単位:円)

番号	規格	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	スランプ(cm)	粗骨材 最大寸法 (mm)	空気量 (%)	セメント種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	単位	磐越自動車道						
									小松・草木・ 石間地区	熊渡・長谷地区	五十島地区	五泉PA～新津IC	新津IC～新潟PA	阿賀町・東山地区	西会津町・熊沢・ 野沢地区
1	A1-1	30	8	25(20)	4.5	N	230	m3	21,700	23,200	23,200			26,700	25,750
2	A1-3	30	8	25(20)	4.5	N、BB	-	m3	21,700	23,200	23,200	21,700	20,200	26,700	25,750
3	A1-4	30	12	25(20)	4.5	N、BB	270	m3	-	-	-			-	31,550
4	A1-5	30	15	25(20)	4.5	N、BB	270	m3	-	-	-			-	31,550
5	B1-2	24	8	25(20)	4.5	H	-	m3	21,700	23,200	23,200			26,700	25,550
6	B1-3	24	8	25(20)	4.5	N、BB	-	m3	20,500	22,000	22,000	20,500	19,000	25,500	24,550
7	B2-1	24	8	40	4.5	N、BB	-	m3	20,500	22,000	22,000	20,500	19,000	25,500	24,550
8	C1-1	18	8	25(20)	4.5	N、BB	-	m3	19,500	21,000	21,000	19,500	18,000	24,500	23,750
9	C2-1	18	8	40	4.5	N、BB	-	m3	19,500	21,000	21,000	19,500	18,000	24,500	23,750
10	D1-1	18	-	25(20)	-	N、BB	-	m3	19,500	21,000	21,000	19,500	18,000	24,500	23,750
11	D1-1	18	-	40	-	N、BB	-	m3	19,500	21,000	21,000	19,500	18,000	24,500	23,750
12	P2-2	40	8	25(20)	4.5	H	300	m3	-	-	-			-	-
13	P3-2	36	8	25(20)	4.5	H	300	m3	25,000	26,500	26,500			30,000	-
14	T1-4(FA)	24	21,35～50※	25(20)	4.5	N	270	m3	-	-	-			-	-
15	T1-4(LS)	24	21,35～50※	25(20)	4.5	N、BB	270	m3	29,100	30,600	30,600			34,100	-
16	T1-4(Ad)	24	21,35～50※	25(20)	4.5	N、BB	320	m3	-	-	-			-	-

II. レディーミクストコンクリート

(1) レディーミクストコンクリート【建設事業】(2/2)

(単位:円)

番号	規格	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	スランプ(cm)	粗骨材 最大寸法 (mm)	空気量 (%)	セメント種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	単位	磐越自動車道						
									小松・草水・ 石間地区	熊渡・長谷地区	五十島地区	五泉PA～新津IC	新津IC～新潟PA	阿賀町・東山地区	西会津町・熊沢・ 野沢地区
19	T3-4(FA)(中流动コンクリート)	24	21, 35～50※	25(20)	4.5	N	270	m3	-	-	-			-	-
20	T3-4(LS)(中流动コンクリート)	24	21, 35～50※	25(20)	4.5	N、BB	270	m3	30,600	32,100	32,100			35,600	-
21	T3-4(Ad) (中流动コンクリート・増粘剤入り混和剤使用)	24	21, 35～50※	25(20)	4.5	N、BB	340	m3	-	-	-			-	-
22	Y1-1	30	18	25(20)	4.5	N、BB	350	m3	21,700	23,200	23,200			26,700	25,750
23	H1-1	曲げ4.5	1.5	25(20)	4.5	N	-	m3	-						
24	H1-1	曲げ4.5	1.5	40	4.5	N	-	m3	-						
25	H2-1	曲げ4.5	6.5	25(20)	4.5	N	-	m3	22,800						
26	H2-1	曲げ4.5	6.5	40	4.5	N	-	m3	22,800						
27	HS1-1	曲げ4.5	3.5	25(20)	5.5	N、BB	-	m3	-						

II.レディーミクストコンクリート

(2) レディーミクストコンクリート【管理事業】(1/6)

(単位:円)

番号	規格	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	スランプ(cm)	粗骨材 最大寸法 (mm)	空気量 (%)	セメント種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	単位	北陸道							
									上越(管)						長岡(管)	
									朝日 ~ 親不知	親不知 ~ 糸魚川	糸魚川 ~ 能生	能生 ~ 名立谷浜	名立谷浜	上越 ~ 上越	上越 ~ 柿崎	柿崎 ~ 米山
1	A1-1	30	8	25(20)	4.5	N	230	m ³					27,600			
2	A1-3	30	8	25(20)	4.5	N、BB	-	m ³	27,600							
3	A1-4	30	12	25(20)	4.5	N、BB	270	m ³					-			
4	A1-5	30	15	25(20)	4.5	N、BB	270	m ³								
5	B1-2	24	8	25(20)	4.5	H	-	m ³								26,100
6	B1-3	24	8	25(20)	4.5	N、BB	-	m ³	26,400							24,800
7	B2-1	24	8	40	4.5	N、BB	-	m ³	26,400							24,800
8	C1-1	18	8	25(20)	4.5	N、BB	-	m ³	25,400							23,800
9	C2-1	18	8	40	4.5	N、BB	-	m ³	25,400							23,800
10	D1-1	18	-	25(20)	-	N、BB	-	m ³	25,400							23,800
11	D1-1	18	-	40	-	N、BB	-	m ³	25,400							23,800
12	N1-1	18	18	25(20)	4.5	N、BB	-	m ³								
13	P2-4	40	12	25(20)	4.5	H	300	m ³								
14	P3-2	36	8	25(20)	4.5	H	300	m ³					-			
15	P3-4	36	12	25(20)	4.5	H	300	m ³								
16	P6-4	50	12	25(20)	4.5	H	300	m ³					-			
17	P6-5	50	12	25(20)	4.5	H	300	m ³					-			
18	Y1-1	30	18	25(20)	4.5	N、BB	350	m ³								
19	H1-1	曲げ4.5	1.5	25(20)	4.5	N、BB	-	m ³								
20	H1-1	曲げ4.5	1.5	40	4.5	N、BB	-	m ³								
21	HS1-1	曲げ4.5	3.5	25(20)	5.5	N、BB	-	m ³	-							-
22	HS1-1	曲げ4.5	3.5	40	5.5	N、BB	-	m ³	-							-
23	H2-1	曲げ4.5	6.5	25(20)	4.5	N、BB	-	m ³	28,700				28,700	27,100		27,100
24	H2-1	曲げ4.5	6.5	40	4.5	N、BB	-	m ³	28,700							27,100

II. レディーミクストコンクリート

(2) レディーミクストコンクリート【管理事業】(2/6)

(単位: 円)

番号	規格	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	スランプ(cm)	粗骨材 最大寸法 (mm)	空気量 (%)	セメント種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	単位	北陸道						
									長岡(管)					新潟(管)	
									米山 ～ 柏崎	柏崎 ～ 西山	西山 ～ 長岡JCT	長岡JCT ～ 中之島見附	中之島見附 ～ 三条燕	三条燕 ～ 巻潟東	巻潟東 ～ 新潟西
1	A1-1	30	8	25(20)	4.5	N	230	m ³	24,800	24,800	23,200	23,200		21,200	21,000
2	A1-3	30	8	25(20)	4.5	N、BB	-	m ³	24,800	24,800	23,200	23,200		21,200	21,000
3	A1-4	30	12	25(20)	4.5	N、BB	270	m ³	30,100	30,100	29,200	29,200		-	-
4	A1-5	30	15	25(20)	4.5	N、BB	270	m ³	30,100	30,100	29,200	29,200		-	-
5	B1-2	24	8	25(20)	4.5	H	-	m ³	-	-	23,300	23,300	21,200	21,200	21,000
6	B1-3	24	8	25(20)	4.5	N、BB	-	m ³	23,600	23,600	22,000	22,000	20,000	20,000	19,800
7	B2-1	24	8	40	4.5	N、BB	-	m ³	23,600	23,600	22,000	22,000	20,000	20,000	19,800
8	C1-1	18	8	25(20)	4.5	N、BB	-	m ³	22,600	22,600	21,000	21,000	19,000	19,000	18,800
9	C2-1	18	8	40	4.5	N、BB	-	m ³	22,600	22,600	21,000	21,000	19,000	19,000	18,800
10	D1-1	18	-	25(20)	-	N、BB	-	m ³	22,600	22,600	21,000	21,000	19,000	19,000	18,800
11	D1-1	18	-	40	-	N、BB	-	m ³	22,600	22,600	21,000	21,000	19,000	19,000	18,800
12	N1-1	18	18	25(20)	4.5	N、BB	-	m ³	22,600	22,600	21,000	21,000		19,000	18,800
13	P2-4	40	12	25(20)	4.5	H	300	m ³	-	-	28,900	28,900		-	-
14	P3-2	36	8	25(20)	4.5	H	300	m ³	-	-	26,500	26,500		24,500	24,300
15	P3-4	36	12	25(20)	4.5	H	300	m ³	-	-	27,900	27,900		-	-
16	P6-4	50	12	25(20)	4.5	H	300	m ³	-	-	-	-		-	-
17	P6-5	50	12	25(20)	4.5	H	300	m ³	-	-	-	-		-	-
18	Y1-1	30	18	25(20)	4.5	N、BB	350	m ³	24,800	24,800	23,800	23,800		21,200	21,000
19	H1-1	曲げ4.5	1.5	25(20)	4.5	N、BB	-	m ³	-	-	-	-		-	-
20	H1-1	曲げ4.5	1.5	40	4.5	N、BB	-	m ³	-	-	-	-		-	-
21	HS1-1	曲げ4.5	3.5	25(20)	5.5	N、BB	-	m ³	-	-	-	-	22,300	22,300	22,100
22	HS1-1	曲げ4.5	3.5	40	5.5	N、BB	-	m ³	-	-	-	-	22,300	22,300	22,100
23	H2-1	曲げ4.5	6.5	25(20)	4.5	N、BB	-	m ³	25,900	25,900	24,300	24,300	22,300	22,300	22,100
24	H2-1	曲げ4.5	6.5	40	4.5	N、BB	-	m ³	25,900	25,900	24,300	24,300	22,300	22,300	22,100

II. レディーミクストコンクリート

(2) レディーミクストコンクリート【管理事業】(3/6)

(単位: 円)

番号	規格	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	スランプ(cm)	粗骨材 最大寸法 (mm)	空気量 (%)	セメント種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	単位	北陸道		日本海東北道					
									新潟(管)		新潟(管)					
									新潟西 ～ 新潟中央JCT	新潟中央JCT ～ 新潟亀田	新潟亀田 ～ 新潟空港	新潟空港 ～ 豊栄新潟東港	豊栄新潟東港 ～ 聖籠新発田	聖籠新発田 ～ 中条	中条 ～ 荒川胎内	
1	A1-1	30	8	25(20)	4.5	N	230	m3	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	24,000	24,700	
2	A1-3	30	8	25(20)	4.5	N、BB	-	m3	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	24,000	24,700	
3	A1-4	30	12	25(20)	4.5	N、BB	270	m3	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	-	-	
4	A1-5	30	15	25(20)	4.5	N、BB	270	m3	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	29,800	30,500	
5	B1-2	24	8	25(20)	4.5	H	-	m3	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	24,000	24,700	
6	B1-3	24	8	25(20)	4.5	N、BB	-	m3	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	22,800	23,500	
7	B2-1	24	8	40	4.5	N、BB	-	m3	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	22,800	23,500	
8	C1-1	18	8	25(20)	4.5	N、BB	-	m3	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	21,800	22,500	
9	C2-1	18	8	40	4.5	N、BB	-	m3	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	21,800	22,500	
10	D1-1	18	-	25(20)	-	N、BB	-	m3	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	21,800	22,500	
11	D1-1	18	-	40	-	N、BB	-	m3	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	21,800	22,500	
12	N1-1	18	18	25(20)	4.5	N、BB	-	m3	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	21,800	22,500	
13	P2-4	40	12	25(20)	4.5	H	300	m3	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	-	-	
14	P3-2	36	8	25(20)	4.5	H	300	m3	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	27,300	28,000	
15	P3-4	36	12	25(20)	4.5	H	300	m3	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	-	-	
16	P6-4	50	12	25(20)	4.5	H	300	m3	-	-	-	-	-	-	-	
17	P6-5	50	12	25(20)	4.5	H	300	m3	-	-	-	-	-	-	-	
18	Y1-1	30	18	25(20)	4.5	N、BB	350	m3	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	24,000	24,700	
19	H1-1	曲げ4.5	1.5	25(20)	4.5	N、BB	-	m3	-	-	-	-	-	-	-	
20	H1-1	曲げ4.5	1.5	40	4.5	N、BB	-	m3	-	-	-	-	-	-	-	
21	HS1-1	曲げ4.5	3.5	25(20)	5.5	N、BB	-	m3	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	25,100	25,800	
22	HS1-1	曲げ4.5	3.5	40	5.5	N、BB	-	m3	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	25,100	25,800	
23	H2-1	曲げ4.5	6.5	25(20)	4.5	N、BB	-	m3	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	25,100	25,800	
24	H2-1	曲げ4.5	6.5	40	4.5	N、BB	-	m3	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	25,100	25,800	

II. レディーミクストコンクリート

(2) レディーミクストコンクリート【管理事業】(4/6)

(単位:円)

番号	規格	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	スランプ(cm)	粗骨材 最大寸法 (mm)	空気量 (%)	セメント種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	単位	関越道						
									湯沢(管)						
									水上 ~ 湯沢	湯沢 ~ 塩沢石打	塩沢石打 ~ 六日町	六日町 ~ 小出	小出 ~ 堀之内	堀之内 ~ 越後川口	越後川口 ~ 小千谷
1	A1-1	30	8	25(20)	4.5	N	230	m3	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
2	A1-3	30	8	25(20)	4.5	N、BB	-	m3	※25,000	※25,000	※25,000	※25,000	※25,000	※25,000	※25,000
3	A1-4	30	12	25(20)	4.5	N、BB	270	m3	-	-	-	-	-	-	-
4	A1-5	30	15	25(20)	4.5	N、BB	270	m3	※31,100	※31,100	※31,100	※31,100	※31,100	※31,100	※31,100
5	B1-2	24	8	25(20)	4.5	H	-	m3	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
6	B1-3	24	8	25(20)	4.5	N、BB	-	m3	※23,800	※23,800	※23,800	※23,800	※23,800	※23,800	※23,800
7	B2-1	24	8	40	4.5	N、BB	-	m3	※23,800	※23,800	※23,800	※23,800	※23,800	※23,800	※23,800
8	C1-1	18	8	25(20)	4.5	N、BB	-	m3	※22,800	※22,800	※22,800	※22,800	※22,800	※22,800	※22,800
9	C2-1	18	8	40	4.5	N、BB	-	m3	※22,800	※22,800	※22,800	※22,800	※22,800	※22,800	※22,800
10	D1-1	18	-	25(20)	-	N、BB	-	m3	※22,800	※22,800	※22,800	※22,800	※22,800	※22,800	※22,800
11	D1-1	18	-	40	-	N、BB	-	m3	※22,800	※22,800	※22,800	※22,800	※22,800	※22,800	※22,800
12	N1-1	18	18	25(20)	4.5	N、BB	-	m3	※22,800	※22,800	※22,800	※22,800	※22,800	※22,800	※22,800
13	P2-4	40	12	25(20)	4.5	H	300	m3	-	-	-	-	-	-	-
14	P3-2	36	8	25(20)	4.5	H	300	m3	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300
15	P3-4	36	12	25(20)	4.5	H	300	m3	-	-	-	-	-	-	-
16	P6-4	50	12	25(20)	4.5	H	300	m3	-	-	-	-	-	-	-
17	P6-5	50	12	25(20)	4.5	H	300	m3	-	-	-	-	-	-	-
18	Y1-1	30	18	25(20)	4.5	N、BB	350	m3	※25,600	※25,600	※25,600	※25,600	※25,600	※25,600	※25,600
19	H1-1	曲げ4.5	1.5	25(20)	4.5	N、BB	-	m3	-	-	-	-	-	-	-
20	H1-1	曲げ4.5	1.5	40	4.5	N、BB	-	m3	-	-	-	-	-	-	-
21	HS1-1	曲げ4.5	3.5	25(20)	5.5	N、BB	-	m3	-	-	-	-	-	-	-
22	HS1-1	曲げ4.5	3.5	40	5.5	N、BB	-	m3	-	-	-	-	-	-	-
23	H2-1	曲げ4.5	6.5	25(20)	4.5	N、BB	-	m3	※26,100	※26,100	※26,100	※26,100	※26,100	※26,100	※26,100
24	H2-1	曲げ4.5	6.5	40	4.5	N、BB	-	m3	※26,100	※26,100	※26,100	※26,100	※26,100	※26,100	※26,100

注1) 価格表内の「※」はセメント種別が「BB」の場合、高炉割増 200 円/m³ を加算する。

II. レディーミクストコンクリート

(2) レディーミクストコンクリート【管理事業】(5/6)

(単位: 円)

番号	規格	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	スランプ(cm)	粗骨材 最大寸法 (mm)	空気量 (%)	セメント種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	単位	関越道		磐越道					
									長岡(管)		新潟(管)					
									小千谷 ~ 長岡	長岡 ~ 長岡JCT	津川 ~ 三川	三川 ~ 安田	安田 ~ 新津	新津 ~ 新潟中央JCT	新潟中央	
1	A1-1	30	8	25(20)	4.5	N	230	m3	23,200	23,200	23,200	22,400	21,700	20,200	20,200	
2	A1-3	30	8	25(20)	4.5	N、BB	-	m3	23,200	23,200	23,200	22,400	21,700	20,200	20,200	
3	A1-4	30	12	25(20)	4.5	N、BB	270	m3	29,200	29,200	-	-	-	26,000	26,000	
4	A1-5	30	15	25(20)	4.5	N、BB	270	m3	29,200	29,200	-	-	-	26,000	26,000	
5	B1-2	24	8	25(20)	4.5	H	-	m3	23,300	23,300	23,200	22,400	21,700	20,200	20,200	
6	B1-3	24	8	25(20)	4.5	N、BB	-	m3	22,000	22,000	22,000	21,200	20,500	19,000	19,000	
7	B2-1	24	8	40	4.5	N、BB	-	m3	22,000	22,000	22,000	21,200	20,500	19,000	19,000	
8	C1-1	18	8	25(20)	4.5	N、BB	-	m3	21,000	21,000	21,000	20,200	19,500	18,000	18,000	
9	C2-1	18	8	40	4.5	N、BB	-	m3	21,000	21,000	21,000	20,200	19,500	18,000	18,000	
10	D1-1	18	-	25(20)	-	N、BB	-	m3	21,000	21,000	21,000	20,200	19,500	18,000	18,000	
11	D1-1	18	-	40	-	N、BB	-	m3	21,000	21,000	21,000	20,200	19,500	18,000	18,000	
12	N1-1	18	18	25(20)	4.5	N、BB	-	m3	21,000	21,000	21,000	20,200	19,500	18,000	18,000	
13	P2-4	40	12	25(20)	4.5	H	300	m3	28,900	28,900	-	-	-	25,700	25,700	
14	P3-2	36	8	25(20)	4.5	H	300	m3	26,500	26,500	26,500	25,700	25,000	23,500	23,500	
15	P3-4	36	12	25(20)	4.5	H	300	m3	27,900	27,900	-	-	-	24,900	24,900	
16	P6-4	50	12	25(20)	4.5	H	300	m3	-	-	-	-	-	-	-	
17	P6-5	50	12	25(20)	4.5	H	300	m3	-	-	-	-	-	-	-	
18	Y1-1	30	18	25(20)	4.5	N、BB	350	m3	23,800	23,800	23,200	22,400	21,700	20,200	20,200	
19	H1-1	曲げ4.5	1.5	25(20)	4.5	N、BB	-	m3	-	-	-	-	-	-	-	
20	H1-1	曲げ4.5	1.5	40	4.5	N、BB	-	m3	-	-	-	-	-	-	-	
21	HS1-1	曲げ4.5	3.5	25(20)	5.5	N、BB	-	m3	-	-	24,300	23,500	22,800	20,300	20,300	
22	HS1-1	曲げ4.5	3.5	40	5.5	N、BB	-	m3	-	-	24,300	23,500	22,800	20,300	20,300	
23	H2-1	曲げ4.5	6.5	25(20)	4.5	N、BB	-	m3	24,300	24,300	24,300	23,500	22,800	21,300	21,300	
24	H2-1	曲げ4.5	6.5	40	4.5	N、BB	-	m3	24,300	24,300	24,300	23,500	22,800	21,300	21,300	

II. レディーミクストコンクリート

(2) レディーミクストコンクリート【管理事業】(6/6)

(単位:円)

番号	規格	材令28日 圧縮強度 (N/mm ²)	スランプ [°] (cm)	粗骨材 最大寸法 (mm)	空気量 (%)	セメント種類	最低 セメント量 (kg/m ³)	単位	上信越道			
									上越(管)			
									信濃町 ~ 妙高高原	妙高高原 ~ 中郷	中郷 ~ 上越高田	上越高田 ~ 上越JCT
1	A1-1	30	8	25(20)	4.5	N	230	m3	26,000	26,000	26,000	26,000
2	A1-3	30	8	25(20)	4.5	N、BB	-	m3	26,000	26,000	26,000	26,000
3	A1-4	30	12	25(20)	4.5	N、BB	270	m3	31,400	31,400	31,400	31,400
4	A1-5	30	15	25(20)	4.5	N、BB	270	m3	31,400	31,400	31,400	31,400
5	B1-2	24	8	25(20)	4.5	H	-	m3	26,100	26,100	26,100	26,100
6	B1-3	24	8	25(20)	4.5	N、BB	-	m3	24,800	24,800	24,800	24,800
7	B2-1	24	8	40	4.5	N、BB	-	m3	24,800	24,800	24,800	24,800
8	C1-1	18	8	25(20)	4.5	N、BB	-	m3	23,800	23,800	23,800	23,800
9	C2-1	18	8	40	4.5	N、BB	-	m3	23,800	23,800	23,800	23,800
10	D1-1	18	-	25(20)	-	N、BB	-	m3	23,800	23,800	23,800	23,800
11	D1-1	18	-	40	-	N、BB	-	m3	23,800	23,800	23,800	23,800
12	N1-1	18	18	25(20)	4.5	N、BB	-	m3	23,800	23,800	23,800	23,800
13	P2-4	40	12	25(20)	4.5	H	300	m3	31,700	31,700	31,700	31,700
14	P3-2	36	8	25(20)	4.5	H	300	m3	29,300	29,300	29,300	29,300
15	P3-4	36	12	25(20)	4.5	H	300	m3	30,700	30,700	30,700	30,700
16	P6-4	50	12	25(20)	4.5	H	300	m3	-	-	-	-
17	P6-5	50	12	25(20)	4.5	H	300	m3	-	-	-	-
18	Y1-1	30	18	25(20)	4.5	N、BB	350	m3	26,000	26,000	26,000	26,000
19	H1-1	曲げ4.5	1.5	25(20)	4.5	N、BB	-	m3	-	-	-	-
20	H1-1	曲げ4.5	1.5	40	4.5	N、BB	-	m3	-	-	-	-
21	HS1-1	曲げ4.5	3.5	25(20)	5.5	N、BB	-	m3	-	-	-	-
22	HS1-1	曲げ4.5	3.5	40	5.5	N、BB	-	m3	-	-	-	-
23	H2-1	曲げ4.5	6.5	25(20)	4.5	N、BB	-	m3	27,100	27,100	27,100	27,100
24	H2-1	曲げ4.5	6.5	40	4.5	N、BB	-	m3	27,100	27,100	27,100	27,100

【セメント】

«特記事項»

1. セメントの単価は現場着価格とする。ここでいう現場着価格とは、各 IC 中間地点の持込み価格とする。
(注) 建設の状況により、道路名、IC 及び JCT 名は仮称を含みます。
2. セメントの単価には有料道路料金費は含まない。
3. セメントの単価には、NEXCO 東日本のコンクリート施工管理要領に規定する品質管理基準を満足するものとする。

III.セメント【建設事業】

(単位:円)

番号	品名	規格	単位	磐越自動車道							摘要
				小松・草水・石間地区	熊渡・長谷地区	五十島地区	五泉PA～新津IC	新津IC～新潟PA	阿賀町・東山地区	西会津町・熊沢・野沢地区	
1	セメント(バラ)	普通ポルトランド(3,000t以上)	t						18,400	18,300	
2	セメント(バラ)	普通ポルトランド(1,000t以上3,000t未満)	t	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,500	
3	セメント(バラ)	高炉B種(1,000t以上3,000t未満)	t	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,500	

【アスファルト混合物】

《特記事項》

1. アスファルト混合物の単価は現場着価格とする。ここでいう現場着価格とは、各 IC 中間地点の持込み価格とする。
2. アスファルト混合物の単価には有料道路料金費は含まない。
3. アスファルト混合物の単価表に示す「アスファルト混合物の種類」の仕様は、共通仕様書および舗装施工管理要領によるものとする。
4. 特殊混合物の材料及び基準
 - (1) 基層用遮水性アスファルト混合物
 - 1) 骨材の粒度基層用遮水性アスファルト混合物に使用する混合物の骨材の配合設計粒度は、表 1 のとおりとする。

表 1 基層用遮水性アスファルト混合物の配合設計標準粒度範囲

ふるい目の開き (mm)	ふるい通過質量百分率 (%)
26.5	100
19.0	95~100
13.2	75~90
9.5	65~83
4.75	50~67
2.36	37~53
0.6	24~30
0.3	16~24
0.15	9~14
0.075	7~10

2) 配合試験基準値

基層用遮水性アスファルト混合物に使用する混合物の配合試験、規定値及び品質基準値は下表のとおりとする。

表2 基層用遮水性アスファルト混合物の配合試験

種別	試験項目	試験方法	試験頻度	規定値
基層用遮水性アスファルト混合物	マーシャル試験	試験便覧 B001 試験便覧 B008	材料及び配合粒度が異なるごとにAs量5点で標準各3個、推定最適As量を挟む3点で水浸各3個	表1 表3
	ホイールトラッキング試験	試験便覧 B003 注1)	上記試験を満足する各粒度の最適As量で1回(3枚/回)	表3
	水浸ホイールトラッキング試験	試験法244	上記試験を満足する各粒度の最適As量で1回(2枚/回)	平均はく離率 5%以下
	透水係数	試験便覧 B017T	上記試験を満足する各粒度の最適As量で1回(3個/回)	1.0×10^{-7} 以下

注1) 供試体の密度は、マーシャル試験における締固め密度の $100 \pm 1\%$ 以内とする。

表3 基層用遮水性アスファルト混合物のマーシャル試験基準値

項目	基準値
マーシャル安定度 (kN)	6以上
フロー値 (1/100 cm)	15~40
空隙率 (%)	2~3
飽和度 (%)	70~85
水浸マーシャル残留安定度 60°C 48時間 (%)	75以上

表4 基層用遮水性アスファルト混合物の混合物性状

項目	基準値
動的安定度 (回/mm)	1,000以上
平均はく離率 (%)	5以下
水密性(透水係数) (cm/秒)	1.0×10^{-7} 以下

3) 試験練り

基層用遮水性アスファルト混合物の試験練りにおける試験項目とひん度は舗装施工管理要領によらず表5のとおりとする。

表5 基層遮水性アスファルト混合物の試験練りにおける試験項目とひん度

種別	項目	試験項目	試験方法	試験ひん度
基層用遮水性アスファルト混合物	各種材料の条件	常温・加熱骨材のふるい分け試験	JIS A 1102	各2個/1回
	混合条件	アスファルト量	—	3点/1配合
		混合量、混合時間及び温度管理	—	適宜
	混合物の性状	マーシャル試験	試験便覧 B001 試験便覧 B008	1回/1配合 As量3点で標準、 水浸各3個
		アスファルト含有量試験	試験便覧 G028	1回/1配合 (2個/1回)
		ホイールトラッキング試験 注1)	試験便覧 B003	1回/1配合 (3枚/1回)
		透水係数 注2)	試験便覧 B017T 注3)	1回/1配合 (3個/回)
		水浸ホイールトラッキング試験 注2)	試験法 244	2枚/1配合

注1) アスファルトプラント排出の混合物にて供試体を作製する。なお、供試体の密度は、マーシャル試験における締固め密度の $100 \pm 1\%$ 以内とする。また、ホイールトラッキング試験機は同一機械とし、原則として配合試験で使用した試験機とする。

注2) 供試体は最適締固め温度にて作製し、指定の頻度で試験を実施するものとする。

注3) 試験は、舗装施工管理要領II建設工事関係1-1(3)(b)(ii)に従って行う。

IV. アスファルト混合物

(1) 再生アスファルト混合物【建設事業】

(単位:円)

番号	品名	規格	単位	磐越自動車道							摘要
				小松・草水・石間地区	熊渡・長谷地区	五十島地区	五泉PA～新津IC	新津IC～新潟PA	阿賀町:東山地区	西会津町:熊沢・野沢地区	
1	再生アスファルト混合物	密粒度 13mm	t	12,400	13,200	13,200	12,400	12,400	14,500	13,300	
2	再生アスファルト混合物	密粒度 20mm	t	※12,200	※13,000	※13,000	※12,200	※12,200	※14,300	13,200	※は「再生密粒度(新20FH)」の価格。
3	再生アスファルト混合物	粗粒度 20mm	t	11,500	12,300	12,300	11,500	11,500	13,600	12,850	
4	再生アスファルト混合物(13FB)	密粒度 13mm	t					13,300			

IV. アスファルト混合物

(2) AS乳剤【建設事業】

(単位:円)

番号	品名	規格	単位	磐越自動車道							摘要
				小松・草水・ 石間地区	熊渡・長谷地区	五十島地区	五泉PA～新津IC	新津IC～新潟PA	阿賀町：東山地区	西会津町：熊沢・ 野沢地区	
1	AS乳剤	PK-3	t	115,000	115,000	115,000	115,000		115,000	115,000	
2	AS乳剤	PK-4	t	115,000	115,000	115,000	115,000		115,000	115,000	
3	AS乳剤	PKR-T	t	127,000	127,000	127,000			127,000	127,000	
4	AS乳剤	PKM-T	t	217,000							
5	AS乳剤	PKM-T-Q	t	270,000							

IV. アスファルト混合物

(3) ストレートアスファルト【建設事業】

(単位:円)

番号	品名	規格	単位	磐越自動車道							摘要
				小松・草水・ 石間地区	熊渡・長谷地区	五十島地区	五泉PA～新津IC	新津IC～新潟PA	阿賀町:東山地区	西会津町:熊沢・ 野沢地区	
1	ストレートアスファルト	60-80	t	105,000	105,000	105,000			105,000	105,000	

IV. アスファルト混合物

(4) 改質アスファルト【建設事業】

(単位: 円)

番号	品名	規格	単位	磐越自動車道							摘要
				小松・草水・ 石間地区	熊渡・長谷地区	五十島地区	五泉PA～新津IC	新津IC～新潟PA	阿賀町：東山地区	西会津町：熊沢・ 野沢地区	
1	改質アスファルト	改質Ⅱ型	t	141,000	141,000	141,000			141,000	141,000	

IV. アスファルト混合物

(5) アスファルト混合物【管理事業】(1/12)

価格は昼間単価を指す。夜間単価は最終行に記載している夜間割増を昼間価格に加算すること。

(単位:円)

合材種類 コード	合材種類	アスファルト種別	単位 (円)	北陸自動車道														
				朝日	親不知	糸魚川	能生	名立谷浜	上越	柿崎	米山	柏崎	西山	長岡JCT	中之島見附	三条燕		
				~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~		
				親不知	糸魚川	能生	名立谷浜	上越	柿崎	米山	柏崎	西山	長岡JCT	中之島見附	三条燕	巻潟東		
201	高機能Ⅱ型(ハイブリット)	改質Ⅱ型(寒冷地域Ⅰ・Ⅱ用)	t															
		5.8%																
		13mm																
		昼夜																
202	高機能Ⅱ型(ハイブリット)	改質Ⅱ型(寒冷地域Ⅰ・Ⅱ用)	t													18,500		
		5.5%																
		13mm																
		昼夜																
203	高機能Ⅱ型(ハイブリット)	改質Ⅱ型(寒冷地域Ⅰ・Ⅱ用)	t									19,250	19,100					
		5.9%																
		13mm																
		昼夜																
204	高機能Ⅱ型(ハイブリット)	改質Ⅱ型(寒冷地域Ⅰ・Ⅱ用)	t															
		5.6%												18,500	18,600	18,550	18,850	
		13																
		昼夜																
205	高機能Ⅱ型(ハイブリット)	改質Ⅱ型(寒冷地域Ⅰ・Ⅱ用)	t															
		5.8%																
		13mm																
		昼夜																
206	高機能Ⅱ型(ハイブリット)	改質Ⅱ型(寒冷地域Ⅰ・Ⅱ用)	t															
		5.85%		21,450	21,050	19,350												
		13mm																
		昼夜																
207	高機能Ⅱ型(ハイブリット)	改質Ⅱ型(寒冷地域Ⅰ・Ⅱ用)	t															
		5.8%																
		13mm																
		昼夜																
221	高機能Ⅱ型(高粘度)	高粘度アスファルト	t													19,700		
		5.9%																
		13mm																
		昼夜																
301	密粒タイプB	改質Ⅱ型(寒冷地域Ⅰ・Ⅱ用)	t															
		5.4%																
		13mm																
		昼夜																
302	密粒タイプB	改質Ⅱ型(寒冷地域Ⅰ・Ⅱ用)	t													16,750		
		5.7%																
		13mm																
		昼夜																
303	密粒タイプB	改質Ⅱ型(寒冷地域Ⅰ・Ⅱ用)	t										16,750	17,050	17,150	16,600	16,550	16,700
		5.6%																
		13mm																
		昼夜																
304	密粒タイプB	改質Ⅱ型(寒冷地域Ⅰ・Ⅱ用)	t															
		5.5%		19,000	18,650	16,900												
		13mm																
		昼夜																
305	密粒タイプB	改質Ⅱ型(寒冷地域Ⅰ・Ⅱ用)	t															
		5.4%																
		13mm																
		昼夜																

IV. アスファルト混合物

(5) アスファルト混合物【管理事業】(2/12)

価格は昼間単価を指す。夜間単価は最終行に記載している夜間割増を昼間価格に加算すること。

(単位:円)

合材種類 コード	合材種類	アスファルト種別		単位 (円)	北陸自動車道													
		標準アスファルト量(%)			朝日	親不知	糸魚川	能生	名立谷浜	上越	柿崎	米山	柏崎	西山	長岡JCT	中之島見附	三条燕	
		骨材の最大粒径(mm)			~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
		昼夜区分			親不知	糸魚川	能生	名立谷浜	上越	柿崎	米山	柏崎	西山	長岡JCT	中之島見附	三条燕	卷潟東	
401	基層(改質Ⅱ型)	改質Ⅱ型		t														
		5.0%																
		20mm																
		昼夜																
402	基層(改質Ⅱ型)	改質Ⅱ型		t														
		6.0%																
		20mm																
		昼夜																
403	基層(改質Ⅱ型)	改質Ⅱ型		t													15,150	
		5.2%																
		20mm																
		昼夜																
404	基層(改質Ⅱ型)	改質Ⅱ型		t														
		5.5%															15,900	
		20mm																
		昼夜																
405	基層(改質Ⅱ型)	改質Ⅱ型		t		17,800	17,450	15,700										
		5.2%																
		20mm																
		昼夜																
406	基層(改質Ⅱ型)	改質Ⅱ型		t														
		5.3%																
		20mm																
		昼夜																
421	基層(ストアス60/80)	ストレートアスファルト60/80		t														
		5.0%																
		20mm																
		昼夜																
422	基層(ストアス60/80)	ストレートアスファルト60/80		t														
		6.0%																
		20mm																
		昼夜																
423	基層(ストアス60/80)	ストレートアスファルト60/80		t													13,150	
		5.2%																
		20mm																
		昼夜																
424	基層(ストアス60/80)	ストレートアスファルト60/80		t														
		5.4%																
		20mm																
		昼夜																
441	基層(ストアス80/100)	ストレートアスファルト80/100		t														
		5.0%																
		20mm																
		昼夜																
442	基層(ストアス80/100)	ストレートアスファルト80/100		t														
		6.0%																
		20mm																
		昼夜																
443	基層(ストアス80/100)	ストレートアスファルト80/100		t													13,150	
		5.2%																
		20mm																
		昼夜																

IV. アスファルト混合物

(5) アスファルト混合物【管理事業】(3/12)

価格は昼間単価を指す。夜間単価は最終行に記載している夜間割増を昼間価格に加算すること。

(単位:円)

合材種類 コード	合材種類	アスファルト種別		単位 (円)	北陸自動車道													
		標準アスファルト量(%)			朝日	親不知	糸魚川	能生	名立谷浜	上越	柿崎	米山	柏崎	西山	長岡JCT	中之島見附	三条燕	
		骨材の最大粒径(mm)			~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
		昼夜区分			親不知	糸魚川	能生	名立谷浜	上越	柿崎	米山	柏崎	西山	長岡JCT	中之島見附	三条燕	卷潟東	
444	基層(ストアス80/100)	ストレートアスファルト80/100		t							13,900							
		5.4%																
		20mm																
		昼夜																
445	基層(ストアス80/100)	ストレートアスファルト80/100		t								14,100	14,050	14,150	14,050	14,100		
		5.4%																
		20mm																
		昼夜																
461	基層(遮水性)	改質Ⅱ型		t														
		5.2%																
		20mm																
		昼夜																
462	基層(遮水性)	改質Ⅱ型		t													15,950	
		5.3%																
		20mm																
		昼夜																
463	基層(遮水性)	改質Ⅱ型		t														
		5.7%																
		20mm																
		昼夜																
464	基層(遮水性)	改質Ⅱ型		t														
		5.2%																
		20mm																
		昼夜																
465	基層(遮水性)	改質Ⅱ型		t								16,200	16,450					
		5.3%																
		20mm																
		昼夜																
466	基層(遮水性)	改質Ⅱ型		t														
		5.4%																
		20mm																
		昼夜																
467	基層(遮水性)	改質Ⅱ型		t		18,150	17,800											
		5.1%																
		20mm																
		昼夜																
468	基層(遮水性)	改質Ⅱ型		t				16,900	16,600	16,300	16,400							
		5.6%																
		20mm																
		昼夜																
601	FB13	改質Ⅱ型		t														
		6.2%																
		13mm																
		昼夜																
602	FB13	改質Ⅱ型		t													16,900	
		6.1%																
		13mm																
		昼夜																
603	FB13	改質Ⅱ型(寒冷地域I・II用)		t														
		6.3%																
		13mm																
		昼夜																

IV. アスファルト混合物

(5) アスファルト混合物【管理事業】(4/12)

価格は昼間単価を指す。夜間単価は最終行に記載している夜間割増を昼間価格に加算すること。

(単位:円)

合材種類 コード	合材種類	アスファルト種別		単位 (円)	北陸自動車道													
		標準アスファルト量(%)			朝日	親不知	糸魚川	能生	名立谷浜	上越	柿崎	米山	柏崎	西山	長岡JCT	中之島見附	三条燕	
		骨材の最大粒径(mm)			~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
		昼夜区分			親不知	糸魚川	能生	名立谷浜	上越	柿崎	米山	柏崎	西山	長岡JCT	中之島見附	三条燕	卷潟東	
604	FB13	改質Ⅱ型		t							17,750	18,050						
		6.6%																
		13mm																
		昼夜																
605	FB13	改質Ⅱ型		t										18,150	17,750			
		6.6%																
		13mm																
		昼夜																
606	FB13	改質Ⅱ型		t	19,350	19,000	17,250											
		6.1%																
		13mm																
		昼夜																
607	FB13	改質Ⅱ型		t					17,550	17,200	17,300							
		6.4%																
		13mm																
		昼夜																
621	FB5	改質Ⅱ型		t	20,350	19,950	18,200	17,900	17,600	17,700						17,750		
		6.4%																
		5mm																
		昼夜																
622	FB5	改質Ⅱ型		t								18,650	18,900	18,900	18,500	18,450	18,550	
		6.8%																
		5mm																
		昼夜																
701	アスペース	ストレートアスファルト60/80		t														
		4.1%																
		20mm																
		昼夜																
702	アスペース	ストレートアスファルト60/80		t													11,450	
		4.0%																
		20mm																
		昼夜																
703	アスペース	ストレートアスファルト60/80		t								12,100	12,250	12,250	12,050	12,000	11,800	
		4.1%																
		20mm																
		昼夜																
704	アスペース	ストレートアスファルト60/80		t	13,650	13,250	12,100											
		4.0%																
		20mm																
		昼夜																
705	アスペース	ストレートアスファルト60/80		t				11,750	11,450	11,900								
		4.0%																
		20mm																
		昼夜																
706	アスペース	ストレートアスファルト60/80		t														
		4.0%																
		40mm																
		昼夜																
1000	夜間割増	—		t	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		—																
		—																
		—																

IV. アスファルト混合物

(5) アスファルト混合物【管理事業】(5/12)

価格は昼間単価を指す。夜間単価は最終行に記載している夜間割増を昼間価格に加算すること。

(単位:円)

合材種類 コード	合材種類	アスファルト種別	北陸自動車道		日本海東北自動車道						関越自動車道													
		標準アスファルト量(%)	巻潟東	新潟西	新潟中央JCT	新潟亀田	新潟空港	豊栄新潟東港	聖籠新発田	中条	水上	湯沢	塩沢石打	六日町	小出									
		骨材の最大粒径(mm)	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~										
201	高機能Ⅱ型(ハイブリッド)	昼夜区分	新潟西	新潟中央JCT	新潟亀田	新潟空港	豊栄新潟東港	聖籠新発田	中条	荒川胎内	湯沢	塩沢石打	六日町	小出	堀之内									
		改質Ⅱ型(寒冷地域Ⅰ・Ⅱ用)									19,850	19,700	19,550	19,700	19,650									
		5.8%																						
		13mm																						
202	高機能Ⅱ型(ハイブリッド)	昼夜																						
		改質Ⅱ型(寒冷地域Ⅰ・Ⅱ用)	18,650	18,700	18,600	18,550	18,450	18,450	18,700	18,900														
		5.5%																						
		13mm																						
203	高機能Ⅱ型(ハイブリッド)	昼夜																						
		改質Ⅱ型(寒冷地域Ⅰ・Ⅱ用)																						
		5.9%																						
		13mm																						
204	高機能Ⅱ型(ハイブリッド)	昼夜																						
		改質Ⅱ型(寒冷地域Ⅰ・Ⅱ用)																						
		5.6%																						
		13mm																						
205	高機能Ⅱ型(ハイブリッド)	昼夜																						
		改質Ⅱ型(寒冷地域Ⅰ・Ⅱ用)																						
		5.8%																						
		13mm																						
206	高機能Ⅱ型(ハイブリッド)	昼夜																						
		改質Ⅱ型(寒冷地域Ⅰ・Ⅱ用)																						
		5.85%																						
		13mm																						
207	高機能Ⅱ型(ハイブリッド)	昼夜																						
		改質Ⅱ型(寒冷地域Ⅰ・Ⅱ用)																						
		5.8%																						
		13mm																						
221	高機能Ⅱ型(高粘度)	昼夜																						
		高粘度アスファルト	19,850	19,900																				
		5.9%																						
		13mm																						
301	密粒タイプB	昼夜																						
		改質Ⅱ型(寒冷地域Ⅰ・Ⅱ用)																						
		5.4%																						
		13mm																						
302	密粒タイプB	昼夜																						
		改質Ⅱ型(寒冷地域Ⅰ・Ⅱ用)	16,900	16,600	16,550	16,700	16,750	16,750	17,000	17,200														
		5.7%																						
		13mm																						
303	密粒タイプB	昼夜																						
		改質Ⅱ型(寒冷地域Ⅰ・Ⅱ用)																						

IV. アスファルト混合物

(5) アスファルト混合物【管理事業】(6/12)

価格は昼間単価を指す。夜間単価は最終行に記載している夜間割増を昼間価格に加算すること。

(単位:円)

合材種類 コード	合材種類	アスファルト種別	北陸自動車道		日本海東北自動車道						関越自動車道							
		標準アスファルト量(%)	新潟東	新潟西	新潟中央JCT	新潟亀田	新潟空港	豊栄新潟東港	聖籠新発田	中条	水上	湯沢	塩沢石打	六日町	小出			
		骨材の最大粒径(mm)	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~				
401	基層(改質Ⅱ型)	昼夜区分	新潟西	新潟中央JCT	新潟亀田	新潟空港	豊栄新潟東港	聖籠新発田	中条	荒川胎内	湯沢	塩沢石打	六日町	小出	堀之内			
		改質Ⅱ型									16,700							
		5.0%																
		20mm																
402	基層(改質Ⅱ型)	昼夜									17,700	17,550	17,700	17,400				
		改質Ⅱ型																
		6.0%																
		20mm																
403	基層(改質Ⅱ型)	昼夜	15,300	15,000	14,950	15,100	15,150	15,150	15,400	15,600								
		改質Ⅱ型																
		5.2%																
		20mm																
404	基層(改質Ⅱ型)	昼夜																
		改質Ⅱ型																
		5.5%																
		20mm																
405	基層(改質Ⅱ型)	昼夜																
		改質Ⅱ型																
		5.2%																
		20mm																
406	基層(改質Ⅱ型)	昼夜																
		改質Ⅱ型																
		5.3%																
		20mm																
421	基層(ストアス60/80)	昼夜									14,850							
		ストレートアスファルト60/80																
		5.0%																
		20mm																
422	基層(ストアス60/80)	昼夜									15,500	15,350	15,500	15,250				
		ストレートアスファルト60/80																
		6.0%																
		20mm																
423	基層(ストアス60/80)	昼夜	13,300	13,100	13,050	13,200	13,250	13,250	13,500	13,700								
		ストレートアスファルト60/80																
		5.2%																
		20mm																
424	基層(ストアス60/80)	昼夜																
		ストレートアスファルト60/80																
		5.4%																
		20mm																
441	基層(ストアス80/100)	昼夜									14,850							
		ストレートアスファルト80/100																
		5.0%																

IV. アスファルト混合物

(5) アスファルト混合物【管理事業】(7/12)

価格は昼間単価を指す。夜間単価は最終行に記載している夜間割増を昼間価格に加算すること。

(単位:円)

合材種類 コード	合材種類	アスファルト種別	北陸自動車道		日本海東北自動車道						関越自動車道				
		標準アスファルト量(%)	巻潟東	新潟西	新潟中央JCT	新潟亀田	新潟空港	豊栄新潟東港	聖籠新発田	中条	水上	湯沢	塩沢石打	六日町	小出
		骨材の最大粒径(mm)	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
444	基層(ストアス80/100)	ストレートアスファルト80/100													
		5.4%													
		20mm													
		昼夜													
445	基層(ストアス80/100)	ストレートアスファルト80/100													
		5.4%													
		20mm													
		昼夜													
461	基層(遮水性)	改質Ⅱ型									17,250	17,100	16,900	17,050	16,750
		5.2%													
		20mm													
		昼夜													
462	基層(遮水性)	改質Ⅱ型	16,100	15,800											
		5.3%													
		20mm													
		昼夜													
463	基層(遮水性)	改質Ⅱ型			16,300	16,450	16,500	16,500	16,750	16,950					
		5.7%													
		20mm													
		昼夜													
464	基層(遮水性)	改質Ⅱ型													
		5.2%													
		20mm													
		昼夜													
465	基層(遮水性)	改質Ⅱ型													
		5.3%													
		20mm													
		昼夜													
466	基層(遮水性)	改質Ⅱ型													
		5.4%													
		20mm													
		昼夜													
467	基層(遮水性)	改質Ⅱ型													
		5.1%													
		20mm													
		昼夜													
468	基層(遮水性)	改質Ⅱ型													
		5.6%													
		20mm													
		昼夜													
601	FB13	改質Ⅱ型									18,600	18,250			

IV. アスファルト混合物

(5) アスファルト混合物【管理事業】(8/12)

価格は昼間単価を指す。夜間単価は最終行に記載している夜間割増を昼間価格に加算すること。

(単位：円)

IV. アスファルト混合物

(5) アスファルト混合物【管理事業】(9/12)

価格は昼間単価を指す。夜間単価は最終行に記載している夜間割増を昼間価格に加算すること。

(単位: 円)

IV. アスファルト混合物

(5) アスファルト混合物【管理事業】(10/12)

価格は昼間単価を指す。夜間単価は最終行に記載している夜間割増を昼間価格に加算すること。

(単位:円)

合材種類 コード	合材種類	アスファルト種別	関越自動車道				磐越自動車道				上信越自動車道				
		標準アスファルト量(%)	堀之内	越後川口	小千谷	長岡	津川	三川	安田	新津	新潟中央JCT	信濃町	妙高高原	中郷	上越高田
		骨材の最大粒径(mm)	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
		昼夜区分	越後川口	小千谷	長岡	長岡JCT	三川	安田	新津	新潟中央JCT	新潟中央	妙高高原	中郷	上越高田	上越JCT
401	基層(改質Ⅱ型)	改質Ⅱ型		17,250	16,700		14,900	14,750	14,600	14,900	14,900				
		5.0%													
		20mm													
		昼夜													
402	基層(改質Ⅱ型)	改質Ⅱ型		17,250	16,700		14,900	14,750	14,600	14,900	14,900				
		6.0%													
		20mm													
		昼夜													
403	基層(改質Ⅱ型)	改質Ⅱ型		17,250	16,700		14,900	14,750	14,600	14,900	14,900				
		5.2%													
		20mm													
		昼夜													
404	基層(改質Ⅱ型)	改質Ⅱ型		17,250	16,700	15,800	15,700								
		5.5%													
		20mm													
		昼夜													
405	基層(改質Ⅱ型)	改質Ⅱ型		17,250	16,700		14,900	14,750	14,600	14,900	14,900				
		5.2%													
		20mm													
		昼夜													
406	基層(改質Ⅱ型)	改質Ⅱ型		17,250	16,700	15,800	15,700					15,450	15,350	15,400	15,150
		5.3%													
		20mm													
		昼夜													
421	基層(ストアス60/80)	ストレートアスファルト60/80		15,050	14,500		13,000	12,850	12,700	13,000	13,000				
		5.0%													
		20mm													
		昼夜													
422	基層(ストアス60/80)	ストレートアスファルト60/80		15,050	14,500		13,000	12,850	12,700	13,000	13,000				
		6.0%													
		20mm													
		昼夜													
423	基層(ストアス60/80)	ストレートアスファルト60/80		15,050	14,500		13,000	12,850	12,700	13,000	13,000				
		5.2%													
		20mm													
		昼夜													
424	基層(ストアス60/80)	ストレートアスファルト60/80		15,050	14,500		13,000	12,850	12,700	13,000	13,000				
		5.4%													

IV. アスファルト混合物

(5) アスファルト混合物【管理事業】(11/12)

価格は昼間単価を指す。夜間単価は最終行に記載している夜間割増を昼間価格に加算すること。

(単位: 円)

合材種類 コード	合材種類	アスファルト種別	関越自動車道				磐越自動車道				上信越自動車道				
		標準アスファルト量(%)	堀之内	越後川口	小千谷	長岡	津川	三川	安田	新津	新潟中央JCT	信濃町	妙高高原	中郷	上越高田
		骨材の最大粒径(mm)	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
		昼夜区分	越後川口	小千谷	長岡	長岡JCT	三川	安田	新津	新潟中央JCT	新潟中央	妙高高原	中郷	上越高田	上越JCT
444	基層(ストアス80/100)	ストレートアスファルト80/100													
		5.4%													
		20mm													
		昼夜													
445	基層(ストアス80/100)	ストレートアスファルト80/100													
		5.4%													
		20mm													
		昼夜													
461	基層(遮水性)	改質Ⅱ型	16,600	16,050											
		5.2%													
		20mm													
		昼夜													
462	基層(遮水性)	改質Ⅱ型					15,900								
		5.3%													
		20mm													
		昼夜													
463	基層(遮水性)	改質Ⅱ型													
		5.7%													
		20mm													
		昼夜													
464	基層(遮水性)	改質Ⅱ型					15,600		15,450		15,300		15,650		15,650
		5.2%													
		20mm													
		昼夜													
465	基層(遮水性)	改質Ⅱ型													
		5.3%													
		20mm													
		昼夜													
466	基層(遮水性)	改質Ⅱ型					16,100								
		5.4%													
		20mm													
		昼夜													
467	基層(遮水性)	改質Ⅱ型													
		5.1%													
		20mm													
		昼夜													
468	基層(遮水性)	改質Ⅱ型													
		5.6%													
		20mm													
		昼夜													
601	FB13	改質Ⅱ型	17,750	17250											
		6.2%													
		13mm													
		昼夜													
602	FB13	改質Ⅱ型													
		6.1%													
		13mm													
		昼夜													
603	FB13	改質Ⅱ型(寒冷地域Ⅰ・Ⅱ用)													
		6.3%													
		13mm													
		昼夜													

IV. アスファルト混合物

(5) アスファルト混合物【管理事業】(12/12)

価格は昼間単価を指す。夜間単価は最終行に記載している夜間割増を昼間価格に加算すること。

(単位:円)

合材種類 コード	合材種類	アスファルト種別	関越自動車道				磐越自動車道				上信越自動車道				
		標準アスファルト量(%)	堀之内	越後川口	小千谷	長岡	津川	三川	安田	新津	新潟中央JCT	信濃町	妙高高原	中郷	上越高田
		骨材の最大粒径(mm)	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
604	FB13	昼夜区分	越後川口	小千谷	長岡	長岡JCT	三川	安田	新津	新潟中央JCT	新潟中央	妙高高原	中郷	上越高田	上越JCT
		改質Ⅱ型			17,600	17,550									
		6.6%													
		13mm													
		昼夜													
605	FB13	改質Ⅱ型													
		6.6%													
		13mm													
		昼夜													
		改質Ⅱ型													
606	FB13	6.1%													
		13mm													
		昼夜													
		改質Ⅱ型													
		6.1%													
607	FB13	13mm													
		昼夜													
		改質Ⅱ型													
		6.4%													
621	FB5	13mm													
		昼夜													
		改質Ⅱ型		18,500	17,950		17,500	17,350	17,250	17,550	17,550	17,800	17,700	17,750	17,550
		6.4%													
622	FB5	5mm													
		昼夜													
		改質Ⅱ型		18,500	18,450										
		6.8%													
701	アスペース	5mm													
		昼夜													
		ストレートアスファルト60/80		12,550	12,350										
		4.1%													
702	アスペース	20mm													
		昼夜													
		ストレートアスファルト60/80					11,700	11,550	11,450	11,750	11,750				
		4.0%													
703	アスペース	20mm													
		昼夜													
		ストレートアスファルト60/80		12,050	12,000										
		4.1%													
704	アスペース	20mm													
		昼夜													
		ストレートアスファルト60/80													
		4.0%													
705	アスペース	40mm													

【コンクリート二次製品】

«特記事項»

1. コンクリート二次製品の単価は現場着価格とする。ここでいう現場着価格とは、各 IC 中間地点の持込み価格とする。

(注) 建設の状況により、道路名、IC 及び JCT 名は仮称を含みます。

2. コンクリート二次製品の単価には有料道路料金費は含まない。

V.コンクリート二次製品

(単位:円)

番号	品名	規格	単位	磐越自動車道							摘要
				小松・草木・石間地区	熊渡・長谷地区	五十島地区	五泉PA～新津IC	新津IC～新潟PA	阿賀町・東山地区	西会津町・熊沢・野沢地区	
1	コンクリート積みブロック	粗面 10個/m ²	個	950	950	950	950	950	950	-	
2	コンクリート積みブロック	滑面 10個/m ²	個	900	900	900	900	900	900	-	
3	工場製縁石	L=0.6m(マウンタブル)	個	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	
4	工場製縁石	L=1.0m(マウンタブル)80/200*170*990	個	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	
5	工場製縁石(切欠タイプ)	L=0.9m	個	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
6	油水分離ます	Dco(4.0)-1.30・5.20・2.23(1)	個	-	-	-	-	-	-	-	
7	油水分離ます	Dco(4.0)-1.30・5.20・2.23(2)	個	-	-	-	-	-	-	-	
8	油水分離ます	Dco(4.0)-1.30・5.20・2.23(3)	個	-	-	-	-	-	-	-	
9	油水分離ます	Dco(0.3)-1.20・2.40・1.20(A) 流量=0.01m ³ /s 平地型	個	-	-	-	-	-	-	-	
10	油水分離ます	Dco(0.3)-1.20・2.40・1.20(B) 流量=0.01m ³ /s 斜面型	個	-	-	-	-	-	-	-	
11	油水分離ます	Dco(0.3)-1.20・2.40・1.20(C) 流量=0.01m ³ /s 斜面型	個	-	-	-	-	-	-	-	
12	油水分離ます	Dco(0.6)-1.90・3.40・1.4 流量=0.100m ³ /s、平地型	個	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	
13	油水分離ます	Dco(0.6)-1.90・3.40・1.4 流量=0.100m ³ /s、のり面型	個	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	
14	油水分離ます	Dco(0.6)-1.90・3.40・1.4 流量=0.150m ³ /s、平地型	個	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	
15	油水分離ます	Dco(0.6)-1.90・3.40・1.4 流量=0.150m ³ /s、のり面型	個	1,630,000	1,630,000	1,630,000	1,630,000	1,630,000	1,630,000	1,630,000	
16	油水分離ます	Dco(0.6)-2.14・2.00・1.35 流量=0.072m ³ /s、平地型	個	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	
17	油水分離ます	Dco(0.6)-2.14・2.00・1.35 流量=0.072m ³ /s、のり面型	個	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	

V.コンクリート二次製品

(単位:円)

番号	品名	規格	単位	磐越自動車道							摘要
				小松・草木・石間地区	熊渡・長谷地区	五十島地区	五泉PA～新津IC	新津IC～新潟PA	阿賀町・東山地区	西会津町・熊沢・野沢地区	
18	油水分離ます	Dco(P-SP)- ϕ 1.80・2.10	個	3,990,000	3,990,000	3,990,000	3,990,000	3,990,000	3,990,000	3,990,000	
19	油水分離ます	Dco(P-SP)- ϕ 1.80・2.40	個	4,130,000	4,130,000	4,130,000	4,130,000	4,130,000	4,130,000	4,130,000	
20	油水分離ます	Dco(P-M)- ϕ 1.80・2.935	個	4,930,000	4,930,000	4,930,000	4,930,000	4,930,000	4,930,000	4,930,000	
21	油水分離ます	Dco(P-M)- ϕ 1.20・3.335	個	-	-	-	-	-	-	-	
22	集水ます	Dc [~] 0.50・0.50・0.50(ふた無し)	個	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	
23	集水ます(TYPE A)	Dc-0.50・0.50・0.50	個	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	
24	集水ます(TYPE A)	Dc-0.50・0.50・0.60	個	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	
25	集水ます(TYPE A)	Dc-0.50・0.50・0.70	個	67,400	67,400	67,400	67,400	67,400	67,400	67,400	
26	集水ます(TYPE A)	Dc-0.60・0.60・0.60	個	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	
27	集水ます(TYPE A)	Dc [~] 0.50・0.50・0.60	個	98,500	98,500	98,500	98,500	98,500	98,500	98,500	
28	集水ます(TYPE A)	Dc [~] (D)-0.50・0.50・0.50	個	79,700	79,700	79,700	79,700	79,700	79,700	79,700	
29	集水ます(TYPE A)	Dc [~] (D)-0.50・0.50・0.60	個	88,100	88,100	88,100	88,100	88,100	88,100	88,100	
30	集水ます(TYPE B)	Dc-0.60・0.60・0.80	個	92,300	92,300	92,300	92,300	92,300	92,300	92,300	
31	集水ます(TYPE B)	Dc-0.70・0.70・0.70	個	88,100	88,100	88,100	88,100	88,100	88,100	88,100	
32	集水ます(TYPE B)	Dc [~] 0.50・0.50・0.70	個	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	
33	集水ます(TYPE B)	Dc [~] 0.60・0.60・0.80	個	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	
34	集水ます(TYPE B)	Dc [~] 0.70・0.70・0.70	個	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	

V.コンクリート二次製品

(単位:円)

番号	品名	規格	単位	磐越自動車道							摘要
				小松・草木・石間地区	熊渡・長谷地区	五十島地区	五泉PA～新津IC	新津IC～新潟PA	阿賀町・東山地区	西会津町・熊沢・野沢地区	
35	集水ます(TYPE B)	Dc^(D)-0.50・0.50・0.70	個	96,500	96,500	96,500	96,500	96,500	96,500	96,500	
36	集水ます(TYPE B)	Dc^(D)-0.60・0.60・0.60	個	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	
37	集水ます(TYPE B)	Dc^(D)-0.60・0.60・0.80	個	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	
38	集水ます(TYPE B)	Dc^(D)-0.70・0.70・0.70	個	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	
39	集水ます(TYPE C)	Dc-0.60・0.60・1.00	個	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	
40	集水ます(TYPE C)	Dc-0.70・0.70・0.90	個	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	
41	集水ます(TYPE C)	Dc-0.80・0.80・0.80	個	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	
42	集水ます(TYPE D)	Dc-0.70・0.70・1.10	個	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000	
43	集水ます(TYPE D)	Dc-0.90・0.90・0.90	個	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	
44	集水ます(TYPE D)	Dc^-0.80・0.80・1.00	個	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	
45	集水ます(TYPE D)	Dc^-0.60・0.60・1.00	個	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	
46	集水ます(TYPE D)	Dc^-0.70・0.70・0.90	個	236,000	236,000	236,000	236,000	236,000	236,000	236,000	
47	集水ます(TYPE D)	Dc^-0.80・0.80・0.80	個	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	
48	集水ます(TYPE D)	Dc^(D)-0.60・0.60・1.00	個	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	
49	集水ます(TYPE D)	Dc^(D)-0.70・0.70・0.90	個	236,000	236,000	236,000	236,000	236,000	236,000	236,000	
50	集水ます(TYPE D)	Dc^(D)-0.80・0.80・0.80	個	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	
51	集水ます(TYPE E)	Dc-0.80・0.80・1.20	個	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	

V.コンクリート二次製品

(単位:円)

番号	品名	規格	単位	磐越自動車道							摘要
				小松・草木・石間地区	熊渡・長谷地区	五十島地区	五泉PA～新津IC	新津IC～新潟PA	阿賀町・東山地区	西会津町・熊沢・野沢地区	
52	集水ます(TYPE E)	Dc-0.90・0.90・1.10	個	237,000	237,000	237,000	237,000	237,000	237,000	237,000	
53	集水ます(TYPE E)	Dc-0.90・0.90・1.30	個	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	
54	集水ます(TYPE E)	Dc^-0.70・0.70・1.10	個	267,000	267,000	267,000	267,000	267,000	267,000	267,000	
55	集水ます(TYPE E)	Dc^-0.80・0.80・1.20	個	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	
56	集水ます(TYPE E)	Dc^-0.90・0.90・0.90	個	305,000	305,000	305,000	305,000	305,000	305,000	305,000	
57	集水ます(TYPE E)	Dc^-0.90・0.90・1.10	個	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	
58	集水ます(TYPE E)	Dc^(D)-0.70・0.70・1.10	個	267,000	267,000	267,000	267,000	267,000	267,000	267,000	
59	集水ます(TYPE E)	Dc^(D)-0.80・0.80・1.00	個	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	
60	集水ます(TYPE E)	Dc^(D)-0.80・0.80・1.20	個	321,000	321,000	321,000	321,000	321,000	321,000	321,000	
61	集水ます(TYPE E)	Dc^(D)-0.90・0.90・0.90	個	302,000	302,000	302,000	302,000	302,000	302,000	302,000	
62	集水ます(TYPE E)	Dc^(D)-0.90・0.90・1.10	個	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	
63	集水ます(TYPE E)	Dc-S-0.80・0.80・1.20	個	306,000	306,000	306,000	306,000	306,000	306,000	306,000	
64	集水ます(TYPE E)	Dc-S-0.80・0.80・1.30	個	328,000	328,000	328,000	328,000	328,000	328,000	328,000	
65	集水ます(TYPE E)	Dc-S-0.80・0.80・1.40	個	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	
66	集水ます(TYPE E)	Dc-M-0.70・0.70・1.18	個	-	-	-	-	-	-	-	
67	集水ます(TYPE E)	Dc-M-0.80・0.80・1.18	個	-	-	-	-	-	-	-	
68	集水ます(TYPE E)	Dc-TG-0.70・0.60・1.18	個	-	-	-	-	-	-	-	

V.コンクリート二次製品

(単位:円)

番号	品名	規格	単位	磐越自動車道							摘要
				小松・草木・石間地区	熊渡・長谷地区	五十島地区	五泉PA～新津IC	新津IC～新潟PA	阿賀町・東山地区	西会津町・熊沢・野沢地区	
69	集水ます(TYPE F)	Dc^-0.90・0.90・1.30	個	381,000	381,000	381,000	381,000	381,000	381,000	381,000	
70	集水ます(TYPE F)	Dc^(D)-0.90・0.90・1.30	個	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000	
71	集水ます(TYPE F)	Dc-S-0.80・0.80・1.60	個	399,000	399,000	399,000	399,000	399,000	399,000	399,000	
72	集水ます(TYPE F)	Dc-S-0.80・0.80・1.80	個	449,000	449,000	449,000	449,000	449,000	449,000	449,000	
73	集水ます(TYPE G)	Dc^-S-AS	個	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	
74	集水ます(TYPE G)	Dc^-S-St	個	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	
75	集水ます(TYPE H)	Dc-S-(G)-3.00・0.50・0.55	個	-	-	-	-	-	-	-	
76	集水ます(TYPE I)	Dc^-M-St	個	-	-	-	-	-	-	-	
77	集水ます(TYPE I)	Dc^-M-RG	個	-	-	-	-	-	-	-	
78	集水ます(TYPE J)	Dc^-St(Sw)φ300	個	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	
79	集水ます(TYPE J)	Dc^-St(Sw)φ400	個	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	
80	集水ます(TYPE K)	Dc^-TG	個	-	-	-	-	-	-	-	