

令和 8 年度

東北支社管内 土木工事設計材料単価表

【令和 8 年 1 0 月版】

東日本高速道路株式会社

東北支社

【注意事項】

- (1) 本単価表に掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
- (2) 本単価表の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、  
また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- (3) 本単価表を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

## 1. はじめに

「土木工事設計材料単価表（以下、「単価表」という。）」は、東日本高速道路株式会社（以下、「NEXCO 東日本」という。）東北支社及び東北支社管内各事務所が発注する土木工事の積算に用いる材料単価のうち、東北支社が独自の調査に基づき定めた主要材料単価を掲載したものです。

## 2. 単価の決定方法

- ・本単価表は、『「土木工事単価ファイル」（NEXCO 東日本）』、『「月刊積算資料」、「積算資料電子版」、「土木施工単価」（一般財団法人経済調査会）または、「月刊建設物価」、「WEB 建設物価」、「土木コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会）（以下、物価資料等という。）に掲載されていない材料について、市場取引価格の調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を掲載しています。
- ・取引数量は、特記のない限り、対象となる流通段階における大口需要者との継続的な取引において、最も一般的とみなされる取引数量（大口）を基本とします。
- ・荷渡し条件は、特記のない限り、現場着価格とします。

## 3. 改定の時期

本単価表に記載されている内容については、通常、4月及び10月の年2回の更新を行います。

## 4. 適用

- ・本単価表の積算への適用は、表紙に記載している年月以降、次回改定月より前に入札する工事を対象とします。

## 5. 注意事項

- ・本単価表に掲載されている単価についての質問・問い合わせには、応じられません。
- ・本単価表の全部または一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止します。
- ・本単価表を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。
- ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

# 単価目次

## ○資材分類

|                         |       |    |
|-------------------------|-------|----|
| レディーミクストコンクリート（生コンクリート） | ．．．．． | 1  |
| アスファルト混合物（生アスファルト混合物）   | ．．．．． | 16 |
| 骨材関係                    | ．．．．． | 91 |
| （１）盛土材、路盤・路床材、裏込材等      |       |    |
| （２）現場プラントアスファルト舗装用骨材    |       |    |
| （３）現場プラントコンクリート用骨材      |       |    |
| （４）セメント                 |       |    |

## 【レディーミクストコンクリート（生コンクリート）】

### ≪特記事項≫

1. レディーミクストコンクリートの単価は現場着価格とする。ここでいう現場着価格とは、各調査単位（管理事業案件：IC 中間地点、建設事業案件：地区）の持込み価格とする。  
（注）建設の状況により、道路名、IC 及び JCT 名は仮称を含みます。
2. レディーミクストコンクリートの単価には有料道路料金費は含まない。
3. レディーミクストコンクリートの単価表に示すレディーミクストコンクリートの材料種別は『土木工事共通仕様書 8-2-3 「コンクリートの種別」』に示すとおりとする。
4. レディーミクストコンクリートの単価には、NEXCO 東日本のコンクリート施工管理要領 R8.7 に規定する品質管理基準を満足するものとする。

レディーミクストコンクリート  
(生コンクリート)【管理事業】  
【2026年下半期】

(単位:円)

| 【E4】東北自動車道 |                 |    |                   |                             |                              |                     |                    |                   |                              |                                 |                     |                      |                     |                            |                            |
|------------|-----------------|----|-------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| 番号         | 材料種別            | 単位 | 白河IC<br>～<br>矢吹IC | 矢吹IC<br>～<br>須賀川IC<br>(白河市) | 矢吹IC<br>～<br>須賀川IC<br>(須賀川市) | 須賀川IC<br>～<br>郡山南IC | 郡山南IC<br>～<br>郡山IC | 郡山IC<br>～<br>本宮IC | 本宮IC<br>～<br>二本松IC<br>(二本松市) | 本宮IC<br>～<br>二本松IC<br>(本宮市・大玉村) | 二本松IC<br>～<br>福島西IC | 福島西IC<br>～<br>福島飯坂IC | 福島飯坂IC<br>～<br>国見IC | 国見IC<br>～<br>白石IC<br>(福島県) | 国見IC<br>～<br>白石IC<br>(宮城県) |
| 1          | A1-1            | m3 |                   |                             |                              |                     |                    |                   |                              |                                 |                     |                      |                     |                            |                            |
| 2          | A1-3(高炉B)       | m3 |                   |                             |                              |                     |                    |                   |                              |                                 | 23,700              |                      | 23,700              | 25,200                     |                            |
| 3          | A1-4(高炉B)       | m3 |                   |                             |                              |                     |                    |                   |                              |                                 | 28,900              |                      | 28,900              | 30,400                     |                            |
| 4          | A1-5(高炉B)       | m3 |                   |                             |                              |                     |                    |                   |                              |                                 |                     |                      |                     |                            |                            |
| 5          | B1-2            | m3 |                   |                             |                              |                     |                    |                   |                              |                                 |                     |                      |                     |                            |                            |
| 6          | B1-3(高炉B)       | m3 |                   |                             |                              |                     |                    |                   |                              |                                 |                     |                      |                     |                            |                            |
| 7          | B1-4            | m3 |                   |                             |                              |                     |                    |                   |                              |                                 |                     |                      |                     |                            |                            |
| 8          | B2-1(高炉B)       | m3 |                   |                             |                              |                     |                    |                   |                              |                                 |                     |                      |                     |                            |                            |
| 9          | C1-1(高炉B)       | m3 |                   |                             |                              |                     |                    |                   |                              |                                 | 22,100              | 22,100               |                     | 23,600                     |                            |
| 10         | C2-1(高炉B)       | m3 |                   |                             |                              |                     |                    |                   |                              |                                 | 22,100              | 22,100               |                     | 23,600                     |                            |
| 11         | D1-1(高炉BorフライB) | m3 |                   |                             |                              |                     |                    |                   |                              |                                 | 22,100              | 22,100               |                     | 23,600                     |                            |
| 12         | N1-1(高炉B)       | m3 |                   |                             |                              |                     |                    |                   |                              |                                 |                     |                      |                     |                            |                            |
| 13         | P2-2            | m3 |                   |                             |                              |                     |                    |                   |                              |                                 |                     |                      |                     |                            |                            |
| 14         | P2-4            | m3 |                   |                             |                              |                     |                    |                   |                              |                                 |                     |                      |                     |                            |                            |
| 15         | P3-2            | m3 |                   |                             |                              |                     |                    |                   |                              |                                 |                     |                      |                     |                            |                            |
| 16         | P3-4            | m3 |                   |                             |                              |                     |                    |                   |                              |                                 |                     |                      |                     |                            |                            |
| 17         | P6-4            | m3 |                   |                             |                              |                     |                    |                   |                              |                                 |                     |                      |                     |                            |                            |
| 18         | P6-5            | m3 |                   |                             |                              |                     |                    |                   |                              |                                 | 41,500              | 41,500               |                     |                            |                            |
| 19         | Y1-1(高炉B)       | m3 |                   |                             |                              |                     |                    |                   |                              |                                 |                     |                      |                     |                            |                            |
| 20         | Y1-1(H28以前)     | m3 |                   |                             |                              |                     |                    |                   |                              |                                 |                     |                      |                     |                            |                            |
| 21         | H1-1            | m3 |                   |                             |                              |                     |                    |                   |                              |                                 |                     |                      |                     |                            |                            |
| 22         | HS1-1           | m3 |                   |                             |                              |                     |                    |                   |                              |                                 |                     |                      |                     |                            |                            |
| 23         | H2-1            | m3 |                   |                             |                              |                     |                    |                   |                              |                                 |                     |                      |                     |                            |                            |
| 24         | A1-1(早強)        | m3 |                   |                             |                              |                     |                    |                   |                              |                                 |                     |                      |                     | 26,200                     |                            |
| 25         | A1-1(早強)        | m3 |                   |                             |                              |                     |                    |                   |                              |                                 |                     |                      |                     |                            |                            |
| 26         | A1-1(膨張剤)       | m3 |                   |                             |                              |                     |                    |                   |                              |                                 |                     |                      |                     |                            |                            |
| 27         | A1-3(高炉B)(膨張剤)  | m3 |                   |                             |                              |                     |                    |                   |                              |                                 |                     |                      |                     |                            |                            |
| 28         | A1-4(早強)        | m3 |                   |                             |                              |                     |                    |                   |                              |                                 |                     |                      |                     | 31,400                     |                            |
| 29         | A1-4(早強)        | m3 |                   |                             |                              |                     |                    |                   |                              |                                 |                     |                      |                     |                            |                            |
| 30         | A1-3(早強)        | m3 |                   |                             |                              |                     |                    |                   |                              |                                 |                     |                      |                     |                            |                            |

レディーミクストコンクリート  
(生コンクリート)【管理事業】  
【2026年下半期】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別            | 単位 | 【E4】東北自動車道         |                              |                              |                      |                    |                               |                           |                   |                            |                            |                     |                              |                              |
|----|-----------------|----|--------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|
|    |                 |    | 白石IC<br>～<br>村田JCT | 村田JCT<br>～<br>仙台南IC<br>(村田町) | 村田JCT<br>～<br>仙台南IC<br>(仙台市) | 仙台南IC<br>～<br>仙台宮城IC | 仙台宮城IC<br>～<br>泉IC | 泉IC<br>～<br>大和IC<br>(仙台市・富谷町) | 泉IC<br>～<br>大和IC<br>(大和町) | 大和IC<br>～<br>古川IC | 古川IC<br>～<br>築館IC<br>(大崎市) | 古川IC<br>～<br>築館IC<br>(栗原市) | 築館IC<br>～<br>若柳金成IC | 若柳金成IC<br>～<br>一関IC<br>(宮城県) | 若柳金成IC<br>～<br>一関IC<br>(岩手県) |
| 1  | A1-1            | m3 |                    |                              |                              |                      |                    |                               |                           |                   |                            |                            |                     |                              |                              |
| 2  | A1-3(高炉B)       | m3 | 24,900             |                              |                              | 20,450               | 20,450             |                               |                           |                   |                            |                            |                     |                              |                              |
| 3  | A1-4(高炉B)       | m3 | 31,250             |                              |                              | 25,550               | 25,550             |                               |                           |                   |                            |                            |                     |                              |                              |
| 4  | A1-5(高炉B)       | m3 |                    |                              |                              | 25,550               | 25,550             |                               |                           |                   |                            |                            |                     |                              |                              |
| 5  | B1-2            | m3 |                    |                              |                              |                      |                    |                               |                           |                   |                            |                            |                     |                              |                              |
| 6  | B1-3(高炉B)       | m3 |                    |                              |                              | 19,450               | 19,450             |                               |                           |                   |                            |                            |                     |                              |                              |
| 7  | B1-4            | m3 |                    |                              |                              |                      |                    |                               |                           |                   |                            |                            |                     |                              |                              |
| 8  | B2-1(高炉B)       | m3 |                    |                              |                              | 19,450               | 19,450             |                               |                           |                   |                            |                            |                     |                              |                              |
| 9  | C1-1(高炉B)       | m3 | 23,450             |                              |                              | 18,900               | 18,900             | 18,900                        | 21,450                    |                   |                            |                            |                     |                              |                              |
| 10 | C2-1(高炉B)       | m3 | 23,450             |                              |                              | 18,900               | 18,900             | 18,900                        | 21,350                    |                   |                            |                            |                     |                              |                              |
| 11 | D1-1(高炉BorフライB) | m3 |                    |                              |                              | 18,900               | 18,900             | 18,900                        |                           |                   |                            |                            |                     |                              |                              |
| 12 | N1-1(高炉B)       | m3 |                    |                              |                              |                      |                    |                               |                           |                   |                            |                            |                     |                              |                              |
| 13 | P2-2            | m3 |                    |                              |                              |                      |                    |                               |                           |                   |                            |                            |                     |                              |                              |
| 14 | P2-4            | m3 |                    |                              |                              |                      |                    |                               |                           |                   |                            |                            |                     |                              |                              |
| 15 | P3-2            | m3 |                    |                              |                              |                      |                    |                               |                           |                   |                            |                            |                     |                              |                              |
| 16 | P3-4            | m3 |                    |                              |                              |                      |                    |                               |                           |                   |                            |                            |                     |                              |                              |
| 17 | P6-4            | m3 |                    |                              |                              |                      |                    |                               |                           |                   |                            |                            |                     |                              |                              |
| 18 | P6-5            | m3 | 41,200             |                              |                              |                      |                    |                               |                           |                   |                            |                            |                     |                              |                              |
| 19 | Y1-1(高炉B)       | m3 |                    |                              |                              |                      |                    |                               |                           |                   |                            |                            |                     |                              |                              |
| 20 | Y1-1(H28以前)     | m3 |                    |                              |                              |                      |                    |                               |                           |                   |                            |                            |                     |                              |                              |
| 21 | H1-1            | m3 |                    |                              |                              |                      |                    |                               |                           |                   |                            |                            |                     |                              |                              |
| 22 | HS1-1           | m3 |                    |                              |                              |                      |                    |                               |                           |                   |                            |                            |                     |                              |                              |
| 23 | H2-1            | m3 |                    |                              |                              | 21,800               | 21,800             | 21,800                        |                           |                   |                            |                            |                     |                              |                              |
| 24 | A1-1(早強)        | m3 |                    |                              |                              |                      |                    | 21,650                        | 24,600                    |                   |                            |                            |                     |                              |                              |
| 25 | A1-1(早強)        | m3 |                    |                              |                              |                      |                    |                               |                           |                   |                            |                            |                     |                              |                              |
| 26 | A1-1(膨張剤)       | m3 |                    |                              |                              | 23,950               | 23,950             |                               |                           |                   |                            |                            |                     |                              |                              |
| 27 | A1-3(高炉B)(膨張剤)  | m3 |                    |                              |                              | 24,450               | 24,450             |                               |                           |                   |                            |                            |                     |                              |                              |
| 28 | A1-4(早強)        | m3 | 32,950             |                              |                              |                      |                    |                               |                           |                   |                            |                            |                     |                              |                              |
| 29 | A1-4(早強)        | m3 |                    |                              |                              |                      |                    |                               |                           |                   |                            |                            |                     |                              |                              |
| 30 | A1-3(早強)        | m3 | 26,400             |                              |                              |                      |                    |                               |                           |                   |                            |                            |                     |                              |                              |

レディーミクストコンクリート  
(生コンクリート)【管理事業】  
【2026年下半期】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別            | 単位 | 【E4】東北自動車道          |                     |                      |                         |                       |                    |                            |                            |                    |                    |                   |                      |
|----|-----------------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|    |                 |    | 一関IC<br>～<br>平泉前沢IC | 平泉前沢IC<br>～<br>水沢IC | 水沢IC<br>～<br>北上金ヶ崎IC | 北上金ヶ崎IC<br>～<br>北上江釣子IC | 北上江釣子IC<br>～<br>花巻南IC | 花巻南IC<br>～<br>花巻IC | 花巻IC<br>～<br>紫波IC<br>(花巻市) | 紫波IC<br>～<br>紫波IC<br>(紫波町) | 紫波IC<br>～<br>盛岡南IC | 盛岡南IC<br>～<br>盛岡IC | 盛岡IC<br>～<br>滝沢IC | 滝沢IC<br>～<br>西根IC    |
|    |                 |    | 平泉前沢IC              | 水沢IC                | 北上金ヶ崎IC              | 北上江釣子IC                 | 花巻南IC                 | 花巻IC               | 紫波IC<br>(花巻市)              | 紫波IC<br>(紫波町)              | 盛岡南IC              | 盛岡IC               | 滝沢IC              | 西根IC<br>～<br>松尾八幡平IC |
| 1  | A1-1            | m3 |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                            |                            |                    |                    |                   |                      |
| 2  | A1-3(高炉B)       | m3 |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                            |                            |                    |                    |                   |                      |
| 3  | A1-4(高炉B)       | m3 |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                            |                            |                    |                    |                   |                      |
| 4  | A1-5(高炉B)       | m3 |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                            |                            |                    |                    |                   |                      |
| 5  | B1-2            | m3 |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                            |                            |                    |                    |                   |                      |
| 6  | B1-3(高炉B)       | m3 |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                            |                            |                    |                    |                   |                      |
| 7  | B1-4            | m3 |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                            |                            |                    |                    |                   |                      |
| 8  | B2-1(高炉B)       | m3 | 23,700              |                     |                      |                         |                       |                    |                            |                            |                    |                    |                   |                      |
| 9  | C1-1(高炉B)       | m3 | 23,000              |                     |                      | 23,300                  | 23300                 |                    |                            |                            |                    |                    |                   |                      |
| 10 | C2-1(高炉B)       | m3 |                     |                     |                      | 23300                   | 23300                 |                    |                            |                            |                    |                    |                   |                      |
| 11 | D1-1(高炉BorフライB) | m3 | 23,000              |                     |                      | 23000                   | 23000                 |                    |                            |                            |                    |                    |                   |                      |
| 12 | N1-1(高炉B)       | m3 |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                            |                            |                    |                    |                   |                      |
| 13 | P2-2            | m3 |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                            |                            |                    |                    |                   |                      |
| 14 | P2-4            | m3 |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                            |                            |                    |                    |                   |                      |
| 15 | P3-2            | m3 |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                            |                            |                    |                    |                   |                      |
| 16 | P3-4            | m3 |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                            |                            |                    |                    |                   |                      |
| 17 | P6-4            | m3 |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                            |                            |                    |                    |                   |                      |
| 18 | P6-5            | m3 |                     |                     |                      | 39,800                  |                       |                    |                            |                            |                    |                    |                   |                      |
| 19 | Y1-1(高炉B)       | m3 |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                            |                            |                    |                    |                   |                      |
| 20 | Y1-1(H28以前)     | m3 |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                            |                            |                    |                    |                   |                      |
| 21 | H1-1            | m3 |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                            |                            |                    |                    |                   |                      |
| 22 | HS1-1           | m3 |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                            |                            |                    |                    |                   |                      |
| 23 | H2-1            | m3 |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                            |                            |                    |                    |                   |                      |
| 24 | A1-1(早強)        | m3 |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                            |                            |                    |                    |                   |                      |
| 25 | A1-1(早強)        | m3 |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                            |                            |                    |                    |                   |                      |
| 26 | A1-1(膨張剤)       | m3 |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                            |                            |                    |                    |                   |                      |
| 27 | A1-3(高炉B)(膨張剤)  | m3 |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                            |                            |                    |                    |                   |                      |
| 28 | A1-4(早強)        | m3 |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                            |                            |                    |                    |                   |                      |
| 29 | A1-4(早強)        | m3 |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                            |                            |                    |                    |                   |                      |
| 30 | A1-3(早強)        | m3 |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                            |                            |                    |                    |                   |                      |

レディーミクストコンクリート  
(生コンクリート)【管理事業】  
【2026年下半期】

| 番号 | 材料種別            | 単位 | 【E4】東北自動車道                      |                              |                               |                               |                       |                    |                             |                             |                      |                     |                   |                   | (単位:円)              |
|----|-----------------|----|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|    |                 |    | 松尾八幡平IC<br>～<br>安代IC<br>(松尾八幡平) | 松尾八幡平IC<br>～<br>安代IC<br>(安代) | 安代IC<br>～<br>鹿角八幡平IC<br>(岩手県) | 安代IC<br>～<br>鹿角八幡平IC<br>(秋田県) | 鹿角八幡平IC<br>～<br>十和田IC | 十和田IC<br>～<br>小坂IC | 小坂IC<br>～<br>碓ヶ関IC<br>(秋田県) | 小坂IC<br>～<br>碓ヶ関IC<br>(青森県) | 碓ヶ関IC<br>～<br>大鰐弘前IC | 大鰐弘前IC<br>～<br>黒石IC | 黒石IC<br>～<br>浪岡IC | 浪岡IC<br>～<br>青森IC | 青森IC<br>～<br>青森中央IC |
|    |                 |    |                                 |                              |                               |                               |                       |                    |                             |                             |                      |                     |                   |                   |                     |
| 1  | A1-1            | m3 |                                 |                              |                               |                               |                       |                    |                             |                             |                      |                     |                   |                   |                     |
| 2  | A1-3(高炉B)       | m3 |                                 |                              |                               |                               |                       |                    |                             |                             |                      |                     |                   |                   |                     |
| 3  | A1-4(高炉B)       | m3 |                                 |                              |                               |                               |                       |                    |                             |                             |                      |                     |                   |                   |                     |
| 4  | A1-5(高炉B)       | m3 |                                 |                              |                               |                               |                       |                    |                             |                             |                      |                     |                   |                   |                     |
| 5  | B1-2            | m3 |                                 |                              |                               |                               |                       |                    |                             |                             |                      |                     |                   |                   |                     |
| 6  | B1-3(高炉B)       | m3 |                                 |                              |                               |                               |                       |                    |                             |                             |                      |                     |                   |                   |                     |
| 7  | B1-4            | m3 |                                 |                              |                               |                               |                       |                    |                             |                             |                      |                     |                   |                   |                     |
| 8  | B2-1(高炉B)       | m3 |                                 |                              |                               |                               |                       |                    |                             |                             |                      |                     |                   |                   |                     |
| 9  | C1-1(高炉B)       | m3 |                                 |                              |                               |                               |                       |                    |                             |                             |                      |                     |                   |                   |                     |
| 10 | C2-1(高炉B)       | m3 |                                 |                              |                               |                               |                       |                    |                             |                             |                      |                     |                   |                   |                     |
| 11 | D1-1(高炉BorフライB) | m3 |                                 |                              |                               |                               |                       |                    |                             |                             |                      |                     |                   |                   |                     |
| 12 | N1-1(高炉B)       | m3 |                                 |                              |                               |                               |                       |                    |                             |                             |                      |                     |                   |                   |                     |
| 13 | P2-2            | m3 |                                 |                              |                               |                               |                       |                    |                             |                             |                      |                     |                   |                   |                     |
| 14 | P2-4            | m3 |                                 |                              |                               |                               |                       |                    |                             |                             |                      |                     |                   |                   |                     |
| 15 | P3-2            | m3 |                                 |                              |                               |                               |                       |                    |                             |                             |                      |                     |                   |                   |                     |
| 16 | P3-4            | m3 |                                 |                              |                               |                               |                       |                    |                             |                             |                      |                     |                   |                   |                     |
| 17 | P6-4            | m3 |                                 |                              |                               |                               |                       |                    |                             |                             |                      |                     |                   |                   |                     |
| 18 | P6-5            | m3 |                                 |                              |                               |                               |                       |                    |                             |                             |                      |                     |                   |                   |                     |
| 19 | Y1-1(高炉B)       | m3 |                                 |                              |                               |                               |                       |                    |                             |                             |                      |                     |                   |                   |                     |
| 20 | Y1-1(H28以前)     | m3 |                                 |                              |                               |                               |                       |                    |                             |                             |                      |                     |                   |                   |                     |
| 21 | H1-1            | m3 |                                 |                              |                               |                               |                       |                    |                             |                             |                      |                     |                   |                   |                     |
| 22 | HS1-1           | m3 |                                 |                              |                               |                               |                       |                    |                             |                             |                      |                     |                   |                   |                     |
| 23 | H2-1            | m3 |                                 |                              |                               |                               |                       |                    |                             |                             |                      |                     |                   |                   |                     |
| 24 | A1-1(早強)        | m3 |                                 |                              |                               |                               |                       |                    |                             |                             |                      |                     |                   |                   |                     |
| 25 | A1-1(早強)        | m3 |                                 |                              |                               |                               |                       |                    |                             |                             |                      |                     |                   |                   |                     |
| 26 | A1-1(膨張剤)       | m3 |                                 |                              |                               |                               |                       |                    |                             |                             |                      |                     |                   |                   |                     |
| 27 | A1-3(高炉B)(膨張剤)  | m3 |                                 |                              |                               |                               |                       |                    |                             |                             |                      |                     |                   |                   |                     |
| 28 | A1-4(早強)        | m3 |                                 |                              |                               |                               |                       |                    |                             |                             |                      |                     |                   |                   |                     |
| 29 | A1-4(早強)        | m3 |                                 |                              |                               |                               |                       |                    |                             |                             |                      |                     |                   |                   |                     |
| 30 | A1-3(早強)        | m3 |                                 |                              |                               |                               |                       |                    |                             |                             |                      |                     |                   |                   |                     |

レディーミクストコンクリート  
(生コンクリート)【管理事業】  
【2026年下半年】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別            | 単位 | 【E4A】青森自動車道          | 【E4A】八戸自動車道                   |                              |                    |                   |                   |                          |                          |                    | 【E4A】百石道路           | 【E46】秋田自動車道          |                     |
|----|-----------------|----|----------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|    |                 |    | 青森中央IC<br>～<br>青森東IC | 安代JCT<br>～<br>浄法寺IC<br>(八幡平市) | 安代JCT<br>～<br>浄法寺IC<br>(二戸市) | 浄法寺IC<br>～<br>一戸IC | 一戸IC<br>～<br>九戸IC | 九戸IC<br>～<br>軽米IC | 軽米IC<br>～<br>南郷IC<br>岩手県 | 軽米IC<br>～<br>南郷IC<br>青森県 | 南郷IC<br>～<br>八戸JCT | 八戸JCT<br>～<br>八戸北IC | 八戸北IC<br>～<br>下田百石IC | 北上JCT<br>～<br>北上西IC |
| 1  | A1-1            | m3 |                      |                               |                              |                    |                   |                   |                          |                          |                    |                     |                      |                     |
| 2  | A1-3(高炉B)       | m3 |                      |                               |                              |                    |                   |                   |                          |                          |                    |                     |                      |                     |
| 3  | A1-4(高炉B)       | m3 |                      |                               |                              |                    |                   |                   |                          |                          |                    |                     |                      |                     |
| 4  | A1-5(高炉B)       | m3 |                      |                               |                              |                    |                   |                   |                          |                          |                    |                     |                      |                     |
| 5  | B1-2            | m3 |                      |                               |                              |                    |                   |                   |                          |                          |                    |                     |                      |                     |
| 6  | B1-3(高炉B)       | m3 |                      |                               |                              |                    |                   |                   |                          |                          |                    |                     |                      |                     |
| 7  | B1-4            | m3 |                      |                               |                              |                    |                   |                   |                          |                          |                    |                     |                      |                     |
| 8  | B2-1(高炉B)       | m3 |                      |                               |                              |                    |                   |                   |                          |                          |                    |                     |                      |                     |
| 9  | C1-1(高炉B)       | m3 |                      |                               |                              |                    |                   |                   |                          |                          |                    |                     |                      |                     |
| 10 | C2-1(高炉B)       | m3 |                      |                               |                              |                    |                   |                   |                          |                          |                    |                     |                      |                     |
| 11 | D1-1(高炉BorフライB) | m3 |                      |                               |                              |                    |                   |                   |                          |                          |                    |                     |                      |                     |
| 12 | N1-1(高炉B)       | m3 |                      |                               |                              |                    |                   |                   |                          |                          |                    |                     |                      |                     |
| 13 | P2-2            | m3 |                      |                               |                              |                    |                   |                   |                          |                          |                    |                     |                      |                     |
| 14 | P2-4            | m3 |                      |                               |                              |                    |                   |                   |                          |                          |                    |                     |                      |                     |
| 15 | P3-2            | m3 |                      |                               |                              |                    |                   |                   |                          |                          |                    |                     |                      |                     |
| 16 | P3-4            | m3 |                      |                               |                              |                    |                   |                   |                          |                          |                    |                     |                      |                     |
| 17 | P6-4            | m3 |                      |                               |                              |                    |                   |                   |                          |                          |                    |                     |                      |                     |
| 18 | P6-5            | m3 |                      |                               |                              |                    |                   |                   |                          |                          |                    |                     |                      |                     |
| 19 | Y1-1(高炉B)       | m3 |                      |                               |                              |                    |                   |                   |                          |                          |                    |                     |                      |                     |
| 20 | Y1-1(H28以前)     | m3 |                      |                               |                              |                    |                   |                   |                          |                          |                    |                     |                      |                     |
| 21 | H1-1            | m3 |                      |                               |                              |                    |                   |                   |                          |                          |                    |                     |                      |                     |
| 22 | HS1-1           | m3 |                      |                               |                              |                    |                   |                   |                          |                          |                    |                     |                      |                     |
| 23 | H2-1            | m3 |                      |                               |                              |                    |                   |                   |                          |                          |                    |                     |                      |                     |
| 24 | A1-1(早強)        | m3 |                      |                               |                              |                    |                   |                   |                          |                          |                    |                     |                      |                     |
| 25 | A1-1(早強)        | m3 |                      |                               |                              |                    |                   |                   |                          |                          |                    |                     |                      |                     |
| 26 | A1-1(膨張剤)       | m3 |                      |                               |                              |                    |                   |                   |                          |                          |                    |                     |                      |                     |
| 27 | A1-3(高炉B)(膨張剤)  | m3 |                      |                               |                              |                    |                   |                   |                          |                          |                    |                     |                      |                     |
| 28 | A1-4(早強)        | m3 |                      |                               |                              |                    |                   |                   |                          |                          |                    |                     |                      |                     |
| 29 | A1-4(早強)        | m3 |                      |                               |                              |                    |                   |                   |                          |                          |                    |                     |                      |                     |
| 30 | A1-3(早強)        | m3 |                      |                               |                              |                    |                   |                   |                          |                          |                    |                     |                      |                     |

レディーミクストコンクリート  
(生コンクリート)【管理事業】  
【2026年下半期】

| 【E46】秋田自動車道 |                 |    |                            |                            |                            |                            |                   |                             |                             |                      |                      |                        |                           |                         |                     | (単位:円) |
|-------------|-----------------|----|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|--------|
| 番号          | 材料種別            | 単位 | 湯田IC<br>～<br>横手IC<br>(岩手県) | 湯田IC<br>～<br>横手IC<br>(秋田県) | 横手IC<br>～<br>大曲IC<br>(横手市) | 横手IC<br>～<br>大曲IC<br>(大仙市) | 大曲IC<br>～<br>協和IC | 協和IC<br>～<br>秋田南IC<br>(大仙市) | 協和IC<br>～<br>秋田南IC<br>(秋田市) | 秋田南IC<br>～<br>秋田中央IC | 秋田中央IC<br>～<br>秋田北IC | 秋田北IC<br>～<br>昭和男鹿半島IC | 昭和男鹿半島IC<br>～<br>五城目八郎潟IC | 五城目八郎潟IC<br>～<br>琴丘森岳IC | 琴丘森岳IC<br>～<br>八竜IC |        |
| 1           | A1-1            | m3 |                            |                            |                            |                            |                   |                             |                             |                      |                      |                        |                           |                         |                     |        |
| 2           | A1-3(高炉B)       | m3 |                            |                            |                            |                            |                   |                             |                             |                      |                      |                        |                           |                         |                     |        |
| 3           | A1-4(高炉B)       | m3 |                            |                            |                            |                            |                   |                             |                             |                      |                      |                        |                           |                         |                     |        |
| 4           | A1-5(高炉B)       | m3 | 35,400                     | 53,400                     | 53,400                     | 53,400                     | 53,400            |                             |                             |                      |                      |                        |                           |                         |                     |        |
| 5           | B1-2            | m3 |                            |                            |                            |                            |                   |                             |                             |                      |                      |                        |                           |                         |                     |        |
| 6           | B1-3(高炉B)       | m3 | 27,700                     | 52,300                     |                            |                            |                   |                             |                             | 25,200               | 25,200               | 25,200                 | 24,700                    |                         |                     |        |
| 7           | B1-4            | m3 |                            |                            |                            |                            |                   |                             |                             |                      |                      |                        |                           |                         |                     |        |
| 8           | B2-1(高炉B)       | m3 |                            |                            |                            |                            |                   |                             |                             |                      |                      |                        |                           |                         |                     |        |
| 9           | C1-1(高炉B)       | m3 | 27,300                     | 42,300                     | 42,300                     | 42,300                     | 42,300            |                             |                             |                      |                      |                        |                           |                         |                     |        |
| 10          | C2-1(高炉B)       | m3 | 27,300                     | 42,300                     | 42,300                     | 42,300                     | 42,300            |                             |                             |                      |                      |                        |                           |                         |                     |        |
| 11          | D1-1(高炉BorフライB) | m3 | 27,000                     | 42,300                     | 42,300                     | 42,300                     | 42,300            |                             |                             |                      |                      |                        |                           |                         |                     |        |
| 12          | N1-1(高炉B)       | m3 |                            |                            |                            |                            |                   |                             |                             |                      |                      |                        |                           |                         |                     |        |
| 13          | P2-2            | m3 |                            |                            |                            |                            |                   |                             |                             |                      |                      |                        |                           |                         |                     |        |
| 14          | P2-4            | m3 |                            |                            |                            |                            |                   |                             |                             |                      |                      |                        |                           |                         |                     |        |
| 15          | P3-2            | m3 |                            |                            |                            |                            |                   |                             |                             |                      |                      |                        |                           |                         |                     |        |
| 16          | P3-4            | m3 |                            |                            |                            |                            |                   |                             |                             |                      |                      |                        |                           |                         |                     |        |
| 17          | P6-4            | m3 |                            |                            |                            |                            |                   |                             |                             |                      |                      |                        |                           |                         |                     |        |
| 18          | P6-5            | m3 |                            |                            |                            |                            |                   |                             |                             |                      |                      |                        |                           |                         |                     |        |
| 19          | Y1-1(高炉B)       | m3 |                            |                            |                            |                            |                   |                             |                             |                      |                      |                        |                           |                         |                     |        |
| 20          | Y1-1(H28以前)     | m3 |                            |                            |                            |                            |                   |                             |                             |                      |                      |                        |                           |                         |                     |        |
| 21          | H1-1            | m3 |                            |                            |                            |                            |                   |                             |                             |                      |                      |                        |                           |                         |                     |        |
| 22          | HS1-1           | m3 |                            |                            |                            |                            |                   |                             |                             |                      |                      |                        |                           |                         |                     |        |
| 23          | H2-1            | m3 |                            |                            |                            |                            |                   |                             |                             |                      |                      |                        |                           |                         |                     |        |
| 24          | A1-1(早強)        | m3 |                            |                            |                            |                            |                   |                             |                             |                      |                      |                        |                           |                         |                     |        |
| 25          | A1-1(早強)        | m3 |                            |                            |                            |                            |                   |                             |                             |                      |                      |                        |                           |                         |                     |        |
| 26          | A1-1(膨張剤)       | m3 |                            |                            |                            |                            |                   |                             |                             |                      |                      |                        |                           |                         |                     |        |
| 27          | A1-3(高炉B)(膨張剤)  | m3 |                            |                            |                            |                            |                   |                             |                             |                      |                      |                        |                           |                         |                     |        |
| 28          | A1-4(早強)        | m3 |                            |                            |                            |                            |                   |                             |                             |                      |                      |                        |                           |                         |                     |        |
| 29          | A1-4(早強)        | m3 |                            |                            |                            |                            |                   |                             |                             |                      |                      |                        |                           |                         |                     |        |
| 30          | A1-3(早強)        | m3 |                            |                            |                            |                            |                   |                             |                             |                      |                      |                        |                           |                         |                     |        |

レディーミクストコンクリート  
(生コンクリート)【管理事業】  
【2026年下半年期】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別            | 単位 | 【E46】秋田自動車道        | 【E46】釜石自動車道          |                     |                             | 【E13】湯沢横手道路                 |                    |                      | 【E48】山形自動車道         |                            |                            |                     |                      |                     |
|----|-----------------|----|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|    |                 |    | 八竜IC<br>～<br>能代南IC | 花巻JCT<br>～<br>花巻空港IC | 花巻空港IC<br>～<br>東和IC | 湯沢IC<br>～<br>十文字IC<br>(湯沢市) | 湯沢IC<br>～<br>十文字IC<br>(横手市) | 十文字IC<br>～<br>横手IC | 村田JCT<br>～<br>宮城川崎IC | 宮城川崎IC<br>～<br>笹谷IC | 笹谷IC<br>～<br>関沢IC<br>(宮城県) | 笹谷IC<br>～<br>関沢IC<br>(山形県) | 関沢IC<br>～<br>山形蔵王IC | 山形蔵王IC<br>～<br>山形北IC | 山形北IC<br>～<br>寒河江IC |
| 1  | A1-1            | m3 |                    |                      |                     |                             |                             |                    |                      |                     |                            |                            |                     |                      |                     |
| 2  | A1-3(高炉B)       | m3 |                    |                      |                     |                             |                             |                    |                      |                     |                            |                            | 25,600              |                      |                     |
| 3  | A1-4(高炉B)       | m3 |                    |                      |                     |                             |                             |                    |                      |                     |                            |                            |                     |                      |                     |
| 4  | A1-5(高炉B)       | m3 |                    |                      |                     |                             |                             |                    |                      |                     |                            |                            | 33,200              |                      |                     |
| 5  | B1-2            | m3 |                    |                      |                     |                             |                             |                    |                      |                     |                            |                            |                     |                      |                     |
| 6  | B1-3(高炉B)       | m3 |                    |                      |                     |                             |                             |                    |                      |                     |                            |                            |                     |                      |                     |
| 7  | B1-4            | m3 |                    |                      |                     |                             |                             |                    |                      |                     |                            |                            |                     |                      |                     |
| 8  | B2-1(高炉B)       | m3 |                    |                      |                     |                             |                             |                    |                      |                     |                            |                            | 24,500              |                      |                     |
| 9  | C1-1(高炉B)       | m3 |                    |                      |                     |                             |                             |                    |                      |                     |                            |                            | 24,100              |                      |                     |
| 10 | C2-1(高炉B)       | m3 |                    |                      |                     |                             |                             |                    |                      |                     |                            |                            | 24,100              |                      |                     |
| 11 | D1-1(高炉BorフライB) | m3 |                    |                      |                     |                             |                             |                    |                      |                     |                            |                            | 23,700              |                      |                     |
| 12 | N1-1(高炉B)       | m3 |                    |                      |                     |                             |                             |                    |                      |                     |                            |                            |                     |                      |                     |
| 13 | P2-2            | m3 |                    |                      |                     |                             |                             |                    |                      |                     |                            |                            |                     |                      |                     |
| 14 | P2-4            | m3 |                    |                      |                     |                             |                             |                    |                      |                     |                            |                            |                     |                      |                     |
| 15 | P3-2            | m3 |                    |                      |                     |                             |                             |                    |                      |                     |                            |                            |                     |                      |                     |
| 16 | P3-4            | m3 |                    |                      |                     |                             |                             |                    |                      |                     |                            |                            |                     |                      |                     |
| 17 | P6-4            | m3 |                    |                      |                     |                             |                             |                    |                      |                     |                            |                            |                     |                      |                     |
| 18 | P6-5            | m3 |                    |                      |                     |                             |                             |                    |                      |                     |                            |                            |                     |                      |                     |
| 19 | Y1-1(高炉B)       | m3 |                    |                      |                     |                             |                             |                    |                      |                     |                            |                            |                     |                      |                     |
| 20 | Y1-1(H28以前)     | m3 |                    |                      |                     |                             |                             |                    |                      |                     |                            |                            |                     |                      |                     |
| 21 | H1-1            | m3 |                    |                      |                     |                             |                             |                    |                      |                     |                            |                            |                     |                      |                     |
| 22 | HS1-1           | m3 |                    |                      |                     |                             |                             |                    |                      |                     |                            |                            |                     |                      |                     |
| 23 | H2-1            | m3 |                    |                      |                     |                             |                             |                    |                      |                     |                            |                            |                     |                      |                     |
| 24 | A1-1(早強)        | m3 |                    |                      |                     |                             |                             |                    |                      |                     |                            |                            |                     |                      |                     |
| 25 | A1-1(早強)        | m3 |                    |                      |                     |                             |                             |                    |                      |                     |                            |                            |                     |                      |                     |
| 26 | A1-1(膨張剤)       | m3 |                    |                      |                     |                             |                             |                    |                      |                     |                            |                            |                     |                      |                     |
| 27 | A1-3(高炉B)(膨張剤)  | m3 |                    |                      |                     |                             |                             |                    |                      |                     |                            |                            |                     |                      |                     |
| 28 | A1-4(早強)        | m3 |                    |                      |                     |                             |                             |                    |                      |                     |                            |                            |                     |                      |                     |
| 29 | A1-4(早強)        | m3 |                    |                      |                     |                             |                             |                    |                      |                     |                            |                            |                     |                      |                     |
| 30 | A1-3(早強)        | m3 |                    |                      |                     |                             |                             |                    |                      |                     |                            |                            |                     |                      |                     |

レディーミクストコンクリート  
(生コンクリート)【管理事業】  
【2026年下半期】

(単位:円)

| 【単位：円】 |                 |    |                    |                   |                       |                      |                    |                        |                                |                               |                     |                      |                     |                      |                                   |
|--------|-----------------|----|--------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 番号     | 材料種別            | 単位 | 【E48】山形自動車道        |                   |                       |                      |                    | 【E49】磐越自動車道            |                                |                               |                     |                      |                     |                      |                                   |
|        |                 |    | 寒河江IC<br>～<br>西川IC | 西川IC<br>～<br>月山IC | 湯殿山IC<br>～<br>庄内あさひIC | 庄内あさひIC<br>～<br>鶴岡IC | 鶴岡IC<br>～<br>鶴岡JCT | いわきJCT<br>～<br>いわき三和IC | いわき三和IC<br>～<br>小野IC<br>(いわき市) | いわき三和IC<br>～<br>小野IC<br>(小野町) | 小野IC<br>～<br>船引三春IC | 船引三春IC<br>～<br>郡山東IC | 郡山東IC<br>～<br>郡山JCT | 郡山JCT<br>～<br>磐梯熱海IC | 磐梯熱海IC<br>～<br>猪苗代磐梯高原IC<br>(郡山市) |
| 1      | A1-1            | m3 |                    |                   |                       |                      |                    |                        |                                |                               |                     |                      |                     |                      |                                   |
| 2      | A1-3(高炉B)       | m3 |                    |                   |                       |                      |                    |                        |                                |                               |                     |                      |                     |                      |                                   |
| 3      | A1-4(高炉B)       | m3 |                    |                   |                       |                      |                    |                        |                                |                               | 27,700              |                      |                     | 26,600               |                                   |
| 4      | A1-5(高炉B)       | m3 |                    |                   |                       |                      |                    |                        |                                |                               |                     |                      |                     |                      |                                   |
| 5      | B1-2            | m3 |                    |                   |                       |                      |                    |                        |                                |                               |                     |                      |                     |                      |                                   |
| 6      | B1-3(高炉B)       | m3 |                    |                   |                       |                      |                    |                        |                                |                               |                     |                      |                     |                      |                                   |
| 7      | B1-4            | m3 |                    |                   |                       |                      |                    |                        |                                |                               |                     |                      |                     |                      |                                   |
| 8      | B2-1(高炉B)       | m3 |                    |                   |                       |                      |                    |                        |                                |                               |                     |                      |                     |                      |                                   |
| 9      | C1-1(高炉B)       | m3 |                    |                   |                       |                      |                    |                        |                                |                               | 20,800              |                      |                     | 19,700               |                                   |
| 10     | C2-1(高炉B)       | m3 |                    |                   |                       |                      |                    |                        |                                |                               | 20,800              |                      |                     | 19,700               |                                   |
| 11     | D1-1(高炉BorフライB) | m3 |                    |                   |                       |                      |                    |                        |                                |                               |                     |                      |                     |                      |                                   |
| 12     | N1-1(高炉B)       | m3 |                    |                   |                       |                      |                    |                        |                                |                               |                     |                      |                     |                      |                                   |
| 13     | P2-2            | m3 |                    |                   |                       |                      |                    |                        |                                |                               |                     |                      |                     |                      |                                   |
| 14     | P2-4            | m3 |                    |                   |                       |                      |                    |                        |                                |                               |                     |                      |                     |                      |                                   |
| 15     | P3-2            | m3 |                    |                   |                       |                      |                    |                        |                                |                               |                     |                      |                     |                      |                                   |
| 16     | P3-4            | m3 |                    |                   |                       |                      |                    |                        |                                |                               |                     |                      |                     |                      |                                   |
| 17     | P6-4            | m3 |                    |                   |                       |                      |                    |                        |                                |                               |                     |                      |                     |                      |                                   |
| 18     | P6-5            | m3 |                    |                   |                       |                      |                    |                        |                                |                               |                     |                      |                     |                      |                                   |
| 19     | Y1-1(高炉B)       | m3 |                    |                   |                       |                      |                    |                        |                                |                               |                     |                      |                     |                      |                                   |
| 20     | Y1-1(H28以前)     | m3 |                    |                   |                       |                      |                    |                        |                                |                               |                     |                      |                     |                      |                                   |
| 21     | H1-1            | m3 |                    |                   |                       |                      |                    |                        |                                |                               |                     |                      |                     |                      |                                   |
| 22     | HS1-1           | m3 |                    |                   |                       |                      |                    |                        |                                |                               |                     |                      |                     |                      |                                   |
| 23     | H2-1            | m3 |                    |                   |                       |                      |                    |                        |                                |                               |                     |                      |                     |                      |                                   |
| 24     | A1-1(早強)        | m3 |                    |                   |                       |                      |                    |                        |                                |                               |                     |                      |                     |                      |                                   |
| 25     | A1-1(早強)        | m3 |                    |                   |                       |                      |                    |                        |                                |                               |                     |                      |                     |                      |                                   |
| 26     | A1-1(膨張剤)       | m3 |                    |                   |                       |                      |                    |                        |                                |                               |                     |                      |                     |                      |                                   |
| 27     | A1-3(高炉B)(膨張剤)  | m3 |                    |                   |                       |                      |                    |                        |                                |                               |                     |                      |                     |                      |                                   |
| 28     | A1-4(早強)        | m3 |                    |                   |                       |                      |                    |                        |                                |                               | 28,800              |                      |                     | 27,700               |                                   |
| 29     | A1-4(早強)        | m3 |                    |                   |                       |                      |                    |                        |                                |                               |                     |                      |                     |                      |                                   |
| 30     | A1-3(早強)        | m3 |                    |                   |                       |                      |                    |                        |                                |                               |                     |                      |                     |                      |                                   |

レディーミクストコンクリート  
(生コンクリート)【管理事業】  
【2026年下半年】

| (単位:円) |                 |    |                     |              |                 |              |               |              |                      |                      |               |             |             |               |                 |
|--------|-----------------|----|---------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| 番号     | 材料種別            | 単位 | 【E49】磐越自動車道         |              |                 |              |               |              |                      |                      | 【E7】日本海東北自動車道 |             |             |               |                 |
|        |                 |    | 磐梯熱海IC              | 猪苗代磐梯高原IC    | 猪苗代磐梯高原IC       | 磐梯河東IC       | 会津若松IC        | 会津坂下IC       | 西会津IC                | 西会津IC                | 河辺JCT         | 秋田空港IC      | 酒田みなとIC     | 酒田IC          | 庄内空港IC          |
|        |                 |    | 猪苗代磐梯高原IC<br>(猪苗代町) | ～<br>(会津若松市) | ～<br>(磐梯町・猪苗代町) | ～<br>(会津若松市) | ～<br>(会津坂下IC) | ～<br>(西会津IC) | ～<br>(津川IC<br>(福島県)) | ～<br>(津川IC<br>(新潟県)) | ～<br>(秋田空港IC) | ～<br>(岩城IC) | ～<br>(酒田IC) | ～<br>(庄内空港IC) | ～<br>(鶴岡JCT料金所) |
| 1      | A1-1            | m3 |                     |              |                 |              |               |              |                      |                      |               |             |             |               |                 |
| 2      | A1-3(高炉B)       | m3 |                     |              |                 |              |               |              |                      |                      |               |             |             |               |                 |
| 3      | A1-4(高炉B)       | m3 |                     |              |                 |              |               |              |                      |                      |               |             |             |               |                 |
| 4      | A1-5(高炉B)       | m3 |                     |              |                 |              |               |              |                      |                      |               |             |             |               |                 |
| 5      | B1-2            | m3 |                     |              |                 |              |               |              |                      |                      |               |             |             |               |                 |
| 6      | B1-3(高炉B)       | m3 |                     |              |                 |              |               |              |                      |                      |               |             |             |               |                 |
| 7      | B1-4            | m3 |                     |              |                 |              |               |              |                      |                      |               |             |             |               |                 |
| 8      | B2-1(高炉B)       | m3 |                     |              |                 |              |               |              |                      |                      |               |             |             |               |                 |
| 9      | C1-1(高炉B)       | m3 |                     |              |                 |              |               |              |                      |                      |               |             |             |               |                 |
| 10     | C2-1(高炉B)       | m3 |                     |              |                 |              |               |              |                      |                      |               |             |             |               |                 |
| 11     | D1-1(高炉BorフライB) | m3 |                     |              |                 |              |               |              |                      |                      |               |             |             |               |                 |
| 12     | N1-1(高炉B)       | m3 |                     |              |                 |              |               |              |                      |                      |               |             |             |               |                 |
| 13     | P2-2            | m3 |                     |              |                 |              |               |              |                      |                      |               |             |             |               |                 |
| 14     | P2-4            | m3 |                     |              |                 |              |               |              |                      |                      |               |             |             |               |                 |
| 15     | P3-2            | m3 |                     |              |                 |              |               |              |                      |                      |               |             |             |               |                 |
| 16     | P3-4            | m3 |                     |              |                 |              |               |              |                      |                      |               |             |             |               |                 |
| 17     | P6-4            | m3 |                     |              |                 |              |               |              |                      |                      |               |             |             |               |                 |
| 18     | P6-5            | m3 |                     |              |                 |              |               |              |                      |                      |               |             |             |               |                 |
| 19     | Y1-1(高炉B)       | m3 |                     |              |                 |              |               |              |                      |                      |               |             |             |               |                 |
| 20     | Y1-1(H28以前)     | m3 |                     |              |                 |              |               |              |                      |                      |               |             |             |               |                 |
| 21     | H1-1            | m3 |                     |              |                 |              |               |              |                      |                      |               |             |             |               |                 |
| 22     | HS1-1           | m3 |                     |              |                 |              |               |              |                      |                      |               |             |             |               |                 |
| 23     | H2-1            | m3 |                     |              |                 |              |               |              |                      |                      |               |             |             |               |                 |
| 24     | A1-1(早強)        | m3 |                     |              |                 |              |               |              |                      |                      |               |             |             |               |                 |
| 25     | A1-1(早強)        | m3 |                     |              |                 |              |               |              |                      |                      |               |             |             |               |                 |
| 26     | A1-1(膨張剤)       | m3 |                     |              |                 |              |               |              |                      |                      |               |             |             |               |                 |
| 27     | A1-3(高炉B)(膨張剤)  | m3 |                     |              |                 |              |               |              |                      |                      |               |             |             |               |                 |
| 28     | A1-4(早強)        | m3 |                     |              |                 |              |               |              |                      |                      |               |             |             |               |                 |
| 29     | A1-4(早強)        | m3 |                     |              |                 |              |               |              |                      |                      |               |             |             |               |                 |
| 30     | A1-3(早強)        | m3 |                     |              |                 |              |               |              |                      |                      |               |             |             |               |                 |

レディーミクストコンクリート  
(生コンクリート)【管理事業】  
【2026年下半期】

| (単位:円) |                 |    |                      |                                   |                                   |                          |                       |                     |                            |                            |                         |                        |                        |                                                |
|--------|-----------------|----|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| 番号     | 材料種別            | 単位 | 【E13】東北中央自動車道        |                                   |                                   |                          |                       |                     |                            | 【E6】常磐自動車道                 |                         |                        |                        |                                                |
|        |                 |    | 米沢北IC<br>～<br>南陽高島IC | 南陽高島IC<br>～<br>かみのやま温泉IC<br>(南陽市) | 南陽高島IC<br>～<br>かみのやま温泉IC<br>(上山市) | かみのやま温泉IC<br>～<br>山形上山IC | 山形上山IC<br>～<br>山形中央IC | 山形中央IC<br>～<br>天童IC | 天童IC<br>～<br>東根IC<br>(天童市) | 天童IC<br>～<br>東根IC<br>(東根市) | いわき勿来IC<br>～<br>いわき湯本IC | いわき湯本IC<br>～<br>いわきJCT | いわきJCT<br>～<br>いわき中央IC | いわき中央IC<br>～<br>いわき四倉IC<br>～<br>広野IC<br>(いわき市) |
| 1      | A1-1            | m3 |                      |                                   |                                   |                          |                       |                     |                            |                            |                         |                        |                        |                                                |
| 2      | A1-3(高炉B)       | m3 |                      |                                   |                                   |                          |                       |                     |                            |                            |                         |                        |                        |                                                |
| 3      | A1-4(高炉B)       | m3 |                      |                                   |                                   |                          |                       |                     |                            |                            |                         |                        |                        |                                                |
| 4      | A1-5(高炉B)       | m3 |                      |                                   |                                   |                          |                       |                     |                            |                            | 28,700                  | 28,700                 | 28,700                 | 28,700                                         |
| 5      | B1-2            | m3 |                      |                                   |                                   |                          |                       |                     |                            |                            |                         | 22,800                 |                        |                                                |
| 6      | B1-3(高炉B)       | m3 |                      |                                   |                                   |                          |                       |                     |                            |                            |                         | 21,800                 |                        |                                                |
| 7      | B1-4            | m3 |                      |                                   |                                   |                          |                       |                     |                            |                            |                         |                        |                        |                                                |
| 8      | B2-1(高炉B)       | m3 |                      |                                   |                                   |                          |                       |                     |                            |                            |                         | 21,800                 |                        |                                                |
| 9      | C1-1(高炉B)       | m3 |                      |                                   |                                   |                          |                       |                     |                            |                            | 21,100                  | 21,100                 | 21,100                 | 21,100                                         |
| 10     | C2-1(高炉B)       | m3 |                      |                                   |                                   |                          |                       |                     |                            |                            | 21,100                  | 21,100                 | 21,100                 | 21,100                                         |
| 11     | D1-1(高炉BorフライB) | m3 |                      |                                   |                                   |                          |                       |                     |                            |                            | 21,100                  | 21,100                 | 21,100                 | 21,100                                         |
| 12     | N1-1(高炉B)       | m3 |                      |                                   |                                   |                          |                       |                     |                            |                            |                         |                        |                        |                                                |
| 13     | P2-2            | m3 |                      |                                   |                                   |                          |                       |                     |                            |                            |                         |                        |                        |                                                |
| 14     | P2-4            | m3 |                      |                                   |                                   |                          |                       |                     |                            |                            |                         |                        |                        |                                                |
| 15     | P3-2            | m3 |                      |                                   |                                   |                          |                       |                     |                            |                            |                         |                        |                        |                                                |
| 16     | P3-4            | m3 |                      |                                   |                                   |                          |                       |                     |                            |                            |                         |                        |                        |                                                |
| 17     | P6-4            | m3 |                      |                                   |                                   |                          |                       |                     |                            |                            |                         |                        |                        |                                                |
| 18     | P6-5            | m3 |                      |                                   |                                   |                          |                       |                     |                            |                            |                         |                        |                        |                                                |
| 19     | Y1-1(高炉B)       | m3 |                      |                                   |                                   |                          |                       |                     |                            |                            |                         |                        |                        |                                                |
| 20     | Y1-1(H28以前)     | m3 |                      |                                   |                                   |                          |                       |                     |                            |                            |                         |                        |                        |                                                |
| 21     | H1-1            | m3 |                      |                                   |                                   |                          |                       |                     |                            |                            |                         |                        |                        |                                                |
| 22     | HS1-1           | m3 |                      |                                   |                                   |                          |                       |                     |                            |                            |                         |                        |                        |                                                |
| 23     | H2-1            | m3 |                      |                                   |                                   |                          |                       |                     |                            |                            |                         |                        | 23,500                 | 23,500                                         |
| 24     | A1-1(早強)        | m3 |                      |                                   |                                   |                          |                       |                     |                            |                            |                         |                        |                        |                                                |
| 25     | A1-1(早強)        | m3 |                      |                                   |                                   |                          |                       |                     |                            |                            |                         |                        |                        |                                                |
| 26     | A1-1(膨張剤)       | m3 |                      |                                   |                                   |                          |                       |                     |                            |                            |                         |                        |                        |                                                |
| 27     | A1-3(高炉B)(膨張剤)  | m3 |                      |                                   |                                   |                          |                       |                     |                            |                            |                         |                        |                        |                                                |
| 28     | A1-4(早強)        | m3 |                      |                                   |                                   |                          |                       |                     |                            |                            |                         |                        |                        |                                                |
| 29     | A1-4(早強)        | m3 |                      |                                   |                                   |                          |                       |                     |                            |                            |                         |                        |                        |                                                |
| 30     | A1-3(早強)        | m3 |                      |                                   |                                   |                          |                       |                     |                            |                            |                         |                        |                        |                                                |

レディーミクストコンクリート  
(生コンクリート)【管理事業】  
【2026年下半期】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別            | 単位 | 【E6】常磐自動車道    |                     |                     |                              |                             |                    |                   |               |               |                   | 【E6】仙台東部道路                 |                            |                     |
|----|-----------------|----|---------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
|    |                 |    | いわき四倉IC       | 広野IC<br>～<br>常磐富岡IC | 常磐富岡IC<br>～<br>浪江IC | 浪江IC<br>～<br>南相馬IC<br>(南相馬市) | 浪江IC<br>～<br>南相馬IC<br>(浪江町) | 南相馬IC<br>～<br>相馬IC | 相馬IC<br>～<br>新地IC | 新地IC          | 新地IC          | 山元IC<br>～<br>亘理IC | 亘理IC<br>～<br>岩沼IC<br>(亘理町) | 亘理IC<br>～<br>岩沼IC<br>(岩沼市) | 岩沼IC<br>～<br>仙台空港IC |
|    |                 |    | 山元IC<br>(福島県) | 山元IC<br>(宮城県)       | 山元IC<br>(宮城県)       | 山元IC<br>(宮城県)                | 山元IC<br>(宮城県)               | 山元IC<br>(宮城県)      | 山元IC<br>(宮城県)     | 山元IC<br>(宮城県) | 山元IC<br>(宮城県) | 山元IC<br>(宮城県)     | 山元IC<br>(宮城県)              | 山元IC<br>(宮城県)              | 山元IC<br>(宮城県)       |
| 1  | A1-1            | m3 |               |                     |                     |                              |                             |                    |                   | 22,800        | 24,700        | 24,700            | 24,700                     | 19,950                     | 19,950              |
| 2  | A1-3(高炉B)       | m3 |               |                     |                     |                              |                             |                    |                   |               |               |                   |                            |                            |                     |
| 3  | A1-4(高炉B)       | m3 |               |                     |                     |                              |                             |                    |                   |               |               |                   |                            |                            |                     |
| 4  | A1-5(高炉B)       | m3 |               |                     |                     |                              |                             |                    |                   | 27,550        | 31,400        | 31,400            | 31,400                     | 25,550                     | 25,550              |
| 5  | B1-2            | m3 |               |                     |                     |                              |                             |                    |                   |               |               |                   |                            |                            |                     |
| 6  | B1-3(高炉B)       | m3 |               |                     |                     |                              |                             |                    |                   |               |               |                   |                            |                            |                     |
| 7  | B1-4            | m3 |               |                     |                     |                              |                             |                    |                   | 21,900        | 24,400        | 24,400            | 24,400                     | 19,050                     | 19,050              |
| 8  | B2-1(高炉B)       | m3 |               |                     |                     |                              |                             |                    |                   |               |               |                   |                            |                            |                     |
| 9  | C1-1(高炉B)       | m3 |               |                     |                     |                              |                             |                    |                   |               |               |                   |                            |                            |                     |
| 10 | C2-1(高炉B)       | m3 |               |                     |                     |                              |                             |                    |                   | 20,800        | 23,800        | 23,800            | 23,800                     | 18,900                     | 18,900              |
| 11 | D1-1(高炉BorフライB) | m3 |               |                     |                     |                              |                             |                    |                   | 20,800        | 23,400        | 23,400            | 23,400                     | 18,900                     | 18,900              |
| 12 | N1-1(高炉B)       | m3 |               |                     |                     |                              |                             |                    |                   |               |               |                   |                            |                            |                     |
| 13 | P2-2            | m3 |               |                     |                     |                              |                             |                    |                   |               |               |                   |                            |                            |                     |
| 14 | P2-4            | m3 |               |                     |                     |                              |                             |                    |                   |               |               |                   |                            |                            |                     |
| 15 | P3-2            | m3 |               |                     |                     |                              |                             |                    |                   |               |               |                   |                            |                            |                     |
| 16 | P3-4            | m3 |               |                     |                     |                              |                             |                    |                   |               |               |                   |                            |                            |                     |
| 17 | P6-4            | m3 |               |                     |                     |                              |                             |                    |                   |               |               |                   |                            |                            |                     |
| 18 | P6-5            | m3 |               |                     |                     |                              |                             |                    |                   |               |               |                   |                            |                            |                     |
| 19 | Y1-1(高炉B)       | m3 |               |                     |                     |                              |                             |                    |                   |               |               |                   |                            |                            |                     |
| 20 | Y1-1(H28以前)     | m3 |               |                     |                     |                              |                             |                    |                   |               |               |                   |                            |                            |                     |
| 21 | H1-1            | m3 |               |                     |                     |                              |                             |                    |                   |               |               |                   |                            |                            |                     |
| 22 | HS1-1           | m3 |               |                     |                     |                              |                             |                    |                   |               |               |                   |                            |                            |                     |
| 23 | H2-1            | m3 |               |                     |                     |                              |                             |                    |                   |               |               |                   |                            |                            |                     |
| 24 | A1-1(早強)        | m3 |               |                     |                     |                              |                             |                    |                   |               |               |                   |                            |                            |                     |
| 25 | A1-1(早強)        | m3 |               |                     |                     |                              |                             |                    |                   |               |               |                   |                            |                            |                     |
| 26 | A1-1(膨張剤)       | m3 |               |                     |                     |                              |                             |                    |                   |               |               |                   |                            |                            |                     |
| 27 | A1-3(高炉B)(膨張剤)  | m3 |               |                     |                     |                              |                             |                    |                   |               |               |                   |                            |                            |                     |
| 28 | A1-4(早強)        | m3 |               |                     |                     |                              |                             |                    |                   |               |               |                   |                            |                            |                     |
| 29 | A1-4(早強)        | m3 |               |                     |                     |                              |                             |                    |                   |               |               |                   |                            |                            |                     |
| 30 | A1-3(早強)        | m3 |               |                     |                     |                              |                             |                    |                   |               |               |                   |                            |                            |                     |

レディーミクストコンクリート  
(生コンクリート)【管理事業】  
【2026年下半期】

(単位:円)

| 【単位：m³】 |                 |    |                     |                    |                     |                      |                       |                      |                         |                                      |                                  |                      |                   |                   |                    |
|---------|-----------------|----|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 番号      | 材料種別            | 単位 | 【E6】仙台東部道路          |                    |                     |                      | 【E6】三陸自動車道            |                      | 【E6】仙台北部道路              |                                      |                                  | 【E48】仙台南部道路          |                   |                   |                    |
|         |                 |    | 仙台空港IC<br>～<br>名取IC | 名取IC<br>～<br>仙台東IC | 仙台東IC<br>～<br>仙台港IC | 仙台港IC<br>～<br>仙台港北IC | 仙台港北IC<br>～<br>利府塩釜IC | 利府塩釜IC<br>～<br>利府中IC | 利府JCT<br>～<br>利府しらかし台IC | 利府しらかし台IC<br>～<br>富谷JCT<br>(利府町・富谷市) | 利府しらかし台IC<br>～<br>富谷JCT<br>(大和町) | 仙台若林JCT<br>～<br>今泉IC | 今泉IC<br>～<br>長町IC | 長町IC<br>～<br>山田IC | 山田IC<br>～<br>仙台南IC |
| 1       | A1-1            | m3 | 19,950              | 19,950             | 19,950              | 19,950               | 19,950                | 19,950               | 19,950                  | 19,950                               | 22,900                           | 19,950               | 19,950            | 19,950            | 19,950             |
| 2       | A1-3(高炉B)       | m3 |                     |                    |                     |                      |                       |                      |                         |                                      |                                  |                      |                   |                   |                    |
| 3       | A1-4(高炉B)       | m3 |                     |                    | 25,550              | 25,550               |                       |                      |                         |                                      |                                  |                      |                   |                   |                    |
| 4       | A1-5(高炉B)       | m3 | 25,550              | 25,550             | 25,550              | 25,550               | 25,550                | 25,550               | 25,550                  | 25,550                               |                                  | 25,550               | 25,550            | 25,550            | 25,550             |
| 5       | B1-2            | m3 |                     |                    |                     |                      |                       |                      |                         |                                      |                                  |                      |                   |                   |                    |
| 6       | B1-3(高炉B)       | m3 |                     |                    |                     |                      |                       |                      |                         |                                      |                                  |                      |                   |                   |                    |
| 7       | B1-4            | m3 | 19,050              | 19,050             | 19,050              | 19,050               | 19,050                | 19,050               | 19,050                  | 19,050                               | 22,500                           | 19,050               | 19,050            | 19,050            | 19,050             |
| 8       | B2-1(高炉B)       | m3 |                     |                    |                     |                      |                       |                      |                         |                                      |                                  |                      |                   |                   |                    |
| 9       | C1-1(高炉B)       | m3 |                     |                    |                     |                      |                       |                      |                         |                                      |                                  |                      |                   |                   |                    |
| 10      | C2-1(高炉B)       | m3 | 18,900              | 18,900             | 18,900              | 18,900               | 18,900                | 18,900               | 18,900                  | 18,900                               | 21,350                           | 18,900               | 18,900            | 18,900            | 18,900             |
| 11      | D1-1(高炉BorフライB) | m3 | 18,900              | 18,900             | 18,900              | 18,900               | 18,900                | 18,900               | 18,900                  | 18,900                               | 21,250                           | 18,900               | 18,900            | 18,900            | 18,900             |
| 12      | N1-1(高炉B)       | m3 |                     |                    |                     |                      |                       |                      |                         |                                      |                                  |                      |                   |                   |                    |
| 13      | P2-2            | m3 |                     |                    |                     |                      |                       |                      |                         |                                      |                                  |                      |                   |                   |                    |
| 14      | P2-4            | m3 |                     |                    |                     |                      |                       |                      |                         |                                      |                                  |                      |                   |                   |                    |
| 15      | P3-2            | m3 |                     |                    |                     |                      |                       |                      |                         |                                      |                                  |                      |                   |                   |                    |
| 16      | P3-4            | m3 |                     |                    |                     |                      |                       |                      |                         |                                      |                                  |                      |                   |                   |                    |
| 17      | P6-4            | m3 |                     |                    |                     |                      |                       |                      |                         |                                      |                                  |                      |                   |                   |                    |
| 18      | P6-5            | m3 |                     |                    |                     |                      |                       |                      |                         |                                      |                                  |                      |                   |                   |                    |
| 19      | Y1-1(高炉B)       | m3 |                     |                    |                     |                      |                       |                      |                         |                                      |                                  |                      |                   |                   |                    |
| 20      | Y1-1(H28以前)     | m3 |                     |                    |                     |                      |                       |                      |                         |                                      |                                  |                      |                   |                   |                    |
| 21      | H1-1            | m3 |                     |                    |                     |                      |                       |                      |                         |                                      |                                  |                      |                   |                   |                    |
| 22      | HS1-1           | m3 |                     |                    |                     |                      |                       |                      |                         |                                      |                                  |                      |                   |                   |                    |
| 23      | H2-1            | m3 |                     |                    |                     |                      |                       |                      |                         |                                      |                                  |                      |                   |                   |                    |
| 24      | A1-1(早強)        | m3 |                     |                    |                     |                      |                       |                      |                         |                                      |                                  |                      |                   |                   |                    |
| 25      | A1-1(早強)        | m3 |                     |                    |                     |                      |                       |                      |                         |                                      |                                  |                      |                   |                   |                    |
| 26      | A1-1(膨張剤)       | m3 |                     |                    |                     |                      |                       |                      |                         |                                      |                                  |                      |                   |                   |                    |
| 27      | A1-3(高炉B)(膨張剤)  | m3 |                     |                    |                     |                      |                       |                      |                         |                                      |                                  |                      |                   |                   |                    |
| 28      | A1-4(早強)        | m3 |                     |                    |                     |                      |                       |                      |                         |                                      |                                  |                      |                   |                   |                    |
| 29      | A1-4(早強)        | m3 |                     |                    |                     |                      |                       |                      |                         |                                      |                                  |                      |                   |                   |                    |
| 30      | A1-3(早強)        | m3 |                     |                    |                     |                      |                       |                      |                         |                                      |                                  |                      |                   |                   |                    |

レディーミクストコンクリート(生コンクリート)【建設事業】

| 【2026年下半期】 |                  |    |        |       |                |               |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        | (単位:円)                  |
|------------|------------------|----|--------|-------|----------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|-------------------------|
| 番号         | 材料種別             | 単位 | 横手(工)  |       |                |               | 山形(管)  |        |        | 仙台(工)  |        |        | いわき(工) |        | 会津若松(管) |        | 摘要                      |
|            |                  |    | 横手地区   | 西和賀地区 | 北上地区<br>(西和賀町) | 北上地区<br>(北上市) | 南陽地区   | 天童地区   | 米沢地区   | 白石地区   | 栗原地区   | 富谷地区   | 浪江地区   | 相馬地区   | 西会津地区   | 会津坂下地区 |                         |
| 1          | A1-1             | m3 | 43,600 |       |                |               |        |        |        | 24,700 | 24,200 | 19,950 |        | 22,800 |         |        |                         |
| 2          | A1-2             | m3 |        |       |                |               |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        | 膨張材料20kg/m <sup>3</sup> |
| 3          | A1-3             | m3 | 43,800 |       | 28,800         | 24,800        |        | 25,600 | 24,700 | 24,900 | 24,200 | 20,450 | 25,600 | 22,800 | 27,250  | 26,200 | 高性能AE減水剤・膨張材            |
| 4          | A1-4             | m3 | 53,200 |       |                |               |        |        |        | 31,250 | 31,550 | 25,550 |        | 27,550 | 33,050  | 32,000 | 高性能AE減水剤・膨張材            |
| 5          | A1-5             | m3 |        |       |                |               |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        | 高性能AE減水剤・膨張材            |
| 6          | B1-2(早強)         | m3 |        |       |                |               |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |                         |
| 7          | B1-3             | m3 | 42,700 |       | 27,700         | 23,700        |        | 24,500 | 23,900 | 24,150 | 23,450 |        |        | 21,700 |         |        |                         |
| 8          | B1-3             | m3 | 52,300 |       | 34,100         | 30,100        |        |        |        |        |        |        |        | 26,400 |         |        | 高性能AE減水剤・膨張材            |
| 9          | B2-1             | m3 | 42,300 |       | 27,700         | 23,700        |        | 24,500 | 23,900 | 24,150 | 23,300 |        | 24,900 | 21,550 | 26,050  | 25,000 |                         |
| 10         | C1-1             | m3 | 42,300 |       | 27,300         | 23,300        | 23,400 | 24,100 | 23,400 | 23,450 | 22,750 |        | 24,000 | 20,950 | 25,250  |        |                         |
| 11         | C2-1             | m3 | 42,300 |       | 27,300         | 23,300        |        | 24,100 | 23,400 | 23,450 | 22,650 |        | 24,200 | 20,800 | 25,250  | 24,200 |                         |
| 12         | D1-1(高炉BorフライB)  | m3 | 42,300 |       | 27,000         | 23,000        | 23,400 | 23,700 | 23,400 | 23,400 | 22,550 |        | 24,000 | 20,800 | 25,250  | 24,200 |                         |
| 13         | N1-1             | m3 |        |       |                |               |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |                         |
| 14         | P2-2(早強)         | m3 | 48,600 |       |                |               |        |        |        |        |        |        |        | 25,100 |         |        |                         |
| 15         | P2-2(早強)         | m3 | 49,400 |       |                |               |        |        |        | 27,800 |        |        |        | 25,100 |         |        | プレテンション方式               |
| 16         | P2-2(早強)         | m3 | 53,200 |       |                |               |        |        |        |        |        |        |        | 27,850 |         |        | 高性能AE減水剤                |
| 17         | P2-2(早強)         | m3 | 58,200 |       |                |               |        |        |        |        |        |        |        | 30,850 |         |        | 高性能AE減水剤・膨張材            |
| 18         | P2-4             | m3 | 53,000 |       |                |               |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        | 高性能AE減水剤                |
| 19         | P3-2             | m3 | 49,400 |       |                |               |        |        |        |        |        |        |        | 24,700 |         |        | プレテンション方式               |
| 20         | P3-2             | m3 | 53,200 |       |                |               |        |        |        |        |        |        |        | 26,950 | 31,750  |        | 高性能AE減水剤                |
| 21         | P3-4             | m3 | 53,000 |       |                |               |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        | 高性能AE減水剤                |
| 22         | P6-4             | m3 | 58,000 |       |                |               |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        | 高性能AE減水剤                |
| 23         | P6-5             | m3 |        |       |                |               |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        | 高性能AE減水剤・膨張材            |
| 24         | T1-4(FA)         | m3 |        |       |                |               |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |                         |
| 25         | T1-4(LS)(高炉or普通) | m3 |        |       |                |               |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |                         |
| 26         | T1-4(Ad)(高炉or普通) | m3 | 47,900 |       | 30,800         |               |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        | 高性能AE減水剤                |
| 27         | T3-4(FA)         | m3 |        |       |                |               |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |                         |
| 28         | T3-4(LS)(高炉or普通) | m3 |        |       |                |               |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |                         |
| 29         | T3-4(Ad)(高炉or普通) | m3 | 47,900 |       | 30,800         | 26,800        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        | 高性能AE減水剤                |
| 30         | Y1-1             | m3 | 45,300 |       |                |               |        |        |        |        |        |        |        | 23,250 | 27,250  | 26,200 |                         |
| 31         | H1-1             | m3 | 45,900 |       |                |               |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |                         |
| 32         | HS1-1            | m3 | 46,700 |       |                |               |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |                         |
| 33         | H2-1             | m3 | 46,700 |       |                |               |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |                         |
| 34         | H2-1             | m3 |        |       |                |               |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |                         |
| 35         | H2-1             | m3 |        |       |                |               |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |                         |
|            |                  |    |        |       |                |               |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |                         |

レディーミクストコンクリート(生コンクリート)【建設事業】

| 【2026年下半期】 |                           |    |        |       |                |               |        |      |      |       |      |      |        |        |         |        | (単位:円)                           |
|------------|---------------------------|----|--------|-------|----------------|---------------|--------|------|------|-------|------|------|--------|--------|---------|--------|----------------------------------|
| 番号         | 材料種別                      | 単位 | 横手(工)  |       |                |               | 山形(管)  |      |      | 仙台(工) |      |      | いわき(工) |        | 会津若松(管) |        | 摘要                               |
|            |                           |    | 横手地区   | 西和賀地区 | 北上地区<br>(西和賀町) | 北上地区<br>(北上市) | 南陽地区   | 天童地区 | 米沢地区 | 白石地区  | 栗原地区 | 富谷地区 | 浪江地区   | 相馬地区   | 西会津地区   | 会津坂下地区 |                                  |
| 36         | C2-1                      | m3 |        |       |                |               |        |      |      |       |      |      |        |        |         |        | 夜間準備                             |
| 37         | P2-2(EX)                  | m3 | 57,600 |       |                |               |        |      |      |       |      |      |        |        |         |        | 高性能AE減水剤、膨張材料20kg/m <sup>3</sup> |
| 38         | P2-4(EX)                  | m3 | 58,000 |       |                |               |        |      |      |       |      |      |        |        |         |        | 高性能AE減水剤、膨張材料20kg/m <sup>3</sup> |
| 39         | P2-4(N)                   | m3 |        |       |                |               |        |      |      |       |      |      |        |        |         |        | 高性能AE減水剤                         |
| 40         | P2-4(N-EX)                | m3 |        |       |                |               |        |      |      |       |      |      |        |        |         |        | 高性能AE減水剤、膨張材料20kg/m <sup>3</sup> |
| 41         | P3-2                      | m3 | 48,600 |       |                |               |        |      |      |       |      |      |        | 24,700 |         |        |                                  |
| 42         | P3-4(EX)                  | m3 |        |       |                |               |        |      |      |       |      |      |        |        |         |        | 高性能AE減水剤、膨張材料20kg/m <sup>3</sup> |
| 43         | P6-4(EX)                  | m3 |        |       |                |               |        |      |      |       |      |      |        |        |         |        | 高性能AE減水剤、膨張材料20kg/m <sup>3</sup> |
| 44         | X1-1                      | m3 |        |       |                |               |        |      |      |       |      |      |        |        |         |        |                                  |
| 45         | コンクリート緑石用<br>(高炉or普通or早強) | m3 |        |       |                |               |        |      |      |       |      |      |        |        |         |        |                                  |
| 46         | ロードガッター用<br>(高炉or普通or早強)  | m3 |        |       |                |               |        |      |      |       |      |      | 30,400 |        |         |        |                                  |
| 47         | 円形水路<br>(高炉or普通or早強)      | m3 |        |       |                |               |        |      |      |       |      |      | 31,400 |        |         |        |                                  |
| 48         | JIS相当品                    | m3 |        |       |                |               | 23,700 |      |      |       |      |      |        |        |         |        |                                  |
| 49         | A1-3(M)                   | m3 |        |       |                |               |        |      |      |       |      |      |        |        |         |        |                                  |
| 50         | A1-4(M)                   | m3 |        |       |                |               |        |      |      |       |      |      |        |        |         |        | 高性能AE減水剤・膨張材料20kg/m <sup>3</sup> |
| 51         | P3-2(M)                   | m3 |        |       |                |               |        |      |      |       |      |      |        |        |         |        | 膨張材料20kg/m <sup>3</sup>          |
| 52         | A1-1(B)                   | m3 |        |       |                |               |        |      |      |       |      |      |        |        |         |        |                                  |
| 53         | A1-3(B)                   | m3 |        |       |                |               |        |      |      |       |      |      |        |        |         |        |                                  |
| 54         | Y1-1(1)                   | m3 |        |       |                |               |        |      |      |       |      |      |        | 27,000 |         |        | 高性能AE減水剤                         |
|            | Y1-1(1)                   | m3 |        |       |                |               |        |      |      |       |      |      |        |        |         |        |                                  |
| 55         | Y1-2                      | m3 |        |       |                |               |        |      |      |       |      |      |        |        |         |        |                                  |
| 56         | A1-3(S)                   | m3 |        |       |                |               |        |      |      |       |      |      |        |        |         |        |                                  |
| 57         | A1-6                      | m3 |        |       |                |               |        |      |      |       |      |      |        |        |         |        |                                  |
| 58         | FAボックス用                   | m3 |        |       |                |               |        |      |      |       |      |      |        |        |         |        | 膨張材料30kg/m <sup>3</sup>          |
| 59         | B2-1(1)                   | m3 | 43,800 |       |                |               |        |      |      |       |      |      |        | 22,650 |         |        |                                  |
| 60         | B2-1(1)                   | m3 |        |       |                |               |        |      |      |       |      |      |        | 24,150 |         |        | 高性能AE減水剤                         |
| 61         | 特定線量割増                    | m3 |        |       |                |               |        |      |      |       |      |      |        |        |         |        |                                  |
|            |                           | m3 |        |       |                |               |        |      |      |       |      |      |        |        |         |        |                                  |

# 【アスファルト混合物（生アスファルト混合物）】

## ≪特記事項≫

1. アスファルト混合物の単価は現場着価格とする。ここでいう現場着価格とは、各調査単位（管理事業案件：IC 中間地点、建設事業案件：地区）の持込み価格とする。

（注）建設の状況により、道路名、IC 及び JCT 名は仮称を含みます。

2. アスファルト混合物の単価には有料道路料金費は含まない。

3. アスファルト混合物の単価表に示す「アスファルト混合物の種類」の仕様は、共通仕様書および舗装施工管理要領によるものとする。

## 4. 特殊混合物の材料及び基準

### （1）基層用遮水性アスファルト混合物

#### 1）骨材の粒度

基層用遮水性アスファルト混合物に使用する混合物の骨材の配合設計粒度は、表 1 のとおりとする。

表 1 基層用遮水性アスファルト混合物の配合設計標準粒度範囲

| ふるい目の開き<br>(mm) | ふるい通過質量百分率<br>(%) |
|-----------------|-------------------|
| 26.5            | 100               |
| 19.0            | 95～100            |
| 13.2            | 75～90             |
| 9.5             | 65～83             |
| 4.75            | 50～67             |
| 2.36            | 37～53             |
| 0.6             | 24～30             |
| 0.3             | 16～24             |
| 0.15            | 9～14              |
| 0.075           | 7～10              |

#### 2）配合試験基準値

基層用遮水性アスファルト混合物に使用する混合物の配合試験、規定値及び品質基準値は表 2～4 のとおりとする。

表2 基層用遮水性アスファルト混合物の配合試験

| 種別              | 試験項目           | 試験方法                         | 試験頻度                                                      | 規定値                     |
|-----------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 基層用遮水性アスファルト混合物 | マーシャル試験        | 試験便覧<br>B001<br>試験便覧<br>B008 | 材料及び配合粒度が異なるごとに As 量 5 点で標準各 3 個、推定最適 As 量を挟む 3 点で水浸各 3 個 | 表 1<br>表 3              |
|                 | ホイールトラッキング試験   | 試験便覧<br>B003 注 1)            | 上記試験を満足する各粒度の最適 As 量で 1 回 (3 枚/回)                         | 表 3                     |
|                 | 水浸ホイールトラッキング試験 | 試験法 244                      | 上記試験を満足する各粒度の最適 As 量で 1 回 (2 枚/回)                         | 平均はく離率<br>5%以下          |
|                 | 透水係数           | 試験便覧<br>B017T                | 上記試験を満足する各粒度の最適 As 量で 1 回 (3 個/回)                         | $1.0 \times 10^{-7}$ 以下 |

注 1) 供試体の密度は、マーシャル試験における締固め密度の  $100 \pm 1\%$  以内とする。

表3 基層用遮水性アスファルト混合物のマーシャル試験基準値

| 項 目                            | 基準値   |
|--------------------------------|-------|
| マーシャル安定度 (kN)                  | 6 以上  |
| フロー値 (1/100 cm)                | 15~40 |
| 空隙率 (%)                        | 2~3   |
| 飽和度 (%)                        | 70~85 |
| 水浸マーシャル残留安定度<br>60°C 48 時間 (%) | 75 以上 |

表4 基層用遮水性アスファルト混合物の混合物性状

| 項 目               | 基準値                     |
|-------------------|-------------------------|
| 動的安定度 (回/mm)      | 1,000 以上                |
| 平均はく離率 (%)        | 5 以下                    |
| 水密性 (透水係数) (cm/秒) | $1.0 \times 10^{-7}$ 以下 |

### 3) 試験練り

基層用遮水性アスファルト混合物の試験練りにおける試験項目とひん度は舗装施工管理要領によらず表5のとおりとする。

表5 基層遮水性アスファルト混合物の試験練りにおける試験項目とひん度

| 種別              | 項目      | 試験項目               | 試験方法                   | 試験ひん度                        |
|-----------------|---------|--------------------|------------------------|------------------------------|
| 基層用遮水性アスファルト混合物 | 各種材料の条件 | 常温・加熱骨材のふるい分け試験    | JIS A 1102             | 各2個/1回                       |
|                 | 混合条件    | アスファルト量            | —                      | 3点/1配合                       |
|                 |         | 混合量、混合時間及び温度管理     | —                      | 適 宜                          |
|                 | 混合物の性状  | マーシャル試験            | 試験便覧 B001<br>試験便覧 B008 | 1回/1配合<br>As量3点で標準、<br>水浸各3個 |
|                 |         | アスファルト含有量試験        | 試験便覧 G028              | 1回/1配合 (2個/1回)               |
|                 |         | ホイールトラッキング試験 注1)   | 試験便覧 B003              | 1回/1配合 (3枚/1回)               |
|                 |         | 透水係数 注2)           | 試験便覧 B017T<br>注3)      | 1回/1配合 (3個/回)                |
|                 |         | 水浸ホイールトラッキング試験 注2) | 試験法 244                | 2枚/1配合                       |

注1) アスファルトプラント排出の混合物にて供試体を作製する。なお、供試体の密度は、マーシャル試験における締固め密度の100±1%以内とする。また、ホイールトラッキング試験機は同一機械とし、原則として配合試験で使用した試験機とする。

注2) 供試体は最適締固め温度にて作製し、指定の頻度で試験を実施するものとする。

注3) 試験は、舗装施工管理要領Ⅱ建設工事関係1－1(3)(b)(ii)に従って行う。

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半年期】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別            | アスファルトの種類    | 単位 | 【E4】東北自動車道 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----|-----------------|--------------|----|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |                 | 標準アスファルト量    |    | 白河IC       | 矢吹IC   | 須賀川IC  | 郡山南IC  | 郡山IC   | 本宮IC   | 二本松IC  | 福島西IC  | 福島飯坂IC | 国見IC   | 白石IC   | 村田IC   | 仙台南IC  |
|    |                 | 骨材の最大粒径      |    | ～          | ～      | ～      | ～      | ～      | ～      | ～      | ～      | ～      | ～      | ～      | ～      | ～      |
|    |                 | 昼夜区分         |    | 矢吹IC       | 須賀川IC  | 郡山南IC  | 郡山IC   | 本宮IC   | 二本松IC  | 福島西IC  | 福島飯坂IC | 国見IC   | 白石IC   | 村田IC   | 仙台南IC  | 仙台宮城IC |
| 1  | 高機能舗装用Ⅱ型用混合物    | 高粘度バインダーH型   | t  |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |                 | 5.6%         |    |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |                 | 13mm         |    |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |                 | 昼            |    |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 2  | 高機能舗装用Ⅱ型用混合物    | 高粘度バインダーH型-F | t  |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |                 | 5.8%         |    |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |                 | 13mm         |    |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |                 | 昼            |    |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 3  | 高機能舗装用Ⅱ型用混合物    | 改質アスファルト     | t  |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |                 | 5.1%         |    |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |                 | 13mm         |    |            |        |        |        |        |        |        |        | 20,800 | 21,200 | 20,860 |        |        |
|    |                 | 昼            |    |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 4  | 高機能舗装用Ⅱ型用混合物    | 改質アスファルト     | t  | 20,740     | 20,360 | 20,360 | 20,320 | 20,320 | 20,320 | 20,720 | 20,810 | 20,810 | 20,840 |        |        |        |
|    |                 | 5.2%         |    |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |                 | 13mm         |    |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |                 | 昼            |    |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 5  | 高機能舗装用Ⅱ型用混合物    | 改質アスファルト     | t  |            |        |        |        |        | 20,470 | 20,870 | 21,000 | 21,000 | 21,020 | 21,190 | 21,240 |        |
|    |                 | 5.3%         |    |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |                 | 13mm         |    |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |                 | 昼            |    |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 6  | 高機能舗装用Ⅱ型用混合物    | 改質アスファルト     | t  |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |                 | 5.4%         |    |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |                 | 13mm         |    |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |                 | 昼            |    |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 7  | 高機能舗装用Ⅱ型用混合物    | 改質アスファルト     | t  |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |                 | 5.5%         |    |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |                 | 13mm         |    |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |                 | 昼            |    |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 8  | 基層用遮水性アスファルト混合物 | 改質アスファルト     | t  |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |                 | 4.9%         |    |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |                 | 20mm         |    |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |                 | 昼            |    |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 9  | 基層用遮水性アスファルト混合物 | 改質アスファルト     | t  |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |                 | 5.0%         |    |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |                 | 20mm         |    |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |                 | 昼            |    |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 10 | 基層用遮水性アスファルト混合物 | 改質アスファルト     | t  |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |                 | 5.1%         |    |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |                 | 20mm         |    |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |                 | 昼            |    |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半年期】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別                | アスファルトの種類            | 単位 | 【E4】東北自動車道         |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|----|---------------------|----------------------|----|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|    |                     | 標準アスファルト量<br>骨材の最大粒径 |    | 仙台宮城IC<br>～<br>泉IC | 泉IC<br>～<br>大和IC | 大和IC<br>～<br>古川IC | 古川IC<br>～<br>築館IC | 築館IC<br>～<br>若柳金成IC | 若柳金成IC<br>～<br>一関IC | 一関IC<br>～<br>平泉前沢IC | 平泉前沢IC<br>～<br>水沢IC | 水沢IC<br>～<br>北上金ヶ崎IC | 北上金ヶ崎IC<br>～<br>北上江釣子IC | 北上江釣子IC<br>～<br>花巻南IC | 花巻南IC<br>～<br>花巻IC |
|    |                     | 昼夜区分                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 1  | 高機能舗装用Ⅱ<br>型用混合物    | 高粘度バインダーH型           | t  |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                     | 5.6%                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                     | 13mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                     | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 2  | 高機能舗装用Ⅱ<br>型用混合物    | 高粘度バインダーH型-F         | t  |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                     | 5.8%                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                     | 13mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                     | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 3  | 高機能舗装用Ⅱ<br>型用混合物    | 改質アスファルト             | t  | 20,860             | 20,860           | 20,740            | 20,740            | 21,140              | 21,540              |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                     | 5.1%                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                     | 13mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                     | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 4  | 高機能舗装用Ⅱ<br>型用混合物    | 改質アスファルト             | t  |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                     | 5.2%                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                     | 13mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                     | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 5  | 高機能舗装用Ⅱ<br>型用混合物    | 改質アスファルト             | t  | 21,240             |                  |                   |                   |                     |                     | 23,560              | 23,160              | 23,030               | 23,030                  | 22,820                | 22,820             |
|    |                     | 5.3%                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                     | 13mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                     | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 6  | 高機能舗装用Ⅱ<br>型用混合物    | 改質アスファルト             | t  |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       | 22,960             |
|    |                     | 5.4%                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                     | 13mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                     | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 7  | 高機能舗装用Ⅱ<br>型用混合物    | 改質アスファルト             | t  |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                     | 5.5%                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                     | 13mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                     | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 8  | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 改質アスファルト             | t  | 19,910             | 19,910           | 19,810            | 19,810            | 20,210              | 20,610              |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                     | 4.9%                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                     | 20mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                     | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 9  | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 改質アスファルト             | t  |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                     | 5.0%                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                     | 20mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                     | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 10 | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 改質アスファルト             | t  |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                     | 5.1%                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                     | 20mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                     | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半期】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別                | アスファルトの種類            | 単位 | 【E4】東北自動車道         |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |                   |
|----|---------------------|----------------------|----|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
|    |                     | 標準アスファルト量<br>骨材の最大粒径 |    | 紫波IC<br>～<br>盛岡南IC | 盛岡南IC<br>～<br>盛岡IC | 盛岡IC<br>～<br>滝沢IC | 滝沢IC<br>～<br>西根IC | 西根IC<br>～<br>松尾八幡平IC | 松尾八幡平IC<br>～<br>安代IC | 安代IC<br>～<br>鹿角八幡平IC | 鹿角八幡平IC<br>～<br>十和田IC | 十和田IC<br>～<br>小坂IC | 小坂IC<br>～<br>碓ヶ関IC | 碓ヶ関IC<br>～<br>大鰐弘前IC | 大鰐弘前IC<br>～<br>黒石IC | 黒石IC<br>～<br>浪岡IC |
|    |                     | 昼夜区分                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |                   |
| 1  | 高機能舗装用Ⅱ<br>型用混合物    | 高粘度バインダーH型           | t  |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |                   |
|    |                     | 5.6%                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |                   |
|    |                     | 13mm                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |                   |
|    |                     | 昼                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |                   |
| 2  | 高機能舗装用Ⅱ<br>型用混合物    | 高粘度バインダーH型-F         | t  |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |                   |
|    |                     | 5.8%                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |                   |
|    |                     | 13mm                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |                   |
|    |                     | 昼                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |                   |
| 3  | 高機能舗装用Ⅱ<br>型用混合物    | 改質アスファルト             | t  |                    |                    |                   |                   |                      |                      | 23,680               |                       |                    |                    |                      |                     |                   |
|    |                     | 5.1%                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |                   |
|    |                     | 13mm                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |                   |
|    |                     | 昼                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |                   |
| 4  | 高機能舗装用Ⅱ<br>型用混合物    | 改質アスファルト             | t  |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |                   |
|    |                     | 5.2%                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |                   |
|    |                     | 13mm                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |                   |
|    |                     | 昼                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |                   |
| 5  | 高機能舗装用Ⅱ<br>型用混合物    | 改質アスファルト             | t  |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      | 24,090                | 23,690             | 23,000             | 22,250               | 22,130              | 22,030            |
|    |                     | 5.3%                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |                   |
|    |                     | 13mm                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |                   |
|    |                     | 昼                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |                   |
| 6  | 高機能舗装用Ⅱ<br>型用混合物    | 改質アスファルト             | t  | 22,690             | 22,690             | 22,690            | 22,690            | 23,010               | 23,410               |                      |                       |                    |                    |                      |                     |                   |
|    |                     | 5.4%                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |                   |
|    |                     | 13mm                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |                   |
|    |                     | 昼                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |                   |
| 7  | 高機能舗装用Ⅱ<br>型用混合物    | 改質アスファルト             | t  |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |                   |
|    |                     | 5.5%                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |                   |
|    |                     | 13mm                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |                   |
|    |                     | 昼                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |                   |
| 8  | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 改質アスファルト             | t  |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |                   |
|    |                     | 4.9%                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |                   |
|    |                     | 20mm                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |                   |
|    |                     | 昼                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |                   |
| 9  | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 改質アスファルト             | t  |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |                   |
|    |                     | 5.0%                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |                   |
|    |                     | 20mm                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |                   |
|    |                     | 昼                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |                   |
| 10 | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 改質アスファルト             | t  |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      | 23,870                | 23,470             | 22,710             | 21,820               | 21,780              | 21,680            |
|    |                     | 5.1%                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |                   |
|    |                     | 20mm                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |                   |
|    |                     | 昼                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |                   |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半年期】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別                | アスファルトの種類            | 単位 | 【E4】東北自動車道        |                     |                      | 【E4A】八戸自動車道         |                    |                   |                   |                   |                   | 【E4A】百石道路           | 【E46】秋田自動車道          |                     |                    |
|----|---------------------|----------------------|----|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
|    |                     | 標準アスファルト量<br>骨材の最大粒径 |    | 浪岡IC<br>～<br>青森IC | 青森IC<br>～<br>青森中央IC | 青森中央IC<br>～<br>青森東IC | 安代JCT<br>～<br>浄法寺IC | 浄法寺IC<br>～<br>一戸IC | 一戸IC<br>～<br>九戸IC | 九戸IC<br>～<br>軽米IC | 軽米IC<br>～<br>南郷IC | 南郷IC<br>～<br>八戸IC | 八戸JCT<br>～<br>八戸北IC | 八戸北IC<br>～<br>下田百石IC | 北上JCT<br>～<br>北上西IC | 北上西IC<br>～<br>湯田IC |
|    |                     | 昼夜区分                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
| 1  | 高機能舗装用Ⅱ<br>型用混合物    | 高粘度バインダーH型           | t  |                   |                     |                      |                     | 25,930             | 25,530            | 25,130            | 24,730            | 24,330            | 24,310              | 24,310               |                     |                    |
|    |                     | 5.6%                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                     | 13mm                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                     | 昼                    |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
| 2  | 高機能舗装用Ⅱ<br>型用混合物    | 高粘度バインダーH型-F         | t  |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                     | 5.8%                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                     | 13mm                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                     | 昼                    |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
| 3  | 高機能舗装用Ⅱ<br>型用混合物    | 改質アスファルト             | t  |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                     | 5.1%                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                     | 13mm                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                     | 昼                    |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
| 4  | 高機能舗装用Ⅱ<br>型用混合物    | 改質アスファルト             | t  |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                     | 5.2%                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                     | 13mm                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                     | 昼                    |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
| 5  | 高機能舗装用Ⅱ<br>型用混合物    | 改質アスファルト             | t  | 21,630            | 21,630              | 21,630               |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     | 23,030               | 23,430              |                    |
|    |                     | 5.3%                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                     | 13mm                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                     | 昼                    |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
| 6  | 高機能舗装用Ⅱ<br>型用混合物    | 改質アスファルト             | t  |                   |                     |                      | 24,210              |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                     | 5.4%                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                     | 13mm                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                     | 昼                    |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
| 7  | 高機能舗装用Ⅱ<br>型用混合物    | 改質アスファルト             | t  |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                     | 5.5%                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                     | 13mm                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                     | 昼                    |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
| 8  | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 改質アスファルト             | t  |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                     | 4.9%                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                     | 20mm                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                     | 昼                    |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
| 9  | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 改質アスファルト             | t  |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                     | 5.0%                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                     | 20mm                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                     | 昼                    |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
| 10 | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 改質アスファルト             | t  | 21,280            | 21,280              | 21,280               |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                     | 5.1%                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                     | 20mm                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                     | 昼                    |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半年】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別                | アスファルトの種類            | 単位 | 【E46】秋田自動車道       |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    | 【E46】釜石自動車道          |                     |
|----|---------------------|----------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
|    |                     | 標準アスファルト量<br>骨材の最大粒径 |    | 湯田IC<br>～<br>横手IC | 横手IC<br>～<br>大曲IC | 大曲IC<br>～<br>協和IC | 協和IC<br>～<br>秋田南IC | 秋田南IC<br>～<br>秋田中央IC | 秋田中央IC<br>～<br>秋田北IC | 秋田北IC<br>～<br>昭和男鹿半島IC | 昭和男鹿半島IC<br>～<br>五城目八郎潟IC | 五城目八郎潟IC<br>～<br>琴丘森岳IC | 琴丘森岳IC<br>～<br>八竜IC | 八竜IC<br>～<br>能代南IC | 花巻JCT<br>～<br>花巻空港IC | 花巻空港IC<br>～<br>東和IC |
|    |                     | 昼夜区分                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
| 1  | 高機能舗装用Ⅱ<br>型用混合物    | 高粘度バインダーH型           | t  |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                     | 5.6%                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                     | 13mm                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                     | 昼                    |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
| 2  | 高機能舗装用Ⅱ<br>型用混合物    | 高粘度バインダーH型-F         | t  |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                     | 5.8%                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                     | 13mm                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                     | 昼                    |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
| 3  | 高機能舗装用Ⅱ<br>型用混合物    | 改質アスファルト             | t  |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                     | 5.1%                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                     | 13mm                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                     | 昼                    |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
| 4  | 高機能舗装用Ⅱ<br>型用混合物    | 改質アスファルト             | t  | 22,490            | 22,490            | 22,690            |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                     | 5.2%                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                     | 13mm                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                     | 昼                    |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
| 5  | 高機能舗装用Ⅱ<br>型用混合物    | 改質アスファルト             | t  |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    | 22,820               | 22,820              |
|    |                     | 5.3%                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                     | 13mm                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                     | 昼                    |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
| 6  | 高機能舗装用Ⅱ<br>型用混合物    | 改質アスファルト             | t  |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                     | 5.4%                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                     | 13mm                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                     | 昼                    |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
| 7  | 高機能舗装用Ⅱ<br>型用混合物    | 改質アスファルト             | t  |                   |                   |                   | 23,370             | 23,170               | 22,770               | 22,770                 | 23,170                    | 23,570                  | 23,970              | 24,370             |                      |                     |
|    |                     | 5.5%                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                     | 13mm                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                     | 昼                    |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
| 8  | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 改質アスファルト             | t  |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                     | 4.9%                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                     | 20mm                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                     | 昼                    |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
| 9  | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 改質アスファルト             | t  |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                     | 5.0%                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                     | 20mm                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                     | 昼                    |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
| 10 | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 改質アスファルト             | t  |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                     | 5.1%                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                     | 20mm                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                     | 昼                    |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半期】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別            | アスファルトの種類    | 単位 | 【E13】湯沢横手道路 |        |        |        | 【E48】山形自動車道 |        |        |        |        |         |        |         |      |
|----|-----------------|--------------|----|-------------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|------|
|    |                 | 標準アスファルト量    |    | 湯沢IC        | 十文字IC  | 村田JCT  | 宮城川崎IC | 笹谷IC        | 関沢IC   | 山形蔵王IC | 山形北IC  | 寒河江IC  | 西川IC    | 湯殿山IC  | 庄内あさひIC | 鶴岡IC |
|    |                 | 骨材の最大粒径      |    | ～           | ～      | ～      | ～      | ～           | ～      | ～      | ～      | ～      | ～       | ～      | ～       | ～    |
|    |                 | 昼夜区分         |    | 十文字IC       | 横手IC   | 宮城川崎IC | 笹谷IC   | 関沢IC        | 山形蔵王IC | 山形北IC  | 寒河江IC  | 西川IC   | 庄内あさひIC | 鶴岡IC   | 鶴岡JCT   |      |
| 1  | 高機能舗装用Ⅱ型用混合物    | 高粘度バインダーH型   | t  |             |        |        |        |             |        |        |        |        |         |        |         |      |
|    |                 | 5.6%         |    |             |        |        |        |             |        |        |        |        |         |        |         |      |
|    |                 | 13mm         |    |             |        |        |        |             |        |        |        |        |         |        |         |      |
|    |                 | 昼            |    |             |        |        |        |             |        |        |        |        |         |        |         |      |
| 2  | 高機能舗装用Ⅱ型用混合物    | 高粘度バインダーH型-F | t  |             |        |        |        |             |        |        |        |        |         |        |         |      |
|    |                 | 5.8%         |    |             |        |        |        |             |        |        |        |        |         |        |         |      |
|    |                 | 13mm         |    |             |        |        |        |             |        |        |        |        |         |        |         |      |
|    |                 | 昼            |    |             |        |        |        |             |        |        |        |        |         |        |         |      |
| 3  | 高機能舗装用Ⅱ型用混合物    | 改質アスファルト     | t  |             |        | 21,200 | 21,980 | 21,580      | 21,580 | 21,580 | 21,580 | 21,980 | 22,380  |        |         |      |
|    |                 | 5.1%         |    |             |        |        |        |             |        |        |        |        |         |        |         |      |
|    |                 | 13mm         |    |             |        |        |        |             |        |        |        |        |         |        |         |      |
|    |                 | 昼            |    |             |        |        |        |             |        |        |        |        |         |        |         |      |
| 4  | 高機能舗装用Ⅱ型用混合物    | 改質アスファルト     | t  | 22,490      | 22,490 |        |        |             |        |        |        |        | 26,530  | 26,130 | 25,730  |      |
|    |                 | 5.2%         |    |             |        |        |        |             |        |        |        |        |         |        |         |      |
|    |                 | 13mm         |    |             |        |        |        |             |        |        |        |        |         |        |         |      |
|    |                 | 昼            |    |             |        |        |        |             |        |        |        |        |         |        |         |      |
| 5  | 高機能舗装用Ⅱ型用混合物    | 改質アスファルト     | t  |             |        |        | 22,350 | 21,950      | 21,950 | 21,950 | 21,950 | 22,350 | 22,750  |        |         |      |
|    |                 | 5.3%         |    |             |        |        |        |             |        |        |        |        |         |        |         |      |
|    |                 | 13mm         |    |             |        |        |        |             |        |        |        |        |         |        |         |      |
|    |                 | 昼            |    |             |        |        |        |             |        |        |        |        |         |        |         |      |
| 6  | 高機能舗装用Ⅱ型用混合物    | 改質アスファルト     | t  |             |        |        |        |             |        |        |        |        |         |        |         |      |
|    |                 | 5.4%         |    |             |        |        |        |             |        |        |        |        |         |        |         |      |
|    |                 | 13mm         |    |             |        |        |        |             |        |        |        |        |         |        |         |      |
|    |                 | 昼            |    |             |        |        |        |             |        |        |        |        |         |        |         |      |
| 7  | 高機能舗装用Ⅱ型用混合物    | 改質アスファルト     | t  |             |        |        |        |             |        |        |        |        |         |        |         |      |
|    |                 | 5.5%         |    |             |        |        |        |             |        |        |        |        |         |        |         |      |
|    |                 | 13mm         |    |             |        |        |        |             |        |        |        |        |         |        |         |      |
|    |                 | 昼            |    |             |        |        |        |             |        |        |        |        |         |        |         |      |
| 8  | 基層用遮水性アスファルト混合物 | 改質アスファルト     | t  |             |        | 20,390 |        |             |        |        |        |        |         |        |         |      |
|    |                 | 4.9%         |    |             |        |        |        |             |        |        |        |        |         |        |         |      |
|    |                 | 20mm         |    |             |        |        |        |             |        |        |        |        |         |        |         |      |
|    |                 | 昼            |    |             |        |        |        |             |        |        |        |        |         |        |         |      |
| 9  | 基層用遮水性アスファルト混合物 | 改質アスファルト     | t  |             |        |        |        |             |        |        |        |        | 24,800  | 24,400 | 24,000  |      |
|    |                 | 5.0%         |    |             |        |        |        |             |        |        |        |        |         |        |         |      |
|    |                 | 20mm         |    |             |        |        |        |             |        |        |        |        |         |        |         |      |
|    |                 | 昼            |    |             |        |        |        |             |        |        |        |        |         |        |         |      |
| 10 | 基層用遮水性アスファルト混合物 | 改質アスファルト     | t  |             |        |        | 21,830 | 21,430      | 21,430 | 21,430 | 21,430 | 21,830 | 22,230  |        |         |      |
|    |                 | 5.1%         |    |             |        |        |        |             |        |        |        |        |         |        |         |      |
|    |                 | 20mm         |    |             |        |        |        |             |        |        |        |        |         |        |         |      |
|    |                 | 昼            |    |             |        |        |        |             |        |        |        |        |         |        |         |      |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半年期】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別                | アスファルトの種類            | 単位 | 【E49】磐越自動車道 |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            | 【E7】日本海東北自動車道 |
|----|---------------------|----------------------|----|-------------|--------------|-----------|-------------|------------|------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|
|    |                     | 標準アスファルト量<br>骨材の最大粒径 |    | いわきJCT<br>～ | いわき三和IC<br>～ | 小野IC<br>～ | 船引三春IC<br>～ | 郡山東IC<br>～ | 郡山JCT<br>～ | 磐梯熱海IC<br>～ | 猪苗代磐梯高原IC<br>～ | 磐梯河東IC<br>～ | 会津若松IC<br>～ | 会津坂下IC<br>～ | 西会津IC<br>～ | 河辺JCT<br>～    |
|    |                     | 昼夜区分                 |    | いわきJCT三和IC  | 小野IC         | 船引三春IC    | 郡山東IC       | 郡山JCT      | 磐梯熱海IC     | 猪苗代磐梯高原IC   | 磐梯河東IC         | 会津若松IC      | 会津坂下IC      | 西会津IC       | 津川IC       | 秋田空港IC        |
| 1  | 高機能舗装用Ⅱ<br>型用混合物    | 高粘度バインダーH型           | t  |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                     | 5.6%                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                     | 13mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                     | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
| 2  | 高機能舗装用Ⅱ<br>型用混合物    | 高粘度バインダーH型-F         | t  |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                     | 5.8%                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                     | 13mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                     | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
| 3  | 高機能舗装用Ⅱ<br>型用混合物    | 改質アスファルト             | t  |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                     | 5.1%                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                     | 13mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                     | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
| 4  | 高機能舗装用Ⅱ<br>型用混合物    | 改質アスファルト             | t  | 22,280      | 22,310       | 21,120    | 20,320      | 20,320     | 20,320     |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                     | 5.2%                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                     | 13mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                     | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
| 5  | 高機能舗装用Ⅱ<br>型用混合物    | 改質アスファルト             | t  |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                     | 5.3%                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                     | 13mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                     | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
| 6  | 高機能舗装用Ⅱ<br>型用混合物    | 改質アスファルト             | t  |             |              |           |             |            |            | 20,740      | 21,120         | 21,120      | 21,120      | 21,520      | 22,320     |               |
|    |                     | 5.4%                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                     | 13mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                     | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
| 7  | 高機能舗装用Ⅱ<br>型用混合物    | 改質アスファルト             | t  |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            | 23,170        |
|    |                     | 5.5%                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                     | 13mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                     | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
| 8  | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 改質アスファルト             | t  |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                     | 4.9%                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                     | 20mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                     | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
| 9  | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 改質アスファルト             | t  |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                     | 5.0%                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                     | 20mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                     | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
| 10 | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 改質アスファルト             | t  |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                     | 5.1%                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                     | 20mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                     | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半年】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別                | アスファルトの種類    | 単位 | 【E7】日本海東北自動車道       |                      |                     |                         | 【E13】東北中央自動車道        |                          |                          |                       |                     | 【E6】常磐自動車道        |                         |                        |                        |
|----|---------------------|--------------|----|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
|    |                     | 標準アスファルト量    |    | 秋田空港IC<br>～<br>岩城IC | 酒田みなとIC<br>～<br>酒田IC | 酒田IC<br>～<br>庄内空港IC | 庄内空港IC<br>～<br>鶴岡JCT料金所 | 米沢北IC<br>～<br>南陽高畠IC | 南陽高畠IC<br>～<br>かみのやま温泉IC | かみのやま温泉IC<br>～<br>山形上山IC | 山形上山IC<br>～<br>山形中央IC | 山形中央IC<br>～<br>天童IC | 天童IC<br>～<br>東根IC | いわき勿来IC<br>～<br>いわき湯本IC | いわき湯本IC<br>～<br>いわきJCT | いわきJCT<br>～<br>いわき中央IC |
|    |                     | 骨材の最大粒径      |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                     | 昼夜区分         |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 1  | 高機能舗装用Ⅱ<br>型用混合物    | 高粘度バインダーH型   | t  |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                     | 5.6%         |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                     | 13mm         |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                     | 昼            |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 2  | 高機能舗装用Ⅱ<br>型用混合物    | 高粘度バインダーH型-F | t  |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                     | 5.8%         |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                     | 13mm         |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                     | 昼            |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 3  | 高機能舗装用Ⅱ<br>型用混合物    | 改質アスファルト     | t  |                     |                      |                     |                         | 21,560               | 21,300                   | 21,300                   | 21,300                | 21,580              | 21,290            |                         |                        |                        |
|    |                     | 5.1%         |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                     | 13mm         |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                     | 昼            |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 4  | 高機能舗装用Ⅱ<br>型用混合物    | 改質アスファルト     | t  |                     | 25,730               | 25,730              | 25,730                  |                      |                          |                          |                       |                     |                   | 22,210                  | 22,210                 | 22,210                 |
|    |                     | 5.2%         |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                     | 13mm         |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                     | 昼            |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 5  | 高機能舗装用Ⅱ<br>型用混合物    | 改質アスファルト     | t  |                     |                      |                     |                         | 21,920               | 21,670                   | 21,670                   | 21,670                | 21,950              | 21,650            |                         |                        |                        |
|    |                     | 5.3%         |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                     | 13mm         |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                     | 昼            |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 6  | 高機能舗装用Ⅱ<br>型用混合物    | 改質アスファルト     | t  |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                     | 5.4%         |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                     | 13mm         |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                     | 昼            |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 7  | 高機能舗装用Ⅱ<br>型用混合物    | 改質アスファルト     | t  | 23,180              |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                     | 5.5%         |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                     | 13mm         |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                     | 昼            |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 8  | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 改質アスファルト     | t  |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                     | 4.9%         |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                     | 20mm         |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                     | 昼            |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 9  | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 改質アスファルト     | t  |                     | 24,000               | 24,000              | 24,000                  |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                     | 5.0%         |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                     | 20mm         |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                     | 昼            |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 10 | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 改質アスファルト     | t  |                     |                      |                     |                         | 21,300               | 21,140                   | 21,140                   | 21,140                | 21,430              | 21,060            |                         |                        |                        |
|    |                     | 5.1%         |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                     | 20mm         |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                     | 昼            |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半年】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別                | アスファルトの種類            | 単位 | 【E6】常磐自動車道   |              |           |             |           |            |           |           | 【E6】仙台東部道路 |           |           |             |           |
|----|---------------------|----------------------|----|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|    |                     | 標準アスファルト量<br>骨材の最大粒径 |    | いわき中央IC<br>～ | いわき四倉IC<br>～ | 広野IC<br>～ | 常磐富岡IC<br>～ | 浪江IC<br>～ | 南相馬IC<br>～ | 相馬IC<br>～ | 新地IC<br>～ | 山元IC<br>～  | 亶理IC<br>～ | 岩沼IC<br>～ | 仙台空港IC<br>～ | 名取IC<br>～ |
|    |                     | 昼夜区分                 |    | いわき四倉IC      | 広野IC         | 常磐富岡IC    | 浪江IC        | 南相馬IC     | 相馬IC       | 新地IC      | 山元IC      | 亶理IC       | 岩沼IC      | 仙台空港IC    | 名取IC        | 仙台東IC     |
| 1  | 高機能舗装用Ⅱ<br>型用混合物    | 高粘度バインダーH型           | t  |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                     | 5.6%                 |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                     | 13mm                 |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                     | 昼                    |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
| 2  | 高機能舗装用Ⅱ<br>型用混合物    | 高粘度バインダーH型-F         | t  |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                     | 5.8%                 |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                     | 13mm                 |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                     | 昼                    |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
| 3  | 高機能舗装用Ⅱ<br>型用混合物    | 改質アスファルト             | t  |              |              |           |             |           |            |           | 21,110    | 20,710     | 20,710    | 20,710    | 20,710      | 20,710    |
|    |                     | 5.1%                 |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                     | 13mm                 |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                     | 昼                    |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
| 4  | 高機能舗装用Ⅱ<br>型用混合物    | 改質アスファルト             | t  | 22,610       | 22,540       | 22,280    |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                     | 5.2%                 |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                     | 13mm                 |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                     | 昼                    |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
| 5  | 高機能舗装用Ⅱ<br>型用混合物    | 改質アスファルト             | t  |              |              |           | 21,660      | 21,660    | 21,410     | 21,810    |           |            |           |           |             |           |
|    |                     | 5.3%                 |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                     | 13mm                 |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                     | 昼                    |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
| 6  | 高機能舗装用Ⅱ<br>型用混合物    | 改質アスファルト             | t  |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                     | 5.4%                 |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                     | 13mm                 |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                     | 昼                    |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
| 7  | 高機能舗装用Ⅱ<br>型用混合物    | 改質アスファルト             | t  |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                     | 5.5%                 |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                     | 13mm                 |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                     | 昼                    |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
| 8  | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 改質アスファルト             | t  |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                     | 4.9%                 |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                     | 20mm                 |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                     | 昼                    |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
| 9  | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 改質アスファルト             | t  |              |              |           |             |           |            |           | 20,420    | 20,020     | 20,020    | 20,020    | 20,020      | 20,020    |
|    |                     | 5.0%                 |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                     | 20mm                 |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                     | 昼                    |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
| 10 | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 改質アスファルト             | t  |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                     | 5.1%                 |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                     | 20mm                 |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                     | 昼                    |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半期】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別                | アスファルトの種類            | 単位 | 【E6】仙台東部道路          |                      | 【E6】三陸自動車道            |                      | 【E6】仙台北部道路              |                        | 【E48】仙台南部道路          |                   |                   |                    |
|----|---------------------|----------------------|----|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|    |                     | 標準アスファルト量<br>骨材の最大粒径 |    | 仙台東IC<br>～<br>仙台港IC | 仙台港IC<br>～<br>仙台港北IC | 仙台港北IC<br>～<br>利府塩釜IC | 利府塩釜IC<br>～<br>利府中IC | 利府JCT<br>～<br>利府しらかし台IC | 利府しらかし台IC<br>～<br>富谷IC | 仙台若林JCT<br>～<br>今泉IC | 今泉IC<br>～<br>長町IC | 長町IC<br>～<br>山田IC | 山田IC<br>～<br>仙台南IC |
|    |                     | 昼夜区分                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 1  | 高機能舗装用Ⅱ<br>型用混合物    | 高粘度バインダーH型           | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                     | 5.6%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                     | 13mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                     | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 2  | 高機能舗装用Ⅱ<br>型用混合物    | 高粘度バインダーH型-F         | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                     | 5.8%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                     | 13mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                     | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 3  | 高機能舗装用Ⅱ<br>型用混合物    | 改質アスファルト             | t  | 20,710              | 20,860               | 20,860                | 20,860               | 20,860                  | 20,860                 | 20,710               | 20,710            | 20,710            | 20,860             |
|    |                     | 5.1%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                     | 13mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                     | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 4  | 高機能舗装用Ⅱ<br>型用混合物    | 改質アスファルト             | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                     | 5.2%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                     | 13mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                     | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 5  | 高機能舗装用Ⅱ<br>型用混合物    | 改質アスファルト             | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                     | 5.3%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                     | 13mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                     | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 6  | 高機能舗装用Ⅱ<br>型用混合物    | 改質アスファルト             | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                     | 5.4%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                     | 13mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                     | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 7  | 高機能舗装用Ⅱ<br>型用混合物    | 改質アスファルト             | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                     | 5.5%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                     | 13mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                     | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 8  | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 改質アスファルト             | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                     | 4.9%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                     | 20mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                     | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 9  | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 改質アスファルト             | t  | 20,020              | 20,100               | 20,100                | 20,100               | 20,100                  | 20,110                 | 20,020               | 20,020            | 20,020            | 20,170             |
|    |                     | 5.0%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                     | 20mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                     | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 10 | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 改質アスファルト             | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                     | 5.1%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                     | 20mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                     | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半年】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別                | アスファルトの種類 | 単位 | 【E4】東北自動車道        |                    |                     |                    |                   |                    |                     |                      |                     |                   |                   |                    |                      |
|----|---------------------|-----------|----|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|    |                     | 標準アスファルト量 |    | 白河IC<br>～<br>矢吹IC | 矢吹IC<br>～<br>須賀川IC | 須賀川IC<br>～<br>郡山南IC | 郡山南IC<br>～<br>郡山IC | 郡山IC<br>～<br>本宮IC | 本宮IC<br>～<br>二本松IC | 二本松IC<br>～<br>福島西IC | 福島西IC<br>～<br>福島飯坂IC | 福島飯坂IC<br>～<br>国見IC | 国見IC<br>～<br>白石IC | 白石IC<br>～<br>村田IC | 村田IC<br>～<br>仙台南IC | 仙台南IC<br>～<br>仙台宮城IC |
|    |                     | 骨材の最大粒径   |    |                   |                    |                     |                    |                   |                    |                     |                      |                     |                   |                   |                    |                      |
|    |                     | 昼夜区分      |    |                   |                    |                     |                    |                   |                    |                     |                      |                     |                   |                   |                    |                      |
| 11 | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 改質アスファルト  | t  | 20,240            | 19,970             | 19,970              | 19,840             | 19,840            | 19,710             | 20,110              | 20,440               | 20,440              | 20,440            | 20,510            |                    | 20,470               |
|    |                     | 5.2%      |    |                   |                    |                     |                    |                   |                    |                     |                      |                     |                   |                   |                    |                      |
|    |                     | 20mm      |    |                   |                    |                     |                    |                   |                    |                     |                      |                     |                   |                   |                    |                      |
|    |                     | 昼         |    |                   |                    |                     |                    |                   |                    |                     |                      |                     |                   |                   |                    |                      |
| 12 | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 改質アスファルト  | t  |                   |                    |                     |                    |                   |                    |                     |                      |                     |                   |                   |                    |                      |
|    |                     | 5.3%      |    |                   |                    |                     |                    |                   |                    |                     |                      |                     |                   |                   |                    |                      |
|    |                     | 20mm      |    |                   |                    |                     |                    |                   |                    |                     |                      |                     |                   |                   |                    |                      |
|    |                     | 昼         |    |                   |                    |                     |                    |                   |                    |                     |                      |                     |                   |                   |                    |                      |
| 13 | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 改質アスファルト  | t  |                   |                    |                     |                    |                   |                    |                     |                      |                     |                   |                   |                    |                      |
|    |                     | 5.4%      |    |                   |                    |                     |                    |                   |                    |                     |                      |                     |                   |                   |                    |                      |
|    |                     | 20mm      |    |                   |                    |                     |                    |                   |                    |                     |                      |                     |                   |                   |                    |                      |
|    |                     | 昼         |    |                   |                    |                     |                    |                   |                    |                     |                      |                     |                   |                   |                    |                      |
| 14 | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 改質アスファルト  | t  |                   |                    |                     |                    |                   |                    |                     |                      |                     |                   |                   |                    |                      |
|    |                     | 5.9%      |    |                   |                    |                     |                    |                   |                    |                     |                      |                     |                   |                   |                    |                      |
|    |                     | 20mm      |    |                   |                    |                     |                    |                   |                    |                     |                      |                     |                   |                   |                    |                      |
|    |                     | 昼         |    |                   |                    |                     |                    |                   |                    |                     |                      |                     |                   |                   |                    |                      |
| 15 | レベリング層用混<br>合物FB13  | 改質アスファルト  | t  |                   |                    |                     |                    |                   |                    |                     |                      |                     |                   |                   |                    |                      |
|    |                     | 5.7%      |    |                   |                    |                     |                    |                   |                    |                     |                      |                     |                   |                   |                    |                      |
|    |                     | 13mm      |    |                   |                    |                     |                    |                   |                    |                     |                      |                     |                   |                   |                    |                      |
|    |                     | 昼         |    |                   |                    |                     |                    |                   |                    |                     |                      |                     |                   |                   |                    |                      |
| 16 | レベリング層用混<br>合物FB13  | 改質アスファルト  | t  |                   |                    |                     |                    |                   | 20,800             | 21,200              | 21,060               | 21,060              | 21,170            |                   |                    |                      |
|    |                     | 5.8%      |    |                   |                    |                     |                    |                   |                    |                     |                      |                     |                   |                   |                    |                      |
|    |                     | 13mm      |    |                   |                    |                     |                    |                   |                    |                     |                      |                     |                   |                   |                    |                      |
|    |                     | 昼         |    |                   |                    |                     |                    |                   |                    |                     |                      |                     |                   |                   |                    |                      |
| 17 | レベリング層用混<br>合物FB13  | 改質アスファルト  | t  |                   |                    |                     |                    |                   |                    |                     |                      |                     | 21,500            |                   |                    | 21,410               |
|    |                     | 5.9%      |    |                   |                    |                     |                    |                   |                    |                     |                      |                     |                   |                   |                    |                      |
|    |                     | 13mm      |    |                   |                    |                     |                    |                   |                    |                     |                      |                     |                   |                   |                    |                      |
|    |                     | 昼         |    |                   |                    |                     |                    |                   |                    |                     |                      |                     |                   |                   |                    |                      |
| 18 | レベリング層用混<br>合物FB13  | 改質アスファルト  | t  |                   |                    |                     |                    |                   |                    |                     |                      |                     |                   |                   |                    |                      |
|    |                     | 6.0%      |    |                   |                    |                     |                    |                   |                    |                     |                      |                     |                   |                   |                    |                      |
|    |                     | 13mm      |    |                   |                    |                     |                    |                   |                    |                     |                      |                     |                   |                   |                    |                      |
|    |                     | 昼         |    |                   |                    |                     |                    |                   |                    |                     |                      |                     |                   |                   |                    |                      |
| 19 | レベリング層用混<br>合物FB13  | 改質アスファルト  | t  |                   |                    |                     |                    |                   | 21,220             | 21,620              | 21,620               | 21,620              | 21,730            |                   |                    |                      |
|    |                     | 6.1%      |    |                   |                    |                     |                    |                   |                    |                     |                      |                     |                   |                   |                    |                      |
|    |                     | 13mm      |    |                   |                    |                     |                    |                   |                    |                     |                      |                     |                   |                   |                    |                      |
|    |                     | 昼         |    |                   |                    |                     |                    |                   |                    |                     |                      |                     |                   |                   |                    |                      |
| 20 | レベリング層用混<br>合物FB13  | 改質アスファルト  | t  |                   |                    |                     |                    |                   |                    |                     |                      |                     |                   |                   |                    |                      |
|    |                     | 6.2%      |    |                   |                    |                     |                    |                   |                    |                     |                      |                     |                   |                   |                    |                      |
|    |                     | 13mm      |    |                   |                    |                     |                    |                   |                    |                     |                      |                     |                   |                   |                    |                      |
|    |                     | 昼         |    |                   |                    |                     |                    |                   |                    |                     |                      |                     |                   |                   |                    |                      |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半期】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別                | アスファルトの種類            | 単位 | 【E4】東北自動車道         |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|----|---------------------|----------------------|----|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|    |                     | 標準アスファルト量<br>骨材の最大粒径 |    | 仙台宮城IC<br>～<br>泉IC | 泉IC<br>～<br>大和IC | 大和IC<br>～<br>古川IC | 古川IC<br>～<br>築館IC | 築館IC<br>～<br>若柳金成IC | 若柳金成IC<br>～<br>一関IC | 一関IC<br>～<br>平泉前沢IC | 平泉前沢IC<br>～<br>水沢IC | 水沢IC<br>～<br>北上金ヶ崎IC | 北上金ヶ崎IC<br>～<br>北上江釣子IC | 北上江釣子IC<br>～<br>花巻南IC | 花巻南IC<br>～<br>花巻IC |
|    |                     | 昼夜区分                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 11 | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 改質アスファルト             | t  | 20,470             |                  |                   |                   |                     |                     | 22,280              | 21,880              | 21,790               | 21,790                  | 21,650                | 21,650             |
|    |                     | 5.2%                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                     | 20mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                     | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 12 | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 改質アスファルト             | t  |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                     | 5.3%                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                     | 20mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                     | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 13 | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 改質アスファルト             | t  |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       | 22,260             |
|    |                     | 5.4%                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                     | 20mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                     | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 14 | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 改質アスファルト             | t  |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                     | 5.9%                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                     | 20mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                     | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 15 | レベリング層用混<br>合物FB13  | 改質アスファルト             | t  |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       | 22,130             |
|    |                     | 5.7%                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                     | 13mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                     | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 16 | レベリング層用混<br>合物FB13  | 改質アスファルト             | t  |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                     | 5.8%                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                     | 13mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                     | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 17 | レベリング層用混<br>合物FB13  | 改質アスファルト             | t  | 21,410             | 21,410           |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                     | 5.9%                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                     | 13mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                     | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 18 | レベリング層用混<br>合物FB13  | 改質アスファルト             | t  |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                     | 6.0%                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                     | 13mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                     | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 19 | レベリング層用混<br>合物FB13  | 改質アスファルト             | t  |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                     | 6.1%                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                     | 13mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                     | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 20 | レベリング層用混<br>合物FB13  | 改質アスファルト             | t  |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                     | 6.2%                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                     | 13mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                     | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半期】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別                | アスファルトの種類            | 単位 | 【E4】東北自動車道         |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|----|---------------------|----------------------|----|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
|    |                     | 標準アスファルト量<br>骨材の最大粒径 |    | 紫波IC<br>～<br>盛岡南IC | 盛岡南IC<br>～<br>盛岡IC | 盛岡IC<br>～<br>滝沢IC | 滝沢IC<br>～<br>西根IC | 西根IC<br>～<br>松尾八幡平IC | 松尾八幡平IC<br>～<br>安代IC | 安代IC<br>～<br>鹿角八幡平IC | 鹿角八幡平IC<br>～<br>十和田IC | 十和田IC<br>～<br>小坂IC | 小坂IC<br>～<br>碓ヶ関IC | 碓ヶ関IC<br>～<br>大鰐弘前IC | 大鰐弘前IC<br>～<br>黒石IC |
|    |                     | 昼夜区分                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
| 11 | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 改質アスファルト             | t  |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                     | 5.2%                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                     | 20mm                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                     | 昼                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
| 12 | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 改質アスファルト             | t  |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                     | 5.3%                 |    |                    |                    |                   |                   |                      | 23,580               |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                     | 20mm                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                     | 昼                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
| 13 | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 改質アスファルト             | t  | 22,250             | 22,250             | 22,250            | 22,250            | 22,610               | 23,010               |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                     | 5.4%                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                     | 20mm                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                     | 昼                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
| 14 | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 改質アスファルト             | t  |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                     | 5.9%                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                     | 20mm                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                     | 昼                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
| 15 | レベリング層用混<br>合物FB13  | 改質アスファルト             | t  | 22,140             | 22,140             | 22,140            | 22,140            | 22,520               | 22,920               |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                     | 5.7%                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                     | 13mm                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                     | 昼                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
| 16 | レベリング層用混<br>合物FB13  | 改質アスファルト             | t  |                    |                    |                   |                   |                      |                      | 23,950               | 24,330                | 23,930             | 23,160             |                      |                     |
|    |                     | 5.8%                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                     | 13mm                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                     | 昼                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
| 17 | レベリング層用混<br>合物FB13  | 改質アスファルト             | t  |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                     | 5.9%                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                     | 13mm                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                     | 昼                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
| 18 | レベリング層用混<br>合物FB13  | 改質アスファルト             | t  |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                     | 6.0%                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                     | 13mm                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                     | 昼                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
| 19 | レベリング層用混<br>合物FB13  | 改質アスファルト             | t  |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                     | 6.1%                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                     | 13mm                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                     | 昼                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
| 20 | レベリング層用混<br>合物FB13  | 改質アスファルト             | t  |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    | 23,040             | 23,000               | 22,960              |
|    |                     | 6.2%                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                     | 13mm                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                     | 昼                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半期】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別                | アスファルトの種類            | 単位 | 【E4】東北自動車道        | 【E4A】青森自動車道         |                      |                     | 【E4A】八戸自動車道        |                   |                   |                   |                   |                     | 【E4A】百石道路            | 【E46】秋田自動車道         |                    |
|----|---------------------|----------------------|----|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
|    |                     | 標準アスファルト量<br>骨材の最大粒径 |    | 浪岡IC<br>～<br>青森IC | 青森IC<br>～<br>青森中央IC | 青森中央IC<br>～<br>青森東IC | 安代JCT<br>～<br>浄法寺IC | 浄法寺IC<br>～<br>一戸IC | 一戸IC<br>～<br>九戸IC | 九戸IC<br>～<br>軽米IC | 軽米IC<br>～<br>南郷IC | 南郷IC<br>～<br>八戸IC | 八戸JCT<br>～<br>八戸北IC | 八戸北IC<br>～<br>下田百石IC | 北上JCT<br>～<br>北上西IC | 北上西IC<br>～<br>湯田IC |
|    |                     | 昼夜区分                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
| 11 | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 改質アスファルト             | t  |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                     | 5.2%                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                     | 20mm                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                     | 昼                    |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
| 12 | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 改質アスファルト             | t  |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                     | 5.3%                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                     | 20mm                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                     | 昼                    |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
| 13 | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 改質アスファルト             | t  |                   |                     |                      | 23,810              | 21,890             | 21,490            | 21,090            | 20,690            | 20,290            | 20,280              | 20,280               |                     |                    |
|    |                     | 5.4%                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                     | 20mm                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                     | 昼                    |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
| 14 | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 改質アスファルト             | t  |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                     | 5.9%                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                     | 20mm                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                     | 昼                    |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
| 15 | レベリング層用混<br>合物FB13  | 改質アスファルト             | t  |                   |                     |                      | 23,720              |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                     | 5.7%                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                     | 13mm                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                     | 昼                    |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
| 16 | レベリング層用混<br>合物FB13  | 改質アスファルト             | t  |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                     | 5.8%                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                     | 13mm                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                     | 昼                    |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
| 17 | レベリング層用混<br>合物FB13  | 改質アスファルト             | t  |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                     | 5.9%                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                     | 13mm                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                     | 昼                    |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
| 18 | レベリング層用混<br>合物FB13  | 改質アスファルト             | t  |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                     | 6.0%                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                     | 13mm                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                     | 昼                    |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
| 19 | レベリング層用混<br>合物FB13  | 改質アスファルト             | t  |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                     | 6.1%                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                     | 13mm                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                     | 昼                    |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
| 20 | レベリング層用混<br>合物FB13  | 改質アスファルト             | t  | 22,560            | 22,560              | 22,560               |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                     | 6.2%                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                     | 13mm                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                     | 昼                    |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半年】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別                | アスファルトの種類            | 単位 | 【E46】秋田自動車道       |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    | 【E46】釜石自動車道          |                     |
|----|---------------------|----------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
|    |                     | 標準アスファルト量<br>骨材の最大粒径 |    | 湯田IC<br>～<br>横手IC | 横手IC<br>～<br>大曲IC | 大曲IC<br>～<br>協和IC | 協和IC<br>～<br>秋田南IC | 秋田南IC<br>～<br>秋田中央IC | 秋田中央IC<br>～<br>秋田北IC | 秋田北IC<br>～<br>昭和男鹿半島IC | 昭和男鹿半島IC<br>～<br>五城目八郎潟IC | 五城目八郎潟IC<br>～<br>琴丘森岳IC | 琴丘森岳IC<br>～<br>八竜IC | 八竜IC<br>～<br>能代南IC | 花巻JCT<br>～<br>花巻空港IC | 花巻空港IC<br>～<br>東和IC |
|    |                     | 昼夜区分                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
| 11 | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 改質アスファルト             | t  |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    | 21,650               | 21,650              |
|    |                     | 5.2%                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                     | 20mm                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                     | 昼                    |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
| 12 | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 改質アスファルト             | t  |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                     | 5.3%                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                     | 20mm                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                     | 昼                    |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
| 13 | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 改質アスファルト             | t  | 22,090            | 22,090            | 22,470            |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                     | 5.4%                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                     | 20mm                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                     | 昼                    |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
| 14 | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 改質アスファルト             | t  |                   |                   |                   | 23,350             | 23,110               | 22,710               | 22,710                 | 23,110                    | 23,510                  | 23,910              | 24,310             |                      |                     |
|    |                     | 5.9%                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                     | 20mm                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                     | 昼                    |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
| 15 | レベリング層用混<br>合物FB13  | 改質アスファルト             | t  |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                     | 5.7%                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                     | 13mm                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                     | 昼                    |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
| 16 | レベリング層用混<br>合物FB13  | 改質アスファルト             | t  |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                     | 5.8%                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                     | 13mm                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                     | 昼                    |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
| 17 | レベリング層用混<br>合物FB13  | 改質アスファルト             | t  |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                     | 5.9%                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                     | 13mm                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                     | 昼                    |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
| 18 | レベリング層用混<br>合物FB13  | 改質アスファルト             | t  |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                     | 6.0%                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                     | 13mm                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                     | 昼                    |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
| 19 | レベリング層用混<br>合物FB13  | 改質アスファルト             | t  |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                     | 6.1%                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                     | 13mm                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                     | 昼                    |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
| 20 | レベリング層用混<br>合物FB13  | 改質アスファルト             | t  |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                     | 6.2%                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                     | 13mm                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                     | 昼                    |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半期】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別                | アスファルトの種類 | 単位 | 【E13】湯沢横手道路        |                    |                      |                     |                   | 【E48】山形自動車道         |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|----|---------------------|-----------|----|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
|    |                     | 標準アスファルト量 |    | 湯沢IC<br>～<br>十文字IC | 十文字IC<br>～<br>横手IC | 村田JCT<br>～<br>宮城川崎IC | 宮城川崎IC<br>～<br>笹谷IC | 笹谷IC<br>～<br>関沢IC | 関沢IC<br>～<br>山形蔵王IC | 山形蔵王IC<br>～<br>山形北IC | 山形北IC<br>～<br>寒河江IC | 寒河江IC<br>～<br>西川IC | 西川IC<br>～<br>月山IC | 湯殿山IC<br>～<br>庄内あさひIC | 庄内あさひIC<br>～<br>鶴岡IC | 鶴岡IC<br>～<br>鶴岡JCT |
|    |                     | 骨材の最大粒径   |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
| 11 | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 昼夜区分      | t  |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                     | 改質アスファルト  |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                     | 5.2%      |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                     | 20mm      |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
| 12 | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 昼         | t  |                    |                    | 22,200               | 21,800              | 21,800            | 21,800              | 21,800               | 22,200              | 22,600             |                   |                       |                      |                    |
|    |                     | 改質アスファルト  |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                     | 5.3%      |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                     | 20mm      |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
| 13 | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 昼         | t  | 22,090             | 22,090             |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                     | 改質アスファルト  |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                     | 5.4%      |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                     | 20mm      |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
| 14 | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 昼         | t  |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                     | 改質アスファルト  |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                     | 5.9%      |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                     | 20mm      |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
| 15 | レベリング層用混<br>合物FB13  | 昼         | t  |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                     | 改質アスファルト  |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                     | 5.7%      |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                     | 13mm      |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
| 16 | レベリング層用混<br>合物FB13  | 昼         | t  |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                     | 改質アスファルト  |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                     | 5.8%      |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                     | 13mm      |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
| 17 | レベリング層用混<br>合物FB13  | 昼         | t  |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                     | 改質アスファルト  |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                     | 5.9%      |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                     | 13mm      |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
| 18 | レベリング層用混<br>合物FB13  | 昼         | t  |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                     | 改質アスファルト  |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                     | 6.0%      |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                     | 13mm      |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
| 19 | レベリング層用混<br>合物FB13  | 昼         | t  |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    | 26,730            | 26,330                | 25,930               |                    |
|    |                     | 改質アスファルト  |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                     | 6.1%      |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                     | 13mm      |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
| 20 | レベリング層用混<br>合物FB13  | 昼         | t  |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                     | 改質アスファルト  |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                     | 6.2%      |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                     | 13mm      |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                     | 昼         |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半年】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別                | アスファルトの種類            | 単位 | 【E49】磐越自動車道 |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            | 【E7】日本海東北自動車道 |
|----|---------------------|----------------------|----|-------------|--------------|-----------|-------------|------------|------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|
|    |                     | 標準アスファルト量<br>骨材の最大粒径 |    | いわきJCT<br>～ | いわき三和IC<br>～ | 小野IC<br>～ | 船引三春IC<br>～ | 郡山東IC<br>～ | 郡山JCT<br>～ | 磐梯熱海IC<br>～ | 猪苗代磐梯高原IC<br>～ | 磐梯河東IC<br>～ | 会津若松IC<br>～ | 会津坂下IC<br>～ | 西会津IC<br>～ | 河辺JCT<br>～    |
|    |                     | 昼夜区分                 |    | いわきJCT三和IC  | 小野IC         | 船引三春IC    | 郡山東IC       | 郡山JCT      | 磐梯熱海IC     | 猪苗代磐梯高原IC   | 磐梯河東IC         | 会津若松IC      | 会津坂下IC      | 西会津IC       | 津川IC       | 秋田空港IC        |
| 11 | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 改質アスファルト             | t  | 21,540      | 21,580       | 20,640    | 19,840      | 19,840     | 19,840     |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                     | 5.2%                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                     | 20mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                     | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
| 12 | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 改質アスファルト             | t  |             |              |           |             |            |            | 20,180      | 20,350         | 20,350      | 20,350      | 20,750      | 21,550     |               |
|    |                     | 5.3%                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                     | 20mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                     | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
| 13 | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 改質アスファルト             | t  |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                     | 5.4%                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                     | 20mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                     | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
| 14 | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 改質アスファルト             | t  |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            | 23,110        |
|    |                     | 5.9%                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                     | 20mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                     | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
| 15 | レベリング層用混<br>合物FB13  | 改質アスファルト             | t  |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                     | 5.7%                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                     | 13mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                     | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
| 16 | レベリング層用混<br>合物FB13  | 改質アスファルト             | t  |             |              | 21,600    |             |            | 20,800     |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                     | 5.8%                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                     | 13mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                     | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
| 17 | レベリング層用混<br>合物FB13  | 改質アスファルト             | t  |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                     | 5.9%                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                     | 13mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                     | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
| 18 | レベリング層用混<br>合物FB13  | 改質アスファルト             | t  |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                     | 6.0%                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                     | 13mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                     | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
| 19 | レベリング層用混<br>合物FB13  | 改質アスファルト             | t  |             |              |           |             |            |            | 21,310      | 21,710         | 22,020      | 22,020      | 22,420      | 23,220     |               |
|    |                     | 6.1%                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                     | 13mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                     | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
| 20 | レベリング層用混<br>合物FB13  | 改質アスファルト             | t  | 22,470      |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                     | 6.2%                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                     | 13mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                     | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半年】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別                | アスファルトの種類 | 単位 | 【E7】日本海東北自動車道       |                      |                     |                         | 【E13】東北中央自動車道        |                          |                          |                       |                     | 【E6】常磐自動車道        |                         |                        |                        |
|----|---------------------|-----------|----|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
|    |                     | 標準アスファルト量 |    | 秋田空港IC<br>～<br>岩城IC | 酒田みなとIC<br>～<br>酒田IC | 酒田IC<br>～<br>庄内空港IC | 庄内空港IC<br>～<br>鶴岡JCT料金所 | 米沢北IC<br>～<br>南陽高畠IC | 南陽高畠IC<br>～<br>かみのやま温泉IC | かみのやま温泉IC<br>～<br>山形上山IC | 山形上山IC<br>～<br>山形中央IC | 山形中央IC<br>～<br>天童IC | 天童IC<br>～<br>東根IC | いわき勿来IC<br>～<br>いわき湯本IC | いわき湯本IC<br>～<br>いわきJCT | いわきJCT<br>～<br>いわき中央IC |
|    |                     | 骨材の最大粒径   |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                     | 昼夜区分      |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 11 | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 改質アスファルト  | t  |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     | 21,400            | 21,400                  | 21,400                 |                        |
|    |                     | 5.2%      |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                     | 20mm      |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                     | 昼         |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 12 | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 改質アスファルト  | t  |                     |                      |                     | 21,660                  | 21,510               | 21,510                   | 21,510                   | 21,800                | 21,410              |                   |                         |                        |                        |
|    |                     | 5.3%      |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                     | 20mm      |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                     | 昼         |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 13 | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 改質アスファルト  | t  |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                     | 5.4%      |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                     | 20mm      |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                     | 昼         |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 14 | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 改質アスファルト  | t  | 23,100              |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                     | 5.9%      |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                     | 20mm      |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                     | 昼         |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 15 | レベリング層用混<br>合物FB13  | 改質アスファルト  | t  |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                     | 5.7%      |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                     | 13mm      |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                     | 昼         |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 16 | レベリング層用混<br>合物FB13  | 改質アスファルト  | t  |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                     | 5.8%      |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                     | 13mm      |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                     | 昼         |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 17 | レベリング層用混<br>合物FB13  | 改質アスファルト  | t  |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                     | 5.9%      |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                     | 13mm      |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                     | 昼         |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 18 | レベリング層用混<br>合物FB13  | 改質アスファルト  | t  |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                     | 6.0%      |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                     | 13mm      |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                     | 昼         |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 19 | レベリング層用混<br>合物FB13  | 改質アスファルト  | t  |                     | 25,930               | 25,930              | 25,930                  |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                     | 6.1%      |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                     | 13mm      |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                     | 昼         |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 20 | レベリング層用混<br>合物FB13  | 改質アスファルト  | t  |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     | 22,410            | 22,410                  | 22,410                 |                        |
|    |                     | 6.2%      |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                     | 13mm      |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                     | 昼         |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半期】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別                | アスファルトの種類<br>標準アスファルト量<br>骨材の最大粒径<br>昼夜区分 | 単位 | 【E6】常磐自動車道              |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   | 【E6】仙台東部道路        |                   |                     |                     |                    |
|----|---------------------|-------------------------------------------|----|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|    |                     |                                           |    | いわき中央IC<br>～<br>いわき四倉IC | いわき四倉IC<br>～<br>広野IC | 広野IC<br>～<br>常磐富岡IC | 常磐富岡IC<br>～<br>浪江IC | 浪江IC<br>～<br>南相馬IC | 南相馬IC<br>～<br>相馬IC | 相馬IC<br>～<br>新地IC | 新地IC<br>～<br>山元IC | 山元IC<br>～<br>亶理IC | 亶理IC<br>～<br>岩沼IC | 岩沼IC<br>～<br>仙台空港IC | 仙台空港IC<br>～<br>名取IC | 名取IC<br>～<br>仙台東IC |
|    |                     |                                           |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
| 11 | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 改質アスファルト<br>5.2%<br>20mm<br>昼             | t  | 21,800                  | 21,410               | 21,250              | 20,530              | 20,530             | 20,320             | 20,720            |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
| 12 | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 改質アスファルト<br>5.3%<br>20mm<br>昼             | t  |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
| 13 | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 改質アスファルト<br>5.4%<br>20mm<br>昼             | t  |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
| 14 | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 改質アスファルト<br>5.9%<br>20mm<br>昼             | t  |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
| 15 | レベリング層用混<br>合物FB13  | 改質アスファルト<br>5.7%<br>13mm<br>昼             | t  |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
| 16 | レベリング層用混<br>合物FB13  | 改質アスファルト<br>5.8%<br>13mm<br>昼             | t  |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
| 17 | レベリング層用混<br>合物FB13  | 改質アスファルト<br>5.9%<br>13mm<br>昼             | t  |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
| 18 | レベリング層用混<br>合物FB13  | 改質アスファルト<br>6.0%<br>13mm<br>昼             | t  |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   | 21,950            | 21,550            | 21,550            | 21,550              | 21,550              | 21,550             |
| 19 | レベリング層用混<br>合物FB13  | 改質アスファルト<br>6.1%<br>13mm<br>昼             | t  |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
| 20 | レベリング層用混<br>合物FB13  | 改質アスファルト<br>6.2%<br>13mm<br>昼             | t  | 22,810                  | 22,620               | 22,480              | 21,680              | 21,680             | 21,550             | 21,950            |                   |                   |                   |                     |                     |                    |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半期】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別                | アスファルトの種類            | 単位 | 【E6】仙台東部道路          |                      | 【E6】三陸自動車道            |                      | 【E6】仙台北部道路              |                        | 【E48】仙台南部道路          |                   |                   |                    |
|----|---------------------|----------------------|----|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|    |                     | 標準アスファルト量<br>骨材の最大粒径 |    | 仙台東IC<br>～<br>仙台港IC | 仙台港IC<br>～<br>仙台港北IC | 仙台港北IC<br>～<br>利府塩釜IC | 利府塩釜IC<br>～<br>利府中IC | 利府JCT<br>～<br>利府しらかし台IC | 利府しらかし台IC<br>～<br>富谷IC | 仙台若林JCT<br>～<br>今泉IC | 今泉IC<br>～<br>長町IC | 長町IC<br>～<br>山田IC | 山田IC<br>～<br>仙台南IC |
|    |                     | 昼夜区分                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 11 | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 改質アスファルト             | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                     | 5.2%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                     | 20mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                     | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 12 | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 改質アスファルト             | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                     | 5.3%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                     | 20mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                     | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 13 | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 改質アスファルト             | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                     | 5.4%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                     | 20mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                     | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 14 | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物 | 改質アスファルト             | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                     | 5.9%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                     | 20mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                     | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 15 | レベリング層用混<br>合物FB13  | 改質アスファルト             | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                     | 5.7%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                     | 13mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                     | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 16 | レベリング層用混<br>合物FB13  | 改質アスファルト             | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                     | 5.8%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                     | 13mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                     | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 17 | レベリング層用混<br>合物FB13  | 改質アスファルト             | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                     | 5.9%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                     | 13mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                     | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 18 | レベリング層用混<br>合物FB13  | 改質アスファルト             | t  | 21,550              | 21,540               | 21,540                | 21,540               | 21,540                  | 21,580                 | 21,550               | 21,550            | 21,550            | 21,690             |
|    |                     | 6.0%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                     | 13mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                     | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 19 | レベリング層用混<br>合物FB13  | 改質アスファルト             | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                     | 6.1%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                     | 13mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                     | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 20 | レベリング層用混<br>合物FB13  | 改質アスファルト             | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                     | 6.2%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                     | 13mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                     | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半期】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別                           | アスファルトの種類        | 単位 | 【E4】東北自動車道 |            |            |           |           |            |            |             |           |           |           |            |             |
|----|--------------------------------|------------------|----|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
|    |                                | 標準アスファルト量        |    | 白河IC       | 矢吹IC       | 須賀川IC      | 郡山南IC     | 郡山IC      | 本宮IC       | 二本松IC      | 福島西IC       | 福島飯坂IC    | 国見IC      | 白石IC      | 村田IC       | 仙台南IC       |
|    |                                | 骨材の最大粒径          |    | ～<br>矢吹IC  | ～<br>須賀川IC | ～<br>郡山南IC | ～<br>郡山IC | ～<br>本宮IC | ～<br>二本松IC | ～<br>福島西IC | ～<br>福島飯坂IC | ～<br>国見IC | ～<br>白石IC | ～<br>村田IC | ～<br>仙台南IC | ～<br>仙台宮城IC |
| 21 | レベリング層用混合物FB13                 | 昼夜区分             | t  |            |            |            |           |           |            |            |             |           |           |           |            |             |
|    |                                | 改質アスファルト         |    |            |            |            |           |           |            |            |             |           |           |           |            |             |
|    |                                | 6.3%             |    |            |            |            |           |           |            |            |             |           |           |           |            |             |
|    |                                | 13mm             |    |            |            |            |           |           |            |            |             |           |           |           |            |             |
| 22 | レベリング層用混合物FB13                 | 昼                | t  |            |            |            |           |           |            |            |             |           | 22,670    |           |            |             |
|    |                                | 改質アスファルト         |    |            |            |            |           |           |            |            |             |           |           |           |            |             |
|    |                                | 6.4%             |    |            |            |            |           |           |            |            |             |           |           |           |            |             |
|    |                                | 13mm             |    |            |            |            |           |           |            |            |             |           |           |           |            |             |
| 23 | レベリング層用混合物FB13                 | 昼                | t  |            |            |            |           |           |            |            |             |           |           |           |            |             |
|    |                                | 改質アスファルト         |    |            |            |            |           |           |            |            |             |           |           |           |            |             |
|    |                                | 6.6%             |    |            |            |            |           |           |            |            |             |           |           |           |            |             |
|    |                                | 13mm             |    |            |            |            |           |           |            |            |             |           |           |           |            |             |
| 24 | レベリング層用混合物FB13                 | 昼                | t  |            |            |            |           |           |            |            |             |           |           |           |            |             |
|    |                                | 改質アスファルト         |    |            |            |            |           |           |            |            |             |           |           |           |            |             |
|    |                                | 6.9%             |    |            |            |            |           |           |            |            |             |           |           |           |            |             |
|    |                                | 13mm             |    |            |            |            |           |           |            |            |             |           |           |           |            |             |
| 25 | レベリング層用混合物FB13                 | 昼                | t  |            |            |            |           |           |            |            |             |           |           |           |            |             |
|    |                                | 改質アスファルト         |    |            |            |            |           |           |            |            |             |           |           |           |            |             |
|    |                                | 7.0%             |    |            |            |            |           |           |            |            |             |           |           |           |            |             |
|    |                                | 13mm             |    |            |            |            |           |           |            |            |             |           |           |           |            |             |
| 26 | 加熱アスファルト安定処理タイプⅠ               | 昼                | t  |            |            |            |           |           |            |            |             |           |           |           |            |             |
|    |                                | ストレートアスファルト60～80 |    |            |            |            |           |           |            |            |             |           |           |           |            |             |
|    |                                | 3.7%             |    |            |            |            |           |           |            |            |             |           |           |           |            |             |
|    |                                | 20mm             |    |            |            |            |           |           |            |            |             |           |           |           |            |             |
| 27 | 加熱アスファルト安定処理タイプⅠ<br>(はく離防止剤入り) | 昼                | t  |            |            |            |           |           |            |            |             |           |           |           |            |             |
|    |                                | ストレートアスファルト60～80 |    |            |            |            |           |           |            |            |             |           |           |           |            |             |
|    |                                | 3.8%             |    |            |            |            |           |           |            |            |             |           |           |           |            |             |
|    |                                | 20mm             |    |            |            |            |           |           |            |            |             |           |           |           |            |             |
| 28 | 加熱アスファルト安定処理タイプⅠ               | 昼                | t  |            |            |            |           |           |            |            |             |           |           |           |            |             |
|    |                                | ストレートアスファルト60～80 |    |            |            |            |           |           |            |            |             |           |           |           |            |             |
|    |                                | 3.5%             |    |            |            |            |           |           |            |            |             |           |           |           |            |             |
|    |                                | 20mm             |    |            |            |            |           |           |            |            |             |           |           |           |            |             |
| 29 | 加熱アスファルト安定処理タイプⅠ               | 昼                | t  |            |            |            |           |           | 15,500     | 15,660     |             | 15,690    |           |           |            |             |
|    |                                | ストレートアスファルト60～80 |    |            |            |            |           |           |            |            |             |           |           |           |            |             |
|    |                                | 3.9%             |    |            |            |            |           |           |            |            |             |           |           |           |            |             |
|    |                                | 20mm             |    |            |            |            |           |           |            |            |             |           |           |           |            |             |
| 30 | 加熱アスファルト安定処理タイプⅠ               | 昼                | t  |            |            |            |           |           |            |            |             | 16,210    |           | 16,170    |            |             |
|    |                                | ストレートアスファルト60～80 |    |            |            |            |           |           |            |            |             |           |           |           |            |             |
|    |                                | 4.0%             |    |            |            |            |           |           |            |            |             |           |           |           |            |             |
|    |                                | 20mm             |    |            |            |            |           |           |            |            |             |           |           |           |            |             |
| 31 | 加熱アスファルト安定処理タイプⅠ               | 昼                | t  |            |            |            |           |           |            |            |             |           |           |           |            |             |
|    |                                | ストレートアスファルト60～80 |    |            |            |            |           |           |            |            |             |           |           |           |            |             |
|    |                                | 4.2%             |    |            |            |            |           |           |            |            |             |           |           |           |            |             |
|    |                                | 20mm             |    |            |            |            |           |           |            |            |             |           |           |           |            |             |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半期】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別                                    | アスファルトの種類            | 単位 | 【E4】東北自動車道         |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|----|-----------------------------------------|----------------------|----|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|    |                                         | 標準アスファルト量<br>骨材の最大粒径 |    | 仙台宮城IC<br>～<br>泉IC | 泉IC<br>～<br>大和IC | 大和IC<br>～<br>古川IC | 古川IC<br>～<br>築館IC | 築館IC<br>～<br>若柳金成IC | 若柳金成IC<br>～<br>一関IC | 一関IC<br>～<br>平泉前沢IC | 平泉前沢IC<br>～<br>水沢IC | 水沢IC<br>～<br>北上金ヶ崎IC | 北上金ヶ崎IC<br>～<br>北上江釣子IC | 北上江釣子IC<br>～<br>花巻南IC | 花巻南IC<br>～<br>花巻IC |
|    |                                         | 昼夜区分                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 21 | レベリング層用混<br>合物FB13                      | 改質アスファルト             | t  |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                                         | 6.3%                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     | 24,050              | 23,650              | 23,560               | 23,560                  | 23,300                | 23,300             |
|    |                                         | 13mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                                         | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 22 | レベリング層用混<br>合物FB13                      | 改質アスファルト             | t  |                    | 22,270           | 22,090            | 22,090            | 22,490              | 22,890              |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                                         | 6.4%                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                                         | 13mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                                         | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 23 | レベリング層用混<br>合物FB13                      | 改質アスファルト             | t  |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                                         | 6.6%                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                                         | 13mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                                         | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 24 | レベリング層用混<br>合物FB13                      | 改質アスファルト             | t  |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                                         | 6.9%                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                                         | 13mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                                         | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 25 | レベリング層用混<br>合物FB13                      | 改質アスファルト             | t  |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                                         | 7.0%                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                                         | 13mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                                         | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 26 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプ I                   | ストレートアスファルト60～80     | t  |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                                         | 3.7%                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                                         | 20mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                                         | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 27 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプ I<br>(はく離防止剤入<br>り) | ストレートアスファルト60～80     | t  |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       | 16,500             |
|    |                                         | 3.8%                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                                         | 20mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                                         | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 28 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプ I                   | ストレートアスファルト60～80     | t  |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     | 15,960               |                         |                       |                    |
|    |                                         | 3.5%                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                                         | 20mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                                         | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 29 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプ I                   | ストレートアスファルト60～80     | t  |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                                         | 3.9%                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                                         | 20mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                                         | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 30 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプ I                   | ストレートアスファルト60～80     | t  | 16,170             |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                                         | 4.0%                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                                         | 20mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                                         | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 31 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプ I                   | ストレートアスファルト60～80     | t  |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                                         | 4.2%                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                                         | 20mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                                         | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半期】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別                           | アスファルトの種類            | 単位 | 【E4】東北自動車道         |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|----|--------------------------------|----------------------|----|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
|    |                                | 標準アスファルト量<br>骨材の最大粒径 |    | 紫波IC<br>～<br>盛岡南IC | 盛岡南IC<br>～<br>盛岡IC | 盛岡IC<br>～<br>滝沢IC | 滝沢IC<br>～<br>西根IC | 西根IC<br>～<br>松尾八幡平IC | 松尾八幡平IC<br>～<br>安代IC | 安代IC<br>～<br>鹿角八幡平IC | 鹿角八幡平IC<br>～<br>十和田IC | 十和田IC<br>～<br>小坂IC | 小坂IC<br>～<br>碓ヶ関IC | 碓ヶ関IC<br>～<br>大鰐弘前IC | 大鰐弘前IC<br>～<br>黒石IC |
|    |                                | 昼夜区分                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
| 21 | レベリング層用混合物FB13                 | 改質アスファルト             | t  |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                                | 6.3%                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                                | 13mm                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                                | 昼                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
| 22 | レベリング層用混合物FB13                 | 改質アスファルト             | t  |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                                | 6.4%                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                                | 13mm                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                                | 昼                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
| 23 | レベリング層用混合物FB13                 | 改質アスファルト             | t  |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                                | 6.6%                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                                | 13mm                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                                | 昼                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
| 24 | レベリング層用混合物FB13                 | 改質アスファルト             | t  |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                                | 6.9%                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                                | 13mm                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                                | 昼                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
| 25 | レベリング層用混合物FB13                 | 改質アスファルト             | t  |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                                | 7.0%                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                                | 13mm                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                                | 昼                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
| 26 | 加熱アスファルト安定処理タイプⅠ               | ストレートアスファルト60～80     | t  |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                                | 3.7%                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                                | 20mm                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                                | 昼                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
| 27 | 加熱アスファルト安定処理タイプⅠ<br>(はく離防止剤入り) | ストレートアスファルト60～80     | t  | 16,250             | 16,250             | 16,250            | 16,250            | 16,650               | 17,050               |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                                | 3.8%                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                                | 20mm                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                                | 昼                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
| 28 | 加熱アスファルト安定処理タイプⅠ               | ストレートアスファルト60～80     | t  |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                                | 3.5%                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                                | 20mm                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                                | 昼                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
| 29 | 加熱アスファルト安定処理タイプⅠ               | ストレートアスファルト60～80     | t  |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                                | 3.9%                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                                | 20mm                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                                | 昼                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
| 30 | 加熱アスファルト安定処理タイプⅠ               | ストレートアスファルト60～80     | t  |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                                | 4.0%                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                                | 20mm                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                                | 昼                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
| 31 | 加熱アスファルト安定処理タイプⅠ               | ストレートアスファルト60～80     | t  |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                                | 4.2%                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                                | 20mm                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                                | 昼                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半期】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別                           | アスファルトの種類        | 単位 | 【E4】東北自動車道        |                     |                      | 【E4A】青森自動車道         |                    |                   |                   |                   |                   | 【E4A】八戸自動車道         |                      |                     | 【E4A】百石道路          | 【E46】秋田自動車道 |  |
|----|--------------------------------|------------------|----|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------|--|
|    |                                | 標準アスファルト量        |    | 浪岡IC<br>～<br>青森IC | 青森IC<br>～<br>青森中央IC | 青森中央IC<br>～<br>青森東IC | 安代JCT<br>～<br>浄法寺IC | 浄法寺IC<br>～<br>一戸IC | 一戸IC<br>～<br>九戸IC | 九戸IC<br>～<br>軽米IC | 軽米IC<br>～<br>南郷IC | 南郷IC<br>～<br>八戸IC | 八戸JCT<br>～<br>八戸北IC | 八戸北IC<br>～<br>下田百石IC | 北上JCT<br>～<br>北上西IC | 北上西IC<br>～<br>湯田IC |             |  |
|    |                                | 骨材の最大粒径          |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |             |  |
|    |                                | 昼夜区分             |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |             |  |
| 21 | レベリング層用混合物FB13                 | 改質アスファルト         | t  |                   |                     |                      | 23,040              | 22,640             | 22,240            | 21,840            | 21,440            | 21,430            | 21,430              | 23,560               | 23,960              |                    |             |  |
|    |                                | 6.3%             |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |             |  |
|    |                                | 13mm             |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |             |  |
|    |                                | 昼                |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |             |  |
| 22 | レベリング層用混合物FB13                 | 改質アスファルト         | t  |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |             |  |
|    |                                | 6.4%             |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |             |  |
|    |                                | 13mm             |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |             |  |
|    |                                | 昼                |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |             |  |
| 23 | レベリング層用混合物FB13                 | 改質アスファルト         | t  |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |             |  |
|    |                                | 6.6%             |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |             |  |
|    |                                | 13mm             |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |             |  |
|    |                                | 昼                |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |             |  |
| 24 | レベリング層用混合物FB13                 | 改質アスファルト         | t  |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |             |  |
|    |                                | 6.9%             |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |             |  |
|    |                                | 13mm             |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |             |  |
|    |                                | 昼                |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |             |  |
| 25 | レベリング層用混合物FB13                 | 改質アスファルト         | t  |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |             |  |
|    |                                | 7.0%             |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |             |  |
|    |                                | 13mm             |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |             |  |
|    |                                | 昼                |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |             |  |
| 26 | 加熱アスファルト安定処理タイプⅠ               | ストレートアスファルト60～80 | t  |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |             |  |
|    |                                | 3.7%             |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |             |  |
|    |                                | 20mm             |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |             |  |
|    |                                | 昼                |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |             |  |
| 27 | 加熱アスファルト安定処理タイプⅠ<br>(はく離防止剤入り) | ストレートアスファルト60～80 | t  |                   |                     | 17,850               |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |             |  |
|    |                                | 3.8%             |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |             |  |
|    |                                | 20mm             |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |             |  |
|    |                                | 昼                |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |             |  |
| 28 | 加熱アスファルト安定処理タイプⅠ               | ストレートアスファルト60～80 | t  |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |             |  |
|    |                                | 3.5%             |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |             |  |
|    |                                | 20mm             |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |             |  |
|    |                                | 昼                |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |             |  |
| 29 | 加熱アスファルト安定処理タイプⅠ               | ストレートアスファルト60～80 | t  |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |             |  |
|    |                                | 3.9%             |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |             |  |
|    |                                | 20mm             |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |             |  |
|    |                                | 昼                |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |             |  |
| 30 | 加熱アスファルト安定処理タイプⅠ               | ストレートアスファルト60～80 | t  |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |             |  |
|    |                                | 4.0%             |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |             |  |
|    |                                | 20mm             |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |             |  |
|    |                                | 昼                |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |             |  |
| 31 | 加熱アスファルト安定処理タイプⅠ               | ストレートアスファルト60～80 | t  |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |             |  |
|    |                                | 4.2%             |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |             |  |
|    |                                | 20mm             |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |             |  |
|    |                                | 昼                |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |             |  |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半年】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別                           | アスファルトの種類        | 単位 | 【E46】秋田自動車道 |      |      |       |        |        |          |          |          |        |       | 【E46】釜石自動車道 |        |
|----|--------------------------------|------------------|----|-------------|------|------|-------|--------|--------|----------|----------|----------|--------|-------|-------------|--------|
|    |                                | 標準アスファルト量        |    | 湯田IC        | 横手IC | 大曲IC | 協和IC  | 秋田南IC  | 秋田中央IC | 秋田北IC    | 昭和男鹿半島IC | 五城目八郎潟IC | 琴丘森岳IC | 八竜IC  | 花巻JCT       | 花巻空港IC |
|    |                                | 骨材の最大粒径          |    | ～           | ～    | ～    | ～     | ～      | ～      | ～        | ～        | ～        | ～      | ～     | ～           | ～      |
|    |                                | 昼夜区分             |    | 横手IC        | 大曲IC | 協和IC | 秋田南IC | 秋田中央IC | 秋田北IC  | 昭和男鹿半島IC | 五城目八郎潟IC | 琴丘森岳IC   | 八竜IC   | 能代南IC | 花巻空港IC      | 東和IC   |
| 21 | レベリング層用混合物FB13                 | 改質アスファルト         | t  |             |      |      |       |        |        |          |          |          |        |       | 23,300      | 23,300 |
|    |                                | 6.3%             |    |             |      |      |       |        |        |          |          |          |        |       |             |        |
|    |                                | 13mm             |    |             |      |      |       |        |        |          |          |          |        |       |             |        |
|    |                                | 昼                |    |             |      |      |       |        |        |          |          |          |        |       |             |        |
| 22 | レベリング層用混合物FB13                 | 改質アスファルト         | t  |             |      |      |       |        |        |          |          |          |        |       |             |        |
|    |                                | 6.4%             |    |             |      |      |       |        |        |          |          |          |        |       |             |        |
|    |                                | 13mm             |    |             |      |      |       |        |        |          |          |          |        |       |             |        |
|    |                                | 昼                |    |             |      |      |       |        |        |          |          |          |        |       |             |        |
| 23 | レベリング層用混合物FB13                 | 改質アスファルト         | t  |             |      |      |       |        |        |          |          |          |        |       |             |        |
|    |                                | 6.6%             |    |             |      |      |       |        |        |          |          |          |        |       |             |        |
|    |                                | 13mm             |    |             |      |      |       |        |        |          |          |          |        |       |             |        |
|    |                                | 昼                |    |             |      |      |       |        |        |          |          |          |        |       |             |        |
| 24 | レベリング層用混合物FB13                 | 改質アスファルト         | t  |             |      |      |       |        |        |          |          |          |        |       |             |        |
|    |                                | 6.9%             |    |             |      |      |       |        |        |          |          |          |        |       |             |        |
|    |                                | 13mm             |    |             |      |      |       |        |        |          |          |          |        |       |             |        |
|    |                                | 昼                |    |             |      |      |       |        |        |          |          |          |        |       |             |        |
| 25 | レベリング層用混合物FB13                 | 改質アスファルト         | t  |             |      |      |       |        |        |          |          |          |        |       |             |        |
|    |                                | 7.0%             |    |             |      |      |       |        |        |          |          |          |        |       |             |        |
|    |                                | 13mm             |    |             |      |      |       |        |        |          |          |          |        |       |             |        |
|    |                                | 昼                |    |             |      |      |       |        |        |          |          |          |        |       |             |        |
| 26 | 加熱アスファルト安定処理タイプⅠ               | ストレートアスファルト60～80 | t  |             |      |      |       |        |        |          |          |          |        |       |             |        |
|    |                                | 3.7%             |    |             |      |      |       |        |        |          |          |          |        |       |             |        |
|    |                                | 20mm             |    |             |      |      |       |        |        |          |          |          |        |       |             |        |
|    |                                | 昼                |    |             |      |      |       |        |        |          |          |          |        |       |             |        |
| 27 | 加熱アスファルト安定処理タイプⅠ<br>(はく離防止剤入り) | ストレートアスファルト60～80 | t  |             |      |      |       |        |        |          |          |          |        |       |             |        |
|    |                                | 3.8%             |    |             |      |      |       |        |        |          |          |          |        |       |             |        |
|    |                                | 20mm             |    |             |      |      |       |        |        |          |          |          |        |       |             |        |
|    |                                | 昼                |    |             |      |      |       |        |        |          |          |          |        |       |             |        |
| 28 | 加熱アスファルト安定処理タイプⅠ               | ストレートアスファルト60～80 | t  |             |      |      |       |        |        |          |          |          |        |       |             |        |
|    |                                | 3.5%             |    |             |      |      |       |        |        |          |          |          |        |       |             |        |
|    |                                | 20mm             |    |             |      |      |       |        |        |          |          |          |        |       |             |        |
|    |                                | 昼                |    |             |      |      |       |        |        |          |          |          |        |       |             |        |
| 29 | 加熱アスファルト安定処理タイプⅠ               | ストレートアスファルト60～80 | t  |             |      |      |       |        |        |          |          |          |        |       |             |        |
|    |                                | 3.9%             |    |             |      |      |       |        |        |          |          |          |        |       |             |        |
|    |                                | 20mm             |    |             |      |      |       |        |        |          |          |          |        |       |             |        |
|    |                                | 昼                |    |             |      |      |       |        |        |          |          |          |        |       |             |        |
| 30 | 加熱アスファルト安定処理タイプⅠ               | ストレートアスファルト60～80 | t  |             |      |      |       |        |        |          |          |          |        |       |             |        |
|    |                                | 4.0%             |    |             |      |      |       |        |        |          |          |          |        |       |             |        |
|    |                                | 20mm             |    |             |      |      |       |        |        |          |          |          |        |       |             |        |
|    |                                | 昼                |    |             |      |      |       |        |        |          |          |          |        |       |             |        |
| 31 | 加熱アスファルト安定処理タイプⅠ               | ストレートアスファルト60～80 | t  |             |      |      |       |        |        |          |          |          |        |       |             |        |
|    |                                | 4.2%             |    |             |      |      |       |        |        |          |          |          |        |       |             |        |
|    |                                | 20mm             |    |             |      |      |       |        |        |          |          |          |        |       |             |        |
|    |                                | 昼                |    |             |      |      |       |        |        |          |          |          |        |       |             |        |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半年】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別                           | アスファルトの種類<br>標準アスファルト量<br>骨材の最大粒径<br>昼夜区分 | 単位 | 【E13】湯沢横手道路        |                    | 【E48】山形自動車道          |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------|----|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
|    |                                |                                           |    | 湯沢IC<br>～<br>十文字IC | 十文字IC<br>～<br>横手IC | 村田JCT<br>～<br>宮城川崎IC | 宮城川崎IC<br>～<br>笹谷IC | 笹谷IC<br>～<br>関沢IC | 関沢IC<br>～<br>山形蔵王IC | 山形蔵王IC<br>～<br>山形北IC | 山形北IC<br>～<br>寒河江IC | 寒河江IC<br>～<br>西川IC | 西川IC<br>～<br>月山IC | 湯殿山IC<br>～<br>庄内あさひIC | 庄内あさひIC<br>～<br>鶴岡IC |
|    |                                |                                           |    |                    |                    | 宮城川崎IC               | 笹谷IC                | 関沢IC              | 山形蔵王IC              | 山形北IC                | 寒河江IC               | 西川IC               | 月山IC              | 庄内あさひIC               | 鶴岡JCT                |
| 21 | レベリング層用混合物FB13                 | 改質アスファルト                                  | t  |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |
|    |                                | 6.3%                                      |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |
|    |                                | 13mm                                      |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |
|    |                                | 昼                                         |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |
| 22 | レベリング層用混合物FB13                 | 改質アスファルト                                  | t  |                    |                    | 22,700               |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |
|    |                                | 6.4%                                      |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |
|    |                                | 13mm                                      |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |
|    |                                | 昼                                         |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |
| 23 | レベリング層用混合物FB13                 | 改質アスファルト                                  | t  |                    |                    |                      | 24,570              | 24,170            | 24,170              | 24,170               | 24,170              | 24,570             | 24,970            |                       |                      |
|    |                                | 6.6%                                      |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |
|    |                                | 13mm                                      |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |
|    |                                | 昼                                         |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |
| 24 | レベリング層用混合物FB13                 | 改質アスファルト                                  | t  |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |
|    |                                | 6.9%                                      |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |
|    |                                | 13mm                                      |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |
|    |                                | 昼                                         |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |
| 25 | レベリング層用混合物FB13                 | 改質アスファルト                                  | t  |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |
|    |                                | 7.0%                                      |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |
|    |                                | 13mm                                      |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |
|    |                                | 昼                                         |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |
| 26 | 加熱アスファルト安定処理タイプⅠ               | ストレートアスファルト60～80                          | t  |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |
|    |                                | 3.7%                                      |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |
|    |                                | 20mm                                      |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |
|    |                                | 昼                                         |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |
| 27 | 加熱アスファルト安定処理タイプⅠ<br>(はく離防止剤入り) | ストレートアスファルト60～80                          | t  |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |
|    |                                | 3.8%                                      |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |
|    |                                | 20mm                                      |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |
|    |                                | 昼                                         |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |
| 28 | 加熱アスファルト安定処理タイプⅠ               | ストレートアスファルト60～80                          | t  |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |
|    |                                | 3.5%                                      |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |
|    |                                | 20mm                                      |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |
|    |                                | 昼                                         |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |
| 29 | 加熱アスファルト安定処理タイプⅠ               | ストレートアスファルト60～80                          | t  |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |
|    |                                | 3.9%                                      |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |
|    |                                | 20mm                                      |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |
|    |                                | 昼                                         |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |
| 30 | 加熱アスファルト安定処理タイプⅠ               | ストレートアスファルト60～80                          | t  |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |
|    |                                | 4.0%                                      |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |
|    |                                | 20mm                                      |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |
|    |                                | 昼                                         |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |
| 31 | 加熱アスファルト安定処理タイプⅠ               | ストレートアスファルト60～80                          | t  |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |
|    |                                | 4.2%                                      |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |
|    |                                | 20mm                                      |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |
|    |                                | 昼                                         |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半年期】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別                           | アスファルトの種類            | 単位 | 【E49】磐越自動車道 |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            | 【E7】日本海東北自動車道 |
|----|--------------------------------|----------------------|----|-------------|--------------|-----------|-------------|------------|------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|
|    |                                | 標準アスファルト量<br>骨材の最大粒径 |    | いわきJCT<br>～ | いわき三和IC<br>～ | 小野IC<br>～ | 船引三春IC<br>～ | 郡山東IC<br>～ | 郡山JCT<br>～ | 磐梯熱海IC<br>～ | 猪苗代磐梯高原IC<br>～ | 磐梯河東IC<br>～ | 会津若松IC<br>～ | 会津坂下IC<br>～ | 西会津IC<br>～ | 河辺JCT<br>～    |
|    |                                | 昼夜区分                 |    | いわきJCT三和IC  | 小野IC         | 船引三春IC    | 郡山東IC       | 郡山JCT      | 磐梯熱海IC     | 猪苗代磐梯高原IC   | 磐梯河東IC         | 会津若松IC      | 会津坂下IC      | 西会津IC       | 津川IC       | 秋田空港IC        |
| 21 | レベリング層用混合物FB13                 | 改質アスファルト             | t  |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                                | 6.3%                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                                | 13mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                                | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
| 22 | レベリング層用混合物FB13                 | 改質アスファルト             | t  |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                                | 6.4%                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                                | 13mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                                | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
| 23 | レベリング層用混合物FB13                 | 改質アスファルト             | t  |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                                | 6.6%                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                                | 13mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                                | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
| 24 | レベリング層用混合物FB13                 | 改質アスファルト             | t  |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                                | 6.9%                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                                | 13mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                                | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
| 25 | レベリング層用混合物FB13                 | 改質アスファルト             | t  |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                                | 7.0%                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                                | 13mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                                | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
| 26 | 加熱アスファルト安定処理タイプⅠ               | ストレートアスファルト60～80     | t  |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                                | 3.7%                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                                | 20mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                                | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
| 27 | 加熱アスファルト安定処理タイプⅠ<br>(はく離防止剤入り) | ストレートアスファルト60～80     | t  |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                                | 3.8%                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                                | 20mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                                | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
| 28 | 加熱アスファルト安定処理タイプⅠ               | ストレートアスファルト60～80     | t  |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                                | 3.5%                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                                | 20mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                                | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
| 29 | 加熱アスファルト安定処理タイプⅠ               | ストレートアスファルト60～80     | t  |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                                | 3.9%                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                                | 20mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                                | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
| 30 | 加熱アスファルト安定処理タイプⅠ               | ストレートアスファルト60～80     | t  | 16,430      |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                                | 4.0%                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                                | 20mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                                | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
| 31 | 加熱アスファルト安定処理タイプⅠ               | ストレートアスファルト60～80     | t  |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                                | 4.2%                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                                | 20mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                                | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半期】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別                           | アスファルトの種類            | 単位 | 【E7】日本海東北自動車道       |                      |                     |                         | 【E13】東北中央自動車道        |                          |                          |                       |                     |                   | 【E6】常磐自動車道              |                        |                        |
|----|--------------------------------|----------------------|----|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
|    |                                | 標準アスファルト量<br>骨材の最大粒径 |    | 秋田空港IC<br>～<br>岩城IC | 酒田みなとIC<br>～<br>酒田IC | 酒田IC<br>～<br>庄内空港IC | 庄内空港IC<br>～<br>鶴岡JCT料金所 | 米沢北IC<br>～<br>南陽高畠IC | 南陽高畠IC<br>～<br>かみのやま温泉IC | かみのやま温泉IC<br>～<br>山形上山IC | 山形上山IC<br>～<br>山形中央IC | 山形中央IC<br>～<br>天童IC | 天童IC<br>～<br>東根IC | いわき勿来IC<br>～<br>いわき湯本IC | いわき湯本IC<br>～<br>いわきJCT | いわきJCT<br>～<br>いわき中央IC |
|    |                                | 昼夜区分                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 21 | レベリング層用混合物FB13                 | 改質アスファルト             | t  |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                                | 6.3%                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                                | 13mm                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                                | 昼                    |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 22 | レベリング層用混合物FB13                 | 改質アスファルト             | t  |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                                | 6.4%                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                                | 13mm                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                                | 昼                    |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 23 | レベリング層用混合物FB13                 | 改質アスファルト             | t  |                     |                      |                     |                         | 24,010               | 23,960                   | 23,960                   | 23,960                | 24,170              | 23,780            |                         |                        |                        |
|    |                                | 6.6%                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                                | 13mm                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                                | 昼                    |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 24 | レベリング層用混合物FB13                 | 改質アスファルト             | t  |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                                | 6.9%                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                                | 13mm                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                                | 昼                    |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 25 | レベリング層用混合物FB13                 | 改質アスファルト             | t  |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                                | 7.0%                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                                | 13mm                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                                | 昼                    |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 26 | 加熱アスファルト安定処理タイプⅠ               | ストレートアスファルト60～80     | t  |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                                | 3.7%                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                                | 20mm                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                                | 昼                    |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 27 | 加熱アスファルト安定処理タイプⅠ<br>(はく離防止剤入り) | ストレートアスファルト60～80     | t  |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                                | 3.8%                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                                | 20mm                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                                | 昼                    |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 28 | 加熱アスファルト安定処理タイプⅠ               | ストレートアスファルト60～80     | t  |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                                | 3.5%                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                                | 20mm                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                                | 昼                    |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 29 | 加熱アスファルト安定処理タイプⅠ               | ストレートアスファルト60～80     | t  |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                                | 3.9%                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                                | 20mm                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                                | 昼                    |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 30 | 加熱アスファルト安定処理タイプⅠ               | ストレートアスファルト60～80     | t  |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   | 16,370                  | 16,370                 | 16,370                 |
|    |                                | 4.0%                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                                | 20mm                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                                | 昼                    |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 31 | 加熱アスファルト安定処理タイプⅠ               | ストレートアスファルト60～80     | t  |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                                | 4.2%                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                                | 20mm                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                                | 昼                    |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半期】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別                           | アスファルトの種類<br>標準アスファルト量<br>骨材の最大粒径<br>昼夜区分 | 単位 | 【E6】常磐自動車道              |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   | 【E6】仙台東部道路        |                   |                     |                     |                    |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------|----|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|    |                                |                                           |    | いわき中央IC<br>～<br>いわき四倉IC | いわき四倉IC<br>～<br>広野IC | 広野IC<br>～<br>常磐富岡IC | 常磐富岡IC<br>～<br>浪江IC | 浪江IC<br>～<br>南相馬IC | 南相馬IC<br>～<br>相馬IC | 相馬IC<br>～<br>新地IC | 新地IC<br>～<br>山元IC | 山元IC<br>～<br>亶理IC | 亶理IC<br>～<br>岩沼IC | 岩沼IC<br>～<br>仙台空港IC | 仙台空港IC<br>～<br>名取IC | 名取IC<br>～<br>仙台東IC |
|    |                                |                                           |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
| 21 | レベリング層用混合物FB13                 | 改質アスファルト                                  | t  |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |                                | 6.3%                                      |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |                                | 13mm                                      |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |                                | 昼                                         |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
| 22 | レベリング層用混合物FB13                 | 改質アスファルト                                  | t  |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |                                | 6.4%                                      |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |                                | 13mm                                      |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |                                | 昼                                         |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
| 23 | レベリング層用混合物FB13                 | 改質アスファルト                                  | t  |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |                                | 6.6%                                      |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |                                | 13mm                                      |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |                                | 昼                                         |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
| 24 | レベリング層用混合物FB13                 | 改質アスファルト                                  | t  |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |                                | 6.9%                                      |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |                                | 13mm                                      |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |                                | 昼                                         |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
| 25 | レベリング層用混合物FB13                 | 改質アスファルト                                  | t  |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |                                | 7.0%                                      |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |                                | 13mm                                      |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |                                | 昼                                         |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
| 26 | 加熱アスファルト安定処理タイプⅠ               | ストレートアスファルト60～80                          | t  |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |                                | 3.7%                                      |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |                                | 20mm                                      |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |                                | 昼                                         |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
| 27 | 加熱アスファルト安定処理タイプⅠ<br>(はく離防止剤入り) | ストレートアスファルト60～80                          | t  |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |                                | 3.8%                                      |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |                                | 20mm                                      |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |                                | 昼                                         |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
| 28 | 加熱アスファルト安定処理タイプⅠ               | ストレートアスファルト60～80                          | t  |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |                                | 3.5%                                      |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |                                | 20mm                                      |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |                                | 昼                                         |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
| 29 | 加熱アスファルト安定処理タイプⅠ               | ストレートアスファルト60～80                          | t  |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |                                | 3.9%                                      |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |                                | 20mm                                      |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |                                | 昼                                         |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
| 30 | 加熱アスファルト安定処理タイプⅠ               | ストレートアスファルト60～80                          | t  | 16,770                  | 16,490               | 16,330              | 15,560              | 15,560             | 15,460             | 15,860            | 16,490            | 16,090            | 16,090            | 16,090              | 16,090              | 16,090             |
|    |                                | 4.0%                                      |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |                                | 20mm                                      |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |                                | 昼                                         |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
| 31 | 加熱アスファルト安定処理タイプⅠ               | ストレートアスファルト60～80                          | t  |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |                                | 4.2%                                      |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |                                | 20mm                                      |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |                                | 昼                                         |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半年】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別                           | アスファルトの種類            | 単位 | 【E6】仙台東部道路          |                      | 【E6】三陸自動車道            |                      | 【E6】仙台北部道路              |                        | 【E48】仙台南部道路          |                   |                   |                    |
|----|--------------------------------|----------------------|----|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|    |                                | 標準アスファルト量<br>骨材の最大粒径 |    | 仙台東IC<br>～<br>仙台港IC | 仙台港IC<br>～<br>仙台港北IC | 仙台港北IC<br>～<br>利府塩釜IC | 利府塩釜IC<br>～<br>利府中IC | 利府JCT<br>～<br>利府しらかし台IC | 利府しらかし台IC<br>～<br>富谷IC | 仙台若林JCT<br>～<br>今泉IC | 今泉IC<br>～<br>長町IC | 長町IC<br>～<br>山田IC | 山田IC<br>～<br>仙台南IC |
|    |                                | 昼夜区分                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 21 | レベリング層用混合物FB13                 | 改質アスファルト             | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                                | 6.3%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                                | 13mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                                | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 22 | レベリング層用混合物FB13                 | 改質アスファルト             | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                                | 6.4%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                                | 13mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                                | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 23 | レベリング層用混合物FB13                 | 改質アスファルト             | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                                | 6.6%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                                | 13mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                                | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 24 | レベリング層用混合物FB13                 | 改質アスファルト             | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                                | 6.9%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                                | 13mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                                | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 25 | レベリング層用混合物FB13                 | 改質アスファルト             | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                                | 7.0%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                                | 13mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                                | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 26 | 加熱アスファルト安定処理タイプⅠ               | ストレートアスファルト60～80     | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                                | 3.7%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                                | 20mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                                | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 27 | 加熱アスファルト安定処理タイプⅠ<br>(はく離防止剤入り) | ストレートアスファルト60～80     | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                                | 3.8%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                                | 20mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                                | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 28 | 加熱アスファルト安定処理タイプⅠ               | ストレートアスファルト60～80     | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                                | 3.5%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                                | 20mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                                | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 29 | 加熱アスファルト安定処理タイプⅠ               | ストレートアスファルト60～80     | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                                | 3.9%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                                | 20mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                                | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 30 | 加熱アスファルト安定処理タイプⅠ               | ストレートアスファルト60～80     | t  | 16,090              | 16,140               | 16,140                | 16,140               | 16,140                  | 16,150                 | 16,090               | 16,090            | 16,090            | 16,210             |
|    |                                | 4.0%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                                | 20mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                                | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 31 | 加熱アスファルト安定処理タイプⅠ               | ストレートアスファルト60～80     | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                                | 4.2%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                                | 20mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                                | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半年期】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別                 | アスファルトの種類        | 単位 | 【E4】東北自動車道 |       |       |       |      |       |       |        |        |        |        |        |        |
|----|----------------------|------------------|----|------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |                      | 標準アスファルト量        |    | 白河IC       | 矢吹IC  | 須賀川IC | 郡山南IC | 郡山IC | 本宮IC  | 二本松IC | 福島西IC  | 福島飯坂IC | 国見IC   | 白石IC   | 村田IC   | 仙台南IC  |
|    |                      | 骨材の最大粒径          |    | ～          | ～     | ～     | ～     | ～    | ～     | ～     | ～      | ～      | ～      | ～      | ～      | ～      |
|    |                      | 昼夜区分             |    | 矢吹IC       | 須賀川IC | 郡山南IC | 郡山IC  | 本宮IC | 二本松IC | 福島西IC | 福島飯坂IC | 国見IC   | 白石IC   | 村田IC   | 仙台南IC  | 仙台宮城IC |
| 32 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80 | t  |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |        |        |        |
|    |                      | 4.3%             |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |        |        |        |
|    |                      | 20mm             |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |        |        |        |
|    |                      | 昼                |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 33 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80 | t  |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |        |        |        |
|    |                      | 4.5%             |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |        |        |        |
|    |                      | 20mm             |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |        |        |        |
|    |                      | 昼                |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 34 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80 | t  |            |       |       |       |      |       |       |        |        | 17,090 |        | 15,940 |        |
|    |                      | 3.9%             |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |        |        |        |
|    |                      | 30mm             |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |        |        |        |
|    |                      | 昼                |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 35 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80 | t  |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |        |        |        |
|    |                      | 4.0%             |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |        |        |        |
|    |                      | 30mm             |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |        |        |        |
|    |                      | 昼                |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 36 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80 | t  |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |        |        |        |
|    |                      | 3.7%             |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |        |        |        |
|    |                      | 40mm             |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |        |        |        |
|    |                      | 昼                |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 37 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80 | t  |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |        |        |        |
|    |                      | 3.8%             |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |        |        |        |
|    |                      | 40mm             |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |        |        |        |
|    |                      | 昼                |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 38 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80 | t  |            |       |       |       |      |       |       |        |        | 16,960 |        | 15,820 |        |
|    |                      | 4.0%             |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |        |        |        |
|    |                      | 40mm             |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |        |        |        |
|    |                      | 昼                |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 39 | 夜間割増単価               | —                | t  |            |       |       |       | 400  | 400   | 400   | 400    | 400    | 400    | 500    | 500    | 500    |
|    |                      | —                |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |        |        |        |
|    |                      | —                |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |        |        |        |
|    |                      | —                |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 40 | 表層用混合物タイプA           | ストレートアスファルト60～80 | t  |            |       |       |       |      |       |       |        |        | 17,640 |        |        |        |
|    |                      | 5.1%             |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |        |        |        |
|    |                      | 13mm             |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |        |        |        |
|    |                      | 昼                |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 41 | 表層用混合物タイプA           | ストレートアスファルト60～80 | t  |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        | 18,160 |        |        |
|    |                      | 5.2%             |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |        |        |        |
|    |                      | 13mm             |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |        |        |        |
|    |                      | 昼                |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |        |        |        |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半期】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別                 | アスファルトの種類            | 単位 | 【E4】東北自動車道         |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|----|----------------------|----------------------|----|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|    |                      | 標準アスファルト量<br>骨材の最大粒径 |    | 仙台宮城IC<br>～<br>泉IC | 泉IC<br>～<br>大和IC | 大和IC<br>～<br>古川IC | 古川IC<br>～<br>築館IC | 築館IC<br>～<br>若柳金成IC | 若柳金成IC<br>～<br>一関IC | 一関IC<br>～<br>平泉前沢IC | 平泉前沢IC<br>～<br>水沢IC | 水沢IC<br>～<br>北上金ヶ崎IC | 北上金ヶ崎IC<br>～<br>北上江釣子IC | 北上江釣子IC<br>～<br>花巻南IC | 花巻南IC<br>～<br>花巻IC |
|    |                      | 昼夜区分                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 32 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80     | t  |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                      | 4.3%                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                      | 20mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                      | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 33 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80     | t  |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                      | 4.5%                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                      | 20mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                      | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 34 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80     | t  | 15,940             |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                      | 3.9%                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                      | 30mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                      | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 35 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80     | t  |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                      | 4.0%                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                      | 30mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                      | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 36 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80     | t  | 15,480             | 15,480           |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                      | 3.7%                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                      | 40mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                      | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 37 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80     | t  |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                      | 3.8%                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                      | 40mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                      | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 38 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80     | t  | 15,820             |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                      | 4.0%                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                      | 40mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                      | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 39 | 夜間割増単価               | —                    | t  | 500                | 500              | 500               | 500               | 500                 | 500                 | 500                 | 500                 | 500                  | 500                     | 500                   |                    |
|    |                      | —                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                      | —                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                      | —                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 40 | 表層用混合物タイプA           | ストレートアスファルト60～80     | t  |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                      | 5.1%                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                      | 13mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                      | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 41 | 表層用混合物タイプA           | ストレートアスファルト60～80     | t  |                    | 17,760           | 17,520            | 17,520            | 17,920              | 18,320              |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                      | 5.2%                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                      | 13mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                      | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半期】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別                 | アスファルトの種類            | 単位 | 【E4】東北自動車道         |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|----|----------------------|----------------------|----|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
|    |                      | 標準アスファルト量<br>骨材の最大粒径 |    | 紫波IC<br>～<br>盛岡南IC | 盛岡南IC<br>～<br>盛岡IC | 盛岡IC<br>～<br>滝沢IC | 滝沢IC<br>～<br>西根IC | 西根IC<br>～<br>松尾八幡平IC | 松尾八幡平IC<br>～<br>安代IC | 安代IC<br>～<br>鹿角八幡平IC | 鹿角八幡平IC<br>～<br>十和田IC | 十和田IC<br>～<br>小坂IC | 小坂IC<br>～<br>碓ヶ関IC | 碓ヶ関IC<br>～<br>大鰐弘前IC | 大鰐弘前IC<br>～<br>黒石IC |
|    |                      | 昼夜区分                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
| 32 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト80～80     | t  |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                      | 4.3%                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                      | 20mm                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                      | 昼                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
| 33 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト80～80     | t  |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                      | 4.5%                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                      | 20mm                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                      | 昼                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
| 34 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト80～80     | t  |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                      | 3.9%                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                      | 30mm                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                      | 昼                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
| 35 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト80～80     | t  |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                      | 4.0%                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                      | 30mm                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                      | 昼                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
| 36 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト80～80     | t  |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                      | 3.7%                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                      | 40mm                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                      | 昼                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
| 37 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト80～80     | t  |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                      | 3.8%                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                      | 40mm                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                      | 昼                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
| 38 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト80～80     | t  |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                      | 4.0%                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                      | 40mm                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                      | 昼                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
| 39 | 夜間割増単価               | —                    | t  |                    |                    |                   |                   |                      | 500                  | 500                  | 500                   | 500                | 500                | 500                  | 500                 |
|    |                      | —                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                      | —                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                      | —                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
| 40 | 表層用混合物タイプA           | ストレートアスファルト80～80     | t  |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                      | 5.1%                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                      | 13mm                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                      | 昼                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
| 41 | 表層用混合物タイプA           | ストレートアスファルト80～80     | t  |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                      | 5.2%                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                      | 13mm                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                      | 昼                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半期】

(単位:円)

| 【E4】東北自動車道 |                      | 単位               | 【E4A】青森自動車道       |                     |                      | 【E4A】八戸自動車道         |                    |                   |                   |                   |                   | 【E4A】百石道路           | 【E46】秋田自動車道          |                     |                    |     |
|------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----|
| 番号         | 材料種別                 |                  | 浪岡IC<br>～<br>青森IC | 青森IC<br>～<br>青森中央IC | 青森中央IC<br>～<br>青森東IC | 安代JCT<br>～<br>浄法寺IC | 浄法寺IC<br>～<br>一戸IC | 一戸IC<br>～<br>九戸IC | 九戸IC<br>～<br>軽米IC | 軽米IC<br>～<br>南郷IC | 南郷IC<br>～<br>八戸IC | 八戸JCT<br>～<br>八戸北IC | 八戸北IC<br>～<br>下田百石IC | 北上JCT<br>～<br>北上西IC | 北上西IC<br>～<br>湯田IC |     |
|            |                      |                  | 昼夜区分              |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |     |
| 32         | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80 | t                 |                     |                      |                     |                    | 17,220            | 16,820            | 16,420            | 16,020            | 15,620              | 15,600               | 15,600              |                    |     |
|            |                      | 4.3%             |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |     |
|            |                      | 20mm             |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |     |
|            |                      | 昼                |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |     |
| 33         | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80 | t                 |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |     |
|            |                      | 4.5%             |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |     |
|            |                      | 20mm             |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |     |
|            |                      | 昼                |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |     |
| 34         | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80 | t                 |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |     |
|            |                      | 3.9%             |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |     |
|            |                      | 30mm             |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |     |
|            |                      | 昼                |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |     |
| 35         | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80 | t                 |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |     |
|            |                      | 4.0%             |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |     |
|            |                      | 30mm             |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |     |
|            |                      | 昼                |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |     |
| 36         | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80 | t                 |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |     |
|            |                      | 3.7%             |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |     |
|            |                      | 40mm             |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |     |
|            |                      | 昼                |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |     |
| 37         | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80 | t                 |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |     |
|            |                      | 3.8%             |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |     |
|            |                      | 40mm             |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |     |
|            |                      | 昼                |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |     |
| 38         | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80 | t                 |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |     |
|            |                      | 4.0%             |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |     |
|            |                      | 40mm             |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |     |
|            |                      | 昼                |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |     |
| 39         | 夜間割増単価               | —                | t                 | 500                 | 500                  | 500                 |                    | 500               | 500               | 500               | 500               | 500                 | 500                  | 500                 | 500                | 500 |
|            |                      | —                |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |     |
|            |                      | —                |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |     |
|            |                      | —                |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |     |
| 40         | 表層用混合物タイプA           | ストレートアスファルト60～80 | t                 |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |     |
|            |                      | 5.1%             |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |     |
|            |                      | 13mm             |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |     |
|            |                      | 昼                |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |     |
| 41         | 表層用混合物タイプA           | ストレートアスファルト60～80 | t                 |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |     |
|            |                      | 5.2%             |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |     |
|            |                      | 13mm             |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |     |
|            |                      | 昼                |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |     |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半期】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別                 | アスファルトの種類        | 単位 | 【E46】秋田自動車道       |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     | 【E46】釜石自動車道        |                      |                     |
|----|----------------------|------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
|    |                      | 標準アスファルト量        |    | 湯田IC<br>～<br>横手IC | 横手IC<br>～<br>大曲IC | 大曲IC<br>～<br>協和IC | 協和IC<br>～<br>秋田南IC | 秋田南IC<br>～<br>秋田中央IC | 秋田中央IC<br>～<br>秋田北IC | 秋田北IC<br>～<br>昭和男鹿半島IC | 昭和男鹿半島IC<br>～<br>五城目八郎潟IC | 五城目八郎潟IC<br>～<br>琴丘森岳IC | 琴丘森岳IC<br>～<br>八竜IC | 八竜IC<br>～<br>能代南IC | 花巻JCT<br>～<br>花巻空港IC | 花巻空港IC<br>～<br>東和IC |
|    |                      | 骨材の最大粒径          |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                      | 昼夜区分             |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
| 32 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80 | t  |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                      | 4.3%             |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                      | 20mm             |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                      | 昼                |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
| 33 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80 | t  |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                      | 4.5%             |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                      | 20mm             |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                      | 昼                |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
| 34 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80 | t  |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                      | 3.9%             |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                      | 30mm             |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                      | 昼                |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
| 35 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80 | t  |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                      | 4.0%             |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                      | 30mm             |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                      | 昼                |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
| 36 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80 | t  |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                      | 3.7%             |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                      | 40mm             |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                      | 昼                |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
| 37 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80 | t  |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                      | 3.8%             |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                      | 40mm             |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                      | 昼                |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
| 38 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80 | t  |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                      | 4.0%             |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                      | 40mm             |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                      | 昼                |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
| 39 | 夜間割増単価               | —                | t  | 500               | 500               | 500               | 500                | 500                  | 500                  | 500                    | 500                       | 500                     | 500                 | 500                | 500                  | 500                 |
|    |                      | —                |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                      | —                |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                      | —                |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
| 40 | 表層用混合物タイプA           | ストレートアスファルト60～80 | t  |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                      | 5.1%             |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                      | 13mm             |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                      | 昼                |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
| 41 | 表層用混合物タイプA           | ストレートアスファルト60～80 | t  |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                      | 5.2%             |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                      | 13mm             |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                      | 昼                |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半期】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別                 | アスファルトの種類        | 単位 | 【E13】湯沢横手道路 |       |        |        |      | 【E48】山形自動車道 |        |       |       |         |        |         |      |
|----|----------------------|------------------|----|-------------|-------|--------|--------|------|-------------|--------|-------|-------|---------|--------|---------|------|
|    |                      | 標準アスファルト量        |    | 湯沢IC        | 十文字IC | 村田JCT  | 宮城川崎IC | 笹谷IC | 関沢IC        | 山形蔵王IC | 山形北IC | 寒河江IC | 西川IC    | 湯殿山IC  | 庄内あさひIC | 鶴岡IC |
|    |                      | 骨材の最大粒径          |    | ～           | ～     | ～      | ～      | ～    | ～           | ～      | ～     | ～     | ～       | ～      | ～       | ～    |
|    |                      | 昼夜区分             |    | 十文字IC       | 横手IC  | 宮城川崎IC | 笹谷IC   | 関沢IC | 山形蔵王IC      | 山形北IC  | 寒河江IC | 西川IC  | 庄内あさひIC | 鶴岡IC   | 鶴岡JCT   |      |
| 32 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80 | t  |             |       |        |        |      |             |        |       |       | 21,940  | 21,540 | 21,140  |      |
|    |                      | 4.3%             |    |             |       |        |        |      |             |        |       |       |         |        |         |      |
|    |                      | 20mm             |    |             |       |        |        |      |             |        |       |       |         |        |         |      |
|    |                      | 昼                |    |             |       |        |        |      |             |        |       |       |         |        |         |      |
| 33 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80 | t  |             |       |        |        |      |             |        |       |       |         |        |         |      |
|    |                      | 4.5%             |    |             |       |        |        |      |             |        |       |       |         |        |         |      |
|    |                      | 20mm             |    |             |       |        |        |      |             |        |       |       |         |        |         |      |
|    |                      | 昼                |    |             |       |        |        |      |             |        |       |       |         |        |         |      |
| 34 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80 | t  |             |       |        |        |      |             |        |       |       |         |        |         |      |
|    |                      | 3.9%             |    |             |       |        |        |      |             |        |       |       |         |        |         |      |
|    |                      | 30mm             |    |             |       |        |        |      |             |        |       |       |         |        |         |      |
|    |                      | 昼                |    |             |       |        |        |      |             |        |       |       |         |        |         |      |
| 35 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80 | t  |             |       |        |        |      |             |        |       |       |         |        |         |      |
|    |                      | 4.0%             |    |             |       |        |        |      |             |        |       |       |         |        |         |      |
|    |                      | 30mm             |    |             |       |        |        |      |             |        |       |       |         |        |         |      |
|    |                      | 昼                |    |             |       |        |        |      |             |        |       |       |         |        |         |      |
| 36 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80 | t  |             |       |        |        |      |             |        |       |       |         |        |         |      |
|    |                      | 3.7%             |    |             |       |        |        |      |             |        |       |       |         |        |         |      |
|    |                      | 40mm             |    |             |       |        |        |      |             |        |       |       |         |        |         |      |
|    |                      | 昼                |    |             |       |        |        |      |             |        |       |       |         |        |         |      |
| 37 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80 | t  |             |       |        |        |      |             |        |       |       |         |        |         |      |
|    |                      | 3.8%             |    |             |       |        |        |      |             |        |       |       |         |        |         |      |
|    |                      | 40mm             |    |             |       |        |        |      |             |        |       |       |         |        |         |      |
|    |                      | 昼                |    |             |       |        |        |      |             |        |       |       |         |        |         |      |
| 38 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80 | t  |             |       |        |        |      |             |        |       |       |         |        |         |      |
|    |                      | 4.0%             |    |             |       |        |        |      |             |        |       |       |         |        |         |      |
|    |                      | 40mm             |    |             |       |        |        |      |             |        |       |       |         |        |         |      |
|    |                      | 昼                |    |             |       |        |        |      |             |        |       |       |         |        |         |      |
| 39 | 夜間割増単価               | —                | t  | 500         | 500   | 500    | 500    | 500  | 500         | 500    | 500   | 500   | 500     | 500    | 500     |      |
|    |                      | —                |    |             |       |        |        |      |             |        |       |       |         |        |         |      |
|    |                      | —                |    |             |       |        |        |      |             |        |       |       |         |        |         |      |
|    |                      | —                |    |             |       |        |        |      |             |        |       |       |         |        |         |      |
| 40 | 表層用混合物タイプA           | ストレートアスファルト60～80 | t  |             |       |        |        |      |             |        |       |       |         |        |         |      |
|    |                      | 5.1%             |    |             |       |        |        |      |             |        |       |       |         |        |         |      |
|    |                      | 13mm             |    |             |       |        |        |      |             |        |       |       |         |        |         |      |
|    |                      | 昼                |    |             |       |        |        |      |             |        |       |       |         |        |         |      |
| 41 | 表層用混合物タイプA           | ストレートアスファルト60～80 | t  |             |       |        |        |      |             |        |       |       |         |        |         |      |
|    |                      | 5.2%             |    |             |       |        |        |      |             |        |       |       |         |        |         |      |
|    |                      | 13mm             |    |             |       |        |        |      |             |        |       |       |         |        |         |      |
|    |                      | 昼                |    |             |       |        |        |      |             |        |       |       |         |        |         |      |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半年】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別                 | アスファルトの種類            | 単位 | 【E49】磐越自動車道 |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             | 【E7】日本海東北自動車道 |            |
|----|----------------------|----------------------|----|-------------|--------------|-----------|-------------|------------|------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------|
|    |                      | 標準アスファルト量<br>骨材の最大粒径 |    | いわきJCT<br>～ | いわき三和IC<br>～ | 小野IC<br>～ | 船引三春IC<br>～ | 郡山東IC<br>～ | 郡山JCT<br>～ | 磐梯熱海IC<br>～ | 猪苗代磐梯高原IC<br>～ | 磐梯河東IC<br>～ | 会津若松IC<br>～ | 会津坂下IC<br>～ | 西会津IC<br>～    | 河辺JCT<br>～ |
|    |                      | 昼夜区分                 |    | いわきJCT三和IC  | 小野IC         | 船引三春IC    | 郡山東IC       | 郡山JCT      | 磐梯熱海IC     | 猪苗代磐梯高原IC   | 磐梯河東IC         | 会津若松IC      | 会津坂下IC      | 西会津IC       | 津川IC          | 秋田空港IC     |
| 32 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80     | t  |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |               |            |
|    |                      | 4.3%                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |               |            |
|    |                      | 20mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |               |            |
|    |                      | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |               |            |
| 33 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80     | t  |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |               |            |
|    |                      | 4.5%                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |               |            |
|    |                      | 20mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |               |            |
|    |                      | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |               |            |
| 34 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80     | t  |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |               |            |
|    |                      | 3.9%                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |               |            |
|    |                      | 30mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |               |            |
|    |                      | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |               |            |
| 35 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80     | t  |             |              | 15,970    |             |            | 15,170     |             |                |             |             |             |               |            |
|    |                      | 4.0%                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |               |            |
|    |                      | 30mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |               |            |
|    |                      | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |               |            |
| 36 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80     | t  |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |               |            |
|    |                      | 3.7%                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |               |            |
|    |                      | 40mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |               |            |
|    |                      | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |               |            |
| 37 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80     | t  |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |               |            |
|    |                      | 3.8%                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |               |            |
|    |                      | 40mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |               |            |
|    |                      | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |               |            |
| 38 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80     | t  |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |               |            |
|    |                      | 4.0%                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |               |            |
|    |                      | 40mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |               |            |
|    |                      | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |               |            |
| 39 | 夜間割増単価               | —                    | t  | 400         |              |           |             |            |            | 400         | 400            | 400         | 400         | 400         | 400           | 500        |
|    |                      | —                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |               |            |
|    |                      | —                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |               |            |
|    |                      | —                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |               |            |
| 40 | 表層用混合物タイプA           | ストレートアスファルト60～80     | t  |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |               |            |
|    |                      | 5.1%                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |               |            |
|    |                      | 13mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |               |            |
|    |                      | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |               |            |
| 41 | 表層用混合物タイプA           | ストレートアスファルト60～80     | t  |             |              | 17,730    |             |            | 16,930     |             |                |             |             |             |               |            |
|    |                      | 5.2%                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |               |            |
|    |                      | 13mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |               |            |
|    |                      | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |               |            |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半期】

(単位:円)

| 【E7】日本海東北自動車道 |                      | 【E13】東北中央自動車道        |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       | 【E6】常磐自動車道          |                   |                         |                        |                        |
|---------------|----------------------|----------------------|----|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 番号            | 材料種別                 | アスファルトの種類            | 単位 | 秋田空港IC<br>～<br>岩城IC | 酒田みなとIC<br>～<br>酒田IC | 酒田IC<br>～<br>庄内空港IC | 庄内空港IC<br>～<br>鶴岡JCT料金所 | 米沢北IC<br>～<br>南陽高畠IC | 南陽高畠IC<br>～<br>かみのやま温泉IC | かみのやま温泉IC<br>～<br>山形上山IC | 山形上山IC<br>～<br>山形中央IC | 山形中央IC<br>～<br>天童IC | 天童IC<br>～<br>東根IC | いわき勿来IC<br>～<br>いわき湯本IC | いわき湯本IC<br>～<br>いわきJCT | いわきJCT<br>～<br>いわき中央IC |
|               |                      | 標準アスファルト量<br>骨材の最大粒径 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |                      | 昼夜区分                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 32            | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80     | t  |                     | 21,140               | 21,140              | 21,140                  |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |                      | 4.3%                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |                      | 20mm                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |                      | 昼                    |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 33            | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80     | t  |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |                      | 4.5%                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |                      | 20mm                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |                      | 昼                    |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 34            | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80     | t  |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |                      | 3.9%                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |                      | 30mm                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |                      | 昼                    |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 35            | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80     | t  |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |                      | 4.0%                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |                      | 30mm                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |                      | 昼                    |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 36            | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80     | t  |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |                      | 3.7%                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |                      | 40mm                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |                      | 昼                    |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 37            | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80     | t  |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |                      | 3.8%                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |                      | 40mm                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |                      | 昼                    |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 38            | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80     | t  |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |                      | 4.0%                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |                      | 40mm                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |                      | 昼                    |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 39            | 夜間割増単価               | —                    | t  | 500                 | 500                  | 500                 | 500                     | 500                  | 500                      | 500                      | 500                   | 500                 | 500               | 400                     | 400                    | 400                    |
|               |                      | —                    |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |                      | —                    |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |                      | —                    |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 40            | 表層用混合物タイプA           | ストレートアスファルト60～80     | t  |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |                      | 5.1%                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |                      | 13mm                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |                      | 昼                    |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 41            | 表層用混合物タイプA           | ストレートアスファルト60～80     | t  |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |                      | 5.2%                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |                      | 13mm                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |                      | 昼                    |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半期】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別                 | アスファルトの種類            | 単位 | 【E6】常磐自動車道   |              |           |             |           |            |           |           | 【E6】仙台東部道路 |           |           |             |           |
|----|----------------------|----------------------|----|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|    |                      | 標準アスファルト量<br>骨材の最大粒径 |    | いわき中央IC<br>～ | いわき四倉IC<br>～ | 広野IC<br>～ | 常磐富岡IC<br>～ | 浪江IC<br>～ | 南相馬IC<br>～ | 相馬IC<br>～ | 新地IC<br>～ | 山元IC<br>～  | 亶理IC<br>～ | 岩沼IC<br>～ | 仙台空港IC<br>～ | 名取IC<br>～ |
|    |                      | 昼夜区分                 |    | いわき四倉IC      | 広野IC         | 常磐富岡IC    | 浪江IC        | 南相馬IC     | 相馬IC       | 新地IC      | 山元IC      | 亶理IC       | 岩沼IC      | 仙台空港IC    | 名取IC        | 仙台東IC     |
| 32 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80     | t  |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                      | 4.3%                 |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                      | 20mm                 |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                      | 昼                    |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
| 33 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80     | t  |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                      | 4.5%                 |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                      | 20mm                 |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                      | 昼                    |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
| 34 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80     | t  |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                      | 3.9%                 |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                      | 30mm                 |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                      | 昼                    |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
| 35 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80     | t  |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                      | 4.0%                 |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                      | 30mm                 |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                      | 昼                    |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
| 36 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80     | t  |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                      | 3.7%                 |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                      | 40mm                 |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                      | 昼                    |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
| 37 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80     | t  |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                      | 3.8%                 |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                      | 40mm                 |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                      | 昼                    |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
| 38 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80     | t  |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                      | 4.0%                 |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                      | 40mm                 |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                      | 昼                    |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
| 39 | 夜間割増単価               | —                    | t  | 400          | 400          | 400       | 400         | 400       | 400        | 400       | 500       | 500        | 500       | 500       | 500         | 500       |
|    |                      | —                    |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                      | —                    |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                      | —                    |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
| 40 | 表層用混合物タイプA           | ストレートアスファルト60～80     | t  |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                      | 5.1%                 |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                      | 13mm                 |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                      | 昼                    |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
| 41 | 表層用混合物タイプA           | ストレートアスファルト60～80     | t  |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                      | 5.2%                 |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                      | 13mm                 |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                      | 昼                    |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半期】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別                 | アスファルトの種類            | 単位 | 【E6】仙台東部道路          |                      | 【E6】三陸自動車道            |                      | 【E6】仙台北部道路              |                        | 【E48】仙台南部道路          |                   |                   |                    |
|----|----------------------|----------------------|----|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|    |                      | 標準アスファルト量<br>骨材の最大粒径 |    | 仙台東IC<br>～<br>仙台港IC | 仙台港IC<br>～<br>仙台港北IC | 仙台港北IC<br>～<br>利府塩釜IC | 利府塩釜IC<br>～<br>利府中IC | 利府JCT<br>～<br>利府しらかし台IC | 利府しらかし台IC<br>～<br>富谷IC | 仙台若林JCT<br>～<br>今泉IC | 今泉IC<br>～<br>長町IC | 長町IC<br>～<br>山田IC | 山田IC<br>～<br>仙台南IC |
|    |                      | 昼夜区分                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 32 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80     | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                      | 4.3%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                      | 20mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                      | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 33 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80     | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                      | 4.5%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                      | 20mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                      | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 34 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80     | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                      | 3.9%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                      | 30mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                      | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 35 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80     | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                      | 4.0%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                      | 30mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                      | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 36 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80     | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                      | 3.7%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                      | 40mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                      | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 37 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80     | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                      | 3.8%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                      | 40mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                      | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 38 | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ | ストレートアスファルト60～80     | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                      | 4.0%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                      | 40mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                      | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 39 | 夜間割増単価               | —                    | t  | 500                 | 500                  | 500                   | 500                  | 500                     | 500                    | 500                  | 500               | 500               | 500                |
|    |                      | —                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                      | —                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                      | —                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 40 | 表層用混合物タイプA           | ストレートアスファルト60～80     | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                      | 5.1%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                      | 13mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                      | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 41 | 表層用混合物タイプA           | ストレートアスファルト60～80     | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                      | 5.2%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                      | 13mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                      | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半期】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別       | アスファルトの種類        | 単位 | 【E4】東北自動車道 |       |       |       |      |        |        |        |        |        |      |        |       |
|----|------------|------------------|----|------------|-------|-------|-------|------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|-------|
|    |            | 標準アスファルト量        |    | 白河IC       | 矢吹IC  | 須賀川IC | 郡山南IC | 郡山IC | 本宮IC   | 二本松IC  | 福島西IC  | 福島飯坂IC | 国見IC   | 白石IC | 村田IC   | 仙台南IC |
|    |            | 骨材の最大粒径          |    | ～          | ～     | ～     | ～     | ～    | ～      | ～      | ～      | ～      | ～      | ～    | ～      | ～     |
|    |            | 昼夜区分             |    | 矢吹IC       | 須賀川IC | 郡山南IC | 郡山IC  | 本宮IC | 二本松IC  | 福島西IC  | 福島飯坂IC | 国見IC   | 白石IC   | 村田IC | 仙台宮城IC |       |
| 42 | 表層用混合物タイプA | ストレートアスファルト60～80 | t  |            |       |       |       |      |        |        |        |        |        |      |        |       |
|    |            | 5.3%             |    |            |       |       |       |      |        |        |        |        |        |      |        |       |
|    |            | 13mm             |    |            |       |       |       |      |        |        |        |        |        |      |        |       |
|    |            | 昼                |    |            |       |       |       |      |        |        |        |        |        |      |        |       |
| 43 | 表層用混合物タイプA | ストレートアスファルト60～80 | t  |            |       |       |       |      |        |        |        |        |        |      |        |       |
|    |            | 5.4%             |    |            |       |       |       |      |        |        |        |        |        |      |        |       |
|    |            | 13mm             |    |            |       |       |       |      |        |        |        |        |        |      |        |       |
|    |            | 昼                |    |            |       |       |       |      |        |        |        |        |        |      |        |       |
| 44 | 表層用混合物タイプA | ストレートアスファルト60～80 | t  |            |       |       |       |      |        |        |        |        |        |      |        |       |
|    |            | 5.5%             |    |            |       |       |       |      |        |        |        |        |        |      |        |       |
|    |            | 13mm             |    |            |       |       |       |      |        |        |        |        |        |      |        |       |
|    |            | 昼                |    |            |       |       |       |      |        |        |        |        |        |      |        |       |
| 45 | 表層用混合物タイプA | 改質アスファルト         | t  |            |       |       |       |      |        |        |        |        |        |      |        |       |
|    |            | 5.0%             |    |            |       |       |       |      |        |        |        |        |        |      |        |       |
|    |            | 13mm             |    |            |       |       |       |      |        |        |        |        |        |      |        |       |
|    |            | 昼                |    |            |       |       |       |      |        |        |        |        |        |      |        |       |
| 46 | 表層用混合物タイプA | 改質アスファルト         | t  |            |       |       |       |      |        |        |        |        |        |      |        |       |
|    |            | 5.1%             |    |            |       |       |       |      |        |        |        |        |        |      |        |       |
|    |            | 13mm             |    |            |       |       |       |      |        |        |        |        |        |      |        |       |
|    |            | 昼                |    |            |       |       |       |      |        |        |        |        |        |      |        |       |
| 47 | 表層用混合物タイプA | 改質アスファルト         | t  |            |       |       |       |      | 19,870 | 20,270 | 20,300 | 20,300 | 20,320 |      |        |       |
|    |            | 5.2%             |    |            |       |       |       |      |        |        |        |        |        |      |        |       |
|    |            | 13mm             |    |            |       |       |       |      |        |        |        |        |        |      |        |       |
|    |            | 昼                |    |            |       |       |       |      |        |        |        |        |        |      |        |       |
| 48 | 表層用混合物タイプA | 改質アスファルト         | t  |            |       |       |       |      | 20,070 | 20,470 | 20,520 | 20,520 | 20,550 |      |        |       |
|    |            | 5.3%             |    |            |       |       |       |      |        |        |        |        |        |      |        |       |
|    |            | 13mm             |    |            |       |       |       |      |        |        |        |        |        |      |        |       |
|    |            | 昼                |    |            |       |       |       |      |        |        |        |        |        |      |        |       |
| 49 | 表層用混合物タイプA | 改質アスファルト         | t  |            |       |       |       |      |        |        |        |        |        |      |        |       |
|    |            | 5.5%             |    |            |       |       |       |      |        |        |        |        |        |      |        |       |
|    |            | 13mm             |    |            |       |       |       |      |        |        |        |        |        |      |        |       |
|    |            | 昼                |    |            |       |       |       |      |        |        |        |        |        |      |        |       |
| 50 | 表層用混合物タイプB | ストレートアスファルト60～80 | t  |            |       |       |       |      |        |        |        |        |        |      |        |       |
|    |            | 5.5%             |    |            |       |       |       |      |        |        |        |        |        |      |        |       |
|    |            | 13mm             |    |            |       |       |       |      |        |        |        |        |        |      |        |       |
|    |            | 昼                |    |            |       |       |       |      |        |        |        |        |        |      |        |       |
| 51 | 表層用混合物タイプB | ストレートアスファルト60～80 | t  |            |       |       |       |      |        |        |        |        |        |      |        |       |
|    |            | 5.6%             |    |            |       |       |       |      |        |        |        |        |        |      |        |       |
|    |            | 13mm             |    |            |       |       |       |      |        |        |        |        |        |      |        |       |
|    |            | 昼                |    |            |       |       |       |      |        |        |        |        |        |      |        |       |
| 52 | 表層用混合物タイプB | ストレートアスファルト60～80 | t  |            |       |       |       |      |        |        |        |        |        |      |        |       |
|    |            | 5.7%             |    |            |       |       |       |      |        |        |        |        |        |      |        |       |
|    |            | 13mm             |    |            |       |       |       |      |        |        |        |        |        |      |        |       |
|    |            | 昼                |    |            |       |       |       |      |        |        |        |        |        |      |        |       |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半期】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別       | アスファルトの種類            | 単位 | 【E4】東北自動車道         |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|----|------------|----------------------|----|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|    |            | 標準アスファルト量<br>骨材の最大粒径 |    | 仙台宮城IC<br>～<br>泉IC | 泉IC<br>～<br>大和IC | 大和IC<br>～<br>古川IC | 古川IC<br>～<br>築館IC | 築館IC<br>～<br>若柳金成IC | 若柳金成IC<br>～<br>一関IC | 一関IC<br>～<br>平泉前沢IC | 平泉前沢IC<br>～<br>水沢IC | 水沢IC<br>～<br>北上金ヶ崎IC | 北上金ヶ崎IC<br>～<br>北上江釣子IC | 北上江釣子IC<br>～<br>花巻南IC | 花巻南IC<br>～<br>花巻IC |
|    |            | 昼夜区分                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 42 | 表層用混合物タイプA | ストレートアスファルト60～80     | t  |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |            | 5.3%                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |            | 13mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |            | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 43 | 表層用混合物タイプA | ストレートアスファルト60～80     | t  |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |            | 5.4%                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |            | 13mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |            | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 44 | 表層用混合物タイプA | ストレートアスファルト60～80     | t  |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |            | 5.5%                 |    |                    |                  |                   |                   |                     | 19,340              | 18,940              | 18,810              | 18,810               | 18,670                  | 18,670                |                    |
|    |            | 13mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |            | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 45 | 表層用混合物タイプA | 改質アスファルト             | t  |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |            | 5.0%                 |    | 19,920             | 19,920           |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |            | 13mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |            | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 46 | 表層用混合物タイプA | 改質アスファルト             | t  |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |            | 5.1%                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |            | 13mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |            | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 47 | 表層用混合物タイプA | 改質アスファルト             | t  |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |            | 5.2%                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |            | 13mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |            | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 48 | 表層用混合物タイプA | 改質アスファルト             | t  |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |            | 5.3%                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |            | 13mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |            | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 49 | 表層用混合物タイプA | 改質アスファルト             | t  |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |            | 5.5%                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |            | 13mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |            | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 50 | 表層用混合物タイプB | ストレートアスファルト60～80     | t  |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |            | 5.5%                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |            | 13mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |            | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 51 | 表層用混合物タイプB | ストレートアスファルト60～80     | t  |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |            | 5.6%                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |            | 13mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       | 18,740             |
|    |            | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 52 | 表層用混合物タイプB | ストレートアスファルト60～80     | t  |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |            | 5.7%                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |            | 13mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |            | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |

**アスファルト混合物【管理事業】**  
**【2026年下半期】**

(単位:円)

| 2020年「下り線」 |            | 【E4】東北自動車道       |    |        |        |        |        |         |         |         |         |        |        |        |        | (単位:円) |   |
|------------|------------|------------------|----|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| 番号         | 材料種別       | アスファルトの種類        | 単位 | 紫波IC   | 盛岡南IC  | 盛岡IC   | 滝沢IC   | 西根IC    | 松尾八幡平IC | 安代IC    | 鹿角八幡平IC | 十和田IC  | 小坂IC   | 碓ヶ関IC  | 大鰐弘前IC | 黒石IC   |   |
|            |            | 標準アスファルト量        |    | ～      | ～      | ～      | ～      | ～       | ～       | ～       | ～       | ～      | ～      | ～      | ～      | ～      | ～ |
|            |            | 骨材の最大粒径          |    | 盛岡南IC  | 盛岡IC   | 滝沢IC   | 西根IC   | 松尾八幡平IC | 安代IC    | 鹿角八幡平IC | 十和田IC   | 小坂IC   | 碓ヶ関IC  | 大鰐弘前IC | 黒石IC   | 浪岡IC   |   |
| 42         | 表層用混合物タイプA | 昼夜区分             | t  |        |        |        |        |         |         |         |         |        |        |        |        |        |   |
|            |            | ストリートアスファルト60～80 |    |        |        |        |        |         |         |         |         |        |        |        |        |        |   |
|            |            | 5.3%             |    |        |        |        |        |         |         |         |         |        |        |        |        |        |   |
|            |            | 13mm             |    |        |        |        |        |         |         |         |         |        |        |        |        |        |   |
| 43         | 表層用混合物タイプA | 昼夜区分             | t  |        |        |        |        |         |         |         |         |        |        |        |        |        |   |
|            |            | ストリートアスファルト60～80 |    |        |        |        |        |         |         |         |         |        |        |        |        |        |   |
|            |            | 5.4%             |    |        |        |        |        |         |         |         |         |        |        |        |        |        |   |
|            |            | 13mm             |    |        |        |        |        |         |         |         |         |        |        |        |        |        |   |
| 44         | 表層用混合物タイプA | 昼夜区分             | t  |        |        |        |        |         |         |         |         |        |        |        |        |        |   |
|            |            | ストリートアスファルト60～80 |    |        |        |        |        |         |         |         |         |        |        |        |        |        |   |
|            |            | 5.5%             |    |        |        |        |        |         |         |         |         |        |        |        |        |        |   |
|            |            | 13mm             |    |        |        |        |        |         |         |         |         |        |        |        |        |        |   |
| 45         | 表層用混合物タイプA | 改質アスファルト         | t  |        |        |        |        |         |         |         |         |        |        |        |        |        |   |
|            |            | 5.0%             |    |        |        |        |        |         |         |         |         |        |        |        |        |        |   |
|            |            | 13mm             |    |        |        |        |        |         |         |         |         |        |        |        |        |        |   |
|            |            | 昼夜区分             |    |        |        |        |        |         |         |         |         |        |        |        |        |        |   |
| 46         | 表層用混合物タイプA | 改質アスファルト         | t  |        |        |        |        |         |         |         |         |        |        |        |        |        |   |
|            |            | 5.1%             |    |        |        |        |        |         |         |         |         |        |        |        |        |        |   |
|            |            | 13mm             |    |        |        |        |        |         |         |         |         |        |        |        |        |        |   |
|            |            | 昼夜区分             |    |        |        |        |        |         |         |         |         |        |        |        |        |        |   |
| 47         | 表層用混合物タイプA | 改質アスファルト         | t  |        |        |        |        |         |         |         |         |        |        |        |        |        |   |
|            |            | 5.2%             |    |        |        |        |        |         |         |         |         |        |        |        |        |        |   |
|            |            | 13mm             |    |        |        |        |        |         |         |         |         |        |        |        |        |        |   |
|            |            | 昼夜区分             |    |        |        |        |        |         |         |         |         |        |        |        |        |        |   |
| 48         | 表層用混合物タイプA | 改質アスファルト         | t  |        |        |        |        |         |         |         |         |        |        |        |        |        |   |
|            |            | 5.3%             |    |        |        |        |        |         |         |         |         |        |        |        |        |        |   |
|            |            | 13mm             |    |        |        |        |        |         |         |         |         |        |        |        |        |        |   |
|            |            | 昼夜区分             |    |        |        |        |        |         |         |         |         |        |        |        |        |        |   |
| 49         | 表層用混合物タイプA | 改質アスファルト         | t  |        |        |        |        |         |         |         |         |        |        |        |        |        |   |
|            |            | 5.5%             |    |        |        |        |        |         |         |         |         |        |        |        |        |        |   |
|            |            | 13mm             |    |        |        |        |        |         |         |         |         |        |        |        |        |        |   |
|            |            | 昼夜区分             |    |        |        |        |        |         |         |         |         |        |        |        |        |        |   |
| 50         | 表層用混合物タイプB | ストリートアスファルト60～80 | t  |        |        |        |        |         |         |         |         |        |        |        |        |        |   |
|            |            | 5.5%             |    |        |        |        |        |         |         |         |         |        |        |        |        |        |   |
|            |            | 13mm             |    |        |        |        |        |         |         |         |         |        |        |        |        |        |   |
|            |            | 昼夜区分             |    |        |        |        |        |         |         |         |         |        |        |        |        |        |   |
| 51         | 表層用混合物タイプB | ストリートアスファルト60～80 | t  | 18,710 | 18,710 | 18,710 | 18,710 | 19,110  | 19,510  | 20,340  | 20,850  | 20,450 | 19,680 |        |        |        |   |
|            |            | 5.6%             |    |        |        |        |        |         |         |         |         |        |        |        |        |        |   |
|            |            | 13mm             |    |        |        |        |        |         |         |         |         |        |        |        |        |        |   |
|            |            | 昼夜区分             |    |        |        |        |        |         |         |         |         |        |        |        |        |        |   |
| 52         | 表層用混合物タイプB | ストリートアスファルト60～80 | t  |        |        |        |        |         |         |         |         |        |        |        |        |        |   |
|            |            | 5.7%             |    |        |        |        |        |         |         |         |         |        |        |        |        |        |   |
|            |            | 13mm             |    |        |        |        |        |         |         |         |         |        |        |        |        |        |   |
|            |            | 昼夜区分             |    |        |        |        |        |         |         |         |         |        |        |        |        |        |   |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半期】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別       | アスファルトの種類            | 単位 | 【E4】東北自動車道        | 【E4A】青森自動車道         |                      |                     | 【E4A】八戸自動車道        |                   |                   |                   |                   |                     | 【E4A】百石道路            | 【E46】秋田自動車道         |                    |
|----|------------|----------------------|----|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
|    |            | 標準アスファルト量<br>骨材の最大粒径 |    | 浪岡IC<br>～<br>青森IC | 青森IC<br>～<br>青森中央IC | 青森中央IC<br>～<br>青森東IC | 安代JCT<br>～<br>浄法寺IC | 浄法寺IC<br>～<br>一戸IC | 一戸IC<br>～<br>九戸IC | 九戸IC<br>～<br>軽米IC | 軽米IC<br>～<br>南郷IC | 南郷IC<br>～<br>八戸IC | 八戸JCT<br>～<br>八戸北IC | 八戸北IC<br>～<br>下田百石IC | 北上JCT<br>～<br>北上西IC | 北上西IC<br>～<br>湯田IC |
|    |            | 昼夜区分                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
| 42 | 表層用混合物タイプA | ストレートアスファルト60～80     | t  |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |            | 5.3%                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |            | 13mm                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |            | 昼                    |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
| 43 | 表層用混合物タイプA | ストレートアスファルト60～80     | t  |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |            | 5.4%                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |            | 13mm                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |            | 昼                    |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
| 44 | 表層用混合物タイプA | ストレートアスファルト60～80     | t  |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      | 18,810              | 19,210             |
|    |            | 5.5%                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |            | 13mm                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |            | 昼                    |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
| 45 | 表層用混合物タイプA | 改質アスファルト             | t  |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |            | 5.0%                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |            | 13mm                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |            | 昼                    |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
| 46 | 表層用混合物タイプA | 改質アスファルト             | t  |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |            | 5.1%                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |            | 13mm                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |            | 昼                    |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
| 47 | 表層用混合物タイプA | 改質アスファルト             | t  |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |            | 5.2%                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |            | 13mm                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |            | 昼                    |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
| 48 | 表層用混合物タイプA | 改質アスファルト             | t  |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |            | 5.3%                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |            | 13mm                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |            | 昼                    |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
| 49 | 表層用混合物タイプA | 改質アスファルト             | t  |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |            | 5.5%                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |            | 13mm                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |            | 昼                    |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
| 50 | 表層用混合物タイプB | ストレートアスファルト60～80     | t  |                   |                     |                      |                     | 18,990             | 18,590            | 18,190            | 17,790            | 17,390            | 17,380              | 17,380               |                     |                    |
|    |            | 5.5%                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |            | 13mm                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |            | 昼                    |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
| 51 | 表層用混合物タイプB | ストレートアスファルト60～80     | t  |                   |                     |                      | 20,310              |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |            | 5.6%                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |            | 13mm                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |            | 昼                    |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
| 52 | 表層用混合物タイプB | ストレートアスファルト60～80     | t  |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |            | 5.7%                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |            | 13mm                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |            | 昼                    |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半期】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別       | アスファルトの種類            | 単位 | 【E46】秋田自動車道       |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    | 【E46】釜石自動車道          |                     |
|----|------------|----------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
|    |            | 標準アスファルト量<br>骨材の最大粒径 |    | 湯田IC<br>～<br>横手IC | 横手IC<br>～<br>大曲IC | 大曲IC<br>～<br>協和IC | 協和IC<br>～<br>秋田南IC | 秋田南IC<br>～<br>秋田中央IC | 秋田中央IC<br>～<br>秋田北IC | 秋田北IC<br>～<br>昭和男鹿半島IC | 昭和男鹿半島IC<br>～<br>五城目八郎潟IC | 五城目八郎潟IC<br>～<br>琴丘森岳IC | 琴丘森岳IC<br>～<br>八竜IC | 八竜IC<br>～<br>能代南IC | 花巻JCT<br>～<br>花巻空港IC | 花巻空港IC<br>～<br>東和IC |
|    |            | 昼夜区分                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
| 42 | 表層用混合物タイプA | ストレートアスファルト60～80     | t  |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |            | 5.3%                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |            | 13mm                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |            | 昼                    |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
| 43 | 表層用混合物タイプA | ストレートアスファルト60～80     | t  |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |            | 5.4%                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |            | 13mm                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |            | 昼                    |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
| 44 | 表層用混合物タイプA | ストレートアスファルト60～80     | t  |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    | 18,670               | 18,670              |
|    |            | 5.5%                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |            | 13mm                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |            | 昼                    |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
| 45 | 表層用混合物タイプA | 改質アスファルト             | t  |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |            | 5.0%                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |            | 13mm                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |            | 昼                    |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
| 46 | 表層用混合物タイプA | 改質アスファルト             | t  |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |            | 5.1%                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |            | 13mm                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |            | 昼                    |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
| 47 | 表層用混合物タイプA | 改質アスファルト             | t  |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |            | 5.2%                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |            | 13mm                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |            | 昼                    |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
| 48 | 表層用混合物タイプA | 改質アスファルト             | t  |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |            | 5.3%                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |            | 13mm                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |            | 昼                    |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
| 49 | 表層用混合物タイプA | 改質アスファルト             | t  |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |            | 5.5%                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |            | 13mm                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |            | 昼                    |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
| 50 | 表層用混合物タイプB | ストレートアスファルト60～80     | t  |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |            | 5.5%                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |            | 13mm                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |            | 昼                    |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
| 51 | 表層用混合物タイプB | ストレートアスファルト60～80     | t  |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |            | 5.6%                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |            | 13mm                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |            | 昼                    |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
| 52 | 表層用混合物タイプB | ストレートアスファルト60～80     | t  |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |            | 5.7%                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |            | 13mm                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |            | 昼                    |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半期】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別       | アスファルトの種類                    | 単位 | 【E13】湯沢横手道路        |                      |                     |                   | 【E48】山形自動車道         |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|----|------------|------------------------------|----|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
|    |            | 湯沢IC<br>～<br>十文字IC           |    | 十文字IC<br>～<br>横手IC | 村田JCT<br>～<br>宮城川崎IC | 宮城川崎IC<br>～<br>笹谷IC | 笹谷IC<br>～<br>関沢IC | 関沢IC<br>～<br>山形蔵王IC | 山形蔵王IC<br>～<br>山形北IC | 山形北IC<br>～<br>寒河江IC | 寒河江IC<br>～<br>西川IC | 西川IC<br>～<br>月山IC | 湯殿山IC<br>～<br>庄内あさひIC | 庄内あさひIC<br>～<br>鶴岡IC | 鶴岡IC<br>～<br>鶴岡JCT |
|    |            | 標準アスファルト量<br>骨材の最大粒径<br>昼夜区分 |    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
| 42 | 表層用混合物タイプA | ストレートアスファルト60～80             | t  |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |            | 5.3%                         |    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |            | 13mm                         |    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |            | 昼                            |    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
| 43 | 表層用混合物タイプA | ストレートアスファルト60～80             | t  |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |            | 5.4%                         |    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |            | 13mm                         |    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |            | 昼                            |    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
| 44 | 表層用混合物タイプA | ストレートアスファルト60～80             | t  |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |            | 5.5%                         |    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |            | 13mm                         |    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |            | 昼                            |    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
| 45 | 表層用混合物タイプA | 改質アスファルト                     | t  |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |            | 5.0%                         |    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |            | 13mm                         |    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |            | 昼                            |    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
| 46 | 表層用混合物タイプA | 改質アスファルト                     | t  |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |            | 5.1%                         |    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |            | 13mm                         |    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |            | 昼                            |    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
| 47 | 表層用混合物タイプA | 改質アスファルト                     | t  |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |            | 5.2%                         |    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |            | 13mm                         |    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |            | 昼                            |    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
| 48 | 表層用混合物タイプA | 改質アスファルト                     | t  |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |            | 5.3%                         |    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |            | 13mm                         |    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |            | 昼                            |    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
| 49 | 表層用混合物タイプA | 改質アスファルト                     | t  |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |            | 5.5%                         |    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |            | 13mm                         |    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |            | 昼                            |    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
| 50 | 表層用混合物タイプB | ストレートアスファルト60～80             | t  |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |            | 5.5%                         |    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |            | 13mm                         |    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |            | 昼                            |    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
| 51 | 表層用混合物タイプB | ストレートアスファルト60～80             | t  |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |            | 5.6%                         |    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |            | 13mm                         |    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |            | 昼                            |    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
| 52 | 表層用混合物タイプB | ストレートアスファルト60～80             | t  |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |            | 5.7%                         |    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |            | 13mm                         |    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |            | 昼                            |    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半期】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別       | アスファルトの種類            | 単位 | 【E49】磐越自動車道 |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            | 【E7】日本海東北自動車道 |
|----|------------|----------------------|----|-------------|--------------|-----------|-------------|------------|------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|
|    |            | 標準アスファルト量<br>骨材の最大粒径 |    | いわきJCT<br>～ | いわき三和IC<br>～ | 小野IC<br>～ | 船引三春IC<br>～ | 郡山東IC<br>～ | 郡山JCT<br>～ | 磐梯熱海IC<br>～ | 猪苗代磐梯高原IC<br>～ | 磐梯河東IC<br>～ | 会津若松IC<br>～ | 会津坂下IC<br>～ | 西会津IC<br>～ | 河辺JCT<br>～    |
|    |            | 昼夜区分                 |    | いわきJCT三和IC  | 小野IC         | 船引三春IC    | 郡山東IC       | 郡山JCT      | 磐梯熱海IC     | 猪苗代磐梯高原IC   | 磐梯河東IC         | 会津若松IC      | 会津坂下IC      | 西会津IC       | 津川IC       | 秋田空港IC        |
| 42 | 表層用混合物タイプA | ストレートアスファルト60～80     | t  |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |            | 5.3%                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |            | 13mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |            | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
| 43 | 表層用混合物タイプA | ストレートアスファルト60～80     | t  |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |            | 5.4%                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |            | 13mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |            | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
| 44 | 表層用混合物タイプA | ストレートアスファルト60～80     | t  |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |            | 5.5%                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |            | 13mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |            | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
| 45 | 表層用混合物タイプA | 改質アスファルト             | t  |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |            | 5.0%                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |            | 13mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |            | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
| 46 | 表層用混合物タイプA | 改質アスファルト             | t  |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |            | 5.1%                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |            | 13mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |            | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
| 47 | 表層用混合物タイプA | 改質アスファルト             | t  |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |            | 5.2%                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |            | 13mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |            | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
| 48 | 表層用混合物タイプA | 改質アスファルト             | t  |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |            | 5.3%                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |            | 13mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |            | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
| 49 | 表層用混合物タイプA | 改質アスファルト             | t  | 22,010      |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |            | 5.5%                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |            | 13mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |            | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
| 50 | 表層用混合物タイプB | ストレートアスファルト60～80     | t  |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |            | 5.5%                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |            | 13mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |            | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
| 51 | 表層用混合物タイプB | ストレートアスファルト60～80     | t  |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |            | 5.6%                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |            | 13mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |            | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
| 52 | 表層用混合物タイプB | ストレートアスファルト60～80     | t  |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |            | 5.7%                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |            | 13mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |            | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半期】

(単位:円)

| 【E7】日本海東北自動車道 |            | 【E13】東北中央自動車道        |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       | 【E6】常磐自動車道          |                   |                         |                        |                        |
|---------------|------------|----------------------|----|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 番号            | 材料種別       | アスファルトの種類            | 単位 | 秋田空港IC<br>～<br>岩城IC | 酒田みなとIC<br>～<br>酒田IC | 酒田IC<br>～<br>庄内空港IC | 庄内空港IC<br>～<br>鶴岡JCT料金所 | 米沢北IC<br>～<br>南陽高畠IC | 南陽高畠IC<br>～<br>かみのやま温泉IC | かみのやま温泉IC<br>～<br>山形上山IC | 山形上山IC<br>～<br>山形中央IC | 山形中央IC<br>～<br>天童IC | 天童IC<br>～<br>東根IC | いわき勿来IC<br>～<br>いわき湯本IC | いわき湯本IC<br>～<br>いわきJCT | いわきJCT<br>～<br>いわき中央IC |
|               |            | 標準アスファルト量<br>骨材の最大粒径 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |            | 昼夜区分                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 42            | 表層用混合物タイプA | ストレートアスファルト60～80     | t  |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |            | 5.3%                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |            | 13mm                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |            | 昼                    |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 43            | 表層用混合物タイプA | ストレートアスファルト60～80     | t  |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |            | 5.4%                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |            | 13mm                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |            | 昼                    |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 44            | 表層用混合物タイプA | ストレートアスファルト60～80     | t  |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |            | 5.5%                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |            | 13mm                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |            | 昼                    |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 45            | 表層用混合物タイプA | 改質アスファルト             | t  |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |            | 5.0%                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |            | 13mm                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |            | 昼                    |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 46            | 表層用混合物タイプA | 改質アスファルト             | t  |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |            | 5.1%                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |            | 13mm                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |            | 昼                    |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 47            | 表層用混合物タイプA | 改質アスファルト             | t  |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |            | 5.2%                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |            | 13mm                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |            | 昼                    |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 48            | 表層用混合物タイプA | 改質アスファルト             | t  |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |            | 5.3%                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |            | 13mm                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |            | 昼                    |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 49            | 表層用混合物タイプA | 改質アスファルト             | t  |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   | 21,910                  | 21,910                 | 21,910                 |
|               |            | 5.5%                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |            | 13mm                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |            | 昼                    |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 50            | 表層用混合物タイプB | ストレートアスファルト60～80     | t  |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |            | 5.5%                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |            | 13mm                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |            | 昼                    |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 51            | 表層用混合物タイプB | ストレートアスファルト60～80     | t  |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |            | 5.6%                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |            | 13mm                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |            | 昼                    |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 52            | 表層用混合物タイプB | ストレートアスファルト60～80     | t  |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |            | 5.7%                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |            | 13mm                 |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|               |            | 昼                    |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半期】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別       | アスファルトの種類        | 単位 | 【E6】常磐自動車道              |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   | 【E6】仙台東部道路        |                   |                     |                     |                    |
|----|------------|------------------|----|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|    |            | 標準アスファルト量        |    | いわき中央IC<br>～<br>いわき四倉IC | いわき四倉IC<br>～<br>広野IC | 広野IC<br>～<br>常磐富岡IC | 常磐富岡IC<br>～<br>浪江IC | 浪江IC<br>～<br>南相馬IC | 南相馬IC<br>～<br>相馬IC | 相馬IC<br>～<br>新地IC | 新地IC<br>～<br>山元IC | 山元IC<br>～<br>亶理IC | 亶理IC<br>～<br>岩沼IC | 岩沼IC<br>～<br>仙台空港IC | 仙台空港IC<br>～<br>名取IC | 名取IC<br>～<br>仙台東IC |
|    |            | 骨材の最大粒径          |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |            | 昼夜区分             |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
| 42 | 表層用混合物タイプA | ストレートアスファルト60～80 | t  |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |            | 5.3%             |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |            | 13mm             |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |            | 昼                |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
| 43 | 表層用混合物タイプA | ストレートアスファルト60～80 | t  |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |            | 5.4%             |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |            | 13mm             |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |            | 昼                |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
| 44 | 表層用混合物タイプA | ストレートアスファルト60～80 | t  |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     | 18,170             |
|    |            | 5.5%             |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |            | 13mm             |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |            | 昼                |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
| 45 | 表層用混合物タイプA | 改質アスファルト         | t  |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |            | 5.0%             |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |            | 13mm             |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |            | 昼                |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
| 46 | 表層用混合物タイプA | 改質アスファルト         | t  |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |            | 5.1%             |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |            | 13mm             |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |            | 昼                |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
| 47 | 表層用混合物タイプA | 改質アスファルト         | t  |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |            | 5.2%             |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |            | 13mm             |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |            | 昼                |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
| 48 | 表層用混合物タイプA | 改質アスファルト         | t  |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |            | 5.3%             |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |            | 13mm             |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |            | 昼                |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
| 49 | 表層用混合物タイプA | 改質アスファルト         | t  | 22,310                  | 21,940               | 21,670              | 20,870              | 20,870             | 20,700             | 21,100            |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |            | 5.5%             |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |            | 13mm             |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |            | 昼                |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
| 50 | 表層用混合物タイプB | ストレートアスファルト60～80 | t  |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |            | 5.5%             |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |            | 13mm             |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |            | 昼                |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
| 51 | 表層用混合物タイプB | ストレートアスファルト60～80 | t  |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |            | 5.6%             |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |            | 13mm             |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |            | 昼                |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
| 52 | 表層用混合物タイプB | ストレートアスファルト60～80 | t  |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |            | 5.7%             |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |            | 13mm             |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |            | 昼                |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半年】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別       | アスファルトの種類            | 単位 | 【E6】仙台東部道路          |                      | 【E6】三陸自動車道            |                      | 【E6】仙台北部道路              |                        | 【E48】仙台南部道路          |                   |                   |                    |
|----|------------|----------------------|----|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|    |            | 標準アスファルト量<br>骨材の最大粒径 |    | 仙台東IC<br>～<br>仙台港IC | 仙台港IC<br>～<br>仙台港北IC | 仙台港北IC<br>～<br>利府塩釜IC | 利府塩釜IC<br>～<br>利府中IC | 利府JCT<br>～<br>利府しらかし台IC | 利府しらかし台IC<br>～<br>富谷IC | 仙台若林JCT<br>～<br>今泉IC | 今泉IC<br>～<br>長町IC | 長町IC<br>～<br>山田IC | 山田IC<br>～<br>仙台南IC |
|    |            | 昼夜区分                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 42 | 表層用混合物タイプA | ストレートアスファルト60～80     | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |            | 5.3%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |            | 13mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |            | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 43 | 表層用混合物タイプA | ストレートアスファルト60～80     | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |            | 5.4%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |            | 13mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |            | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 44 | 表層用混合物タイプA | ストレートアスファルト60～80     | t  | 18,170              | 18,220               |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |            | 5.5%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |            | 13mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |            | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 45 | 表層用混合物タイプA | 改質アスファルト             | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |            | 5.0%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |            | 13mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |            | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 46 | 表層用混合物タイプA | 改質アスファルト             | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |            | 5.1%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |            | 13mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |            | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 47 | 表層用混合物タイプA | 改質アスファルト             | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |            | 5.2%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |            | 13mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |            | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 48 | 表層用混合物タイプA | 改質アスファルト             | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |            | 5.3%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |            | 13mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |            | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 49 | 表層用混合物タイプA | 改質アスファルト             | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |            | 5.5%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |            | 13mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |            | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 50 | 表層用混合物タイプB | ストレートアスファルト60～80     | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |            | 5.5%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |            | 13mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |            | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 51 | 表層用混合物タイプB | ストレートアスファルト60～80     | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |            | 5.6%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |            | 13mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |            | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 52 | 表層用混合物タイプB | ストレートアスファルト60～80     | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |            | 5.7%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |            | 13mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |            | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半期】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別                  | アスファルトの種類        | 単位 | 【E4】東北自動車道 |       |       |       |      |       |       |        |        |        |      |       |        |
|----|-----------------------|------------------|----|------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|--------|--------|--------|------|-------|--------|
|    |                       | 標準アスファルト量        |    | 白河IC       | 矢吹IC  | 須賀川IC | 郡山南IC | 郡山IC | 本宮IC  | 二本松IC | 福島西IC  | 福島飯坂IC | 国見IC   | 白石IC | 村田IC  | 仙台南IC  |
|    |                       | 骨材の最大粒径          |    | ～          | ～     | ～     | ～     | ～    | ～     | ～     | ～      | ～      | ～      | ～    | ～     | ～      |
|    |                       | 昼夜区分             |    | 矢吹IC       | 須賀川IC | 郡山南IC | 郡山IC  | 本宮IC | 二本松IC | 福島西IC | 福島飯坂IC | 国見IC   | 白石IC   | 村田IC | 仙台南IC | 仙台宮城IC |
| 53 | 表層用混合物タイプB            | ストレートアスファルト60～80 | t  |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |      |       |        |
|    |                       | 5.8%             |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |      |       |        |
|    |                       | 13mm             |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |      |       |        |
|    |                       | 昼                |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |      |       |        |
| 54 | 表層用混合物タイプB            | ストレートアスファルト60～80 | t  |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |      |       |        |
|    |                       | 5.9%             |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |      |       |        |
|    |                       | 13mm             |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |      |       |        |
|    |                       | 昼                |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |      |       |        |
| 55 | 表層用混合物タイプB            | ストレートアスファルト60～80 | t  |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |      |       |        |
|    |                       | 6.0%             |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |      |       |        |
|    |                       | 13mm             |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |      |       |        |
|    |                       | 昼                |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |      |       |        |
| 56 | 表層用混合物タイプB            | ストレートアスファルト60～80 | t  |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |      |       |        |
|    |                       | 6.2%             |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |      |       |        |
|    |                       | 13mm             |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |      |       |        |
|    |                       | 昼                |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |      |       |        |
| 57 | 表層用混合物タイプB            | ストレートアスファルト60～80 | t  |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |      |       |        |
|    |                       | 6.4%             |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |      |       |        |
|    |                       | 13mm             |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |      |       |        |
|    |                       | 昼                |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |      |       |        |
| 58 | 表層用混合物タイプB<br>(剥離防止剤) | ストレートアスファルト60～80 | t  |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |      |       |        |
|    |                       | 5.6%             |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |      |       |        |
|    |                       | 13mm             |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |      |       |        |
|    |                       | 昼                |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |      |       |        |
| 59 | 高機能舗装用Ⅰ型用混合物<br>(20%) | 高粘度バインダーH型       | t  |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |      |       |        |
|    |                       | 5.0%             |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |      |       |        |
|    |                       | 13mm             |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |      |       |        |
|    |                       | 昼                |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |      |       |        |
| 60 | 基層用混合物                | ストレートアスファルト60～80 | t  |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |      |       |        |
|    |                       | 4.8%             |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |      |       |        |
|    |                       | 20mm             |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |      |       |        |
|    |                       | 昼                |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |      |       |        |
| 61 | 基層用混合物                | ストレートアスファルト60～80 | t  |            |       |       |       |      |       |       |        |        | 17,390 |      |       |        |
|    |                       | 5.0%             |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |      |       |        |
|    |                       | 20mm             |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |      |       |        |
|    |                       | 昼                |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |      |       |        |
| 62 | 基層用混合物                | ストレートアスファルト60～80 | t  |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |      |       |        |
|    |                       | 5.1%             |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |      |       |        |
|    |                       | 20mm             |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |      |       |        |
|    |                       | 昼                |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |      |       |        |
| 63 | 碎石マスタック用Ⅱ型            | 改質アスファルト         | t  |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |      |       |        |
|    |                       | 6.0%             |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |      |       |        |
|    |                       | 13mm             |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |      |       |        |
|    |                       | 昼                |    |            |       |       |       |      |       |       |        |        |        |      |       |        |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半年】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別                  | アスファルトの種類            | 単位 | 【E4】東北自動車道         |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|----|-----------------------|----------------------|----|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|    |                       | 標準アスファルト量<br>骨材の最大粒径 |    | 仙台宮城IC<br>～<br>泉IC | 泉IC<br>～<br>大和IC | 大和IC<br>～<br>古川IC | 古川IC<br>～<br>築館IC | 築館IC<br>～<br>若柳金成IC | 若柳金成IC<br>～<br>一関IC | 一関IC<br>～<br>平泉前沢IC | 平泉前沢IC<br>～<br>水沢IC | 水沢IC<br>～<br>北上金ヶ崎IC | 北上金ヶ崎IC<br>～<br>北上江釣子IC | 北上江釣子IC<br>～<br>花巻南IC | 花巻南IC<br>～<br>花巻IC |
|    |                       | 昼夜区分                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 53 | 表層用混合物タイプB            | ストレートアスファルト60～80     | t  |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                       | 5.8%                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                       | 13mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                       | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 54 | 表層用混合物タイプB            | ストレートアスファルト60～80     | t  |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                       | 5.9%                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                       | 13mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                       | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 55 | 表層用混合物タイプB            | ストレートアスファルト60～80     | t  |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                       | 6.0%                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                       | 13mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                       | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 56 | 表層用混合物タイプB            | ストレートアスファルト60～80     | t  |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                       | 6.2%                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                       | 13mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                       | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 57 | 表層用混合物タイプB            | ストレートアスファルト60～80     | t  |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                       | 6.4%                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                       | 13mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                       | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 58 | 表層用混合物タイプB<br>(剥離防止剤) | ストレートアスファルト60～80     | t  |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                       | 5.6%                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                       | 13mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                       | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 59 | 高機能舗装用I型用混合物(20%)     | 高粘度バインダーH型           | t  |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                       | 5.0%                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                       | 13mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                       | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 60 | 基層用混合物                | ストレートアスファルト60～80     | t  |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                       | 4.8%                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                       | 20mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                       | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 61 | 基層用混合物                | ストレートアスファルト60～80     | t  |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       | 18,130             |
|    |                       | 5.0%                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                       | 20mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                       | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 62 | 基層用混合物                | ストレートアスファルト60～80     | t  |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                       | 5.1%                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                       | 20mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                       | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
| 63 | 碎石マスタック用II型           | 改質アスファルト             | t  |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                       | 6.0%                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                       | 13mm                 |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |
|    |                       | 昼                    |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半期】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別                  | アスファルトの種類            | 単位 | 【E4】東北自動車道         |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|----|-----------------------|----------------------|----|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
|    |                       | 標準アスファルト量<br>骨材の最大粒径 |    | 紫波IC<br>～<br>盛岡南IC | 盛岡南IC<br>～<br>盛岡IC | 盛岡IC<br>～<br>滝沢IC | 滝沢IC<br>～<br>西根IC | 西根IC<br>～<br>松尾八幡平IC | 松尾八幡平IC<br>～<br>安代IC | 安代IC<br>～<br>鹿角八幡平IC | 鹿角八幡平IC<br>～<br>十和田IC | 十和田IC<br>～<br>小坂IC | 小坂IC<br>～<br>碓ヶ関IC | 碓ヶ関IC<br>～<br>大鰐弘前IC | 大鰐弘前IC<br>～<br>黒石IC |
|    |                       | 昼夜区分                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
| 53 | 表層用混合物タイプB            | ストレートアスファルト60～80     | t  |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                       | 5.8%                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                       | 13mm                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                       | 昼                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
| 54 | 表層用混合物タイプB            | ストレートアスファルト60～80     | t  |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    | 19,240               | 19,210              |
|    |                       | 5.9%                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      | 19,200              |
|    |                       | 13mm                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                       | 昼                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
| 55 | 表層用混合物タイプB            | ストレートアスファルト60～80     | t  |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                       | 6.0%                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                       | 13mm                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                       | 昼                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
| 56 | 表層用混合物タイプB            | ストレートアスファルト60～80     | t  |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                       | 6.2%                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                       | 13mm                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                       | 昼                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
| 57 | 表層用混合物タイプB            | ストレートアスファルト60～80     | t  |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                       | 6.4%                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                       | 13mm                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                       | 昼                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
| 58 | 表層用混合物タイプB<br>(剥離防止剤) | ストレートアスファルト60～80     | t  |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                       | 5.6%                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                       | 13mm                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                       | 昼                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
| 59 | 高機能舗装用I型用混合物(20%)     | 高粘度バインダーH型           | t  |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                       | 5.0%                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                       | 13mm                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                       | 昼                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
| 60 | 基層用混合物                | ストレートアスファルト60～80     | t  |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                       | 4.8%                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                       | 20mm                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                       | 昼                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
| 61 | 基層用混合物                | ストレートアスファルト60～80     | t  | 17,910             | 17,910             | 17,910            | 17,910            | 18,310               | 18,710               |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                       | 5.0%                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                       | 20mm                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                       | 昼                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
| 62 | 基層用混合物                | ストレートアスファルト60～80     | t  |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                       | 5.1%                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                       | 20mm                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                       | 昼                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
| 63 | 碎石マスタック用II型           | 改質アスファルト             | t  |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                       | 6.0%                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                       | 13mm                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                       | 昼                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半年期】

(単位:円)

| 【E4】東北自動車道 |                       | 【E4A】青森自動車道          |    |                   | 【E4A】八戸自動車道         |                      |                     |                    |                   |                   |                   | 【E4A】百石道路         |                     | 【E46】秋田自動車道          |                     |                    |
|------------|-----------------------|----------------------|----|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| 番号         | 材料種別                  | アスファルトの種類            | 単位 | 浪岡IC<br>～<br>青森IC | 青森IC<br>～<br>青森中央IC | 青森中央IC<br>～<br>青森東IC | 安代JCT<br>～<br>浄法寺IC | 浄法寺IC<br>～<br>一戸IC | 一戸IC<br>～<br>九戸IC | 九戸IC<br>～<br>軽米IC | 軽米IC<br>～<br>南郷IC | 南郷IC<br>～<br>八戸IC | 八戸JCT<br>～<br>八戸北IC | 八戸北IC<br>～<br>下田百石IC | 北上JCT<br>～<br>北上西IC | 北上西IC<br>～<br>湯田IC |
|            |                       | 標準アスファルト量<br>骨材の最大粒径 |    | 昼夜区分              |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
| 53         | 表層用混合物タイプB            | ストレートアスファルト60～80     | t  |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|            |                       | 5.8%                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|            |                       | 13mm                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|            |                       | 昼                    |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
| 54         | 表層用混合物タイプB            | ストレートアスファルト60～80     | t  | 18,800            | 18,800              | 18,800               |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|            |                       | 5.9%                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|            |                       | 13mm                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|            |                       | 昼                    |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
| 55         | 表層用混合物タイプB            | ストレートアスファルト60～80     | t  |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|            |                       | 6.0%                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|            |                       | 13mm                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|            |                       | 昼                    |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
| 56         | 表層用混合物タイプB            | ストレートアスファルト60～80     | t  |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|            |                       | 6.2%                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|            |                       | 13mm                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|            |                       | 昼                    |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
| 57         | 表層用混合物タイプB            | ストレートアスファルト60～80     | t  |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|            |                       | 6.4%                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|            |                       | 13mm                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|            |                       | 昼                    |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
| 58         | 表層用混合物タイプB<br>(剥離防止剤) | ストレートアスファルト60～80     | t  |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|            |                       | 5.6%                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|            |                       | 13mm                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|            |                       | 昼                    |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
| 59         | 高機能舗装用Ⅰ型用混合物<br>(20%) | 高粘度バインダーH型           | t  |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|            |                       | 5.0%                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|            |                       | 13mm                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|            |                       | 昼                    |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
| 60         | 基層用混合物                | ストレートアスファルト60～80     | t  |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|            |                       | 4.8%                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|            |                       | 20mm                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|            |                       | 昼                    |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
| 61         | 基層用混合物                | ストレートアスファルト60～80     | t  |                   |                     |                      | 19,510              |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|            |                       | 5.0%                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|            |                       | 20mm                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|            |                       | 昼                    |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
| 62         | 基層用混合物                | ストレートアスファルト60～80     | t  |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|            |                       | 5.1%                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|            |                       | 20mm                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|            |                       | 昼                    |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
| 63         | 碎石マスチック用Ⅱ型            | 改質アスファルト             | t  |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|            |                       | 6.0%                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|            |                       | 13mm                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|            |                       | 昼                    |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半年期】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別                  | アスファルトの種類        | 単位 | 【E46】秋田自動車道       |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     | 【E46】釜石自動車道        |                      |                     |
|----|-----------------------|------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
|    |                       | 標準アスファルト量        |    | 湯田IC<br>～<br>横手IC | 横手IC<br>～<br>大曲IC | 大曲IC<br>～<br>協和IC | 協和IC<br>～<br>秋田南IC | 秋田南IC<br>～<br>秋田中央IC | 秋田中央IC<br>～<br>秋田北IC | 秋田北IC<br>～<br>昭和男鹿半島IC | 昭和男鹿半島IC<br>～<br>五城目八郎潟IC | 五城目八郎潟IC<br>～<br>琴丘森岳IC | 琴丘森岳IC<br>～<br>八竜IC | 八竜IC<br>～<br>能代南IC | 花巻JCT<br>～<br>花巻空港IC | 花巻空港IC<br>～<br>東和IC |
|    |                       | 骨材の最大粒径          |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                       | 昼夜区分             |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
| 53 | 表層用混合物タイプB            | ストレートアスファルト60～80 | t  |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                       | 5.8%             |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                       | 13mm             |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                       | 昼                |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
| 54 | 表層用混合物タイプB            | ストレートアスファルト60～80 | t  |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                       | 5.9%             |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                       | 13mm             |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                       | 昼                |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
| 55 | 表層用混合物タイプB            | ストレートアスファルト60～80 | t  |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                       | 6.0%             |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                       | 13mm             |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                       | 昼                |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
| 56 | 表層用混合物タイプB            | ストレートアスファルト60～80 | t  |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                       | 6.2%             |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                       | 13mm             |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                       | 昼                |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
| 57 | 表層用混合物タイプB            | ストレートアスファルト60～80 | t  |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                       | 6.4%             |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                       | 13mm             |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                       | 昼                |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
| 58 | 表層用混合物タイプB<br>(剥離防止剤) | ストレートアスファルト60～80 | t  |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                       | 5.6%             |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                       | 13mm             |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                       | 昼                |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
| 59 | 高機能舗装用Ⅰ型用混合物<br>(20%) | 高粘度バインダーH型       | t  |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                       | 5.0%             |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                       | 13mm             |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                       | 昼                |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
| 60 | 基層用混合物                | ストレートアスファルト60～80 | t  |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                       | 4.8%             |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                       | 20mm             |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                       | 昼                |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
| 61 | 基層用混合物                | ストレートアスファルト60～80 | t  |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                       | 5.0%             |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                       | 20mm             |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                       | 昼                |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
| 62 | 基層用混合物                | ストレートアスファルト60～80 | t  |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                       | 5.1%             |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                       | 20mm             |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                       | 昼                |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
| 63 | 碎石マスタック用Ⅱ型            | 改質アスファルト         | t  |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                       | 6.0%             |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                       | 13mm             |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                       | 昼                |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半年】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別                  | アスファルトの種類            | 単位 | 【E13】湯沢横手道路        |                    |                      |                     | 【E48】山形自動車道       |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|----|-----------------------|----------------------|----|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
|    |                       | 標準アスファルト量<br>骨材の最大粒径 |    | 湯沢IC<br>～<br>十文字IC | 十文字IC<br>～<br>横手IC | 村田JCT<br>～<br>宮城川崎IC | 宮城川崎IC<br>～<br>笹谷IC | 笹谷IC<br>～<br>関沢IC | 関沢IC<br>～<br>山形蔵王IC | 山形蔵王IC<br>～<br>山形北IC | 山形北IC<br>～<br>寒河江IC | 寒河江IC<br>～<br>西川IC | 西川IC<br>～<br>月山IC | 湯殿山IC<br>～<br>庄内あさひIC | 庄内あさひIC<br>～<br>鶴岡IC | 鶴岡IC<br>～<br>鶴岡JCT |
|    |                       | 昼夜区分                 |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
| 53 | 表層用混合物タイプB            | ストレートアスファルト60～80     | t  |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                       | 5.8%                 |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                       | 13mm                 |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                       | 昼                    |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
| 54 | 表層用混合物タイプB            | ストレートアスファルト60～80     | t  |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                       | 5.9%                 |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                       | 13mm                 |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                       | 昼                    |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
| 55 | 表層用混合物タイプB            | ストレートアスファルト60～80     | t  |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                       | 6.0%                 |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                       | 13mm                 |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                       | 昼                    |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
| 56 | 表層用混合物タイプB            | ストレートアスファルト60～80     | t  |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                       | 6.2%                 |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                       | 13mm                 |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                       | 昼                    |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
| 57 | 表層用混合物タイプB            | ストレートアスファルト60～80     | t  |                    |                    |                      | 20,080              | 19,680            | 19,680              | 19,680               | 19,680              | 20,080             | 20,480            |                       |                      |                    |
|    |                       | 6.4%                 |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                       | 13mm                 |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                       | 昼                    |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
| 58 | 表層用混合物タイプB<br>(剥離防止剤) | ストレートアスファルト60～80     | t  |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    | 23,120            | 22,720                | 22,320               |                    |
|    |                       | 5.6%                 |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                       | 13mm                 |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                       | 昼                    |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
| 59 | 高機能舗装用Ⅰ型用混合物<br>(20%) | 高粘度バインダーH型           | t  |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                       | 5.0%                 |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                       | 13mm                 |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                       | 昼                    |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
| 60 | 基層用混合物                | ストレートアスファルト60～80     | t  |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                       | 4.8%                 |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                       | 20mm                 |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                       | 昼                    |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
| 61 | 基層用混合物                | ストレートアスファルト60～80     | t  |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                       | 5.0%                 |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                       | 20mm                 |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                       | 昼                    |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
| 62 | 基層用混合物                | ストレートアスファルト60～80     | t  |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                       | 5.1%                 |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                       | 20mm                 |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                       | 昼                    |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
| 63 | 碎石マスチック用Ⅱ型            | 改質アスファルト             | t  |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                       | 6.0%                 |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                       | 13mm                 |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                       | 昼                    |    |                    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半期】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別                  | アスファルトの種類            | 単位 | 【E49】磐越自動車道 |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            | 【E7】日本海東北自動車道 |
|----|-----------------------|----------------------|----|-------------|--------------|-----------|-------------|------------|------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|
|    |                       | 標準アスファルト量<br>骨材の最大粒径 |    | いわきJCT<br>～ | いわき三和IC<br>～ | 小野IC<br>～ | 船引三春IC<br>～ | 郡山東IC<br>～ | 郡山JCT<br>～ | 磐梯熱海IC<br>～ | 猪苗代磐梯高原IC<br>～ | 磐梯河東IC<br>～ | 会津若松IC<br>～ | 会津坂下IC<br>～ | 西会津IC<br>～ | 河辺JCT<br>～    |
|    |                       | 昼夜区分                 |    | いわきJCT三和IC  | 小野IC         | 船引三春IC    | 郡山東IC       | 郡山JCT      | 磐梯熱海IC     | 猪苗代磐梯高原IC   | 磐梯河東IC         | 会津若松IC      | 会津坂下IC      | 西会津IC       | 津川IC       | 秋田空港IC        |
| 53 | 表層用混合物タイプB            | ストレートアスファルト60～80     | t  |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                       | 5.8%                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                       | 13mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                       | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
| 54 | 表層用混合物タイプB            | ストレートアスファルト60～80     | t  |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                       | 5.9%                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                       | 13mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                       | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
| 55 | 表層用混合物タイプB            | ストレートアスファルト60～80     | t  |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                       | 6.0%                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                       | 13mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                       | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
| 56 | 表層用混合物タイプB            | ストレートアスファルト60～80     | t  |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                       | 6.2%                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                       | 13mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                       | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
| 57 | 表層用混合物タイプB            | ストレートアスファルト60～80     | t  |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                       | 6.4%                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                       | 13mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                       | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
| 58 | 表層用混合物タイプB<br>(剥離防止剤) | ストレートアスファルト60～80     | t  |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                       | 5.6%                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                       | 13mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                       | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
| 59 | 高機能舗装用I型用混合物(20%)     | 高粘度バインダーH型           | t  |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                       | 5.0%                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                       | 13mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                       | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
| 60 | 基層用混合物                | ストレートアスファルト60～80     | t  |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                       | 4.8%                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                       | 20mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                       | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
| 61 | 基層用混合物                | ストレートアスファルト60～80     | t  |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                       | 5.0%                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                       | 20mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                       | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
| 62 | 基層用混合物                | ストレートアスファルト60～80     | t  |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                       | 5.1%                 |    |             |              | 17,490    |             |            | 16,690     |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                       | 20mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                       | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
| 63 | 碎石マスチック用II型           | 改質アスファルト             | t  |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                       | 6.0%                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                       | 13mm                 |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |
|    |                       | 昼                    |    |             |              |           |             |            |            |             |                |             |             |             |            |               |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半期】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別                  | アスファルトの種類        | 単位 | 【E7】日本海東北自動車道       |                      |                     |                         | 【E13】東北中央自動車道        |                          |                          |                       |                     | 【E6】常磐自動車道        |                         |                        |                        |
|----|-----------------------|------------------|----|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
|    |                       | 標準アスファルト量        |    | 秋田空港IC<br>～<br>岩城IC | 酒田みなとIC<br>～<br>酒田IC | 酒田IC<br>～<br>庄内空港IC | 庄内空港IC<br>～<br>鶴岡JCT料金所 | 米沢北IC<br>～<br>南陽高畠IC | 南陽高畠IC<br>～<br>かみのやま温泉IC | かみのやま温泉IC<br>～<br>山形上山IC | 山形上山IC<br>～<br>山形中央IC | 山形中央IC<br>～<br>天童IC | 天童IC<br>～<br>東根IC | いわき勿来IC<br>～<br>いわき湯本IC | いわき湯本IC<br>～<br>いわきJCT | いわきJCT<br>～<br>いわき中央IC |
|    |                       | 骨材の最大粒径          |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                       | 昼夜区分             |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 53 | 表層用混合物タイプB            | ストレートアスファルト60～80 | t  |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                       | 5.8%             |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                       | 13mm             |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                       | 昼                |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 54 | 表層用混合物タイプB            | ストレートアスファルト60～80 | t  |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                       | 5.9%             |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                       | 13mm             |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                       | 昼                |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 55 | 表層用混合物タイプB            | ストレートアスファルト60～80 | t  |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                       | 6.0%             |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                       | 13mm             |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                       | 昼                |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 56 | 表層用混合物タイプB            | ストレートアスファルト60～80 | t  |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                       | 6.2%             |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                       | 13mm             |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                       | 昼                |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 57 | 表層用混合物タイプB            | ストレートアスファルト60～80 | t  |                     |                      |                     |                         | 19,580               | 19,430                   | 19,430                   | 19,430                | 19,680              | 19,310            |                         |                        |                        |
|    |                       | 6.4%             |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                       | 13mm             |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                       | 昼                |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 58 | 表層用混合物タイプB<br>(剥離防止剤) | ストレートアスファルト60～80 | t  |                     | 22,320               | 22,320              | 22,320                  |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                       | 5.6%             |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                       | 13mm             |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                       | 昼                |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 59 | 高機能舗装用Ⅰ型用混合物<br>(20%) | 高粘度バインダーH型       | t  |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                       | 5.0%             |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                       | 13mm             |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                       | 昼                |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 60 | 基層用混合物                | ストレートアスファルト60～80 | t  |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                       | 4.8%             |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                       | 20mm             |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                       | 昼                |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 61 | 基層用混合物                | ストレートアスファルト60～80 | t  |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                       | 5.0%             |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                       | 20mm             |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                       | 昼                |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 62 | 基層用混合物                | ストレートアスファルト60～80 | t  |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                       | 5.1%             |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                       | 20mm             |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                       | 昼                |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
| 63 | 碎石マスチック用Ⅱ型            | 改質アスファルト         | t  |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                       | 6.0%             |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                       | 13mm             |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |
|    |                       | 昼                |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半期】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別                  | アスファルトの種類            | 単位 | 【E6】常磐自動車道   |              |           |             |           |            |           |           | 【E6】仙台東部道路 |           |           |             |           |
|----|-----------------------|----------------------|----|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|    |                       | 標準アスファルト量<br>骨材の最大粒径 |    | いわき中央IC<br>～ | いわき四倉IC<br>～ | 広野IC<br>～ | 常磐富岡IC<br>～ | 浪江IC<br>～ | 南相馬IC<br>～ | 相馬IC<br>～ | 新地IC<br>～ | 山元IC<br>～  | 亶理IC<br>～ | 岩沼IC<br>～ | 仙台空港IC<br>～ | 名取IC<br>～ |
|    |                       | 昼夜区分                 |    | いわき四倉IC      | 広野IC         | 常磐富岡IC    | 浪江IC        | 南相馬IC     | 相馬IC       | 新地IC      | 山元IC      | 亶理IC       | 岩沼IC      | 仙台空港IC    | 名取IC        | 仙台東IC     |
| 53 | 表層用混合物タイプB            | ストレートアスファルト60～80     | t  |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                       | 5.8%                 |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                       | 13mm                 |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                       | 昼                    |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
| 54 | 表層用混合物タイプB            | ストレートアスファルト60～80     | t  |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                       | 5.9%                 |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                       | 13mm                 |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                       | 昼                    |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
| 55 | 表層用混合物タイプB            | ストレートアスファルト60～80     | t  |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                       | 6.0%                 |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                       | 13mm                 |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                       | 昼                    |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
| 56 | 表層用混合物タイプB            | ストレートアスファルト60～80     | t  |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                       | 6.2%                 |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                       | 13mm                 |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                       | 昼                    |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
| 57 | 表層用混合物タイプB            | ストレートアスファルト60～80     | t  |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                       | 6.4%                 |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                       | 13mm                 |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                       | 昼                    |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
| 58 | 表層用混合物タイプB<br>(剥離防止剤) | ストレートアスファルト60～80     | t  |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                       | 5.6%                 |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                       | 13mm                 |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                       | 昼                    |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
| 59 | 高機能舗装用I型用混合物(20%)     | 高粘度バインダーH型           | t  |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                       | 5.0%                 |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                       | 13mm                 |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                       | 昼                    |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
| 60 | 基層用混合物                | ストレートアスファルト60～80     | t  |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                       | 4.8%                 |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                       | 20mm                 |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                       | 昼                    |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
| 61 | 基層用混合物                | ストレートアスファルト60～80     | t  |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                       | 5.0%                 |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                       | 20mm                 |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                       | 昼                    |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
| 62 | 基層用混合物                | ストレートアスファルト60～80     | t  |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                       | 5.1%                 |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                       | 20mm                 |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                       | 昼                    |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
| 63 | 碎石マスチック用II型           | 改質アスファルト             | t  |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                       | 6.0%                 |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                       | 13mm                 |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |
|    |                       | 昼                    |    |              |              |           |             |           |            |           |           |            |           |           |             |           |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半年】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別                  | アスファルトの種類            | 単位 | 【E6】仙台東部道路          |                      | 【E6】三陸自動車道            |                      | 【E6】仙台北部道路              |                        | 【E48】仙台南部道路          |                   |                   |                    |
|----|-----------------------|----------------------|----|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|    |                       | 標準アスファルト量<br>骨材の最大粒径 |    | 仙台東IC<br>～<br>仙台港IC | 仙台港IC<br>～<br>仙台港北IC | 仙台港北IC<br>～<br>利府塩釜IC | 利府塩釜IC<br>～<br>利府中IC | 利府JCT<br>～<br>利府しらかし台IC | 利府しらかし台IC<br>～<br>富谷IC | 仙台若林JCT<br>～<br>今泉IC | 今泉IC<br>～<br>長町IC | 長町IC<br>～<br>山田IC | 山田IC<br>～<br>仙台南IC |
|    |                       | 昼夜区分                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 53 | 表層用混合物タイプB            | ストレートアスファルト60～80     | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                       | 5.8%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                       | 13mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                       | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 54 | 表層用混合物タイプB            | ストレートアスファルト60～80     | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                       | 5.9%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                       | 13mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                       | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 55 | 表層用混合物タイプB            | ストレートアスファルト60～80     | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                       | 6.0%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                       | 13mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                       | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 56 | 表層用混合物タイプB            | ストレートアスファルト60～80     | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                       | 6.2%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                       | 13mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                       | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 57 | 表層用混合物タイプB            | ストレートアスファルト60～80     | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                       | 6.4%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                       | 13mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                       | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 58 | 表層用混合物タイプB<br>(剥離防止剤) | ストレートアスファルト60～80     | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                       | 5.6%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                       | 13mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                       | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 59 | 高機能舗装用I型用混合物(20%)     | 高粘度バインダーH型           | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                       | 5.0%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                       | 13mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                       | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 60 | 基層用混合物                | ストレートアスファルト60～80     | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                       | 4.8%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                       | 20mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                       | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 61 | 基層用混合物                | ストレートアスファルト60～80     | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                       | 5.0%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                       | 20mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                       | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 62 | 基層用混合物                | ストレートアスファルト60～80     | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                       | 5.1%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                       | 20mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                       | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 63 | 碎石マスチック用II型           | 改質アスファルト             | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                       | 6.0%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                       | 13mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                       | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |

**アスファルト混合物【管理事業】**  
**【2026年下半期】**

(単位:円)

[illegible]

| 【E4】東北自動車道 |            | 【E4】東北自動車道       |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                   |
|------------|------------|------------------|----|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| 番号         | 材料種別       | アスファルトの種類        | 単位 | 仙台宮城IC<br>～<br>泉IC | 泉IC<br>～<br>大和IC | 大和IC<br>～<br>古川IC | 古川IC<br>～<br>築館IC | 築館IC<br>～<br>若柳金成IC | 若柳金成IC<br>～<br>一関IC | 一関IC<br>～<br>平泉前沢IC | 平泉前沢IC<br>～<br>水沢IC | 水沢IC<br>～<br>北上金ヶ崎IC | 北上金ヶ崎IC<br>～<br>北上江釣子IC | 北上江釣子IC<br>～<br>花巻南IC | 花巻南IC<br>～<br>花巻IC | 花巻IC<br>～<br>紫波IC |
|            |            | 標準アスファルト量        |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                   |
|            |            | 骨材の最大粒径          |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                   |
|            |            | 昼夜区分             |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                   |
| 64         | 砕石マスチック用Ⅱ型 | 改質アスファルト         | t  | 22,130             | 22,130           |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                   |
|            |            | 6.1%             |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                   |
|            |            | 13mm             |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                   |
|            |            | 昼                |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                   |
| 65         | 開粒度アスファルト  | ストリートアスファルト60～80 | t  |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                   |
|            |            | 3.4%             |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                   |
|            |            | 13mm             |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                   |
|            |            | 昼                |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                   |
| 66         | 開粒度アスファルト  | ストリートアスファルト60～80 | t  |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                   |
|            |            | 3.5%             |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                   |
|            |            | 13mm             |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                   |
|            |            | 昼                |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                   |
| 67         | 開粒度アスファルト  | ストリートアスファルト60～80 | t  |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                   |
|            |            | 3.6%             |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                   |
|            |            | 13mm             |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                   |
|            |            | 昼                |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                   |
| 68         | 開粒度アスファルト  | 高粘度バインダーH型       | t  | 19,110             | 19,110           |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                   |
|            |            | 3.5%             |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                   |
|            |            | 13mm             |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                   |
|            |            | 昼                |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                   |
| 69         | 開粒度アスファルト  | 高粘度バインダーH型       | t  |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                   |
|            |            | 3.6%             |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                   |
|            |            | 13mm             |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                   |
|            |            | 昼                |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                   |
| 70         | 開粒度アスファルト  | 高粘度バインダーH型       | t  | 18,410             | 18,410           |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                   |
|            |            | 3.2%             |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                   |
|            |            | 20mm             |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                   |
|            |            | 昼                |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                   |
| 71         | 開粒度アスファルト  | 高粘度バインダーH型       | t  |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                   |
|            |            | 3.3%             |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                   |
|            |            | 20mm             |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                   |
|            |            | 昼                |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                   |
| 72         | アスファルト縁石   | —                | t  |                    |                  | 21,270            | 21,270            | 21,670              | 22,070              | 22,930              | 22,530              | 22,480               | 22,480                  | 22,240                | 22,240             |                   |
|            |            | 8.0%             |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                   |
|            |            | —                |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                   |
|            |            | —                |    |                    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                         |                       |                    |                   |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半期】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別             | アスファルトの種類            | 単位 | 【E4】東北自動車道         |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|----|------------------|----------------------|----|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
|    |                  | 標準アスファルト量<br>骨材の最大粒径 |    | 紫波IC<br>～<br>盛岡南IC | 盛岡南IC<br>～<br>盛岡IC | 盛岡IC<br>～<br>滝沢IC | 滝沢IC<br>～<br>西根IC | 西根IC<br>～<br>松尾八幡平IC | 松尾八幡平IC<br>～<br>安代IC | 安代IC<br>～<br>鹿角八幡平IC | 鹿角八幡平IC<br>～<br>十和田IC | 十和田IC<br>～<br>小坂IC | 小坂IC<br>～<br>碓ヶ関IC | 碓ヶ関IC<br>～<br>大鰐弘前IC | 大鰐弘前IC<br>～<br>黒石IC |
|    |                  | 昼夜区分                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
| 64 | 碎石マステック用<br>II 型 | 改質アスファルト             | t  |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                  | 6.1%                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                  | 13mm                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                  | 昼                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
| 65 | 開粒度アスファ<br>ルト    | ストレートアスファルト60～80     | t  |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                  | 3.4%                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                  | 13mm                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                  | 昼                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
| 66 | 開粒度アスファ<br>ルト    | ストレートアスファルト60～80     | t  |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                  | 3.5%                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                  | 13mm                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                  | 昼                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
| 67 | 開粒度アスファ<br>ルト    | ストレートアスファルト60～80     | t  |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                  | 3.6%                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                  | 13mm                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                  | 昼                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
| 68 | 開粒度アスファ<br>ルト    | 高粘度バインダーH型           | t  |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                  | 3.5%                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                  | 13mm                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                  | 昼                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
| 69 | 開粒度アスファ<br>ルト    | 高粘度バインダーH型           | t  |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                  | 3.6%                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                  | 13mm                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                  | 昼                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
| 70 | 開粒度アスファ<br>ルト    | 高粘度バインダーH型           | t  |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                  | 3.2%                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                  | 20mm                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                  | 昼                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
| 71 | 開粒度アスファ<br>ルト    | 高粘度バインダーH型           | t  |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                  | 3.3%                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                  | 20mm                 |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                  | 昼                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
| 72 | アスファルト縁石         | —                    | t  |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                  | 8.0%                 |    |                    |                    |                   |                   |                      | 23,810               | 24,500               | 24,100                | 23,330             | 22,530             | 22,080               | 21,980              |
|    |                  | —                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |
|    |                  | —                    |    |                    |                    |                   |                   |                      |                      |                      |                       |                    |                    |                      |                     |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半年期】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別            | アスファルトの種類            | 単位 | 【E4】東北自動車道        | 【E4A】青森自動車道         |                      |                     | 【E4A】八戸自動車道        |                   |                   |                   |                   |                     | 【E4A】百石道路            | 【E46】秋田自動車道         |                    |
|----|-----------------|----------------------|----|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
|    |                 | 標準アスファルト量<br>骨材の最大粒径 |    | 浪岡IC<br>～<br>青森IC | 青森IC<br>～<br>青森中央IC | 青森中央IC<br>～<br>青森東IC | 安代JCT<br>～<br>浄法寺IC | 浄法寺IC<br>～<br>一戸IC | 一戸IC<br>～<br>九戸IC | 九戸IC<br>～<br>軽米IC | 軽米IC<br>～<br>南郷IC | 南郷IC<br>～<br>八戸IC | 八戸JCT<br>～<br>八戸北IC | 八戸北IC<br>～<br>下田百石IC | 北上JCT<br>～<br>北上西IC | 北上西IC<br>～<br>湯田IC |
|    |                 | 昼夜区分                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
| 64 | 砕石マステック用<br>II型 | 改質アスファルト             | t  |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                 | 6.1%                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                 | 13mm                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                 | 昼                    |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
| 65 | 開粒度アスファ<br>ルト   | ストレートアスファルト60～80     | t  |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                 | 3.4%                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                 | 13mm                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                 | 昼                    |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
| 66 | 開粒度アスファ<br>ルト   | ストレートアスファルト60～80     | t  |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                 | 3.5%                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                 | 13mm                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                 | 昼                    |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
| 67 | 開粒度アスファ<br>ルト   | ストレートアスファルト60～80     | t  |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                 | 3.6%                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                 | 13mm                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                 | 昼                    |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
| 68 | 開粒度アスファ<br>ルト   | 高粘度バインダーH型           | t  |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                 | 3.5%                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                 | 13mm                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                 | 昼                    |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
| 69 | 開粒度アスファ<br>ルト   | 高粘度バインダーH型           | t  |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                 | 3.6%                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                 | 13mm                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                 | 昼                    |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
| 70 | 開粒度アスファ<br>ルト   | 高粘度バインダーH型           | t  |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                 | 3.2%                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                 | 20mm                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                 | 昼                    |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
| 71 | 開粒度アスファ<br>ルト   | 高粘度バインダーH型           | t  |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                 | 3.3%                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                 | 20mm                 |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                 | 昼                    |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
| 72 | アスファルト縁石        | —                    | t  |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                 | 8.0%                 |    | 21,580            | 21,580              | 21,580               |                     | 22,580             | 22,180            | 21,780            | 21,380            | 20,980            | 20,970              | 20,970               | 22,480              | 22,880             |
|    |                 | —                    |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |
|    |                 | —                    |    |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                      |                     |                    |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半期】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別            | アスファルトの種類            | 単位 | 【E46】秋田自動車道       |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    | 【E46】釜石自動車道          |                     |
|----|-----------------|----------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
|    |                 | 標準アスファルト量<br>骨材の最大粒径 |    | 湯田IC<br>～<br>横手IC | 横手IC<br>～<br>大曲IC | 大曲IC<br>～<br>協和IC | 協和IC<br>～<br>秋田南IC | 秋田南IC<br>～<br>秋田中央IC | 秋田中央IC<br>～<br>秋田北IC | 秋田北IC<br>～<br>昭和男鹿半島IC | 昭和男鹿半島IC<br>～<br>五城目八郎潟IC | 五城目八郎潟IC<br>～<br>琴丘森岳IC | 琴丘森岳IC<br>～<br>八竜IC | 八竜IC<br>～<br>能代南IC | 花巻JCT<br>～<br>花巻空港IC | 花巻空港IC<br>～<br>東和IC |
|    |                 | 昼夜区分                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
| 64 | 砕石マスチック用<br>II型 | 改質アスファルト             | t  |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                 | 6.1%                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                 | 13mm                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                 | 昼                    |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
| 65 | 開粒度アスファ<br>ルト   | ストレートアスファルト60～80     | t  |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                 | 3.4%                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                 | 13mm                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                 | 昼                    |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
| 66 | 開粒度アスファ<br>ルト   | ストレートアスファルト60～80     | t  |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                 | 3.5%                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                 | 13mm                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                 | 昼                    |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
| 67 | 開粒度アスファ<br>ルト   | ストレートアスファルト60～80     | t  |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                 | 3.6%                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                 | 13mm                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                 | 昼                    |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
| 68 | 開粒度アスファ<br>ルト   | 高粘度バインダーH型           | t  |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                 | 3.5%                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                 | 13mm                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                 | 昼                    |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
| 69 | 開粒度アスファ<br>ルト   | 高粘度バインダーH型           | t  |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                 | 3.6%                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                 | 13mm                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                 | 昼                    |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
| 70 | 開粒度アスファ<br>ルト   | 高粘度バインダーH型           | t  |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                 | 3.2%                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                 | 20mm                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                 | 昼                    |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
| 71 | 開粒度アスファ<br>ルト   | 高粘度バインダーH型           | t  |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                 | 3.3%                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                 | 20mm                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                 | 昼                    |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
| 72 | アスファルト縁石        | —                    | t  |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                 | 8.0%                 |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    | 22,240               | 22,240              |
|    |                 | —                    |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |
|    |                 | —                    |    |                   |                   |                   |                    |                      |                      |                        |                           |                         |                     |                    |                      |                     |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半期】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別           | アスファルトの種類            | 単位 | 【E13】湯沢横手道路        |                      |                     |                   | 【E48】山形自動車道         |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|----|----------------|----------------------|----|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
|    |                | 湯沢IC<br>～<br>十文字IC   |    | 十文字IC<br>～<br>横手IC | 村田JCT<br>～<br>宮城川崎IC | 宮城川崎IC<br>～<br>笹谷IC | 笹谷IC<br>～<br>関沢IC | 関沢IC<br>～<br>山形蔵王IC | 山形蔵王IC<br>～<br>山形北IC | 山形北IC<br>～<br>寒河江IC | 寒河江IC<br>～<br>西川IC | 西川IC<br>～<br>月山IC | 湯殿山IC<br>～<br>庄内あさひIC | 庄内あさひIC<br>～<br>鶴岡IC | 鶴岡IC<br>～<br>鶴岡JCT |
|    |                | 標準アスファルト量<br>骨材の最大粒径 |    | 昼夜区分               |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
| 64 | 砕石マスチック用<br>Ⅱ型 | 改質アスファルト             | t  |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                | 6.1%                 |    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                | 13mm                 |    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                | 昼                    |    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
| 65 | 開粒度アスファ<br>ルト  | ストレートアスファルト60～80     | t  |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                | 3.4%                 |    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                | 13mm                 |    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                | 昼                    |    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
| 66 | 開粒度アスファ<br>ルト  | ストレートアスファルト60～80     | t  |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                | 3.5%                 |    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                | 13mm                 |    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                | 昼                    |    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
| 67 | 開粒度アスファ<br>ルト  | ストレートアスファルト60～80     | t  |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                | 3.6%                 |    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                | 13mm                 |    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                | 昼                    |    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
| 68 | 開粒度アスファ<br>ルト  | 高粘度バインダーH型           | t  |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                | 3.5%                 |    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                | 13mm                 |    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                | 昼                    |    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
| 69 | 開粒度アスファ<br>ルト  | 高粘度バインダーH型           | t  |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                | 3.6%                 |    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                | 13mm                 |    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                | 昼                    |    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
| 70 | 開粒度アスファ<br>ルト  | 高粘度バインダーH型           | t  |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                | 3.2%                 |    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                | 20mm                 |    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                | 昼                    |    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
| 71 | 開粒度アスファ<br>ルト  | 高粘度バインダーH型           | t  |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                | 3.3%                 |    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                | 20mm                 |    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                | 昼                    |    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
| 72 | アスファルト縁石       | —                    | t  |                    |                      | 21,820              |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                | 8.0%                 |    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                | —                    |    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |
|    |                | —                    |    |                    |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                    |                   |                       |                      |                    |

**アスファルト混合物【管理事業】**  
**【2026年下半期】**

(単位:円)

| 【E49】磐越自動車道 |                | 【E7】日本海東北自動車道        |    |                           |                      |                     |                      |                     |                      |                          |                          |                       |                       |                      |                    |                    |   |
|-------------|----------------|----------------------|----|---------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---|
| 番号          | 材料種別           | アスファルトの種類            | 単位 | いわきJCT<br>～<br>いわきJCT三和IC | いわき三和IC<br>～<br>小野IC | 小野IC<br>～<br>船引三春IC | 船引三春IC<br>～<br>郡山東IC | 郡山東IC<br>～<br>郡山JCT | 郡山JCT<br>～<br>磐梯熱海IC | 磐梯熱海IC<br>～<br>猪苗代磐梯高原IC | 猪苗代磐梯高原IC<br>～<br>磐梯河東IC | 磐梯河東IC<br>～<br>会津若松IC | 会津若松IC<br>～<br>会津坂下IC | 会津坂下IC<br>～<br>西会津IC | 西会津IC<br>～<br>津川IC | 津川IC<br>～<br>河辺JCT |   |
|             |                | 標準アスファルト量<br>骨材の最大粒径 |    | ～                         | ～                    | ～                   | ～                    | ～                   | ～                    | ～                        | ～                        | ～                     | ～                     | ～                    | ～                  | ～                  | ～ |
|             |                | 昼夜区分                 |    | ～                         | ～                    | ～                   | ～                    | ～                   | ～                    | ～                        | ～                        | ～                     | ～                     | ～                    | ～                  | ～                  | ～ |
| 64          | 砕石マスチック用<br>Ⅱ型 | 改質アスファルト             | t  |                           |                      |                     |                      |                     |                      |                          |                          |                       |                       |                      |                    |                    |   |
|             |                | 6.1%                 |    |                           |                      |                     |                      |                     |                      |                          |                          |                       |                       |                      |                    |                    |   |
|             |                | 13mm                 |    |                           |                      |                     |                      |                     |                      |                          |                          |                       |                       |                      |                    |                    |   |
|             |                | 昼                    |    |                           |                      |                     |                      |                     |                      |                          |                          |                       |                       |                      |                    |                    |   |
| 65          | 開粒度アスファ<br>ルト  | ストリートアスファルト60～80     | t  |                           |                      |                     |                      |                     |                      |                          |                          |                       |                       |                      |                    |                    |   |
|             |                | 3.4%                 |    |                           |                      |                     |                      |                     |                      |                          |                          |                       |                       |                      |                    |                    |   |
|             |                | 13mm                 |    |                           |                      |                     |                      |                     |                      |                          |                          |                       |                       |                      |                    |                    |   |
|             |                | 昼                    |    |                           |                      |                     |                      |                     |                      |                          |                          |                       |                       |                      |                    |                    |   |
| 66          | 開粒度アスファ<br>ルト  | ストリートアスファルト60～80     | t  | 15,690                    |                      |                     |                      |                     |                      |                          |                          |                       |                       |                      |                    |                    |   |
|             |                | 3.5%                 |    |                           |                      |                     |                      |                     |                      |                          |                          |                       |                       |                      |                    |                    |   |
|             |                | 13mm                 |    |                           |                      |                     |                      |                     |                      |                          |                          |                       |                       |                      |                    |                    |   |
|             |                | 昼                    |    |                           |                      |                     |                      |                     |                      |                          |                          |                       |                       |                      |                    |                    |   |
| 67          | 開粒度アスファ<br>ルト  | ストリートアスファルト60～80     | t  |                           |                      |                     |                      |                     |                      |                          |                          |                       |                       |                      |                    |                    |   |
|             |                | 3.6%                 |    |                           |                      |                     |                      |                     |                      |                          |                          |                       |                       |                      |                    |                    |   |
|             |                | 13mm                 |    |                           |                      |                     |                      |                     |                      |                          |                          |                       |                       |                      |                    |                    |   |
|             |                | 昼                    |    |                           |                      |                     |                      |                     |                      |                          |                          |                       |                       |                      |                    |                    |   |
| 68          | 開粒度アスファ<br>ルト  | 高粘度バインダーH型           | t  |                           |                      |                     |                      |                     |                      |                          |                          |                       |                       |                      |                    |                    |   |
|             |                | 3.5%                 |    |                           |                      |                     |                      |                     |                      |                          |                          |                       |                       |                      |                    |                    |   |
|             |                | 13mm                 |    |                           |                      |                     |                      |                     |                      |                          |                          |                       |                       |                      |                    |                    |   |
|             |                | 昼                    |    |                           |                      |                     |                      |                     |                      |                          |                          |                       |                       |                      |                    |                    |   |
| 69          | 開粒度アスファ<br>ルト  | 高粘度バインダーH型           | t  |                           |                      |                     |                      |                     |                      |                          |                          |                       |                       |                      |                    |                    |   |
|             |                | 3.6%                 |    |                           |                      |                     |                      |                     |                      |                          |                          |                       |                       |                      |                    |                    |   |
|             |                | 13mm                 |    |                           |                      |                     |                      |                     |                      |                          |                          |                       |                       |                      |                    |                    |   |
|             |                | 昼                    |    |                           |                      |                     |                      |                     |                      |                          |                          |                       |                       |                      |                    |                    |   |
| 70          | 開粒度アスファ<br>ルト  | 高粘度バインダーH型           | t  |                           |                      |                     |                      |                     |                      |                          |                          |                       |                       |                      |                    |                    |   |
|             |                | 3.2%                 |    |                           |                      |                     |                      |                     |                      |                          |                          |                       |                       |                      |                    |                    |   |
|             |                | 20mm                 |    |                           |                      |                     |                      |                     |                      |                          |                          |                       |                       |                      |                    |                    |   |
|             |                | 昼                    |    |                           |                      |                     |                      |                     |                      |                          |                          |                       |                       |                      |                    |                    |   |
| 71          | 開粒度アスファ<br>ルト  | 高粘度バインダーH型           | t  |                           |                      |                     |                      |                     |                      |                          |                          |                       |                       |                      |                    |                    |   |
|             |                | 3.3%                 |    |                           |                      |                     |                      |                     |                      |                          |                          |                       |                       |                      |                    |                    |   |
|             |                | 20mm                 |    |                           |                      |                     |                      |                     |                      |                          |                          |                       |                       |                      |                    |                    |   |
|             |                | 昼                    |    |                           |                      |                     |                      |                     |                      |                          |                          |                       |                       |                      |                    |                    |   |
| 72          | アスファルト縁石       | —                    | t  | 21,890                    |                      |                     |                      |                     |                      |                          |                          |                       |                       |                      |                    |                    |   |
|             |                | 8.0%                 |    |                           |                      |                     |                      |                     |                      |                          |                          |                       |                       |                      |                    |                    |   |
|             |                | —                    |    |                           |                      |                     |                      |                     |                      |                          |                          |                       |                       |                      |                    |                    |   |
|             |                | —                    |    |                           |                      |                     |                      |                     |                      |                          |                          |                       |                       |                      |                    |                    |   |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半年期】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別           | アスファルトの種類        | 単位 | 【E7】日本海東北自動車道       |                      |                     |                         |                      |                          | 【E13】東北中央自動車道            |                       |                     |                   |                         |                        | 【E6】常磐自動車道             |  |  |
|----|----------------|------------------|----|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--|--|
|    |                | 標準アスファルト量        |    | 秋田空港IC<br>～<br>岩城IC | 酒田みなとIC<br>～<br>酒田IC | 酒田IC<br>～<br>庄内空港IC | 庄内空港IC<br>～<br>鶴岡JCT料金所 | 米沢北IC<br>～<br>南陽高畠IC | 南陽高畠IC<br>～<br>かみのやま温泉IC | かみのやま温泉IC<br>～<br>山形上山IC | 山形上山IC<br>～<br>山形中央IC | 山形中央IC<br>～<br>天童IC | 天童IC<br>～<br>東根IC | いわき勿来IC<br>～<br>いわき湯本IC | いわき湯本IC<br>～<br>いわきJCT | いわきJCT<br>～<br>いわき中央IC |  |  |
|    |                | 骨材の最大粒径          |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |  |  |
|    |                | 昼夜区分             |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |  |  |
| 64 | 砕石マスチック用<br>Ⅱ型 | 改質アスファルト         | t  |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |  |  |
|    |                | 6.1%             |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |  |  |
|    |                | 13mm             |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |  |  |
|    |                | 昼                |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |  |  |
| 65 | 開粒度アスファ<br>ルト  | ストレートアスファルト60～80 | t  |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |  |  |
|    |                | 3.4%             |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |  |  |
|    |                | 13mm             |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |  |  |
|    |                | 昼                |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |  |  |
| 66 | 開粒度アスファ<br>ルト  | ストレートアスファルト60～80 | t  |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   | 15,630                  | 15,630                 | 15,630                 |  |  |
|    |                | 3.5%             |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |  |  |
|    |                | 13mm             |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |  |  |
|    |                | 昼                |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |  |  |
| 67 | 開粒度アスファ<br>ルト  | ストレートアスファルト60～80 | t  |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |  |  |
|    |                | 3.6%             |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |  |  |
|    |                | 13mm             |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |  |  |
|    |                | 昼                |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |  |  |
| 68 | 開粒度アスファ<br>ルト  | 高粘度バインダーH型       | t  |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |  |  |
|    |                | 3.5%             |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |  |  |
|    |                | 13mm             |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |  |  |
|    |                | 昼                |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |  |  |
| 69 | 開粒度アスファ<br>ルト  | 高粘度バインダーH型       | t  |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |  |  |
|    |                | 3.6%             |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |  |  |
|    |                | 13mm             |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |  |  |
|    |                | 昼                |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |  |  |
| 70 | 開粒度アスファ<br>ルト  | 高粘度バインダーH型       | t  |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |  |  |
|    |                | 3.2%             |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |  |  |
|    |                | 20mm             |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |  |  |
|    |                | 昼                |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |  |  |
| 71 | 開粒度アスファ<br>ルト  | 高粘度バインダーH型       | t  |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |  |  |
|    |                | 3.3%             |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |  |  |
|    |                | 20mm             |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |  |  |
|    |                | 昼                |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |  |  |
| 72 | アスファルト縁石       | —                | t  |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   | 21,820                  | 21,820                 | 21,820                 |  |  |
|    |                | 8.0%             |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |  |  |
|    |                | —                |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |  |  |
|    |                | —                |    |                     |                      |                     |                         |                      |                          |                          |                       |                     |                   |                         |                        |                        |  |  |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半期】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別           | アスファルトの種類            | 単位 | 【E6】常磐自動車道              |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   | 【E6】仙台東部道路        |                   |                     |                     |                    |
|----|----------------|----------------------|----|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|    |                | 標準アスファルト量<br>骨材の最大粒径 |    | いわき中央IC<br>～<br>いわき四倉IC | いわき四倉IC<br>～<br>広野IC | 広野IC<br>～<br>常磐富岡IC | 常磐富岡IC<br>～<br>浪江IC | 浪江IC<br>～<br>南相馬IC | 南相馬IC<br>～<br>相馬IC | 相馬IC<br>～<br>新地IC | 新地IC<br>～<br>山元IC | 山元IC<br>～<br>亶理IC | 亶理IC<br>～<br>岩沼IC | 岩沼IC<br>～<br>仙台空港IC | 仙台空港IC<br>～<br>名取IC | 名取IC<br>～<br>仙台東IC |
|    |                | 昼夜区分                 |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
| 64 | 砕石マステック用<br>Ⅱ型 | 改質アスファルト             | t  |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |                | 6.1%                 |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |                | 13mm                 |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |                | 昼                    |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
| 65 | 開粒度アスファ<br>ルト  | ストレートアスファルト60～80     | t  |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |                | 3.4%                 |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |                | 13mm                 |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |                | 昼                    |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
| 66 | 開粒度アスファ<br>ルト  | ストレートアスファルト60～80     | t  | 16,030                  | 15,780               | 15,630              | 14,830              | 14,830             | 14,720             | 15,120            |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |                | 3.5%                 |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |                | 13mm                 |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |                | 昼                    |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
| 67 | 開粒度アスファ<br>ルト  | ストレートアスファルト60～80     | t  |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |                | 3.6%                 |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |                | 13mm                 |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |                | 昼                    |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
| 68 | 開粒度アスファ<br>ルト  | 高粘度バインダーH型           | t  |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |                | 3.5%                 |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |                | 13mm                 |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |                | 昼                    |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
| 69 | 開粒度アスファ<br>ルト  | 高粘度バインダーH型           | t  |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |                | 3.6%                 |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |                | 13mm                 |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |                | 昼                    |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
| 70 | 開粒度アスファ<br>ルト  | 高粘度バインダーH型           | t  |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |                | 3.2%                 |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |                | 20mm                 |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |                | 昼                    |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
| 71 | 開粒度アスファ<br>ルト  | 高粘度バインダーH型           | t  |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |                | 3.3%                 |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |                | 20mm                 |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |                | 昼                    |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
| 72 | アスファルト縁石       | —                    | t  | 22,220                  | 22,170               | 22,010              | 21,210              | 21,210             | 21,110             | 21,510            |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |                | 8.0%                 |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |                | —                    |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |
|    |                | —                    |    |                         |                      |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                    |

アスファルト混合物【管理事業】  
【2026年下半期】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別           | アスファルトの種類            | 単位 | 【E6】仙台東部道路          |                      | 【E6】三陸自動車道            |                      | 【E6】仙台北部道路              |                        | 【E48】仙台南部道路          |                   |                   |                    |
|----|----------------|----------------------|----|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|    |                | 標準アスファルト量<br>骨材の最大粒径 |    | 仙台東IC<br>～<br>仙台港IC | 仙台港IC<br>～<br>仙台港北IC | 仙台港北IC<br>～<br>利府塩釜IC | 利府塩釜IC<br>～<br>利府中IC | 利府JCT<br>～<br>利府しらかし台IC | 利府しらかし台IC<br>～<br>富谷IC | 仙台若林JCT<br>～<br>今泉IC | 今泉IC<br>～<br>長町IC | 長町IC<br>～<br>山田IC | 山田IC<br>～<br>仙台南IC |
|    |                | 昼夜区分                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 64 | 砕石マスチック用<br>Ⅱ型 | 改質アスファルト             | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                | 6.1%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                | 13mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 65 | 開粒度アスファ<br>ルト  | 昼                    | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                | ストレートアスファルト60～80     |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                | 3.4%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 66 | 開粒度アスファ<br>ルト  | 13mm                 | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                | ストレートアスファルト60～80     |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 67 | 開粒度アスファ<br>ルト  | 3.5%                 | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                | 13mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 68 | 開粒度アスファ<br>ルト  | ストレートアスファルト60～80     | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                | 3.6%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                | 13mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 69 | 開粒度アスファ<br>ルト  | 昼                    | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                | 高粘度バインダーH型           |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                | 3.5%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 70 | 開粒度アスファ<br>ルト  | 13mm                 | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                | 高粘度バインダーH型           |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 71 | 開粒度アスファ<br>ルト  | 3.2%                 | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                | 20mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                | 昼                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 72 | アスファルト縁石       | 高粘度バインダーH型           | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                | 3.3%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                | 20mm                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 72 | アスファルト縁石       | 昼                    | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                | —                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                | 8.0%                 |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
| 72 | アスファルト縁石       | —                    | t  |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                | —                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |
|    |                | —                    |    |                     |                      |                       |                      |                         |                        |                      |                   |                   |                    |

アスファルト混合物【建設事業】

【2026年下半年】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別                      | アスファルトの種類<br>標準アスファルト量<br>骨材の最大粒径<br>層夜区分 | 配合 | 取引数量              | 単位 | 横手(工) |       |                |               | 山形(管)  |        | 仙台(工) |      | いわき(工) |        |      | 会津若松(管) |        |
|----|---------------------------|-------------------------------------------|----|-------------------|----|-------|-------|----------------|---------------|--------|--------|-------|------|--------|--------|------|---------|--------|
|    |                           |                                           |    |                   |    | 横手地区  | 西和賀地区 | 北上地区<br>(西和賀町) | 北上地区<br>(北上市) | 天童地区   | 米沢地区   | 白石地区  | 富谷地区 | 小名浜地区  | 浪江地区   | 相馬地区 | 西会津地区   | 会津坂下地区 |
| 1  | 高機能舗装用Ⅱ<br>型用混合物          | 改質アスファルト<br>5.3%<br>13mm<br>層             | 必要 | 100～2000t/月<br>程度 | t  |       |       |                |               |        |        |       |      |        | 21,660 |      |         |        |
| 2  | 高機能舗装用Ⅱ<br>型用混合物          | 改質アスファルト<br>5.4%<br>13mm<br>層             | 必要 |                   | t  |       |       |                |               | 22,150 | 22,130 |       |      |        |        |      |         |        |
| 3  | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物       | 改質アスファルト<br>5.1%<br>20mm<br>層             | 必要 |                   | t  |       |       |                |               |        |        |       |      |        | 20,330 |      |         |        |
| 4  | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物       | 改質アスファルト<br>5.5%<br>20mm<br>層             | 必要 |                   | t  |       |       |                |               | 22,230 | 22,100 |       |      |        |        |      |         |        |
|    | 基層用遮水性ア<br>スファルト混合物       | 改質アスファルト<br>5.5%<br>13mm<br>層             | 必要 |                   | t  |       |       |                |               |        |        |       |      |        |        |      |         |        |
| 5  | レベリング層用混<br>合物FB13        | 改質アスファルト<br>6.5%<br>13<br>層               | 必要 |                   | t  |       |       |                |               |        |        |       |      |        | 22,270 |      |         |        |
| 6  | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ      | ストレートアスファルト80～80<br>4.0%<br>20mm<br>層     | 必要 |                   | t  |       |       |                |               |        |        |       |      |        | 15,560 |      |         |        |
| 7  | 加熱アスファルト<br>安定処理タイプⅠ      | ストレートアスファルト80～80<br>4.2%<br>20mm<br>層     | 必要 |                   | t  |       |       |                |               | 16,590 | 16,550 |       |      |        |        |      |         |        |
| 8  | 表層用混合物タイ<br>プA            | ストレートアスファルト80～80<br>5.4%<br>13mm<br>層     | 必要 | 100～2000t/月<br>程度 | t  |       |       |                |               |        |        |       |      |        |        |      |         |        |
| 9  | 表層用混合物タイ<br>プB            | ストレートアスファルト80～80<br>5.7%<br>13mm<br>層     | 必要 |                   | t  |       |       |                |               |        |        |       |      |        |        |      |         |        |
| 10 | 表層用混合物タイ<br>プB            | ストレートアスファルト80～80<br>5.8%<br>13mm<br>層     | 必要 |                   | t  |       |       |                |               | 18,880 | 18,750 |       |      |        |        |      |         |        |
| 11 | 高機能舗装用Ⅰ<br>型用混合物<br>(20%) | 高粘度バインダーH型<br>4.8%<br>13mm<br>層           | 必要 |                   | t  |       |       |                |               |        |        |       |      |        |        |      |         |        |
| 12 | 高機能舗装用Ⅰ<br>型用混合物<br>(20%) | 高粘度バインダーH型<br>5.0%<br>13mm<br>層           | 必要 |                   | t  |       |       |                |               |        |        |       |      |        |        |      |         |        |
| 13 | 基層用混合物                    | ストレートアスファルト80～80<br>5.2%<br>20mm<br>層     | 必要 |                   | t  |       |       |                |               |        |        |       |      |        |        |      |         |        |
| 14 | 基層用混合物                    | 改質アスファルト<br>5.2%<br>20mm<br>層             | 必要 |                   | t  |       |       |                |               |        |        |       |      |        |        |      |         |        |

アスファルト混合物【建設事業】

【2026年下半年】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別                            | アスファルトの種類<br>標準アスファルト量<br>骨材の最大粒径<br>昼夜区分 | 配合 | 取引数量              | 単位 | 横手(工)   |          |                |               | 山形(管)  |         | 仙台(工)   |      | いわき(工)   |        |        | 会津若松(管) |        |
|----|---------------------------------|-------------------------------------------|----|-------------------|----|---------|----------|----------------|---------------|--------|---------|---------|------|----------|--------|--------|---------|--------|
|    |                                 |                                           |    |                   |    | 横手地区    | 西和賀地区    | 北上地区<br>(西和賀町) | 北上地区<br>(北上市) | 天童地区   | 米沢地区    | 白石地区    | 富谷地区 | 小名浜地区    | 浪江地区   | 相馬地区   | 西会津地区   | 会津坂下地区 |
| 15 | 基層用混合物                          | 5.3%<br>20mm<br>昼                         | 必要 | 100～2000t/月<br>程度 | t  |         |          |                |               | 21,150 | 21,050  |         |      |          |        |        |         |        |
| 16 | 再生加熱アスファルト<br>混合物(13F)<br>(密粒度) | ストレー<br>アスファルト60～80<br>13mm<br>昼          | 不要 | 100～2000t/月<br>程度 | t  | 刊行物(横手) | 刊行物(西和賀) | 刊行物(西和賀)       | 刊行物(北上)       |        | 刊行物(米沢) |         |      | 刊行物(いわき) | 15,100 |        | 15,700  |        |
| 17 | 再生加熱アスファルト<br>混合物(13)<br>(密粒度)  | ストレー<br>アスファルト60～80<br>13mm<br>昼          | 不要 | 100～2000t/月<br>程度 | t  | 刊行物(横手) | 刊行物(西和賀) | 刊行物(西和賀)       | 刊行物(北上)       |        |         |         |      | 刊行物(いわき) | 14,700 | 14,550 |         |        |
| 18 | 再生加熱アスファルト<br>混合物(20F)<br>(密粒度) | ストレー<br>アスファルト60～80<br>20mm<br>昼          | 不要 | 100～2000t/月<br>程度 | t  | 刊行物(横手) | 刊行物(西和賀) | 刊行物(西和賀)       | 刊行物(北上)       |        |         | 刊行物(白石) |      | 刊行物(いわき) | 15,000 |        | 15,600  |        |
| 19 | 再生加熱アスファルト<br>混合物(20)<br>(密粒度)  | ストレー<br>アスファルト60～80<br>20mm<br>昼          | 不要 |                   | t  |         | 刊行物(西和賀) | 刊行物(西和賀)       | 刊行物(北上)       |        |         |         |      | 刊行物(いわき) | 14,600 | 14,450 |         |        |
| 21 | 再生加熱アスファルト<br>混合物(20)<br>(粗粒度)  | ストレー<br>アスファルト60～80<br>20mm<br>昼          | 不要 | 100～2000t/月<br>程度 | t  |         |          | 刊行物(西和賀)       | 刊行物(北上)       |        | 刊行物(米沢) |         |      |          | 14,250 | 14,100 | 14,850  |        |
| 22 | アスファルト緑石                        | —<br>—<br>—                               | 不要 |                   | t  | 22,080  |          | 22,880         | 22,880        | 22,100 | 21,950  |         |      |          | 21,210 |        |         |        |
| 23 | ストレーアスファルト                      | 針入度40～60ローリー                              | 不要 | 月間150t～500t<br>程度 | t  |         |          |                |               |        |         |         |      |          |        |        |         |        |
| 24 | ストレーアスファルト                      | 針入度60～80ローリー                              | 不要 |                   | t  | 刊行物(秋田) |          |                |               |        |         |         |      |          |        |        |         |        |
| 25 | ストレーアスファルト                      | 改質アスファルトローリー                              | 不要 |                   | t  |         |          |                |               |        |         |         |      |          |        |        |         |        |
| 26 | 改質アスファルト                        | 寒冷地域Ⅰ・Ⅱ用                                  | 不要 |                   | t  | 刊行物(秋田) |          |                |               |        |         |         |      |          |        |        |         |        |
| 27 | 改質アスファルト                        | 一般用                                       | 不要 |                   | t  | 刊行物(秋田) |          |                |               |        |         |         |      |          |        |        |         |        |
| 28 | 石粉                              |                                           | 不要 |                   | t  | 刊行物(秋田) |          |                |               |        |         |         |      |          |        |        |         |        |

## 【骨材関係】

《特記事項》

1. 骨材関係の単価は現場着価格とする。ここでいう現場着価格とは、各調査単位（管理事業案件：IC 中間地点、建設事業案件：地区）持込み価格とする。

（注）建設の状況により、道路名、IC 及び JCT 名は仮称を含みます。

2. 骨材関係の単価には有料道路料金費は含まない。

## (1)骨材類

【2026年下半期】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別       | 規格・寸法     | 単位 | 取引数量               | 横手(工)   |       |                |               | 仙台(工) |         |       | いわき(工) |       | 会津若松(管) |        | 備考                       |
|----|------------|-----------|----|--------------------|---------|-------|----------------|---------------|-------|---------|-------|--------|-------|---------|--------|--------------------------|
|    |            |           |    |                    | 横手地区    | 西和賀地区 | 北上地区<br>(西和賀町) | 北上地区<br>(北上市) | 白石地区  | 栗原地区    | 富谷地区  | 浪江地区   | 相馬地区  | 西会津地区   | 会津坂下地区 |                          |
| 1  | 割ぐり石       | 150～50mm  | m3 | 50～<br>1000m<br>3  | 刊行物(横手) |       | 刊行物(西和賀)       | 刊行物(北上)       |       | 刊行物(栗原) | 4,500 |        | 4,800 |         |        |                          |
| 2  | 割ぐり石       | 200～150mm | m3 | 50～<br>1000m<br>3  | 刊行物(横手) |       | 刊行物(西和賀)       | 刊行物(北上)       |       | 刊行物(栗原) | 4,700 |        |       |         |        |                          |
| 3  | クラッシャーラン   | 80～0mm    | m3 | 100～<br>2000m<br>3 | 4,600   |       | 3,300          | 3,100         | 3,200 |         |       |        |       |         |        |                          |
| 4  | クラッシャーラン   | 40～0mm    | m3 | 100～<br>2000m<br>3 | 刊行物(横手) |       | 刊行物(西和賀)       | 刊行物(北上)       |       | 刊行物(栗原) | 3,200 | 4,000  | 3,950 | 4,750   | 4,150  |                          |
| 5  | 粒度調整砕石     | 40～0mm    | m3 | 100～<br>2000m<br>3 | 刊行物(横手) |       | 刊行物(西和賀)       | 刊行物(北上)       |       | 刊行物(栗原) | 3,900 | 4,400  | 4,300 | 4,950   |        |                          |
| 6  | 再生クラッシャーラン | 40～0mm    | m3 | 100～<br>2000m<br>3 | 刊行物(横手) |       | 刊行物(西和賀)       | 刊行物(北上)       |       | 刊行物(栗原) | 2,400 | 2,900  | 2,300 | 3,400   | 2,800  | プラント再生舗装技術指針等に準拠するものとする。 |

(2)アスファルト混合物用骨材  
(仮設プラント)

【2026年下半年】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別          | 規格・寸法                     | 単位 | 取引<br>数量           | 横手(工)   |       |                |               | いわき(工)   |      |       | 会津若松(管) |        | 備考 |
|----|---------------|---------------------------|----|--------------------|---------|-------|----------------|---------------|----------|------|-------|---------|--------|----|
|    |               |                           |    |                    | 横手地区    | 西和賀地区 | 北上地区<br>(西和賀町) | 北上地区<br>(北上市) | 小名浜地区    | 浪江地区 | 相馬地区  | 西会津地区   | 会津坂下地区 |    |
| 1  | 単粒度碎石4号       | 30～20mm                   | m3 | 100～<br>2000m<br>3 | 刊行物(横手) |       |                | 刊行物(北上)       |          |      | 4,000 |         |        |    |
| 2  | 単粒度碎石5号       | 20～13mm                   | m3 | 100～<br>2000m<br>3 | 刊行物(横手) |       |                | 刊行物(北上)       |          |      |       |         |        |    |
| 3  | 単粒度碎石6号       | 13～5mm                    | m3 | 100～<br>2000m<br>3 | 刊行物(横手) |       |                | 刊行物(北上)       |          |      |       |         |        |    |
| 4  | 単粒度碎石6号       | 13～5mm(整粒<br>済)高機能舗装<br>用 | m3 | 100～<br>2000m<br>3 |         |       |                |               |          |      |       |         |        |    |
| 5  | 単粒度碎石7号       | 5～2.5mm                   | m3 | 100～<br>2000m<br>3 | 刊行物(横手) |       |                | 刊行物(北上)       |          |      |       |         |        |    |
| 6  | スクリーングス       | 2.5～0mm                   | m3 | 100～<br>2000m<br>3 | 刊行物(横手) |       |                |               | 刊行物(いわき) |      |       |         |        |    |
| 7  | 舗装用砂<br>(洗い)  | 荒目                        | m3 | 300～<br>3000m<br>3 |         |       |                |               |          |      |       |         |        |    |
| 8  | 舗装用砂<br>(洗い)  | 細目                        | m3 | 300～<br>3000m<br>3 |         |       |                |               |          |      |       |         |        |    |
| 9  | 舗装用砂<br>(不洗い) | 山砂                        | m3 | 300～<br>3000m<br>3 | 3,900   |       |                |               |          |      |       |         |        |    |

(3)コンクリート用骨材

【2026年下半年】

(単位:円)

| 番号 | 材料種別             | 規格・寸法   | 単位 | 取引<br>数量       | 横手(工)   |       |                |               | 会津若松(管) |        | 備考             |
|----|------------------|---------|----|----------------|---------|-------|----------------|---------------|---------|--------|----------------|
|    |                  |         |    |                | 横手地区    | 西和賀地区 | 北上地区<br>(西和賀町) | 北上地区<br>(北上市) | 西会津地区   | 会津坂下地区 |                |
| 1  | コンクリート用砕石        | 40～5mm  | m3 | 300～<br>3000m3 |         |       |                | 刊行物(北上)       |         |        | JISA5308該当品とする |
| 2  | コンクリート用砕石        | 25～5mm  | m3 | 300～<br>3000m3 |         |       |                |               |         |        |                |
| 3  | コンクリート用砕石        | 20～5mm  | m3 | 300～<br>3000m3 |         |       |                | 刊行物(北上)       |         |        |                |
| 4  | コンクリート用砕石        | 15～5mm  | m3 | 300～<br>3000m3 |         |       |                | 刊行物(北上)       |         |        |                |
| 5  | コンクリート用砕石        | 13～5mm  | m3 | 300～<br>3000m3 |         |       |                |               |         |        |                |
| 6  | コンクリート用砂<br>(洗い) | 荒目      | m3 | 300～<br>3000m3 | 刊行物(横手) |       |                | 刊行物(北上)       | 5,300   | 4,700  |                |
| 7  | コンクリート用砂<br>(洗い) | 細目      | m3 | 300～<br>3000m3 | 刊行物(横手) |       |                | 刊行物(北上)       |         |        |                |
| 8  | コンクリート用砂         | 40～20mm | m3 | 300～<br>3000m3 |         |       |                |               |         |        |                |
| 9  | コンクリート用砕石        | 40～20mm | m3 | 300～<br>3000m3 |         |       |                |               |         |        |                |
| 10 | 吹付コンクリート<br>用粗骨材 | 15～5mm  | m3 | 300～<br>3000m3 |         |       |                |               |         |        | ※物価版に記載なし      |

(4)セメント

【2026年下半年】

(単位:円)

| 番号 | 品目                 | 規格・寸法                 | 単位 | 横手(工)  |       |                |               | 仙台(工)  |        | いわき(工) |        |      | 会津若松(管) |        |
|----|--------------------|-----------------------|----|--------|-------|----------------|---------------|--------|--------|--------|--------|------|---------|--------|
|    |                    |                       |    | 横手地区   | 西和賀地区 | 北上地区<br>(西和賀町) | 北上地区<br>(北上市) | 白石地区   | 栗原地区   | 小名浜地区  | 浪江地区   | 相馬地区 | 西会津地区   | 会津坂下地区 |
| 1  | 普通ポルトランドセメント<br>バラ | 中口(300t未満)            | t  | 19,900 |       | 20,000         | 20,000        |        |        |        | 19,200 |      |         |        |
| 2  | 普通ポルトランドセメント<br>バラ | 大口(300t以上1,000t未満)    | t  | 19,900 |       | 20,000         | 20,000        |        |        |        | 19,200 |      |         |        |
| 3  | 普通ポルトランドセメント<br>バラ | 超大口(1,000t以上3,000t未満) | t  | 19,100 |       |                | 19,100        | 18,100 | 18,100 |        |        |      |         |        |
| 4  | 普通ポルトランドセメント<br>バラ | 超大口(3,000t以上)         | t  | 18,900 |       |                | 18,800        | 18,000 | 18,000 |        |        |      |         |        |
| 5  | 高炉セメントB種<br>バラ     | 中口(300t未満)            | t  | 19,900 |       | 20,000         | 20,000        |        |        |        | 19,200 |      | 19,200  |        |
| 6  | 高炉セメントB種<br>バラ     | 大口(300t～1,000t未満)     | t  | 19,900 |       | 20,000         | 20,000        |        |        |        | 19,200 |      |         |        |
| 7  | 高炉セメントB種<br>バラ     | 超大口(1,000t以上3,000t未満) | t  | 19,100 |       |                | 19,100        | 18,100 | 18,100 |        |        |      |         |        |
| 8  | 高炉セメントB種<br>バラ     | 超大口(3,000t以上)         | t  | 18,900 |       |                | 18,800        | 18,000 | 18,000 |        |        |      |         |        |
| 9  | 高炉セメントB種<br>トンバツク  | 200t～300t未満           | t  | 21,400 |       | 21,500         | 21,500        | 20,000 | 20,000 |        |        |      |         |        |
| 10 | 高炉セメントB種<br>トンバツク  | 200t未満                | t  | 21,400 |       |                |               |        |        |        |        |      |         |        |