

横浜環状南線 釜利谷ジャンクションランプ第二トンネル工事

横浜環状南線 釜利谷ジャンクションHランプ第二トンネル工事

訂正箇所	正誤区分		
特記仕様書 34頁 28-4-1 用 排水構造物 工	誤	3) 集水ますの種別	
		単価表の項目	設計図書に示す記号
		TypeB	Dc(D)-0.50・0.50・1.00
		TypeL	Dc(G)-0.50・0.50・0.50 Dc(G)-0.70・0.70・0.70 Dc(GL0)-0.50・0.50・0.60 Dc(GL0)-0.50・0.50・0.70
		TypeM	Dco(B)-1.00・3.30・1.30 Dco(E)-1.00・3.30・1.30
	正	TypeN	MF-φ0.90・2.00
			標準コンクリート量
			0.43m ³
			0.29m ³
			4.55m ³
			—
		3) 集水ますの種別	
		単価表の項目	設計図書に示す記号
		TypeB	Dc(D)-0.50・0.50・1.00
		TypeC	Dc-0.60・0.60・0.80(M)
		TypeL	Dc(G)-0.50・0.50・0.50 Dc(G)-0.70・0.70・0.70 Dc(GL0)-0.50・0.50・0.60 Dc(GL0)-0.50・0.50・0.70
		TypeM	Dco(B)-1.00・3.30・1.30 Dco(E)-1.00・3.30・1.30
		TypeN	MF-φ0.90・2.00
			標準コンクリート量
			0.43m ³
			0.84m ³
			0.29m ³
			4.55m ³
			—

横浜環状南線 釜利谷ジャンクションランプ第二トンネル工事

訂正箇所	正誤区分
設計図 (参考図) 32頁	
誤	<p>【新規加入図】</p> 