

正誤表

項目	誤	正																																											
特記仕様書																																													
21-8 表面保護工																																													
21-8-1 種別	<table border="1"> <thead> <tr> <th>単価表の項目</th><th>区分</th><th>摘要</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>コンクリート表面被覆工</td><td>ること（固定足場・移動足場による施工）</td><td>架橋、谷田川橋</td></tr> <tr> <td>表面保護工</td><td>既設コンクリート表面を塗装により被覆す</td><td>中山新田橋</td></tr> <tr> <td>コンクリート表面被覆工（夜）</td><td>ること（固定足場・移動足場による施工）</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>21-8-2 施工 共通仕様書17-11-2（2）「施工」に下記を追加する。 仕上げ材の上塗塗料の塗色は下表によるものとし、事前に監督員の承諾を得るものとする。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>塗料の色系統（色合い）</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>淡彩（グレー）</td><td>参考色番号：J75-80B（※）</td></tr> </tbody> </table> <p>※色番号は、（社）日本塗料工業会塗料用標準色見本帳の番号</p> <p>21-8-3 支 払 共通仕様書17-11-5「支払」によらず次のとおりとする。 表面保護工の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、それぞれ1m²当たりの契約単価で行うものとする。 コンクリート表面被覆工、コンクリート表面被覆工（夜）の契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う変状部分の確認・除去、コンクリート表面の泥・ほこり、油脂等の除去、プライマー塗布、バテ材塗布、主材塗布、仕上げ材塗布等コンクリート表面被覆工の施工に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものと除くすべての費用を含むものとする。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>単価表の項目</th><th>検測の単位</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17-(32) 表面保護工 コンクリート表面被覆工（夜）</td><td>m²</td></tr> </tbody> </table> <p>21-9 交通規制工 21-9-1 種 別 共通仕様書19-3-2「種別」に下表を追加する。なお、交通規制工の種別における交通規制箇所、交通規制内の施工内容に関する単価表の項目については設計図に示す数量総括表のとおりとする。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>単価表の項目</th><th>区分内容</th><th>規制時間</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>交通規制工 ランプ車線規制 L×N</td><td>「道路保全要領（路上作業編）」に規定する路肩規制A、路肩規制B及び路肩規制Cをいい、設計図に示す交通規制図に基づき実施するもの。</td><td>08:00～18:00 (09:00～17:00) 18:00～翌04:00 (19:00～翌03:00) 08:00～18:00 (09:00～17:00) 17:00～翌03:00 (18:00～翌02:00)</td><td>谷和原I C 上り・Aランプ (左半断面) 谷和原I C 上り・Aランプ (右半断面) 谷和原I C 上り・Bランプ (左半断面) 谷和原I C 上り・Bランプ (右半断面)</td></tr> </tbody> </table> <p>21-9-2 施工 共通仕様書17-11-2（2）「施工」に下記を追加する。 仕上げ材の上塗塗料の塗色は下表によるものとし、事前に監督員の承諾を得るものとする。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>塗料の色系統（色合い）</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>淡彩（グレー）</td><td>参考色番号：J75-80B（※）</td></tr> </tbody> </table> <p>※色番号は、（社）日本塗料工業会塗料用標準色見本帳の番号</p> <p>21-8-3 支 払 共通仕様書17-11-5「支払」によらず次のとおりとする。 表面保護工の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、それぞれ1m²当たりの契約単価で行うものとする。 コンクリート表面被覆工、コンクリート表面被覆工（夜）の契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う変状部分の確認・除去、コンクリート表面の泥・ほこり、油脂等の除去、プライマー塗布、バテ材塗布、主材塗布、仕上げ材塗布等コンクリート表面被覆工の施工に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものと除くすべての費用を含むものとする。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>単価表の項目</th><th>検測の単位</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17-(32) 表面保護工 コンクリート表面被覆工（夜）</td><td>m²</td></tr> </tbody> </table> <p>21-9 交通規制工 21-9-1 種 別 共通仕様書19-3-2「種別」に下表を追加する。なお、交通規制工の種別における交通規制箇所、交通規制内の施工内容に関する単価表の項目については設計図に示す数量総括表のとおりとする。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>単価表の項目</th><th>区分内容</th><th>規制時間</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>交通規制工 ランプ車線規制 L×N</td><td>「道路保全要領（路上作業編）」に規定する路肩規制A、路肩規制B及び路肩規制Cをいい、設計図に示す交通規制図に基づき実施するもの。</td><td>08:00～18:00 (09:00～17:00) 18:00～翌04:00 (19:00～翌03:00) 08:00～18:00 (09:00～17:00) 17:00～翌03:00 (18:00～翌02:00)</td><td>谷和原I C 上り・Aランプ (左半断面) 谷和原I C 上り・Aランプ (右半断面) 谷和原I C 上り・Bランプ (左半断面) 谷和原I C 上り・Bランプ (右半断面)</td></tr> </tbody> </table>	単価表の項目	区分	摘要	コンクリート表面被覆工	ること（固定足場・移動足場による施工）	架橋、谷田川橋	表面保護工	既設コンクリート表面を塗装により被覆す	中山新田橋	コンクリート表面被覆工（夜）	ること（固定足場・移動足場による施工）		塗料の色系統（色合い）	備考	淡彩（グレー）	参考色番号：J75-80B（※）	単価表の項目	検測の単位	17-(32) 表面保護工 コンクリート表面被覆工（夜）	m ²	単価表の項目	区分内容	規制時間	備考	交通規制工 ランプ車線規制 L×N	「道路保全要領（路上作業編）」に規定する路肩規制A、路肩規制B及び路肩規制Cをいい、設計図に示す交通規制図に基づき実施するもの。	08:00～18:00 (09:00～17:00) 18:00～翌04:00 (19:00～翌03:00) 08:00～18:00 (09:00～17:00) 17:00～翌03:00 (18:00～翌02:00)	谷和原I C 上り・Aランプ (左半断面) 谷和原I C 上り・Aランプ (右半断面) 谷和原I C 上り・Bランプ (左半断面) 谷和原I C 上り・Bランプ (右半断面)	塗料の色系統（色合い）	備考	淡彩（グレー）	参考色番号：J75-80B（※）	単価表の項目	検測の単位	17-(32) 表面保護工 コンクリート表面被覆工（夜）	m ²	単価表の項目	区分内容	規制時間	備考	交通規制工 ランプ車線規制 L×N	「道路保全要領（路上作業編）」に規定する路肩規制A、路肩規制B及び路肩規制Cをいい、設計図に示す交通規制図に基づき実施するもの。	08:00～18:00 (09:00～17:00) 18:00～翌04:00 (19:00～翌03:00) 08:00～18:00 (09:00～17:00) 17:00～翌03:00 (18:00～翌02:00)	谷和原I C 上り・Aランプ (左半断面) 谷和原I C 上り・Aランプ (右半断面) 谷和原I C 上り・Bランプ (左半断面) 谷和原I C 上り・Bランプ (右半断面)
単価表の項目	区分	摘要																																											
コンクリート表面被覆工	ること（固定足場・移動足場による施工）	架橋、谷田川橋																																											
表面保護工	既設コンクリート表面を塗装により被覆す	中山新田橋																																											
コンクリート表面被覆工（夜）	ること（固定足場・移動足場による施工）																																												
塗料の色系統（色合い）	備考																																												
淡彩（グレー）	参考色番号：J75-80B（※）																																												
単価表の項目	検測の単位																																												
17-(32) 表面保護工 コンクリート表面被覆工（夜）	m ²																																												
単価表の項目	区分内容	規制時間	備考																																										
交通規制工 ランプ車線規制 L×N	「道路保全要領（路上作業編）」に規定する路肩規制A、路肩規制B及び路肩規制Cをいい、設計図に示す交通規制図に基づき実施するもの。	08:00～18:00 (09:00～17:00) 18:00～翌04:00 (19:00～翌03:00) 08:00～18:00 (09:00～17:00) 17:00～翌03:00 (18:00～翌02:00)	谷和原I C 上り・Aランプ (左半断面) 谷和原I C 上り・Aランプ (右半断面) 谷和原I C 上り・Bランプ (左半断面) 谷和原I C 上り・Bランプ (右半断面)																																										
塗料の色系統（色合い）	備考																																												
淡彩（グレー）	参考色番号：J75-80B（※）																																												
単価表の項目	検測の単位																																												
17-(32) 表面保護工 コンクリート表面被覆工（夜）	m ²																																												
単価表の項目	区分内容	規制時間	備考																																										
交通規制工 ランプ車線規制 L×N	「道路保全要領（路上作業編）」に規定する路肩規制A、路肩規制B及び路肩規制Cをいい、設計図に示す交通規制図に基づき実施するもの。	08:00～18:00 (09:00～17:00) 18:00～翌04:00 (19:00～翌03:00) 08:00～18:00 (09:00～17:00) 17:00～翌03:00 (18:00～翌02:00)	谷和原I C 上り・Aランプ (左半断面) 谷和原I C 上り・Aランプ (右半断面) 谷和原I C 上り・Bランプ (左半断面) 谷和原I C 上り・Bランプ (右半断面)																																										