

訂正箇所

正誤区分

特記仕様書
25-19-2

25-19 立入防止対策工

25-19-1 定義

立入防止対策工とは、設計図書及び監督員の指示に従って、連絡等施設への誤進入を防止するための装置を設置することをいう。

25-19-2 種別及び材料

立入防止対策工の種別及び材料は、下表のとおりとする。

| 単価表の項目 | 区分内容 | 材料 |
|-----------|--|---|
| 立入防止対策工 A | <p>スマートインターチェンジ出入口部のランプ路肩に路面シール、ラバーポール及びソーラー式灯具を設置するもの。</p> <p>路面シール 3枚／箇所</p> <p>立入防止ポール (φ650mm) 3本／箇所</p> <p>立入防止ポール (φ800mm) 3本／箇所</p> <p>ソーラー式灯具 3個／箇所</p> <p>(立入防止ポール φ800mm の頭部に設置)</p> | <p>路面シール：加熱溶着式</p> <p>立入防止ポール：設計要領第五集に示す規格に適合するもの</p> <p>ソーラー式灯具：監督員の確認を受けるもの</p> |

誤

25-19 立入防止対策工

25-19-1 定義

立入防止対策工とは、設計図書及び監督員の指示に従って、連絡等施設への誤進入を防止するための装置を設置することをいう。

25-19-2 種別及び材料

立入防止対策工の種別及び材料は、下表のとおりとする。

| 単価表の項目 | 区分内容 | 材料 |
|-----------|---|---|
| 立入防止対策工 A | <p>スマートインターチェンジ出入口部のランプ路肩に路面シール、ラバーポール及びソーラー式灯具を設置するもの。</p> <p>路面シール 3枚／箇所</p> <p>立入防止ポール (H=650mm) 3本／箇所</p> <p>立入防止ポール (H=800mm) 3本／箇所</p> <p>ソーラー式灯具 3個／箇所</p> <p>(立入防止ポール H=800mm の頭部に設置)</p> | <p>路面シール：加熱溶着式</p> <p>立入防止ポール：設計要領第五集に示す規格に適合するもの</p> <p>ソーラー式灯具：監督員の確認を受けるもの</p> |

正