

## 質問に対する回答書

(件名) 関越自動車道 三室沢橋床版取替工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	⑥-7契約参考図書 33～35/95交通運用平面 図(その7)～(その9)	⑥-7契約参考図書 33～35/95 交通運用平面図（その7）～（その9）には、図面上に交通監視員が5人配置されておりますが、凡例には「交通監視員（4人）」との記述があります。対面通行規制L×NB（昼夜）では、図面配置通り5人の交通監視員を配置すればよろしいでしょうか。ご教示願います。	「対面通行規制L×NB（昼夜）」については、設計図 上下線交通運用工 交通運用平面図その7（7/59）～その15（15/59）に記載のとおり、4名配置としてお考えください。
2	特記仕様書25-18 支承取替工 P.42 土木工事積算基準書 令和4年度版第31編 構造物修繕工4-7 支承取替工 P31-45	特記仕様書_25-18_支承取替工より、本工事には支承取替工が含まれております。土木工事積算基準_令和3年度版には、該当する積算基準がありませんが、土木工事積算基準_令和4年度版には、第31編_構造物修繕工_4-7_支承取替工が新規追加されております。本工事の支承取替工の内訳は、土木工事積算基準_令和4年度版の基準を採用されておりますでしょうか。ご教示願います。	積算の内容に関する質問にはお答えできません。