

## 質問書回答②

件名) 関越自動車道 所沢管内舗装補修工事

No	質問箇所	質問事項	回答
1	設計図 2/2 休憩施設改良 21/66 Ds-PSt-φ D(F)	Ds-PSt-φ 0.45(F)の材料表の項目「乳剤散布(L)」の10m当たりの数量に関して、「2.30(L)」と記載がありますが、Ds-PSt-φ 0.40(F)と同等の規格のため、「1.00(L)」ではないでしょうか。ご教示願います。	3月12日付質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。当該項目に係る交付図書を訂正いたしますので、詳細については訂正公告をご確認ください。
4	特記仕様書 P.16 16-1 再生資材の使用	資材の使用について、特記仕様書に項目番号14-(10) 舗装工 インターロッキングブロック舗装B で再生クラッシャーランを約5m3使用する旨が記載されておりますが、設計図 2/2 62/66 詳細図に記載されているインターロッキングブロック舗装Bの図および材料表には再生クラッシャーランの記載がございません。インターロッキングブロック舗装Aと同様に路盤工を10cm施工すると想定されているのでしょうか。	3月12日付質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。当該項目に係る交付図書を訂正いたしますので、詳細については訂正公告をご確認ください。
6	特記仕様書 P.59 23-27-2 種別 撤去工 D	撤去材の処理方法の欄に、「本特記仕様書13-1に規定する引渡し場所まで運搬するものとする」と記載されていますが、特記仕様書P.11の13-1の表にラバーポールの記載がありませんが、引渡し場所はどちらになりますでしょうか。ご教示願います。	3月12日付質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。当該項目に係る交付図書を訂正いたしますので、詳細については訂正公告をご確認ください。