

## 質問書回答⑤

件名) 関越自動車道 所沢管内舗装補修工事

No	質問箇所	質問事項	回答
1	道路掘削及び捨土掘削の土砂の土質区分について	休憩施設園地部における掘削土砂の土質区分をご教示ください。	3月22日付質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。当該項目に係る交付図書を訂正いたしますので、詳細については訂正公告をご確認ください。
9	撤去工Aの仮舗装の数量について	図面（本線）186/232 撤去工A詳細図 左下の材料表の仮舗装の10m当たりの単位数量は、幅0.6m*厚さ0.075m*10m=0.45m <sup>3</sup> ではないでしょうか。ご教示ください。	3月22日付質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。当該項目に係る交付図書を訂正いたしますので、詳細については訂正公告をご確認ください。
12	車線規制・交通監視員の数量について	数量総括表の施工箇所C041・切削オーバーレイ工B(夜) t=10cm 980.5m <sup>2</sup> にて、車線規制14回・交通監視員50人と多いと思われます。特殊部で分割施工を余儀なくされる場所なのでしょうか。ご教示ください。	3月22日付質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。当該項目に係る交付図書を訂正いたしますので、詳細については訂正公告をご確認ください。