

参考積算条件書

(北陸自動車道 R5 上越管内舗装補修工事)

令和6年2月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

【注意事項】

- (1) 参考積算条件書は、入札（見積）参加者が見積作成する際の参考資料であり、契約書第1条に規定する設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- (2) 本資料に掲載の単価についての質問・問合せには一切応じられない。
- (3) 本資料の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- (4) 本資料を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。
- (5) 本資料に掲載の単価については、上記工事の当初積算に使用する主要な材料の設計単価等を掲載する。

1. 材料価格

① アスファルトコンクリート混合物

品名	アスファルトの種類	道路名	I C区間	単価 (円)	
	標準アスファルト量				
	骨材の最大粒径				
	昼夜区分				
高機能舗装 II型用混合物	改質アスファルト (寒冷地I・IIの表層用)	北陸自動車道	朝日I C～ 親不知I C	t	18,750
	5.9%				
	13 mm				
	昼				
基層用遮水性 アスファルト混合物	改質アスファルト (一般用)	北陸自動車道	朝日I C～ 親不知I C	t	15,750
	5.6%				
	20 mm				
	昼				
FB13 混合物	改質アスファルト (一般用)	北陸自動車道	朝日I C～ 親不知I C	t	17,250
	6.4%				
	13 mm				
	昼				
高機能舗装 II型用混合物	改質アスファルト (寒冷地I・IIの表層用)	北陸自動車道	親不知I C～ 糸魚川I C	t	18,400
	5.9%				
	13 mm				
	昼				
基層用遮水性 アスファルト混合物	改質アスファルト (一般用)	北陸自動車道	親不知I C～ 糸魚川I C	t	15,450
	5.6%				
	20 mm				
	昼				
FB13 混合物	改質アスファルト (一般用)	北陸自動車道	親不知I C～ 糸魚川I C	t	16,900
	6.4%				
	13 mm				
	昼				

高機能舗装 II型用混合物	改質アスファルト (寒冷地I・IIの表層用)	北陸自動車道	糸魚川IC～ 能生IC	t	18,350
	5.9%				
	13mm				
	昼				
基層用遮水性 アスファルト混合物	改質アスファルト (一般用)	北陸自動車道	糸魚川IC～ 能生IC	t	16,100
	5.6%				
	20mm				
	昼				
高機能舗装 II型用混合物	改質アスファルト (寒冷地I・IIの表層用)	北陸自動車道	糸魚川IC～ 能生IC	t	18,050
	5.9%				
	13mm				
	昼				
基層用遮水性 アスファルト混合物	改質アスファルト (一般用)	北陸自動車道	糸魚川IC～ 能生IC	t	15,850
	5.6%				
	20mm				
	昼				
FB5 混合物	改質アスファルト (一般用)	北陸自動車道	糸魚川IC～ 能生IC	t	17,150
	6.4%				
	5mm				
	昼				
FB13 混合物	改質アスファルト (一般用)	北陸自動車道	糸魚川IC～ 能生IC	t	17,000
	6.4%				
	13mm				
	昼				

高機能舗装 II型用混合物	改質アスファルト (寒冷地I・IIの表層用)	北陸自動車道	名立谷浜 IC～ 上越 IC	t	17,800
	5.9%				
	13 mm				
	昼				
基層用遮水性 アスファルト混合物	改質アスファルト (一般用)				t 15,600
	5.6%				
	20 mm				
	昼				
FB5 混合物	改質アスファルト (一般用)				t 16,900
	6.4%				
	5 mm				
	昼				
FB13 混合物	改質アスファルト (一般用)				t 16,700
	6.4%				
	13 mm				
	昼				
高機能舗装 II型用混合物	改質アスファルト (寒冷地I・IIの表層用)	北陸自動車道	上越 IC～ 柿崎 IC	t	18,200
	5.9%				
	13 mm				
	昼				
基層用遮水性 アスファルト混合物	改質アスファルト (一般用)				t 15,650
	5.6%				
	20 mm				
	昼				
FB13 混合物	改質アスファルト (一般用)				t 16,800
	6.4%				
	13 mm				
	昼				

高機能舗装 II型用混合物	改質アスファルト (寒冷地I・IIの表層用)	上信越 自動車道	信濃町IC～ 妙高高原IC	t	17,550
	5.9%				
	13mm				
	昼				
基層用遮水性 アスファルト混合物	改質アスファルト (一般用)	上信越 自動車道	信濃町IC～ 妙高高原IC	t	15,350
	5.6%				
	20mm				
	昼				
密粒タイプB	改質アスファルト (寒冷地I・IIの表層用)	上信越 自動車道	妙高高原IC～ 中郷IC	t	15,400
	5.4%				
	13mm				
	昼				
高機能舗装 II型用混合物	改質アスファルト (寒冷地I・IIの表層用)	上信越 自動車道	妙高高原IC～ 中郷IC	t	17,450
	5.9%				
	13mm				
	昼				
基層用遮水性 アスファルト混合物	改質アスファルト (一般用)	上信越 自動車道	中郷IC～ 上越高田IC	t	15,300
	5.6%				
	20mm				
	昼				
高機能舗装 II型用混合物	改質アスファルト (寒冷地I・IIの表層用)	上信越 自動車道	中郷IC～ 上越高田IC	t	17,500
	5.9%				
	13mm				
	昼				
基層用遮水性 アスファルト混合物	改質アスファルト (一般用)	上信越 自動車道	上越高田IC	t	15,300
	5.6%				
	20mm				
	昼				

高機能舗装 II型用混合物	改質アスファルト (寒冷地I・IIの表層用)	上信越 自動車道	上越高田IC～ 上越JCT	t	17,700
	5.9%				
	13mm				
	昼				
基層用遮水性 アスファルト混合物	改質アスファルト (一般用)	上信越 自動車道	上越高田IC～ 上越JCT	t	15,400
	5.6%				
	20mm				
	昼				

※留意事項

- ・単価は、有料道路料金費は含まない。

2.間接工事費補正区分

項目	内 容		
適用工種	舗装（修繕）		
共通仮設費 現場管理費	施工地域補正	補正あり（一般交通影響あり（1））	<input type="radio"/>
		補正あり（一般交通影響あり（2））	
		補正あり（市街地DID地区）	
		補正なし	
4週8休以上の現場閉所を行う場合			<input type="radio"/>
現場環境改善費	市街地（DID地区）		
	市街地（DID地区）以外		
	計上なし		
一般管理費等	契約保証補正	補正あり	<input type="radio"/>
		補正なし	