

参考積算条件書

(北陸自動車道 R5 長岡管内舗装補修工事)

令和6年2月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

【注意事項】

- (1) 参考積算条件書は、入札（見積）参加者が見積作成する際の参考資料であり、契約書第1条に規定する設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- (2) 本資料に掲載の単価についての質問・問合せには応じられない。
- (3) 本資料の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- (4) 本資料を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。
- (5) 本資料に掲載の単価については、上記工事の当初積算に使用する主要な材料の設計単価等を掲載する。

1.材料価格

①生コンクリート

名称	道路名	I C 区間	単位	単価 (円)
H 2 - 1	北陸自動車道	柏崎 I C ~ 西山 I C	m ³	20,500

※留意事項

- ・単価は現場持込価格であり、有料道路料金費は含まない。

②アスファルトコンクリート混合物

品名	アスファルトの種類	道路名	I C 区間	単位	単価 (円)				
	標準アスファルト量								
	骨材の最大粒径								
	昼夜区分								
高機能舗装 II 型用混合物	改質アスファルト (寒冷地 I ・ II の表層用)	北陸自動車道	柿崎 I C ~ 米山 I C	t	18,550				
	5.7%								
	13 mm								
	昼								
表層用混合物 (タイプ B)	改質アスファルト (一般用)			北陸自動車道	柿崎 I C ~ 米山 I C	t	16,250		
	5.8%								
	13 mm								
	昼								
基層用遮水性 アスファルト混合物	改質アスファルト (一般用)					北陸自動車道	柿崎 I C ~ 米山 I C	t	15,350
	5.3%								
	20 mm								
	昼								
FB13 混合物	改質アスファルト (一般用)	北陸自動車道	柿崎 I C ~ 米山 I C					t	17,250
	6.5%								
	13 mm								
	昼								

品名	アスファルトの種類	道路名	I C 区間	単位	単価 (円)
	標準アスファルト量				
	骨材の最大粒径				
	昼夜区分				
高機能舗装 II 型用混合物	改質アスファルト (寒冷地 I・II の表層用)	北陸自動車道	米山 I C ~ 柏崎 I C	t	18,350
	5.7%				
	13 mm				
	昼				
基層用遮水性 アスファルト混合物	改質アスファルト (一般用)			t	15,600
	5.3%				
	20 mm				
	昼				
FB13 混合物	改質アスファルト (一般用)			t	17,500
	6.5%				
	13 mm				
	昼				
加熱アスファルト安 定処理混合物	ストレートアスファルト 60-80			t	11,750
	4.1%				
	20 mm				
	昼				

品名	アスファルトの種類	道路名	I C 区間	単位	単価 (円)						
	標準アスファルト量										
	骨材の最大粒径										
	昼夜区分										
高機能舗装 II 型用混合物	改質アスファルト (寒冷地 I・II の表層用)	北陸自動車道	柏崎 I C ~ 西山 I C	t	17,800						
	5.7%										
	13 mm										
	昼										
表層用混合物 (タイプ B)	改質アスファルト (一般用)			北陸自動車道	柏崎 I C ~ 西山 I C	t	16,500				
	5.8%										
	13 mm										
	昼										
基層用遮水性 アスファルト混合物	改質アスファルト (一般用)					北陸自動車道	柏崎 I C ~ 西山 I C	t	15,700		
	5.3%										
	20 mm										
	昼										
FB13 混合物	改質アスファルト (一般用)							北陸自動車道	柏崎 I C ~ 西山 I C	t	17,500
	6.5%										
	13 mm										
	昼										
加熱アスファルト安 定処理混合物	ストレートアスファルト 60-80	北陸自動車道	柏崎 I C ~ 西山 I C							t	12,000
	4.1%										
	20 mm										
	昼										

品名	アスファルトの種類	道路名	I C 区間	単位	単価 (円)
	標準アスファルト量				
	骨材の最大粒径				
	昼夜区分				
高機能舗装 II 型用混合物	改質アスファルト (寒冷地 I・II の表層用)	北陸自動車道	西山 I C ~ 長岡 J C T	t	17,850
	5.7%				
	13 mm				
	昼				
基層用遮水性 アスファルト混合物	改質アスファルト (一般用)			t	15,350
	5.3%				
	20 mm				
	昼				
FB13 混合物	改質アスファルト (一般用)			t	17,150
	6.5%				
	13 mm				
	昼				
加熱アスファルト安 定処理混合物	ストレートアスファルト 60-80			t	11,550
	4.1%				
	20 mm				
	昼				

品名	アスファルトの種類	道路名	I C 区間	単位	単価 (円)				
	標準アスファルト量								
	骨材の最大粒径								
	昼夜区分								
高機能舗装 II 型用混合物	改質アスファルト (寒冷地 I・II の表層用)	北陸自動車道	長岡 JCT～ 中之島見附 I C	t	17,850 (17,950)				
	5.7%								
	13 mm								
	昼 (夜)								
表層用混合物 (タイプ B)	改質アスファルト (一般用)			北陸自動車道	長岡 JCT～ 中之島見附 I C	t	16,000 (16,100)		
	5.8%								
	13 mm								
	昼 (夜)								
基層用遮水性 アスファルト混合物	改質アスファルト (一般用)					北陸自動車道	長岡 JCT～ 中之島見附 I C	t	15,350 (15,450)
	5.3%								
	20 mm								
	昼 (夜)								
高機能舗装 II 型用混合物	改質アスファルト (寒冷地 I・II の表層用)	北陸自動車道	中之島見附 I C～ 三条燕 I C					t	18,050 (18,150)
	5.7%								
	13 mm								
	昼 (夜)								
基層用遮水性 アスファルト混合物	改質アスファルト (一般用)			北陸自動車道	中之島見附 I C～ 三条燕 I C			t	15,250 (15,350)
	5.3%								
	20 mm								
	昼 (夜)								

品名	アスファルトの種類	道路名	I C 区間	単位	単価 (円)						
	標準アスファルト量										
	骨材の最大粒径										
	昼夜区分										
高機能舗装 II 型用混合物	改質アスファルト (寒冷地 I・II の表層用)	関越自動車道	小千谷 I C ~ 長岡 I C	t	17,850						
	5.7%										
	13 mm										
	昼										
表層用混合物 (タイプ B)	改質アスファルト (一般用)			関越自動車道	小千谷 I C ~ 長岡 I C	t	16,050				
	5.8%										
	13 mm										
	昼										
基層用遮水性 アスファルト混合物	改質アスファルト (一般用)					関越自動車道	小千谷 I C ~ 長岡 I C	t	15,350		
	5.3%										
	20 mm										
	昼										
加熱アスファルト安 定処理混合物	ストレートアスファルト 60-80							関越自動車道	小千谷 I C ~ 長岡 I C	t	11,550
	4.1%										
	20 mm										
	昼										

品名	アスファルトの種類	道路名	I C 区間	単位	単価 (円)
	標準アスファルト量				
	骨材の最大粒径				
	昼夜区分				
高機能舗装 II 型用混合物	改質アスファルト (寒冷地 I・II の表層用)	関越自動車道	長岡 I C ~ 長岡 J C T	t	18,300 (18,400)
	5.7%				
	13 mm				
	昼 (夜)				
表層用混合物 (タイプ B)	改質アスファルト (一般用)			t	16,000 (16,100)
	5.8%				
	13 mm				
	昼 (夜)				
基層用遮水性 アスファルト混合物	改質アスファルト (一般用)			t	15,100 (15,200)
	5.3%				
	20 mm				
	昼 (夜)				
加熱アスファルト安 定処理混合物	ストレートアスファルト 60-80			t	11,500 (11,600)
	4.1%				
	20 mm				
	昼 (夜)				

※留意事項

- ・単価は現場持込価格であり、有料道路料金費は含まない。

2.間接工事費補正区分

項目	内 容		
適用工種	舗装（修繕）		
共通仮設費 現場管理費	施工地域補正	補正あり（一般交通影響あり（1））	○
		補正あり（一般交通影響あり（2））	
		補正あり（市街地D I D地区）	
		補正なし	
	4週8休以上の現場閉所を行う場合		○
現場環境改善費	市街地（D I D地区）		
	市街地（D I D地区）以外		○
	計上なし		
一般管理費等	契約保証補正	補正あり	○
		補正なし	