

質問書に対する回答 3

件名	常磐自動車道 土浦スマートIC詳細設計		
番号	質問箇所	質問事項	回答（発注者使用欄）
1	特記仕様書 2-5-3 (2) 土工形状モデル 金抜設計書 スマートIC設計 横断面図作成	特記仕様書 2-5-3 (2) 土工形状モデルの記述内に、『共通仕様書 5-3-3 (7) の「横断面図作成」のうち、図面作成は実施しない。ただし、地層地質縦断面図、地層地質横断面図、土質地質調査報告書等の資料に基づき、3次元モデルに切土対象範囲の土質データを反映し、20m区間ごとに土質、地質別の切土量、工種別盛土量の算出を行うものとする。』との記載が有ります。設計項目「スマートIC 横断面図作成」では、図面作成は「3次元統合モデル」より出力し、盛（切）土断面の土量のみを算出することになるのでしょうか。ご教示願います。	質問については令和7年8月22日に回答します。
2	特記仕様書 2-5-3 (2) 土工形状モデル 金抜設計書 スマートIC設計 横断面図作成	上記で、盛（切）土断面の土量のみを算出となった場合、標準歩掛が適用出来なくなりますが、その場合の低減率もしくは設計歩掛の提示をお願いいたします。	質問については令和7年8月22日に回答します。
3	特記仕様書 2-7 仮設構造物設計 土留工	仮設構造物設計 土留工の種別等を示す表に記載の設計区分に「計画設計以外」と記載が有ります。 この場合、設計区分による標準歩掛の補正 (S)は詳細設計を適用し、補正率無しとのことでよろしいでしょうか。	質問については令和7年8月22日に回答します。