

## 正誤表

対象	特記仕様書(P6)
誤	<p>2-2 スノープラウ (A) 標準仕様書（公機仕41A）によるほか、下記事項を追加する。</p> <p>2章 必要条件</p> <p>2-4 機能および仕様</p> <p>2-4-3操作装置</p> <p>(1) 機能</p> <p>(d) プラウ姿勢の自動制御機能 1回のボタン操作でプラウを回送姿勢および作業姿勢に制御できるものとし、ランプ等で動作状況が視認できるものとする。</p>
正	<p>2-2 スノープラウ (A) 標準仕様書（公機仕41A）によるほか、下記事項を追加する。</p> <p>2章 必要条件</p> <p>2-4 機能および仕様</p> <p>2-4-1プラウ本体【タイプA-III改に適用】</p> <p>(1) 機能</p> <p>(c) 防雪板機能 プラウ本体の上部に取付け、脱着可能なものとするほか、プラウ中央部は固定式、プラウ左右部は油圧による可動式とする。</p> <p>2-4-3操作装置【全てに適用】</p> <p>(1) 機能</p> <p>(d) プラウ姿勢の自動制御機能 1回のボタン操作でプラウを回送姿勢および作業姿勢に制御できるものとし、ランプ等で動作状況が視認できるものとする。</p>
備考	