

参考積算条件書（その1）

（常磐自動車道　浪江地区舗装工事）

令和7年9月5日

東日本高速道路株式会社 東北支社

【注意事項】

- (1) 参考積算条件書は、入札（見積）参加者が見積作成する際の参考資料であり、契約書第1条に規定する設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- (2) 本資料に掲載の内容についての質問・問合せには一切応じられない。
- (3) 本資料に掲載の材料価格掲載予定項目について変更する場合がある。
- (4) 本資料の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- (5) 本資料を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

1. 材料価格掲載予定項目

①骨材関係

品名	規格・寸法	道路名	I C区間 (○○地区)	単位	単価(円)
セメント	普通ポルトランドセメント バラ	常磐自動車道	浪江 I C～南相馬 I C	m ³	—
	高炉セメントB種 バラ	常磐自動車道	浪江 I C～南相馬 I C	m ³	—
粒度調整碎石	粒度調整碎石 40～0mm	常磐自動車道	浪江 I C～南相馬 I C	m ³	—

②生コンクリート

品名	道路名	I C区間 (○○地区)	単位	単価(円)
C1-1	常磐自動車道	浪江 I C～南相馬 I C	m ³	—
ロールドガッター用生コンクリート	常磐自動車道	浪江 I C～南相馬 I C	m ³	—
円形水路用生コンクリート	常磐自動車道	浪江 I C～南相馬 I C	m ³	—

③アスファルトコンクリート混合物

品名	規格・寸法	道路名	I C区間 (○○地区)	単位	単価(円)
基層用遮水性アスファルト混合物	改質アスファルト（一般地域用） 骨材の最大粒形：20 mm 昼夜区分：なし			t	—
加熱アスファルト安定処理（タイプI）	ストレートアスファルト 60～80 骨材の最大粒形：20 mm 昼夜区分：なし	常磐自動車道	浪江 I C～南相馬 I C	t	—
高機能舗装II型用混合物	改質アスファルト (一般地域用)			t	—
橋梁レベリング層用混合物FB13	改質アスファルト（一般地域用） 骨材の最大粒形：13 mm 昼夜区分：なし			t	—

2.間接工事費補正区分

項目	内 容		
適用工種	舗装工事		
共通仮設費 現場管理費	施工地域補正	補正あり【一般交通影響あり（1）】	<input checked="" type="radio"/>
		補正あり【一般交通影響あり（2）】	
		補正あり【市街地（D I D 地区）】	
		補正なし	
	4週8休の補正	週単位	<input checked="" type="radio"/>
		工期単位	
	市街地（D I D 地区）		
現場環境改善費	市街地（D I D 地区）以外		
	計上しない		
一般管理費等	契約保証補正	補正あり	<input checked="" type="radio"/>
		補正なし	

3. 土木工事積算基準および単価の適用年月等

項目	内容
土木工事積算基準適用年月	令和7年7月
単価ファイル適用年月	参考積算条件書（その2）で掲載予定
物価資料等適用年月	参考積算条件書（その2）で掲載予定
建設機械等損料表適用年度	参考積算条件書（その2）で掲載予定