

参考積算条件書（その2）

（常磐自動車道　浪江地区舗装工事）

令和7年10月

東日本高速道路株式会社　東北支社

【注意事項】

- (1) 参考積算条件書は、入札（見積）参加者が見積作成する際の参考資料であり、契約書第1条に規定する設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- (2) 本資料に掲載の単価及び内容についての質問・問合せには一切応じられない。
- (3) 本資料の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- (4) 本資料を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。
- (5) 本資料に掲載の単価については、上記工事の当初積算に使用する主要な材料の設計単価等であるため、上記以外の工事に適用できない。

1.材料価格

①生コンクリート

名称	道路名	I C 区間 (○○地区)	単位	単価 (円)
A1-3	常磐自動車道	浪江地区	m3	25,400
C1-1			m3	23,800
ロールドガッター用生コンクリート			m3	30,400
円形水路用生コンクリート			m3	31,400

・単価には、有料道路料金費は含まない。

②骨材関係（骨材類、セメント）

品名	規格・寸法	道路名	I C 区間 (○○地区)	単位	単価 (円)
セメント	普通ポルトランドセメント バラ	常磐自動車道	浪江地区	m3	19,200
セメント	高炉セメントB種 バラ			m3	19,200
粒度調整碎石	粒度調整碎石 40~0mm			m3	4,400

・単価には、有料道路料金費は含まない。

③アスファルトコンクリート混合物

品名	規格・寸法	道路名	I C 区間 (○○地区)	単位	単価 (円)
基層用遮水性 アスファルト 混合物	改質アスファルト（一般地域用） 骨材の最大粒形：20mm 昼夜区分：昼	常磐自動車道	浪江地区	t	17,050
加熱アスファ ルト安定処理 (タイプI)	ストレートアスファルト 60~80 骨材の最大粒形：20mm 昼夜区分：昼			t	12,800
高機能舗装II 型用混合物	改質アスファルト（一般地域用） 骨材の最大粒径：13mm 昼夜区分：昼			t	18,300
橋梁レベリン グ層用混合物 FB13	改質アスファルト（一般地域用） 骨材の最大粒形：13mm 昼夜区分：昼			t	18,770

・単価には、有料道路料金費は含まない。

2.間接工事費補正区分

項目	内 容		
適用工種	舗装（新設）		
共通仮設費 現場管理費	施工地域補正	補正あり【一般交通影響あり（1）】	<input checked="" type="radio"/>
		補正あり【一般交通影響あり（2）】	
		補正あり【市街地（D I D 地区）】	
	補正なし		
4週8休の補正	週単位	<input checked="" type="radio"/>	
	工期単位		
現場環境改善費	市街地（D I D 地区）		
	市街地（D I D 地区）以外		
	計上しない		
一般管理費等	契約保証補正	補正あり	<input checked="" type="radio"/>
		補正なし	

3. 土木工事積算基準および単価の適用年月等

項目	内 容
土木工事積算基準適用年度	令和7年度版
土木工事等単価ファイル適用年月	令和7年10月
物価資料等適用年月	令和7年10月
建設機械等損料表適用年度	令和7年度版