

質問に対する回答について
工事名) 秋田自動車道 R8 秋田管内のり面補強工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	特記仕様書23-2 捨土掘削 捨土掘削および運搬に使用する機械の規格をご教示ください。	貴社の施工計画に基づきお考え下さい。
2	特記仕様書23-4 水抜きボーリング工 土木工事積算基準において、『対象土質は粘性土・砂質土および砂レキとする』と表記されています。軟岩部の削孔についての施工歩掛および消耗品の参考図書をご教示ください。	貴社の施工計画に基づきお考え下さい。
3	特記仕様書23-4 水抜きボーリング工 削孔機械の据付・撤去の回数について、土木積算基準では同一足場上以外の据付・撤去および上下移動ごとにつき1回計上とあります。各工区の削孔機械据付・撤去回数をご教示ください。	貴社の施工計画に基づきお考え下さい。
4	特記仕様書23-5 用排水構造物工 パイプ固定用アンカーピンの設置手間および不織布の巻き付け手間は、高密度ポリエチレン管設置の歩掛とは別に計上されていますか。	貴社の施工計画に基づきお考え下さい。
5	特記仕様書23-9 碎石堅排水工 使用する機械の規格および施工歩掛の参考図書をご教示ください。	貴社の施工計画に基づきお考え下さい。
6	特記仕様書23-10 のり面補修工 使用する機械の規格および施工歩掛の参考図書をご教示ください。	貴社の施工計画に基づきお考え下さい。
7	特記仕様書23-12 撤去設置工 コンクリート部の撤去方法および再設置方法をご教示ください。また、撤去および再設置時の掘削・埋戻し・転圧等は計上されていますか。	貴社の施工計画に基づきお考え下さい。 撤去設置工については、特記仕様書23-12のとおりとなります。