

## 参考積算条件書（その2）

(東北自動車道 R8 郡山管内舗装補修工事)

令和7年11月

東日本高速道路株式会社 東北支社

### 【注意事項】

- (1) 参考積算条件書は、入札（見積）参加者が見積作成する際の参考資料であり、契約書第1条に規定する設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- (2) 本資料に掲載の単価及び内容についての質問・問合せには一切応じられない。
- (3) 本資料の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- (4) 本資料を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。
- (5) 本資料に掲載の単価については、上記工事の当初積算に使用する主要な材料の設計単価等であるため、上記以外の工事に適用できない。

## 1.材料価格

### ①アスファルト混合物

品名	規格・寸法	道路名	I C区間	単位	単価(円)
高機能舗装Ⅱ型用混合物	改質アスファルト一般用 骨材の最大粒形：13mm 昼夜区分：なし	東北自動車道	白河IC～矢吹IC	t	17,400
高機能舗装Ⅱ型用混合物	改質アスファルト一般用 骨材の最大粒形：13mm 昼夜区分：なし	東北自動車道	矢吹IC～須賀川IC	t	17,020
高機能舗装Ⅱ型用混合物	改質アスファルト一般用 骨材の最大粒形：13mm 昼夜区分：なし	東北自動車道	須賀川IC～郡山南IC	t	17,020
高機能舗装Ⅱ型用混合物	改質アスファルト一般用 骨材の最大粒形：13mm 昼夜区分：なし	東北自動車道	郡山南IC～郡山IC	t	16,990
高機能舗装Ⅱ型用混合物	改質アスファルト一般用 骨材の最大粒形：13mm 昼夜区分：なし	磐越自動車道	磐梯熱海IC～郡山東IC	t	16,990
高機能舗装Ⅱ型用混合物	改質アスファルト一般用 骨材の最大粒形：13mm 昼夜区分：なし	磐越自動車道	郡山東IC～船引三春IC	t	17,010
高機能舗装Ⅱ型用混合物	改質アスファルト一般用 骨材の最大粒形：13mm 昼夜区分：なし	磐越自動車道	船引三春IC～小野IC	t	17,790
高機能舗装Ⅱ型用混合物	改質アスファルト一般用 骨材の最大粒形：13mm 昼夜区分：なし	磐越自動車道	小野IC～いわき三和IC	t	19,000
基層用遮水性混合物	改質アスファルト一般用 骨材の最大粒形：20mm 昼夜区分：なし	磐越自動車道	磐梯熱海IC～郡山東IC	t	16,530
基層用遮水性混合物	改質アスファルト一般用 骨材の最大粒形：20mm 昼夜区分：なし	磐越自動車道	郡山東IC～船引三春IC	t	16,530
基層用遮水性混合物	改質アスファルト一般用 骨材の最大粒形：20mm 昼夜区分：なし	磐越自動車道	船引三春IC～小野IC	t	17,330

高弹性上層版 用混合物	ストレートアスファルト 60~80(改良添加剤入り)	磐越自動車道	磐梯熱海 I C ~ 郡山東 I C	t	22,560
高弹性上層版 用混合物	ストレートアスファルト 60~80(改良添加剤入り)	磐越自動車道	郡山東 I C ~ 船引三春 I C	t	22,560
高弹性上層版 用混合物	ストレートアスファルト 60~80(改良添加剤入り)	磐越自動車道	船引三春 I C ~ 小野 I C	t	23,280

## 2.間接工事費補正区分

項目	内 容		
適用工種	舗装（修繕）		
共通仮設費 現場管理費	施工地域補正	補正あり【一般交通影響あり（1）】	○
		補正あり【一般交通影響あり（2）】	-
		補正あり【市街地（DID地区）】	-
		補正なし	-
	4週8休の補正	週単位	○
		工期単位	-
現場環境改善費	市街地（DID地区）		
	市街地（DID地区）以外		
	計上しない		
一般管理費等	契約保証補正	補正あり	○
		補正なし	-

## 3. 土木工事積算基準および単価の適用年月等

項目	内容
土木工事積算基準適用年度	令和7年度版
土木工事等単価ファイル適用年月	令和7年10月
物価資料等適用年月	令和7年11月
建設機械等損料表適用年度	令和7年度版