

参考積算条件書（その2）

道東自動車道 帯広管内舗装補修工事

令和7年11月

東日本高速道路株式会社 北海道支社
帯広管理事務所

【注意事項】

- (1) 参考積算条件書は、入札（見積）参加者が見積作成する際の参考資料であり、契約書第1条に規定する設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- (2) 本資料に掲載の単価及び内容についての質問・問合せには一切応じられない。
- (3) 本資料の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- (4) 本資料を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。
- (5) 本資料に掲載の単価については、上記工事の当初積算に使用する主要な材料の設計単価等であるため、上記以外の工事に適用できない。

1.材料価格

①アスファルトコンクリート混合物

品名	規格・寸法	道路名	I C 区間 (○○地区)	単位	単価 (円)
高機能舗装 II 型用混合物	改質アスファルト(寒冷地 域 I・II 用) 骨材の最大粒形 : 13 mm 昼夜区分:夜間(22:00~翌 5:00)	道東自動車道	夕張 I C ~ むかわ穂 別 I C	t	31,390
	改質アスファルト(寒冷地 域 I・II 用) 骨材の最大粒形 : 13 mm 昼夜区分:昼間		むかわ穂別 I C ~ 占 冠 I C	t	27,290
	改質アスファルト(寒冷地 域 I・II 用) 骨材の最大粒形 : 13 mm 昼夜区分:夜間(22:00~翌 5:00)		占冠 I C ~ トマム I C	t	33,640
	改質アスファルト(寒冷地 域 I・II 用) 骨材の最大粒形 : 13 mm 昼夜区分:昼間		トマム I C ~ 十勝清 水 I C	t	29,060
	改質アスファルト(寒冷地 域 I・II 用) 骨材の最大粒形 : 13 mm 昼夜区分:夜間(22:00~翌 5:00)		十勝清水 I C ~ 芽室 I C	t	34,310
	改質アスファルト(寒冷地 域 I・II 用) 骨材の最大粒形 : 13 mm 昼夜区分:昼間				27,660
	改質アスファルト(寒冷地 域 I・II 用) 骨材の最大粒形 : 13 mm 昼夜区分:昼間				26,560
	改質アスファルト(寒冷地 域 I・II 用)				29,310

骨材の最大粒形 : 13 mm 昼夜区分:夜間(22:00～翌5:00)			
改質アスファルト(寒冷地域I・II用) 骨材の最大粒形 : 13 mm 昼夜区分:夜間(22:00～翌5:00)	芽室IC～帯広JCT T	t	27,460
改質アスファルト(寒冷地域I・II用) 骨材の最大粒形 : 13 mm 昼夜区分:夜間(22:00～翌5:00)	帯広JCT～音更帶広IC	t	27,740
改質アスファルト(寒冷地域I・II用) 骨材の最大粒形 : 13 mm 昼夜区分:昼間		t	26,740
改質アスファルト(寒冷地域I・II用) 骨材の最大粒形 : 13 mm 昼夜区分:夜間(22:00～翌5:00)	音更帶広IC～池田IC	t	29,340
改質アスファルト(寒冷地域I・II用) 骨材の最大粒形 : 13 mm 昼夜区分:夜間(22:00～翌5:00)	池田IC～本別IC	t	31,390
改質アスファルト(寒冷地域I・II用) 骨材の最大粒形 : 13 mm 昼夜区分:昼間		t	28,440
改質アスファルト(寒冷地域I・II用) 骨材の最大粒形 : 13 mm 昼夜区分:夜間(22:00～翌5:00)	本別JCT～足寄IC	t	32,790

2.間接工事費補正区分

項目	内 容		
適用工種	舗装（修繕）		
共通仮設費 現場管理費	施工地域補正	補正あり【一般交通影響あり（1）】	<input checked="" type="radio"/>
		補正あり【一般交通影響あり（2）】	
		補正あり【市街地（D I D 地区）】	
	補正なし		
4週8休の補正	週単位	<input checked="" type="radio"/>	
	工期単位		
現場環境改善費	市街地（D I D 地区）		
	市街地（D I D 地区）以外		
	計上しない		
一般管理費等	契約保証補正	補正あり	<input checked="" type="radio"/>
		補正なし	

3.土木工事積算基準および単価の適用年月等

項目	内 容
土木工事積算基準適用年月	令和7年7月
単価ファイル適用年月	令和7年10月
物価資料等適用年月	令和7年12月
建設機械等損料表適用年度	令和7年度版