

参考積算条件書（その2）

（東北自動車道 R8 盛岡管内舗装補修工事）

令和7年11月

東日本高速道路株式会社 東北支社

【注意事項】

- (1) 参考積算条件書は、入札（見積）参加者が見積作成する際の参考資料であり、契約書第1条に規定する設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- (2) 本資料に掲載の単価及び内容についての質問・問合せには一切応じられない。
- (3) 本資料の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- (4) 本資料を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。
- (5) 本資料に掲載の単価については、上記工事の当初積算に使用する主要な材料の設計単価等であるため、上記以外の工事に適用できない。

1.材料価格

①アスファルトコンクリート混合物

品名	規格・寸法	道路名	I C 区間	単位	単価(円)
高機能舗装Ⅱ型用混合物	改質アスファルト (寒冷地域) 骨材の最大粒径：13mm 昼夜区分：昼	東北自動車道	花巻 I C～紫波 I C	t	19,900
			紫波 I C～盛岡南 I C	t	19,630
			盛岡南 I C～盛岡 I C	t	19,630
			盛岡 I C～滝沢 I C	t	19,630
			滝沢 I C～西根 I C	t	19,630
			西根 I C～松尾八幡平 I C	t	19,990
			松尾八幡平 I C～安代 I C	t	20,390
		八戸自動車道	安代 J C T～浄法寺 I C	t	21,190
基層用遮水性アスファルト混合物	改質アスファルト (一般地域) 骨材の最大粒径：20mm 昼夜区分：昼	東北自動車道	紫波 I C～盛岡南 I C	t	19,190
			盛岡 I C～滝沢 I C	t	19,190
			滝沢 I C～西根 I C	t	19,190
			松尾八幡平 I C～安代 I C	t	19,990
		八戸自動車道	安代 J C T～浄法寺 I C	t	20,790
高弾性上層路盤用混合物	ストレート アスファルト60/80 (添加剤入) 骨材の最大粒径：20mm 昼夜区分：昼	東北自動車道	紫波 I C～盛岡南 I C	t	21,380
			盛岡 I C～滝沢 I C	t	21,380
			滝沢 I C～西根 I C	t	21,380
			松尾八幡平 I C～安代 I C	t	22,310
		八戸自動車道	安代 J C T～浄法寺 I C	t	22,980

品名	アスファルトの種類 骨材の最大粒径 昼夜区分	道路名	I C区間	単位	単価（円）
表層用混合物 タイプB	ストレート アスファルト60/80 骨材の最大粒径：13mm 昼夜区分：昼	東北自動車道	花巻IC～紫波IC	t	15,710
			紫波IC～盛岡南IC	t	15,730
			盛岡南IC～盛岡IC	t	15,730
			盛岡IC～滝沢IC	t	15,730
			滝沢IC～西根IC	t	15,730
			西根IC～松尾八幡平IC	t	16,130
			松尾八幡平IC～安代IC	t	16,530
		八戸自動車道	安代JCT～浄法寺IC	t	17,330

・単価には、有料道路料金等は含まない。

2.間接工事費補正区分

項目	内 容		
適用工種	舗装（修繕）		
共通仮設費 現場管理費	施工地域補正	補正あり【一般交通影響あり（1）】	○
		補正あり【一般交通影響あり（2）】	—
		補正あり【市街地（DID地区）】	—
		補正なし	—
現場環境改善費	4週8休の補正	週単位	○
		工期単位	—
一般管理費等	市街地（DID地区）		—
	市街地（DID地区）以外		○
	計上しない		—
契約保証補正	補正あり	補正あり	○
		補正なし	—

3. 土木工事積算基準および単価の適用年月等

項目	内容
土木工事積算基準適用年度	令和7年度版
土木工事等単価ファイル適用年月	令和7年10月
物価資料等適用年月	令和7年12月
建設機械等損料表適用年度	令和7年度版