

## 参考積算条件書（その2）

(八戸自動車道 R8八戸管内舗装補修工事)

令和7年12月

東日本高速道路株式会社 東北支社

### 【注意事項】

- (1) 参考積算条件書は、入札（見積）参加者が見積作成する際の参考資料であり、契約書第1条に規定する設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- (2) 本資料に掲載の単価及び内容についての質問・問合せには一切応じられない。
- (3) 本資料の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- (4) 本資料を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。
- (5) 本資料に掲載の単価については、上記工事の当初積算に使用する主要な材料の設計単価等であるため、上記以外の工事に適用できない。

## 1.材料価格

### ① アスファルトコンクリート混合物

品名	規格・寸法	道路名	I C区間	単位	単価(円)
高機能舗装Ⅱ型用混合物	高粘度改質アスファルト (一般地域用) 骨材の最大粒径：13mm 昼夜区分：昼	八戸自動車道	浄法寺I C～一戸I C	t	22,880
			一戸I C～九戸I C	t	22,480
			九戸I C～軽米I C	t	22,080
			南郷I C～八戸I C	t	21,280
			八戸自動車道 ・青森線	t	21,270
基層用遮水性アスファルト混合物	改質アスファルト(一般地域用) 骨材の最大粒径：20mm 昼夜区分：昼	八戸自動車道	八戸北I C～下田百石I C	t	21,270
			浄法寺I C～一戸I C	t	18,870
			一戸I C～九戸I C	t	18,470
			九戸I C～軽米I C	t	18,070
橋梁レベリング層用混合物	改質アスファルト(一般地域用) 骨材の最大粒径：13mm 昼夜区分：昼	八戸自動車道	南郷I C～八戸I C	t	17,270
			浄法寺I C～一戸I C	t	19,980
高弹性上層路盤用混合物(HiMA)	ストレートアスファルト 60～80(添加剤入) 骨材の最大粒径：20mm 昼夜区分：昼	八戸自動車道	浄法寺I C～一戸I C	t	24,370
			一戸I C～九戸I C	t	23,970
			九戸I C～軽米I C	t	23,570
			南郷I C～八戸I C	t	22,770
夜間割増単価	—	八戸自動車道 ・青森線	八戸JCT～八戸北I C	t	500
			八戸北I C～下田百石I C	t	500

・単価には、有料道路料金費は含まない。

## 2.間接工事費補正区分

項目	内 容		
適用工種	舗装（修繕）		
共通仮設費 現場管理費	施工地域補正	補正あり【一般交通影響あり（1）】	○
		補正あり【一般交通影響あり（2）】	—
		補正あり【市街地（D I D 地区）】	—
		補正なし	—
	4週8休の補正	週単位	○
		工期単位	—
	市街地（D I D 地区）		
現場環境改善費	市街地（D I D 地区）以外		
	計上しない		
	一般管理費等	補正あり	○
		補正なし	—

## 3. 土木工事積算基準および単価の適用年月等

項目	内容
土木工事積算基準適用年度	令和7年度版
土木工事等単価ファイル適用年月	令和7年10月
物価資料等適用年月	令和8年1月
建設機械等損料表適用年度	令和7年度版