

参考積算条件書（その2）

(東北中央自動車道 高畠スマートIC舗装工事)

令和8年1月

東日本高速道路株式会社 東北支社

【注意事項】

- (1) 参考積算条件書は、入札（見積）参加者が見積作成する際の参考資料であり、契約書第1条に規定する設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- (2) 本資料に掲載の内容についての質問・問合せには一切応じられない。
- (3) 本資料に掲載の材料価格掲載予定項目について変更する場合がある。
- (4) 本資料の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- (5) 本資料を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

1.材料価格

①生コンクリート

名称	道路名	地区	単位	単価（円）
B1-3	一般国道13号 (米沢南陽道路)	米沢地区	m3	23,700
B2-1		米沢地区	m3	23,700
C1-1		米沢地区	m3	23,200
D1-1		米沢地区	m3	23,200

・単価には、有料道路料金費は含まない。

②アスファルトコンクリート混合物

品名	規格・寸法	道路名	地区	単位	単価（円）
高機能舗装Ⅱ型用混合物	改質アスファルト(寒冷地用) 骨材の最大粒形：13mm 昼夜区分：昼間	一般国道13号 (米沢南陽道路)	米沢地区	t	18,530
基層用遮水性アスファルト混合物	改質アスファルト(寒冷地用) 骨材の最大粒形：20mm 昼夜区分：昼間		米沢地区	t	18,460
基層用アスファルト混合物	改質アスファルト(寒冷地用) 骨材の最大粒形：20mm 昼夜区分：昼間		米沢地区	t	17,880
表層用アスファルト混合物 (13F) (タイプB)	ストレートアスファルト 60~80 骨材の最大粒形：13mm 昼夜区分：昼間		米沢地区	t	15,470
加熱アスファルト安定処理 (タイプI)	ストレートアスファルト 60~80 骨材の最大粒形：20mm 昼夜区分：昼間		米沢地区	t	13,840

・単価には、有料道路料金費は含まない。

2.間接工事費補正区分

項目	内 容		
適用工種	舗装（新設）		
共通仮設費 現場管理費	施工地域補正	補正あり【一般交通影響あり（1）】	
		補正あり【一般交通影響あり（2）】	<input checked="" type="radio"/>
		補正あり【市街地（D I D 地区）】	
	補正なし		
4週8休の補正	週単位		<input checked="" type="radio"/>
	工期単位		
現場環境改善費	市街地（D I D 地区）		
	市街地（D I D 地区）以外		
	計上しない		
一般管理費等	契約保証補正	補正あり	<input checked="" type="radio"/>
		補正なし	

3. 土木工事積算基準および単価の適用年月等

項目	内容
土木工事積算基準適用年度	令和7年度版
土木工事等単価ファイル適用年月	令和8年1月
物価資料等適用年月	令和8年1月
建設機械等損料表適用年度	令和7年度版