

首都圏中央連絡自動車道
入間インターチェンジ橋耐震補強工事

交 付 図 書 正 誤 表

東日本高速道路株式会社 関東支社

所沢管理事務所

対象

誤

特記仕様書 24-1-1 梁補強工

単価表の項目	区分
鉄筋	鉄筋の加工、運搬、組立て、据付を行うもの。 (鉄筋組立用の打込みアンカー削孔・設置、おじ切り鉄筋加工費を含む)
アンカー工 φ a ・ L (b)	梁補強工の鉄筋アンカーに必要な既設コンクリート構造物の削孔、孔の清掃、アンカー鉄筋の挿入、樹脂定着、削孔に伴い発生するコンクリート破の運搬、処分を行うものをいう。 アンカー鉄筋の材料は梁補強工の鉄筋に含む φ a : コンクリート削孔径 (mm)、L : 設計削孔長 (mm) b : 削孔向き (水平方向 o r 上方向 o r 下方向)

24-1-1-3 材料

工事に使用する材料及び種別は次のとおりとする。

材料	種別	適用規定
コンクリート	コンクリート A 1-5	共通仕様書 8-2
型わく	型わく D	共通仕様書 8-3
鉄筋	鉄筋 A	共通仕様書 8-4
アンカー工 φ a ・ L (b)	棒鋼で製作するもの	本特記仕様書 24-7-1-3「施工」

24-1-1-4 施工

梁補強工の施工は、共通仕様書 17-5-3「縁端収縮工」の規定によるものとする。

24-1-1-5 数量の検測

梁補強工の数量の検測は、それぞれの設計数量 (m3、m2、t 又は本) で行うものとする。

24-1-1-6 支払

梁補強工の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、それぞれ 1m3、1m2、1t 又は 1 本当たりの契約単価で行うものとする。

コンクリート、型わく及び鉄筋の契約単価には、共通仕様書第 8 章の関係各項の規定によるもののほかコンクリートには打継表面処理を含むものとし、それぞれの施工に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。

アンカー工 φ a ・ L (b) の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、それぞれ 1 本当たりの契約単価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う不慮孔を含む削孔、不慮孔の孔埋め、樹脂接着、コンクリート塊の運搬・処分等アンカー工 φ a ・ L (b) の施工に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。

単価表の項目	検測の単位
特- (I) 梁補強工	
コンクリート	m3
型わく	m2
鉄筋	t
アンカー工 φ a ・ L (b)	本

24-1-2 上部工補強工

24-1-2-1 定義

上部工補強工とは、設計図書及び監督員の指示に従って、上部工補強部材の製作、防錆、輸送、架設を行うことをいう。

29

正

単価表の項目	区分
鉄筋	鉄筋の加工、運搬、組立て、据付を行うもの。 (鉄筋組立用の打込みアンカー削孔・設置、おじ切り鉄筋加工費を含む)
アンカー工 φ a ・ L (b)	梁補強工の鉄筋アンカーに必要な既設コンクリート構造物の削孔、孔の清掃、アンカー鉄筋の挿入、樹脂定着、削孔に伴い発生するコンクリート破の運搬、処分を行うものをいう。 アンカー鉄筋の材料は梁補強工の鉄筋に含む φ a : コンクリート削孔径 (mm)、L : 設計削孔長 (mm) b : 削孔向き (水平方向 o r 上方向 o r 下方向)

24-1-1-3 材料

工事に使用する材料及び種別は次のとおりとする。

材料	種別	適用規定
コンクリート	コンクリート A 1-5	共通仕様書 8-2
型わく	型わく D	共通仕様書 8-3
鉄筋	鉄筋 A	共通仕様書 8-4
アンカー工 φ a ・ L (b)	棒鋼で製作するもの	本特記仕様書 24-7-1-3「施工」

24-1-1-4 施工

梁補強工の施工は、共通仕様書 17-5-3「縁端収縮工」の規定によるものとする。

24-1-1-5 数量の検測

梁補強工の数量の検測は、それぞれの設計数量 (m3、m2、t 又は本) で行うものとする。

24-1-1-6 支払

梁補強工の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、それぞれ 1m3、1m2、1t 又は 1 本当たりの契約単価で行うものとする。

コンクリート、型わく及び鉄筋の契約単価には、共通仕様書第 8 章の関係各項の規定によるものとし、それぞれの施工に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。

アンカー工 φ a ・ L (b) の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、それぞれ 1 本当たりの契約単価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う不慮孔を含む削孔、不慮孔の孔埋め、樹脂接着、コンクリート塊の運搬・処分等アンカー工 φ a ・ L (b) の施工に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。

単価表の項目	検測の単位
特- (I) 梁補強工	
コンクリート	m3
型わく	m2
鉄筋	t
アンカー工 φ a ・ L (b)	本

24-1-2 上部工補強工

24-1-2-1 定義

上部工補強工とは、設計図書及び監督員の指示に従って、上部工補強部材の製作、防錆、輸送、架設を行うことをいう。

29

備考

特記仕様書 24-1-1-6 梁補強工のコンクリートに関する支払い内容の訂正