

## 参考積算条件書（その2）

(磐越自動車道 R8会津若松管内舗装補修工事)

令和8年1月

東日本高速道路株式会社 東北支社

### 【注意事項】

- (1) 参考積算条件書は、入札（見積）参加者が見積作成する際の参考資料であり、契約書第1条に規定する設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- (2) 本資料に掲載の単価及び内容についての質問・問合せには一切応じられない。
- (3) 本資料の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- (4) 本資料を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。
- (5) 本資料に掲載の単価については、上記工事の当初積算に使用する主要な材料の設計単価等であるため、上記以外の工事に適用できない。

## 1. 材料価格

アスファルトコンクリート混合物

品名	規格・寸法	道路名	I C 区間	単位	単価 (円)
高機能舗装 II 型用混合物	改質アスファルト 積雪寒冷地用 As 量 : 5.4% 最大粒径 : 13 mm 昼夜区分 : 昼	磐越自動車道	磐梯熱海 I C ~ 猪苗代磐梯高原 I C	t	17,320
			猪苗代磐梯高原 I C ~ 磐梯河東 I C	t	17,700
			磐梯河東 I C ~ 会津若松 I C	t	17,700
			会津若松 I C ~ 会津坂下 I C	t	17,700
			会津坂下 I C ~ 西会津 I C	t	18,100
			西会津 I C ~ 津川 I C	t	18,900
基層用遮水性 混合物 (改質ア スファルト)	改質アスファルト一般用 As 量 : 5.3% 最大粒径 : 20 mm 昼夜区分 : 昼	磐越自動車道	磐梯熱海 I C ~ 猪苗代磐梯高原 I C	t	16,800
			猪苗代磐梯高原 I C ~ 磐梯河東 I C	t	17,010
			磐梯河東 I C ~ 会津若松 I C	t	17,010
高弾性上層路 盤用混合物	ストレートアスファルト 60/80 (添加剤入) As 量 : 5.2% 最大粒径 : 20 mm 昼夜区分 : 昼	磐越自動車道	磐梯熱海 I C ~ 猪苗代磐梯高原 I C	t	25,460
			猪苗代磐梯高原 I C ~ 磐梯河東 I C	t	25,720
			磐梯河東 I C ~ 会津若松 I C	t	25,720
夜間割増額	—	磐越自動車道	会津若松 I C ~ 会津坂下 I C	t	400
	—		会津坂下 I C ~ 西会津 I C	t	400
	—		西会津 I C ~ 津川 I C	t	400

※留意事項を記載。

- ・単価には、有料道路料金費は含まれない。

## 2.間接工事費補正区分

項目	内 容		
適用工種	舗装（修繕）		
共通仮設費 現場管理費	施工地域補正	補正あり【一般交通影響あり（1）】	○
		補正あり【一般交通影響あり（2）】	—
		補正あり【市街地（D I D 地区）】	—
		補正なし	—
	4週8休の補正	週単位	○
		工期単位	—
	市街地（D I D 地区）		
現場環境改善費	市街地（D I D 地区）以外		
	計上しない		
	一般管理費等	補正あり	○
		補正なし	—

## 3. 土木工事積算基準および単価の適用年月等

項目	内容
土木工事積算基準適用年度	令和7年7月
土木工事等単価ファイル適用年月	令和7年10月
物価資料等適用年月	令和8年2月
建設機械等損料表適用年度	令和7年度版