

参考積算条件書（その2）

（東関東自動車道 R 7 成田舗装工事）

令和8年4月

東日本高速道路株式会社 関東支社

【注意事項】

- （1）参考積算条件書は、入札（見積）参加者が見積作成する際の参考資料であり、契約書第1条に規定する設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- （2）本資料に掲載の単価及び内容についての質問・問合せには一切応じられない。
- （3）本資料の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- （4）本資料を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。
- （5）本資料に掲載の単価については、上記工事の当初積算に使用する主要な材料の設計単価等であるため、上記以外の工事に適用できない。

1.材料価格

①生コンクリート

名称	道路名	I C 区間	単位	単価 (円)
B 1 - 3	東関東自動車道	成田 I C ~ 大栄 I C	m ³	23,800
B 1 - 3 (夜)			m ³	35,300
B 1 - 3 (夜間工場稼働費)			日	300,000
C 1 - 1			m ³	23,200
C 1 - 1 (夜)			m ³	33,200
C 1 - 1 (夜間工場稼働費)			日	300,000

※ 留意事項

- ・単価には有料道路料金費は含まない。

②骨材関係

品名	規格・寸法	道路名	I C 区間	単位	単価 (円)
製鋼スラグ	C S - 4 0	東関東自動車道	成田 I C ~ 大栄 I C	m ³	3,100
再生砕石	R C - 4 0			m ³	2,100

※ 留意事項

- ・単価には有料道路料金費は含まない。

③アスファルトコンクリート混合物

品名	アスファルトの種類	道路名	I C 区間	単位	単価 (円)
	骨材の最大粒径				
	昼夜区分				
加熱アスファルト 安定処理用混合物	ストレートアスファルト 60~80	東関東 自動車道	成田 I C ~ 大栄 I C	t	11,050
	30 mm				
	無し				

品名	アスファルトの種類	道路名	I C 区間	単位	単価 (円)
	骨材の最大粒径				
	昼夜区分				
基層用遮水性アスファルト混合物	改質アスファルト (一般用)	東関東 自動車道	成田 I C ~ 大栄 I C	t	14,200
	20 mm				
	無し				
高機能舗装 II 型用混合物	改質アスファルト (一般用)	東関東 自動車道	成田 I C ~ 大栄 I C	t	15,350
	13 mm				
	無し				
アスファルト 縁石用	ストレートアスファルト	東関東 自動車道	成田 I C ~ 大栄 I C	t	15,300
	60~80				
	2.5mm 無し				

※ 留意事項

- ・単価には有料道路料金は含まない。

④その他材料

名称	規格・仕様	単位	価格 (円)	備考
盛土材	埋戻しB相当材	m ³	3,600	
土砂 (敷砂)	75 μ ふるい通過率 3%未満	m ³	4,800	
プレキャスト ロードガッター	0.50・0.10	個	22,100	2m/個
プレキャスト ロードガッター	0.70・0.15	個	37,400	2m/個
プレキャスト 円形水路	ϕ 400 mm スリット段差 40 mm	個	59,800	2m/個
プレキャスト 円形水路	ϕ 500 mm スリット段差 40 mm	個	85,000	2m/個
プレキャスト 円形水路	ϕ 600 mm スリット段差 40 mm	個	97,500	2m/個
プレキャスト 集水ます	鋼製グレーチング蓋 T-25 及び 受枠を含む	個	173,000	Dc-S-As(P)

名称	規格・仕様	単位	価格 (円)	備考
プレキャスト 集水ます	鋼製グレーチング蓋 T-25 及び 受枠を含む	個	173,000	Dc [^] -S-St(P)
プレキャスト 集水ます	鋼製グレーチング蓋 T-25 及び 受枠を含む	個	266,000	Dc [^] -S-St(A) (P)
プレキャスト 集水ます	鋼製グレーチング蓋 T-25 及び 受枠を含む	個	411,000	Dc [^] -M-St(P)
プレキャスト 集水ます	鋼製グレーチング蓋 T-25 及び 受枠を含む	個	490,000	Dc [^] -M-St(A) (P)
プレキャスト 集水ます	鋼製グレーチング蓋 T-25 及び 受枠を含む	個	523,000	Dc [^] -M-St(B) (P)
プレキャスト 集水ます	鋼製グレーチング蓋 T-25 及び 受枠を含む	個	411,000	Dc [^] -M-RG(P)
プレキャスト 集水ます	鋼製グレーチング蓋 T-25 及び 受枠を含む	個	449,000	Dc [^] -M-RG(A) (P)
プレキャスト 集水ます	鋼製グレーチング蓋 T-25 及び 受枠を含む	個	479,000	Dc [^] -M-RG(B) (P)
プレキャスト 集水ます	鋼製グレーチング蓋 T-25 及び 受枠を含む	個	159,000	Dc [^] -St(SW)- φ 0.30(P)
プレキャスト 集水ます	鋼製グレーチング蓋 T-25 及び 受枠を含む	個	169,000	Dc [^] -St(SW)- φ 0.40(P)
プレキャスト 集水ます	鋼製グレーチング蓋 T-25 及び 受枠を含む	個	178,000	Dc [^] -St(SW)- φ 0.50(P)
プレキャスト 集水ます	鋼製グレーチング蓋 T-25 及び 受枠を含む	個	187,000	Dc [^] -St(SW)- φ 0.60(P)
防護柵	G r - S B - T J 溶融亜鉛メッキ仕上げ	m	57,000	アンカーボルト含まず
配管支持金具 (固定用)	φ 54 2条用 溶融亜鉛メッキ仕上げ	個	7,070	
配管支持金具 (固定用)	φ 54 3条用 溶融亜鉛メッキ仕上げ	個	10,500	
配管支持金具 (固定用)	φ 54 4条用 溶融亜鉛メッキ仕上げ	個	14,600	
ハンドホール蓋	666×438 溶融亜鉛メッキ仕上げ	枚	199,000	

名称	規格・仕様	単位	価格（円）	備考
分岐BOX 樹脂製	600×600×280	組	195,000	
分岐BOX 樹脂製	690×690×420	組	252,000	
ダクトカバー SUS304	1100×500 t2	枚	62,400	
ダクトカバー SUS304	1200×500 t2	枚	67,200	
ダクトカバー SUS304	1200×250 t2	枚	45,600	

※ 留意事項

- ・単価には有料道路料金費は含まない。

2.間接工事費補正区分

項目	内 容		
適用工種	舗装（新設）		
共通仮設費 現場管理費	施工地域補正	補正あり【一般交通影響あり（1）】	○
		補正あり【一般交通影響あり（2）】	—
		補正あり【市街地（D I D地区）】	—
		補正なし	—
	4週8休の補正	週単位	○
		工期単位	—
現場環境改善費	市街地（D I D地区）		—
	市街地（D I D地区）以外		○
	計上しない		—
一般管理費等	契約保証補正	補正あり	○
		補正なし	—

3. (最終) 参考見積書

①見積対象項目 (単価)

番号	項目番号	項目	単位	単価 (円)	備考
3	2・(5)	盛土工 盛土工A (昼夜)	m ³	9,592	
8	5・(1)	用排水溝 PRG・0.70・0.15 (昼夜)	m	26,145	
16	5・(1)	用排水溝 PSt・φ0.40 (A) (昼夜)	m	46,681	
18	5・(1)	用排水溝 PSt・φ0.50 (A) (昼夜)	m	67,030	
26	5・(3)	集水ます Type I (P) (昼夜)	箇所	500,525	
29	5・(3)	集水ます Type J (P) (昼夜)	箇所	189,014	
39	13・(4)	アスファルト混合物 加熱アスファルト安定処理路盤工A (昼夜)	t	15,600	
42	13・(4)	アスファルト混合物 アスファルトコンクリート基層工A (昼夜)	t	17,625	
45	13・(4)	アスファルト混合物 アスファルトコンクリート表層工A (昼夜)	t	19,201	
48	15・(1)	防護柵 Gr-A-4E (昼夜)	m	14,911	
51	15・(1)	防護柵 Gr-A-4E (P) (昼夜)	m	15,492	
54	15・(1)	防護柵 Gr-SBm-2E (P) (昼夜)	m	37,827	
61	15・(7)	眩光防止施設工 眩光防止板 Type Ai (昼夜)	基	13,449	
68	16・(7)	路面標示工 路面標示標準型A1 (昼夜)	m	411	
70	16・(7)	路面標示工 突起型路面標示B2-1 (昼夜)	m	1,100	
72	16・(7)	路面標示工 路面標示標準型C1 (昼夜)	m ²	2,805	

番号	項目番号	項目	単位	単価 (円)	備考
75	16・(8)	視線誘導標 A 1-2 (昼夜)	基	6,320	
78	16・(8)	視線誘導標 A 2-2 (昼夜)	基	5,362	
81	16・(8)	視線誘導標 A 2-3 (昼夜)	基	3,998	
88	16・(9)	距離標 C 2 (昼夜)	枚	12,914	
107	16・(10)	土工部管路工 E 1 D-TRF (400) (B) (昼夜)	m	19,633	
134	18・(4)	縁石工 アスファルト縁石 A (昼夜)	m	2,321	
139	18・(15)	コンクリートシール工 t = 10 cm (昼夜)	m ²	4,560	
150	特・(1)	路面切削工 A (昼夜)	m ³	20,995	

4.土木工事積算基準および単価の適用年月等

項目	内容
土木工事積算基準適用年月	令和7年7月
単価ファイル適用年月	令和8年3月
物価資料等適用年月	令和8年3月
建設機械等損料表適用年度	令和7年度版