

参考積算条件書（その2）

（常磐自動車道 水戸管理事務所管内舗装補修工事）

令和8年5月

東日本高速道路株式会社 関東支社

【注意事項】

- （1）参考積算条件書は、入札（見積）参加者が見積作成する際の参考資料であり、契約書第1条に規定する設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- （2）本資料に掲載の内容についての質問・問合せには一切応じられない。
- （3）本資料に掲載の材料価格掲載予定項目について変更する場合がある。
- （4）本資料の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- （5）本資料を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

1.材料価格掲載予定項目

①アスファルトコンクリート混合物

品名	規格・寸法	道路名	I C 区間	単位	単価 (円)
高機能舗装 Ⅱ型用混合物	改質アスファルト一般用 骨材の最大粒形：13 mm 昼夜区分：なし	常磐 自動車道	岩間 IC～友部 JCT	t	16,350
			水戸 IC～水戸北 SIC	t	16,350
			水戸北 SIC～那珂 IC	t	16,350
			日立中央 IC～日立北 IC	t	16,950
			日立北 IC～高萩 IC	t	16,950
			高萩 IC～北茨城 IC	t	16,950
			北茨城 IC～いわき勿来 IC	t	16,950
		北関東 自動車道	友部 IC～友部 JCT	t	16,350
			友部 JCT～茨城町西 IC	t	16,350
		東水戸 道路	水戸南 IC～水戸大洗 IC	t	16,350
水戸大洗 IC～ひたちなか IC	t		16,350		
基層用遮水性 アスファルト 混合物	改質アスファルト 骨材の最大粒形：20 mm 昼夜区分：なし	常磐 自動車道	岩間 IC～友部 JCT	t	15,550
			日立北 IC～高萩 IC	t	16,100
			高萩 IC～北茨城 IC	t	16,100
		北関東 自動車道	友部 JCT～茨城町西 IC	t	15,550
		東水戸 道路	水戸南 IC～水戸大洗 IC	t	15,550
高弾性上層 路盤用混合物	改質アスファルト (高弾性上層路盤用) 骨材の最大粒形：20 mm 昼夜区分：なし	常磐 自動車道	日立北 IC～高萩 IC	t	18,200
			高萩 IC～北茨城 IC	t	18,200
		東水戸 道路	水戸南 IC～水戸大洗 IC	t	17,650

2.間接工事費補正区分

項目	内 容		
適用工種	舗装（修繕）		
共通仮設費 現場管理費	施工地域補正	補正あり【一般交通影響あり（1）】	○
		補正あり【一般交通影響あり（2）】	
		補正あり【市街地（D I D地区）】	
		補正なし	
	4週8休の補正	週単位	○
		工期単位	
現場環境改善費	市街地（D I D地区）		
	市街地（D I D地区）以外		
	計上しない		○
一般管理費等	契約保証補正	補正あり	○
		補正なし	

3. 土木工事積算基準および単価の適用年月等

項目	内容
土木工事積算基準適用年月	令和7年7月
単価ファイル適用年月	令和8年4月
物価資料等適用年月	令和8年5月
建設機械等損料表適用年度	令和7年度版