

参考積算条件書（その2）

（道東自動車道 下トマム地区下部工工事）

令和8年9月

東日本高速道路株式会社 北海道支社
帯広工事事務所

【注意事項】

- （1）参考積算条件書は、入札（見積）参加者が見積作成する際の参考資料であり、契約書第1条に規定する設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- （2）本資料に掲載の単価についての質問・問合せには一切応じられない。
- （3）本資料に掲載の材料価格掲載予定項目について変更する場合がある。
- （4）本資料の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- （5）本資料を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

1.材料価格

①生コンクリート

名称	道路名	I C 区間 (地区)	単位	単価 (円)
A 1 - 3	道東自動車道	占冠 I C ～ トマム I C (占冠村)	m3	38,700
B 2 - 1			m3	38,050
C 1 - 1			m3	37,400
C 2 - 1			m3	37,400
D 1 - 1			m3	37,400
Y 1 - 1			m3	39,200
冬期割増料金 10/11～5/10			m3	4,000

②骨材関係

品名	規格・寸法	道路名	I C 区間 (地区)	単位	単価 (円)
切込砕石	C 80～0 mm	道東自動車道	占冠 I C ～ トマム I C (占冠村)	m3	6,200

③その他副資材

品名	規格・寸法	道路名	I C 区間 (地区)	単位	単価 (円)
鉄筋	D 5 1 S D 4 9 0	道東自動車道	占冠 I C ～ トマム I C (占冠村)	t	185,000
鉄筋機械式継手	D 5 1 S D 4 9 0			箇所	9,290
エポキシ樹脂塗装	D 3 8 S D 3 4 5			t	201,000
鉄筋	D 5 1 S D 4 9 0			t	248,000
ライナープレート	φ 7,500、t=2.7 mm、ボルトナット含む			m	348,000
ファーンレス	熱出力 75,000Kcal/h、 燃料消費量 10.0 ㍲/h			箇所	90,000
セメント	バラ 高炉セメント B 種 1000 t 未満			t	19,800

2.間接工事費補正区分

項 目	内 容		
適用工種	橋梁下部（新設）		
共通仮設費 現場管理費	施工地域補正	補正あり【一般交通影響あり（１）】	－
		補正あり【一般交通影響あり（２）】	○
		補正あり【市街地（ＤＩＤ地区）】	－
		補正なし	－
	４週８休以上の現場閉所を行う場合		○
現場環境改善費	市街地（ＤＩＤ地区）		－
	市街地（ＤＩＤ地区）以外		○
	計上しない		－
一般管理費等	契約保証補正	補正あり	○
		補正なし	－

3.（最終）参考見積書

参考積算条件書（その２）では掲載対象外

4.土木工事積算基準および単価の適用年月等

項目	内容
土木工事積算基準適用年月	令和７年７月
単価ファイル適用年月	令和８年７月
物価資料等適用年月	令和８年９月
建設機械等損料表適用年度	令和８年度版