

参考積算条件書（その2）

（秋田自動車道 和賀仙人トンネル東工事）

令和8年10月

東日本高速道路株式会社 東北支社

【注意事項】

- （1）参考積算条件書は、入札（見積）参加者が見積作成する際の参考資料であり、契約書第1条に規定する設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- （2）本資料に掲載の単価及び内容についての質問・問合せには一切応じられない。
- （3）本資料の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- （4）本資料を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。
- （5）本資料に掲載の単価については、上記工事の当初積算に使用する主要な材料の設計単価等であるため、上記以外の工事に適用できない。

1. 材料価格

①生コンクリート

名称	規格・寸法	道路名	地区名	単位	単価（円）
A1-3	—	秋田自動車道	北上地区 (北上市)	m ³	24,800
B1-3	—				23,700
C1-1	—				23,300
C2-1	—				23,300
D1-1	—				23,000
T3-4(Ad)	—				26,800

※留意事項

- ・T3-4(Ad)の価格には、繊維費・投入費・攪拌費・洗浄費は含まない。
- ・単価には、有料道路料金費は含まない。

②骨材・盛土材関係

品名	規格・寸法	道路名	地区名	単位	単価（円）
普通ポルトランドセメント バラ	中口（300t 未満）	秋田自動車道	北上地区 (北上市)	t	20,000
	大口（300t 以上 1,000t 未満）				20,000
	超大口（1,000t 以上 3,000t 未満）				19,100
	超大口（3,000t 以上）				18,800

※留意事項

- ・単価には、有料道路料金費は含まない。

③アスファルトコンクリート混合物

品名	規格・寸法	道路名	地区名	単位	単価（円）
アスファルト縁石	—	秋田自動車道	北上地区 (北上市)	t	22,880

※留意事項

- ・単価には、有料道路料金費は含まない。

④その他

品名	規格・寸法	道路名	地区名	単位	単価（円）
避難坑 防護扉	W=4.78m H=3.64m	秋田自動車道	北上地区 （北上市）	基	4,450,000
避難連絡坑（人道用）防護扉	W=2.8m H=3.0m	秋田自動車道	北上地区 （北上市）	基	1,950,000
避難連絡坑（車道用）防護扉	W=4.7m H=3.6m	秋田自動車道	北上地区 （北上市）	基	3,950,000
インバート栈橋	W=3.22m L=36.28m	秋田自動車道	北上地区 （北上市）	基	99,600,000

⑤その他（損料）

品名	規格・寸法	道路名	地区名	単位	単価（円）
濁水処理装置	処理能力 60m ³ /h 運転日当り損料	秋田 自動車道	北上地区 （北上市）	基	62,300
3 ブームホイールジャンボ 排出ガス対策型（第1次基準値）	170kg 級 運転時間当り損料	秋田 自動車道	北上地区 （北上市）	基	19,800
2 ブームホイールジャンボ 排出ガス対策型（第1次基準値）	150kg 級 運転時間当り損料	秋田 自動車道	北上地区 （北上市）	基	15,400

2. 間接工事費補正区分

項 目	内 容		
適用工種	トンネル（新設）		
共通仮設費 現場管理費	施工地域補正	補正あり【一般交通影響あり（1）】	
		補正あり【一般交通影響あり（2）】	
		補正あり【市街地（D I D地区）】	
		補正なし	○
	4週8休の補正	週単位	○
		工期単位	
現場環境改善費	市街地（D I D地区）		
	市街地（D I D地区）以外		○
	計上しない		
一般管理費等	契約保証補正	補正あり	○
		補正なし	

3. 土木工事積算基準および単価の適用年月等

項目	内容
土木工事積算基準適用年度	令和 7 年度版
土木工事等単価ファイル適用年月	令和 8 年 1 0 月
物価資料等適用年月	令和 8 年 1 0 月
建設機械等損料表適用年度	令和 8 年度版
土木・用地関係積算基準・積算要領 (鉄道・運輸機構)	令和 7 年度版