

参考積算条件書（その1）

（山形自動車道 R 9 鶴岡管内舗装補修工事）

令和8年6月

東日本高速道路株式会社 東北支社

【注意事項】

- （1）参考積算条件書は、入札（見積）参加者が見積作成する際の参考資料であり、契約書第1条に規定する設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- （2）本資料に掲載の内容についての質問・問合せには一切応じられない。
- （3）本資料に掲載の材料価格掲載予定項目について変更する場合がある。
- （4）本資料の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- （5）本資料を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

1.材料価格掲載予定項目

①アスファルトコンクリート混合物

品名	規格・寸法	道路名	IC区間 (〇〇地区)	単位	単価(円)
高機能舗装Ⅱ型 用混合物	改質アスファルト一般 用 骨材の最大粒形：13mm 昼夜区分：昼	山形自動車道	庄内あさひIC～鶴 岡IC	t	—
			鶴岡IC～鶴岡JC T	t	—
		日本海東北自 動車道	鶴岡JCT料金所～ 庄内空港IC	t	—
			庄内空港IC～酒田 IC	t	—
酒田IC～酒田みな とIC	t	—			
レベリング層用 混合物FB13	改質アスファルト一般 用 骨材の最大粒形：13mm 昼夜区分：昼	日本海東北自 動車道	酒田IC～酒田みな とIC	t	—
表層用混合物 タイプB (剥離防止剤)	ストレートアスファル ト一般用 骨材の最大粒形：13mm 昼夜区分：昼	日本海東北自 動車道	酒田IC～酒田みな とIC	t	—
夜間割増単価	—	山形自動車道 日本海東北自 動車道	庄内あさひIC～鶴 岡JCT 鶴岡JCT料金所～ 酒田みなとIC	t	—

②一般的な材料

名称	規格・仕様	単位	価格 (円)	備考
超速硬コンクリート	強度：24N/mm ² (3.0h) スランプ：10～14cm 粗骨材 20mm 練り落とし単価 昼夜区分：夜	m ³	—	

2.間接工事費補正区分

項目	内 容		
適用工種	舗装（修繕）		
共通仮設費 現場管理費	施工地域補正	補正あり【一般交通影響あり（1）】	—
		補正あり【一般交通影響あり（2）】	○
		補正あり【市街地（D I D地区）】	—
		補正なし	—
	4週8休の補正	週単位	○
		工期単位	—
現場環境改善費	市街地（D I D地区）		—
	市街地（D I D地区）以外		○
	計上しない		—
一般管理費等	契約保証補正	補正あり	○
		補正なし	—

3.見積活用方式を採用した工事における当社採用単価

参考積算条件書（その1）では掲載対象外

4. 土木工事積算基準および単価の適用年月等

項目	内容
土木工事積算基準適用年度	令和7年度版
土木工事等単価ファイル適用年月	参考積算条件書（その2）で掲載予定
物価資料等適用年月	参考積算条件書（その2）で掲載予定
建設機械等損料表適用年度	参考積算条件書（その2）で掲載予定