

質問書に対する回答

東日本高速道路株式会社 北海道支社
支社長 宮入 徹往

(購入名) 令和8年度 北海道支社管内 ロータリー除雪車購入

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	特記仕様書 2.4.2.2 機器構成 (12) 電源 受信機および USB ハブに接続される電源については、DC12 V または 24 V とする。補正情報端末およびパソコンに接続される電源については、AC 100 V とする。それぞれの電源については、機器が正常に動作する電力を得られるものとする。 パソコンの電源に関しては、AC100V ではなく DC14～16V でも問題ないでしょうか。 理由 DCDC コンバーターの方が入力電圧範囲が広く、クランキング時に電圧低下しても安定的に稼働出来るため	特記仕様書のとおりとなります。
2	特記仕様書 2.4.2.2 機器構成 機器構成を参考図 1 に示す。構成部品については、下記仕様と同等以上のものとする。なお、参考図 1 中車外とある構成部品は周囲温度-30 ℃～50 ℃において動作に支障なきものとし、車内とある構成部品は周囲温度-20 ℃～50 ℃において動作に支障なきものとする。 想定しているパソコンが動作温度範囲が仕様を満たしておりませんが、変わらず下記パソコンを選定すれば良いのでしょうか。 使用予定パソコン 製品名：タフブック 型式：Panasonic FZ-G2NBMBXAJ	特記仕様書に誤りがありました。令和8年6月26日付訂正広告をご確認ください。

3	特記仕様書 2-7 付属品 (1) 回転警光灯 公機仕 100 2-3 回転警光灯 グローブは黄色とし、内蔵される電球は 55W/24V 以上とし、またモーターにより、回転駆動することにより 220～280 回/分の閃光が得られる構造とする。 公機仕 100 にて明記されている回転灯の仕様を満たす製品が廃盤となった為、仕様を見直していただきたい。	特記仕様書に誤りがありました。令和 8 年 6 月 26 日付訂正広告をご確認ください。
---	---	---

以 上