

交付図書の訂正について

令和8年6月12日付けで入札公告を行った「(案件名) 令和8年度 北海道支社管内 湿塩散布車購入」に係る交付図書に一部誤りがあったため、別添のとおり訂正します。

なお、当社ホームページ掲載の交付図書についても、同日付で訂正したものに改めておりますので、再度、交付図書をご確認ください。

令和8年6月26日

契約責任者

東日本高速道路株式会社北海道支社
支社長 宮 入 徹 往

【訂正図書】

- ・ ②【様式集】令和8年度 北海道支社管内 湿塩散布車購入
- ・ ⑤【特記仕様書】令和8年度 北海道支社管内 湿塩散布車購入

※訂正箇所は、別添「正誤表」をご確認ください

[illegible]

正 誤 表

対象	訂正前	訂正後
⑤【特記仕様書】令和8年度 北海道支管内 湿塩散布車購入	2-4 付属品	2-4 付属品
	(7) 消火器 消火器箱含む(SUS製)※1	(1) 回転警告灯 ※1
	(8) 車輪止め	(7) 消火器 消火器箱含む(SUS製)※2
	(9) サイドミラーヒータ	(8) 車輪止め
	(10) サイドミラーワイパー	(9) サイドミラーヒータ
	(11) テールランプカバー 熱線入り	(10) サイドミラーワイパー
	(12) フロントステップ	(11) テールランプカバー 熱線入り
	(13) 乗車用昇降ステップ	(12) フロントステップ
	(14) 車両後方確認装置 ※2	(13) 乗車用昇降ステップ 幅広対応
	(15) 助手席用サイドミラー	(14) 車両後方確認装置 ※3
(16) 非常用信号用具 ※1	(15) 助手席用サイドミラー	
(17) 無線機アンテナ架台 ※3	(16) 非常用信号用具 ※2	
(18) 無線機取付装置 ※4	(17) 無線機アンテナ架台 ※4	
(19) ETC車載器 ※5	(18) 無線機取付装置 ※5	
(20) エアークンデショナー	(19) ETC車載器 ※6	
(21) ドライブレコーダー ※6	(20) エアークンデショナー	
(22) スタッドレスタイヤ (全輪)	(21) ドライブレコーダー ※7	
(23) ドアバイザー	(22) スタッドレスタイヤ (全輪)	
(24) GPS車両位置管理システム車載端末装置 ※7	(23) ドアバイザー	
※1 標準仕様書「公機仕 100」による。	※1 グローブは黄色とし、内蔵される電球は 5 W /24 V 以上とし、またモーターにより、回転駆動することにより 80～230 回/分の閃光が得られる構造とする。	
※2 車両後方確認装置	※2 標準仕様書「公機仕 100」による。	
① カメラ	※3 車両後方確認装置	
国土交通省の定める後退時車両直後確認装置の保安基準を満たすものとする。なお、ケーシングには熱線ヒータを有し、冬季降雪時の視認性を確保できる構造とすること。	① カメラ	
② モニタ	国土交通省の定める後退時車両直後確認装置の保安基準を満たすものとする。なお、ケーシングには熱線ヒータを有し、冬季降雪時の視認性を確保できる構造とすること。	
映像出力機能のみを有し、TV 電波を受信しないものとする。	② モニタ	
※3 設置及び無線機アンテナ架台から無線機取付位置までの無線用同軸ケーブル配線を含む。	映像出力機能のみを有し、TV 電波を受信しないものとする。	
※4 無線機本体取付予定位置から車両電源までの電源ケーブルの配線及び、DC コンバーター (DC24V→DC12V) の取付を行うものとする。なお、無線機本体は取り付け後、発報通話試験を行うものとする。無線機本体は表 2-4-1 に従い取り付けるものとする。表 2-4-1 に変更が生じた場合、別途監督員より通知するものとする。	※4 設置及び無線機アンテナ架台から無線機取付位置までの無線用同軸ケーブル配線を含む。	
※5 財団法人道路システム高度化推進機構への申請諸費用を含む。	※5 無線機本体取付予定位置から車両電源までの電源ケーブルの配線及び、DC コンバーター (DC24V→DC12V) の取付を行うものとする。なお、無線機本体は取り付け後、発報通話試験を行うものとする。無線機本体は表 2-4-1 に従い取り付けるものとする。表 2-4-1 に変更が生じた場合、別途監督員より通知するものとする。	
※6 ドライブレコーダー	※6 財団法人道路システム高度化推進機構への申請諸費用を含む。	
① 前方カメラ	※7 ドライブレコーダー	
設置台数 1 台	① 前方カメラ	
車室内かつフロントワイパーの可動範囲内に収まるよう設置すること。	設置台数 1 台	
撮像画質 200 万画素以上	車室内かつフロントワイパーの可動範囲内に収まるよう設置すること。	
解像度 1920×1080 ピクセル以上	撮像画質 200 万画素以上	
② 後方カメラ	解像度 1920×1080 ピクセル以上	
設置台数 1 台	② 後方カメラ	
標識装置上部に設置すること。	設置台数 1 台	
ケーシングには熱線ヒータを有し、冬季降雪時の視認性を確保できる構造とすること。	標識装置上部に設置すること。	
撮像画質 100 万画素以上	ケーシングには熱線ヒータを有し、冬季降雪時の視認性を確保できる構造とすること。	
解像度 1280×720 ピクセル以上	撮像画質 100 万画素以上	
③ 記録媒体	解像度 1280×720 ピクセル以上	
micro SD カード 128 GB 以上	③ 記録媒体	
※7 GPS 車両位置管理システム車載端末装置本体取付予定位置から車両電源までの電源ケーブルの配線を行うものとする。なお、GPS 車両位置管理システム車載端末装置本体は、表 2-4-1 に従い載せ替えまたは新規で取り付けるものとする。表 2-4-1 に変更が生じた場合、別途監督員より通知するものとする。新規で取り付けるものの仕様は以下の通りとする。	micro SD カード 128 GB 以上	
	※8 GPS 車両位置管理システム車載端末装置本体取付予定位置から車両電源までの電源ケーブルの配線を行うものとする。なお、GPS 車両位置管理システム車載端末装置本体は、表 2-4-1 に従い載せ替えまたは新規で取り付けるものとする。表 2-4-1 に変更が生じた場合、別途監督員より通知するものとする。新規で取り付けるものの仕様は以下の通りとする。	

pp. 8-9 第2章 仕様に関する細部事項

2.1. 大型トラック