

参考積算条件書（その１）

上信越自動車道

長野管理事務所管内（東）舗装補修工事

令和８年７月

東日本高速道路株式会社 関東支社

【注意事項】

- （１）参考積算条件書は、入札（見積）参加者が見積作成する際の参考資料であり、契約書第１条に規定する設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- （２）本資料に掲載の内容についての質問・問合せには一切応じられない。
- （３）本資料に掲載の材料価格掲載予定項目について変更する場合がある。
- （４）本資料の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- （５）本資料を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

1.材料価格掲載予定項目

①アスファルトコンクリート混合物

品名	規格・寸法	道路名	I C 区間	単位	単価(円)
高機能舗装Ⅱ 型用混合物	改質アスファルト積 寒用 骨材の最大粒形:13 mm 昼夜区分:なし	上信越自動車道	松井田妙義 I C ～ 碓氷軽井沢 I C	t	—
			碓氷軽井沢 I C ～佐久 I C	t	—
			佐久 I C ～小諸 I C	t	—
			東部湯の丸 I C ～ 上田菅平 I C	t	—
			上田菅平 I C ～坂城 I C	t	—
			坂城 I C ～更埴 J C T	t	—
		長野自動車道	安曇野 I C ～麻績 I C	t	—
基層用遮水性 アスファルト 混合物	改質アスファルト 骨材の最大粒形:20 mm 昼夜区分:なし	上信越自動車道	松井田妙義 I C ～ 碓氷軽井沢 I C	t	—
			佐久 I C ～小諸 I C	t	—
		長野自動車道	安曇野 I C ～麻績 I C	t	—
レベリング層 用混合物 (F B 1 3)	改質アスファルト 骨材の最大粒形:13 mm 昼夜区分:なし	上信越自動車道	松井田妙義 I C ～ 碓氷軽井沢 I C	t	—
		長野自動車道	安曇野 I C ～麻績 I C	t	—
高弾性上層路 盤用混合物	改質アスファルト高 弾性上層路盤用 骨材の最大粒形:20 mm 昼夜区分:なし	上信越自動車道	松井田妙義 I C ～ 碓氷軽井沢 I C	t	—
			佐久 I C ～小諸 I C	t	—
		長野自動車道	安曇野 I C ～麻績 I C	t	—

※留意事項

- ・単価は、有料道路料金費は含まない。

2.間接工事費補正区分

項 目	内 容		
適用工種	舗装（修繕）		
共通仮設費 現場管理費	施工地域補正	補正あり【一般交通影響あり（１）】	○
		補正あり【一般交通影響あり（２）】	
		補正あり【市街地（ＤＩＤ地区）】	
		補正なし	
	４週８休の補正	週単位	○
		工期単位	
現場環境改善費	市街地（ＤＩＤ地区）		
	市街地（ＤＩＤ地区）以外		○
	計上しない		
一般管理費等	契約保証補正	補正あり	○
		補正なし	

3.（最終）参考見積書

参考積算条件書（その１）では掲載対象外

4. 土木工事積算基準および単価の適用年月等

項目	内容
土木工事積算基準適用年月	令和７年７月
単価ファイル適用年月	令和８年１０月
物価資料等適用年月	令和８年１０月
建設機械等損料表適用年度	令和８年度版