参考積算条件書（その２）

上信越自動車道
長野管理事務所管内（東）舗装補修工事

令和８年１０月

東日本高速道路株式会社　関東支社

【注意事項】

（１）参考積算条件書は、入札（見積）参加者が見積作成する際の参考資料であり、契約書第１条に規定する設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。

（２）本資料に掲載の単価及び内容についての質問・問合せには一切応じられない。

（３）本資料の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。

（４）本資料を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

（５）本資料に掲載の単価については、上記工事の当初積算に使用する主要な材料の設計単価等であるため、上記以外の工事に適用できない。

1.材料価格

①アスファルトコンクリート混合物

品名	規格・寸法	道路名	ＩＣ区間	単位	単価(円)
高機能舗装Ⅱ型用混合物	改質アスファルト積寒用 骨材の最大粒形：13 ㎜ 昼夜区分：なし	上信越自動車道	松井田妙義ＩＣ～ 碓氷軽井沢ＩＣ	t	21,000
			碓氷軽井沢ＩＣ～佐久ＩＣ	t	25,100
			佐久ＩＣ～小諸ＩＣ	t	25,100
			東部湯の丸ＩＣ～ 上田菅平ＩＣ	t	24,800
			上田菅平ＩＣ～坂城ＩＣ	t	24,800
			坂城ＩＣ～更埴ＪＣＴ	t	24,450
		長野自動車道	安曇野ＩＣ～麻績ＩＣ	t	24,450
基層用遮水性アスファルト混合物	改質アスファルト 骨材の最大粒形：20 ㎜ 昼夜区分：なし	上信越自動車道	松井田妙義ＩＣ～ 碓氷軽井沢ＩＣ	t	19,600
			佐久ＩＣ～小諸ＩＣ	t	23,350
		長野自動車道	安曇野ＩＣ～麻績ＩＣ	t	23,100
レベリング層用混合物（ＦＢ１３）	改質アスファルト 骨材の最大粒形：13 ㎜ 昼夜区分：なし	上信越自動車道	松井田妙義ＩＣ～ 碓氷軽井沢ＩＣ	t	22,000
		長野自動車道	安曇野ＩＣ～麻績ＩＣ	t	25,050
高弾性上層路盤用混合物	改質アスファルト高弾性上層路盤用 骨材の最大粒形：20 ㎜ 昼夜区分：なし	上信越自動車道	松井田妙義ＩＣ～ 碓氷軽井沢ＩＣ	t	21,650
			佐久ＩＣ～小諸ＩＣ	t	24,800
		長野自動車道	安曇野ＩＣ～麻績ＩＣ	t	24,450

※留意事項

・単価は、有料道路料金費は含まない。

2.間接工事費補正区分

項　目	内　　容		
適用工種	舗装（修繕）		
共通仮設費 現場管理費	施工地域補正	補正あり【一般交通影響あり（１）】	○
		補正あり【一般交通影響あり（２）】	
		補正あり【市街地（ＤＩＤ地区）】	
		補正なし	
	４週８休の補正	週単位	○
		工期単位	
現場環境改善費	市街地（ＤＩＤ地区）		
	市街地（ＤＩＤ地区）以外		○
	計上しない		
一般管理費等	契約保証補正	補正あり	○
		補正なし	

3．土木工事積算基準および単価の適用年月等

項目	内容
土木工事積算基準適用年月	令和７年７月
単価ファイル適用年月	令和８年１０月
物価資料等適用年月	令和８年１０月
建設機械等損料表適用年度	令和８年度版