

参考積算条件書（その１）

（道東自動車道 串内橋（鋼上部工）工事）

令和８年８月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

【注意事項】

- （１）参考積算条件書は、入札（見積）参加者が見積作成する際の参考資料であり、契約書第１条に規定する設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- （２）本資料に掲載の内容についての質問・問合せには一切応じられない。
- （３）本資料に掲載の材料価格掲載予定項目について変更する場合がある。
- （４）本資料の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- （５）本資料を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

1.材料価格掲載予定項目

①生コンクリート

名称	道路名	I C 区間 (地区)	単位	単価 (円)
A 1 - 1	道東自動車道	占冠 I C ～ トマム I C (占冠村)	m3	—
A 1 - 3			m3	—
A 1 - 4			m3	—
P 2 - 2			m3	—
冬期割増料金			m3	—
A 1 - 1		トマム I C ～ 十勝清水 I C (南富良野町)	m3	—
A 1 - 3			m3	—
A 1 - 4			m3	—
P 2 - 2			m3	—
冬期割増料金			m3	—

②使用材料

品名	規格・寸法	道路名	I C 区間 (地区)	単位	単価 (円)
エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D13 品質規格 (JSCE・E104-2003) 現場車上渡し 消耗品費含む	道東自動車道	占冠 I C ～ トマム I C (占冠村)	t	—
	SD345 D16 品質規格 (JSCE・E104-2003) 現場車上渡し 消耗品費含む			t	—
	SD345 D19～25 品質規格 (JSCE・E104-2003) 現場車上渡し 消耗品費含む			t	—
	SD345 D29～32 品質規格 (JSCE・E104-2003) 現場車上渡し 消耗品費含む			t	—

品名	規格・寸法	道路名	I C 区間 (地区)	単位	単価 (円)
エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D13 品質規格 (JSCE・E104-2003) 現場車上渡し 消耗品費含む	道東自動車道	トマム I C ～ 十勝清水 I C (南富良野町)	t	—
	SD345 D16 品質規格 (JSCE・E104-2003) 現場車上渡し 消耗品費含む			t	—
	SD345 D19～25 品質規格 (JSCE・E104-2003) 現場車上渡し 消耗品費含む			t	—
	SD345 D29～32 品質規格 (JSCE・E104-2003) 現場車上渡し 消耗品費含む			t	—
橋梁排水ます (FRP 製)	排水ます A 1	道東自動車道	占冠 I C ～ トマム I C (占冠村)	組	—
	排水ます A 2			組	—
橋梁排水ます (FRP 製)	排水ます A 1	道東自動車道	トマム I C ～ 十勝清水 I C (南富良野町)	組	—
	排水ます A 2			組	—
支承	串内橋 A 1 橋台 奥行 970 mm・幅 970 mm・ゴム層厚 33 mm・ゴム層数 7 層・せん断弾 性係数 1.2	道東自動車道	トマム I C ～ 十勝清水 I C (南富良野町)	箇所	—
	串内橋 A 2 橋台 奥行 970 mm・幅 970 mm・ゴム層厚 33 mm・ゴム層数 7 層・せん断弾 性係数 1.2			箇所	—
	串内橋 P 1 橋脚 奥行 1120 mm・幅 1120 mm・ゴム層 厚 37 mm・ゴム層数 5 層・せん断 弾性係数 1.2			箇所	—

品名	規格・寸法	道路名	I C 区間 (地区)	単位	単価 (円)
支承	串内橋 P 4 橋脚 奥行 1120 mm・幅 1120 mm・ゴム層厚 37 mm・ ゴム層数 5 層・せん断弾性係数 1.2	道東自 動車道	トマム I C ～ 十勝清水 I C (南富良野町)	箇所	—
	串内橋 P 2 橋脚 奥行 1170 mm・幅 1170 mm・ゴム層厚 37 mm・ ゴム層数 6 層・せん断弾性係数 1.2			箇所	—
	串内橋 P 3 橋脚 奥行 1170 mm・幅 1170 mm・ゴム層厚 37 mm・ ゴム層数 6 層・せん断弾性係数 1.2			箇所	—
支承	トマム橋 A 1 橋台 奥行 820 mm・幅 820 mm・ゴム層厚 26 mm・ゴ ム層数 3 層・せん断弾性係数 1.0	道東自 動車道	占冠 I C ～ トマム I C (占冠村)	箇所	—
	トマム橋 A 2 橋台 奥行 870 mm・幅 870 mm・ゴム層厚 26 mm・ゴ ム層数 4 層・せん断弾性係数 1.0			箇所	—
飛雪防止柵 A	支柱 H-125×125×6.5×9×3054	道東自 動車道	トマム I C～ 十勝清水 I C (南富良野町)	m	—
飛雪防止柵 1 (B)	H=1.635m、W=3.0m 落下防止・回転防止ワイヤー含む	道東自 動車道	占冠 I C～ トマム I C (占冠村)	m	—
飛雪防止柵 2 (B)	H=2.550m、W=3.0m 基礎 (鋼管杭、スパイラル鉄筋、 コンクリート) 含まない	道東自 動車道	占冠 I C～ トマム I C (占冠村)	m	—
飛雪防止柵 3 (B)	H=1.635m、W=2.0m 落下防止・回転防止ワイヤー含む	道東自 動車道	占冠 I C～ トマム I C (占冠村)	基	—
トマム橋上部工検査路	F R P 検査路	道東自 動車道	占冠 I C～ トマム I C (占冠村)	式	—
トマム橋下部工検査路	F R P 検査路 (昇降はしご含む)	道東自 動車道	占冠 I C～ トマム I C (占冠村)	式	—

2.機械賃料等価格掲載予定項目

①機械賃料

品名	規格・寸法	道路名	I C 区間 (地区)	単位	単価 (円)
トマム橋の昼間架設に 要するクローラークレ ーン (750 t 吊以上) 賃 料	組立・解体、架設までの期間の日 当り賃料	道東自 動車道	占冠 I C ～ トマム I C (占冠村)	台・日	—
トマム橋の夜間架設に 要するクローラークレ ーン (750 t 吊以上) 賃 料	架設期間の日当り賃料	道東自 動車道	占冠 I C ～ トマム I C (占冠村)	台・日	—

3.間接工事費補正区分

項 目	内 容		
適用工種	鉄骨橋梁 (新設)		
共通仮設費 現場管理費	施工地域補正	補正あり【一般交通影響あり (1)】	—
		補正あり【一般交通影響あり (2)】	○
		補正あり【市街地 (D I D 地区)】	—
		補正なし	—
現場環境改善費	市街地 (D I D 地区)		—
	市街地 (D I D 地区) 以外		○
	計上しない		—
一般管理費等	契約保証補正	補正あり	○
		補正なし	—

4.土木工事積算基準および単価の適用年月等

項目	内容
土木工事積算基準適用年月	令和 8 年 7 月
単価ファイル適用年月	令和 8 年 1 0 月
物価資料等適用年月	令和 9 年 1 月
建設機械等損料表適用年度	令和 8 年度版