参考積算条件書（その２）

道央自動車道　Ｒ９北広島管内舗装補修工事

令和８年１０月

東日本高速道路株式会社　北海道支社

北広島管理事務所

【注意事項】

（１）参考積算条件書は、入札（見積）参加者が見積作成する際の参考資料であり、契約書第１条に規定する設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。

（２）本資料に掲載の内容についての質問・問合せには一切応じられない。

（３）本資料に掲載の材料価格掲載予定項目について変更する場合がある。

（４）本資料の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。

（５）本資料を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

1. 材料価格掲載予定項目

① 超速硬生コンクリート

名称	道路名	ＩＣ区間 （○○地区）	単位	単価（円）
超速硬生コンクリート	道央自動車道	千歳ＩＣ～恵庭ＩＣ （千歳地区）	m3	380,000

② アスファルトコンクリート混合物

品名	規格・寸法	道路名	ＩＣ区間 （○○地区）	単位	単価（円）
高機能舗装Ⅱ型用混合物	改質アスファルト（寒冷地域Ⅰ・Ⅱ用） 骨材の最大粒径：13㎜ 昼夜区分：昼間	道央自動車道	登別室蘭ＩＣ～登別東ＩＣ	t	29,390
			登別東ＩＣ～白老ＩＣ	t	28,920
		日高自動車道	苫小牧東ＩＣ～沼ノ端西ＩＣ	t	26,370
	改質アスファルト（寒冷地域Ⅰ・Ⅱ用） 骨材の最大粒径：13㎜ 昼夜区分：夜間（20：00～翌 6：00 及び 22：00～翌 5：00）	道央自動車道	千歳ＩＣ～千歳恵庭ＪＣＴ	t	29,470
			恵庭ＩＣ～北広島ＩＣ	t	28,389
		道東自動車道	千歳恵庭ＪＣＴ～千歳東ＩＣ	t	30,720
			追分町ＩＣ～夕張ＩＣ	t	33,970
橋梁レベリング層用混合物（ＦＢ１３）	改質アスファルト（一般用） 骨材の最大粒径：13㎜ 昼夜区分：昼間	道央自動車道	登別東ＩＣ～白老ＩＣ	t	29,110

2.間接工事費補正区分

項　目	内　　容		
適用工種	舗装（修繕）		
共通仮設費 現場管理費	施工地域補正	補正あり【一般交通影響あり（１）】	○
		補正あり【一般交通影響あり（２）】	
		補正あり【市街地（ＤＩＤ地区）】	
		補正なし	
現場環境改善費	市街地（ＤＩＤ地区）		○
	市街地（ＤＩＤ地区）以外		
	計上しない		
一般管理費等	契約保証補正	補正あり	○
		補正なし	

３．土木工事積算基準および単価の適用年月等

項目	内容
土木工事積算基準適用年月	令和８年７月
単価ファイル適用年月	令和８年１０月
物価資料等適用年月	令和８年１１月
建設機械等損料表適用年度	令和８年度版