参考積算条件書（その２）

（東北自動車道　Ｒ９北上管内舗装補修工事）

令和８年１１月

東日本高速道路株式会社　東北支社

【注意事項】

（１）参考積算条件書は、入札（見積）参加者が見積作成する際の参考資料であり、契約書第１条に規定する設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。

（２）本資料に掲載の単価及び内容についての質問・問合せには一切応じられない。

（３）本資料の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。

（４）本資料を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

（５）本資料に掲載の単価については、上記工事の当初積算に使用する主要な材料の設計単価等であるため、上記以外の工事に適用できない。

1. 材料価格

①生コンクリート

名称	道路名	ＩＣ区間	単位	単価(円)
C1-1	東北自動車道	北上江釣子ＩＣ～北上江釣子ＩＣ	m3	23,300
D1-1	東北自動車道	北上江釣子ＩＣ～北上江釣子ＩＣ	m3	23,000

・単価には有料道路料金費は含まない。

②アスファルトコンクリート混合物

品名	規格・寸法	道路名	ＩＣ区間	単位	単価（円）
高機能舗装Ⅱ型用アスファルト混合物	改質アスファルト（寒冷地域）骨材の最大粒径：13 ㎜ 昼夜区分：昼	東北自動車道	一関ＩＣ～平泉前沢ＩＣ	t	23,560
			平泉前沢ＩＣ～水沢ＩＣ	t	23,160
			水沢ＩＣ～北上金ヶ崎ＩＣ	t	23,030
			北上金ヶ崎ＩＣ～北上江釣子ＩＣ	t	23,030
			北上江釣子ＩＣ～花巻南ＩＣ	t	22,820
			花巻南ＩＣ～花巻ＩＣ	t	22,820
		秋田自動車道	北上ＪＣＴ～北上西ＩＣ	t	23,030
		釜石自動車道	花巻ＪＣＴ～花巻空港ＩＣ	t	22,820
			花巻空港ＩＣ～東和ＩＣ	t	22,820
基層用遮水性アスファルト混合物	改質アスファルト（一般地域）骨材の最大粒径：20 ㎜ 昼夜区分：昼	東北自動車道	一関ＩＣ～平泉前沢ＩＣ	t	22,820
			平泉前沢ＩＣ～水沢ＩＣ	t	21,880
			水沢ＩＣ～北上金ヶ崎ＩＣ	t	21,790
			北上金ヶ崎ＩＣ～北上江釣子ＩＣ	t	21,790
			北上江釣子ＩＣ～花巻南ＩＣ	t	21,650
			花巻南ＩＣ～花巻ＩＣ	t	21,650
		秋田自動車道	北上ＪＣＴ～北上西ＩＣ	t	21,790
		釜石自動車道	花巻ＪＣＴ～花巻空港ＩＣ	t	21,650
			花巻空港ＩＣ～東和ＩＣ	t	21,650
高弾性上層路盤用混合物	ストレートアスファルト60/80（添加剤入）骨材の最大粒径：20 ㎜ 昼夜区分：昼	東北自動車道	一関ＩＣ～平泉前沢ＩＣ	t	22,500
			平泉前沢ＩＣ～水沢ＩＣ	t	22,500
			水沢ＩＣ～北上金ヶ崎ＩＣ	t	22,500
			北上金ヶ崎ＩＣ～北上江釣子ＩＣ	t	23,020
			北上江釣子ＩＣ～花巻南ＩＣ	t	23,020
			花巻南ＩＣ～花巻ＩＣ	t	23,020

夜間割増単価	―	秋田自動車道	北上ＪＣＴ～北上西ＩＣ	t	500
	―	釜石自動車道	花巻ＪＣＴ～花巻空港ＩＣ	t	500
			花巻空港ＩＣ～東和ＩＣ	t	500

・単価には有料道路料金費は含まない。

2.間接工事費補正区分

項　目	内　　容		
適用工種	舗装（修繕）		
共通仮設費 現場管理費	施工地域補正	補正あり【一般交通影響あり（１）】	○
		補正あり【一般交通影響あり（２）】	―
		補正あり【市街地（ＤＩＤ地区）】	―
		補正なし	―
現場環境改善費	市街地（ＤＩＤ地区）		―
	市街地（ＤＩＤ地区）以外		○
	計上しない		―
一般管理費等	契約保証補正	補正あり	○
		補正なし	―

３．土木工事積算基準および単価の適用年月等

項目	内容
土木工事積算基準適用年度	令和８年度版
土木工事等単価ファイル適用年月	令和８年１０月
物価資料等適用年月	令和８年１０月
建設機械等損料表適用年度	令和８年度版