

急速充電器について



入力電圧	三相AC200V
出力電力	44kW
安全性	充電コネクタ、電気自動車のコンセントは防水対策が施されており、コネクタ接続後、絶縁試験が行われ漏電チェックの後に充電が行われるため、天候に関係なく安全に利用が可能です。
汎用性	国産の電気自動車は充電可能です。 輸入車、改造車については接続するコンセントの形状や必要とする電力量などが違う可能性があるため販売元等にご確認下さい。
充電時間	車種や電池の残量にもよりますが、80%程度の充電に約15分～30分必要です。

【別紙2-2】

「利用方法」

■カード会員

STEP1(事前準備)

ジャパンチャージネットワーク様のWEBサイトにて会員登録をしてください。ご登録には、車両登録番号(ナンバー)、クレジットカード情報、電子メールアドレスなどが必要です。



STEP2(事前準備)

ご登録内容を確認させて頂いた後2週間ほどで充電サービスカードを発送させていただきます。




STEP3

充電コネクタを車両に装着してください。



STEP4

カードを充電コントローラーにかざし、充電器をご利用いただけます。



STEP5

30分で自動的に充電が終了いたします。30分未満で充電を中断する場合はカードを充電コントローラーにかざして画面の表示に従い、充電中断の操作をしてください。充電が終了したら、コネクタを車両より取りはずし充電器のホルダーへ戻してください。

STEP6

充電が終了しましたら、終了のお知らせの電子メールが配信されます。



■非カード会員(ビジター)

STEP1

コールセンターへお電話していただき、車体登録番号(ナンバー)等をオペレーターへお伝えください。



STEP2


ご利用の都度、ビジター番号(6桁の数字)をお電話にてお伝えいたします。



STEP3

充電コネクタを車両に装着してください。



 0120-101-004 (公衆電話・携帯電話利用可)
カード利用

STEP4

ビジター番号を充電コントローラーに入力し、充電を開始していただけます。



STEP5

30分で自動的に充電が終了いたします。30分未満で充電を中断する場合は再度、「OK」ボタンを押し、ビジター番号を充電コントローラーに入力し、画面の表示に従い、充電中断の操作をしてください。充電が終了したら、コネクタを車両より取りはずし充電器のホルダーへ戻してください。

充電コントローラー

